

# ARCHIEFEXEMPLAAR



Negam BV  
t.a.v. de heer M. Mensink  
Elsmorsweg 7  
7575 PD OLDENZAAL

**postadres**  
Postbus 5006  
7600 GA Almelo

**bezoekadres**  
Kooikersweg 1  
Almelo

t 088-2203333  
e [info@vechtstromen.nl](mailto:info@vechtstromen.nl)  
[www.vechtstromen.nl](http://www.vechtstromen.nl)

**contactpersoon**  
Mariette Pladet  
**Doorkiesnummer**  
+31882203587

**uw kenmerk**  
  
**ons kenmerk**  
Z-168656/u1628199

**datum**  
**12 DEC 2016**  
**bijlage(n)**

## onderwerp

Watervergunning Keur, aanbrengen duikers Bruchterbeekweg te Brucht en kruising Larixweg/Oldemeijerweg te Heemserveen

Geachte heer Mensink,

Het dagelijks bestuur heeft op 2 december 2016 een aanvraag van u ontvangen, namens de gemeente Hardenberg, voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing. Het project is een samenwerking van de gemeente Hardenberg met waterschap Vechtstromen na aanleiding van een langdurend grondwaterprobleem in het desbetreffende gebied.

De aanvraag betreft het:

- aanbrengen en hebben van een gronddam met beton duiker ter lengte van 5 meter in de waterloop OWAXX0937, kruisend met de Bruchterbeekweg te Brucht, kadastraal bekend als gemeente Ambt-Hardenberg, sectie AB, nummer 159;
- het verdiepen van waterloop OWAXX0937 en het leggen van een nieuwe duiker met een lengte van 25 m, ter hoogte van de spoorwegovergang aan de Bruchterbeekweg te Brucht, kadastraal bekend als gemeente Ambt-Hardenberg, sectie AB, nummers 164 en 995;
- het verdiepen van de waterloop OWARL000 en de duikers met nummers DK 18514 en DK 29008, ter hoogte van de kruising Larixweg met de Oldemeijerweg te Heemserveen, kadastraal bekend als gemeente Hardenberg, sectie AE, nummer 69.

## BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

I. Op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan Negam BV te Oldenzaal vergunning te verlenen voor het aanbrengen en hebben van een twee gronddammen met duiker ter lengte van 25 meter en 5 m in waterloop OWAXX093.

II. Tevens voor het verdiepen en vernieuwen van de duikers in waterloop OWARL000 met de lengtes van 11.57 m en 4.22 m en het verdiepen en op afschot leggen van de waterloop OWARL000 zelf.

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde documenten:

- tekening 2681389\_1480520486955\_Spoorwegovergang\_Bruchterbeekweg;
- tekening 2681389\_1480520532549\_Afwatering\_Larixweg-Oldemeijerweg.

### Besluit Bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en/of baggerspecie op of in de bodem en in het oppervlaktewater moet een melding worden gedaan in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. De melding moet worden gedaan bij het meldpunt:

→ <https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschap.nl>

Via deze module komt de melding, als dat aan de orde is, bij het waterschap terecht.

Het waterschap heeft de taak om toe te zien:

- op de meldingen;
- of de werkzaamheden uitgevoerd worden conform het Besluit Bodemkwaliteit;
- op de kwaliteit van de toegepaste bouwstoffen, grond en baggerspecie.

### **Voorschriften**

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

#### Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker A. Aanstoot, via telefoonnummer 06-29560729. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.

#### Voorschriften dam met duiker

1. De inwendige diameter van de duikers moet tenminste 500 mm bedragen.
2. De binnenonderkant van de duikers moet 10% van de binnendiameter onder de nieuwe bodemhoogte van de geherprofileerde waterlopen worden gelegd.
3. De lengte van de duiker mag maximaal 25 meter bedragen.
4. Bij eventueel toepassen van meerdere duikerelementen, moeten deze waterdicht op elkaar worden aangesloten, door toepassing van rubber ringen bij beton of (steek)moffen bij toepassing van PVC.

5. De taluds van de gronddam moeten vanaf de bodem met stapelzoden worden opgezet, onder een hoek van 1:2 of flauwer en in de afgeronde vorm vloeiend aansluiten bij de taluds van de waterloop.
6. De stapelzoden moeten hierbij tot 0,50 meter boven het waterpeil worden aangebracht.
7. Ter hoogte van de aan te brengen duiker dienen de onderhoudspaden, in overleg met het waterschap, te worden ingezaaid met een bermmengsel.
8. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
9. De gronddam met beton en pvc duiker dienen op solide wijze te worden gemaakt en in goede staat te worden onderhouden.
10. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
11. Wanneer de gronddam met duiker wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

### **Overwegingen**

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

#### Keur waterschap Vechtstromen

Het volgende artikel van de Keur waterschap Vechtstromen is van toepassing:

##### *Artikel 3.2, lid 1, sub a*

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

#### Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

##### *Toetsingscriteria*

#### **Algemeen**

1. De dam met duiker mag niet langer zijn dan strikt noodzakelijk is voor de verkeersfunctie.
2. De aanleg van een dam met duiker mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

#### **Doorstroming en waterberging**

3. De diameter van de duiker moet worden afgestemd op de ter plaatse geldende toegestane opstuwings- en maatgevende aan- en afvoer, maar heeft een minimale inwendige diameter van 0,5 meter.
4. Bij een verduiking langer dan 25 meter kan worden geëist dat het verlies aan bergend vermogen wordt gecompenseerd.

**Onderhoud**

5. Bij een ronde duiker dient 10 % van de inwendige diameter onder de legger bodem worden gelegd.
6. De aanleg en aanwezigheid van de dam met duiker mag het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren. Dit betekent dat de dam met duiker niet binnen een afstand van 10 meter op een ander werk geplaatst mag worden als dit het doelmatig onderhoud belemmert.

**Stabiliteit**

7. De dam met duiker mag de stabiliteit van de taluds en bodem van oppervlaktewaterlichamen of categorie oppervlaktewateren niet aantasten.
8. Ter voorkoming van negatieve effecten dienen maatregelen te worden genomen die in de watervergunning worden aangegeven.

**Ecologie/ waterkwaliteit**

9. Dammen met duikers in oppervlaktewaterlichamen met een natuurfunctie mogen geen belemmering betekenen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden. De dammen met taluds dienen geschikt te zijn voor het migreren van fauna.

**Conclusie**

De door u aan te brengen gronddammen met duiker en het verdiepen van de waterlopen is niet in strijd met één of meerdere criteria onder de beleidsregels voor watervergunningen. Dit betekent dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het watersysteem. Er bestaan, mede door de gestelde voorschriften, daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

**Afschrift**

Een afschrift van deze beschikking is verzonden aan de gemeente Hardenberg, t.a.v. de heer H. Weekamp, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg.

Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,  
namens deze,



D. Santing, de teamleider Toetsen en Vergunnen

## Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.