



Omgevingsdienst
De Vallei

Van Gansewinkel B.V.
Max Planckstraat 17
6716 BD EDE

Onderwerp
Voornemen verlenen omgevingsvergunning

Geachte directie,

Op 25 november 2015 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland van Van Gansewinkel Nederland B.V. (verder: Van Gansewinkel) een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor het veranderen van de inrichting op het perceel Max Planckstraat 17 in Ede, kadastraal bekend gemeente Ede, sectie E nummer 5094.

Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2015W2381.

De aanvraag gaat over de bestaande inrichting van Van Gansewinkel, gelegen aan de Max Planckstraat 17 in Ede.

Aangevraagd wordt een vergunning voor het volgende project:

- In werking hebben van de bestaande inrichting
- Accepteren van niet eerder vergunde afvalstoffen;
- Vergroten van de hoeveelheid te verwerken afvalstoffen;
- Flexibiliteit in de bedrijfsvoering door hoeveelheden van afvalstoffen onderling uit te wisselen;
- gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met de regels van ruimtelijke ordening.

Van Gansewinkel betreft in hoofdzaak een inrichting bestemd voor op- en overslaan van afvalstoffen en handelsgoederen zoals zand en grind, be- en verwerken van afvalstoffen. Ook vinden ondersteunende activiteiten plaats zoals transport, kantoor, opslag van dieselolie en adblue.

Gelet op de projectomschrijving verzoekt Van Gansewinkel concreet om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo);
2. gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met de regels van ruimtelijke ordening.

Datum
29 november 2016

Ons kenmerk
2015W2381

Nummer omgevingsloket
2072391

Behandeld door
S.F. Fikenscher
088 - 116 98 12
s.fikenscher@oddevallei.nl

Afschrift aan
Djakirah.schrik@odm.nl
willem.van.tuijl@vangansewinkel.com

Bijlage
- diverse

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

T 088 - 116 99 00
E info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl

KvK 56714297

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het voornemen, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan Van Gansewinkel Nederland B.V. voor de inrichting gelegen aan de Max Planckstraat 17 in Ede:

- De omgevingsvergunning, als bedoeld in de artikelen 2, 1, eerste lid, onder e en 2.6 van de Wabo, te verlenen, onder het stellen van voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in de **Bijlage 1** "Voorschriften";
- De omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo te verlenen voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met de regels van ruimtelijke ordening.

De gewaarmerkte stukken en bijlagen maken deel uit van deze vergunning. Houd u bij de uitvoering van uw plan ook rekening met de aandachtspunten uit **Bijlage 2**.

Procedure

Voor uw aanvraag is volgens artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Uw aanvraag is getoetst aan de Wabo, het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht.

Beoordeling

M.e.r. beoordeling

De activiteiten van Van Gansewinkel vallen onder categorie D18.1 van het Besluit milieueffectrapportage. Vanwege deze activiteiten hebben wij een m.e.r.-beoordeling gedaan. Wij hebben van Van Gansewinkel gelijktijdig met het indienen van de aanvraag voor omgevingsvergunning, een aanmeldingsnotitie ontvangen op grond van art. 7.16 Wm. Wij hebben op 11 november 2016 het besluit (met kenmerk 2016MER07) genomen, dat voor deze voorgenomen activiteit in dit specifieke geval geen verplicht milieueffectrapport (hierna: MER) opgesteld hoeft te worden. Dit besluit hebben wij op 17 november 2016 bekend gemaakt.

Afwijken van bestemmingsplan

Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan

Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wabo is het verboden om zonder omgevingsvergunning gronden of bouwwerken te gebruiken in strijd met een bestemmingsplan.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop de aanvraag ziet, heeft op basis van het bestemmingsplan Galvanistraat e.o. de bestemming Bedrijf – 1 met functie aanduiding bedrijf van categorie 3.1- 4.1.

De aangevraagde (en reeds bestaande) activiteiten komen overeen met sbi code 381.C "Vuiloverslagstation" en categorie 4.2. Deze milieucategorie is een naast hogere milieucategorie, dan is toegestaan in het vigerende plan. Er is géén sprake van een andere inrichting, of andere activiteiten dan activiteiten behorend bij een Vuiloverslagstation.

In artikel 2.12 van de Wabo staat dat wij een omgevingsvergunning kunnen verlenen als:

- het bestemmingsplan daarvoor een afwijkingsmogelijkheid kent;

Omgevingsdienst De Vallei

- het Besluit omgevingsrecht daarvoor een mogelijkheid biedt;
- plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en een goede ruimtelijke onderbouwing heeft;
- de activiteit tijdelijk is en niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening.

Pagina
3 van 48

De overslag van afvalstoffen door Van Gansewinkel op deze locatie zijn identiek en niet gewijzigd ten opzichte van het tijdstip van vaststelling van het huidige bestemmingsplan Galvanistraat e.o. en het eerder vastgestelde bestemmingsplan Heestereng, 1e herziening. Op grond van de voorschriften was en is de vestiging van bedrijven tot en met milieucategorie 4.1 (bedrijvenlijst) mogelijk. Met ontheffing is een naast hogere milieucategorie mogelijk indien het bedrijf naar de aard en invloed op de omgeving kan worden gelijkgesteld met een ter plaatse wel toegelaten bedrijf of inrichting (bestemmingsplan Galvanistraat e.o. art.3.6.3 Toestaan bedrijven met hogere milieucategorie).

Gelet op de milieubelasting van het bedrijf zoals aangevraagd (inclusief het akoestisch rapport) komt het bedrijf niet uit boven de milieubelasting zoals behorend bij een bedrijf in categorie 4.1. Bijvoorbeeld uitgaande van het aspect geluid geldt een richtafstand van 100 meter bij categorie 4.1 en 200 meter bij categorie 4.2 tot gevoelige bestemmingen.

In de Herztstraat en Kelvinstraat te Ede zijn enkele bestemde bedrijfswoningen op circa >100 meter afstand van de activiteiten van Van Gansewinkel. Dit beperkt de mogelijkheden en kan worden gesteld dat het bedrijf naar de aard en invloed op de omgeving kan worden gelijkgesteld met een ter plaatse wel toegelaten bedrijf in categorie 4.1.

Op grond van vorenstaande kan meegewerkt worden aan de aanvraag omgevingsvergunning. Om deze reden verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning (als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo).

Milieu

Oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting

Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub e van de Wabo is het verboden om zonder omgevingsvergunning een inrichting op te richten, te veranderen of in werking te hebben.

De toetsingscriteria voor deze activiteit staan in artikel 2.14 van de Wabo. Uw aanvraag voldoet aan deze criteria. In **Bijlage 3** zijn de overwegingen opgenomen. Om deze reden verlenen wij u de omgevingsvergunning.

Natuurbeschermingswet 1998

De inrichting heeft als gevolg van de activiteiten een depositiebijdrage van 0,07 Mol stikstof N/ha/jaar op het Natura 2000-gebied de Veluwe. Op andere gebieden is geen sprake van een depositiebijdrage. In december 2015 is de grenswaarde voor de Veluwe verhoogd naar 1,0 mol/ha/jaar. Ten tijde vergunningverlening kan daarom volstaan worden met een melding ingevolge de Programmatische Aanpak Stikstof (verder: PAS). Op 18 maart 2016 heeft Van Gansewinkel een melding in het kader van de PAS ingediend.

Omgevingsdienst De Vallei


Reacties

Wij zullen de aanvraag met dit voornemen en bijbehorende stukken binnenkort ter inzage leggen. Dit wordt gepubliceerd op <https://www.ede.nl/bekendmakingen/>. Daarnaast wordt dit besluit bekend gemaakt in de Ede Stad. Eenieder kan gedurende zes weken zienswijzen naar voren brengen tegen dit voornemen. U kunt ons ook binnen die termijn een reactie geven. Eventuele reacties wegen wij mee in het definitieve besluit.

Vragen?

Als u vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan gerust contact op met de heer S.F. Fikenscher van het team Vergunningverlening. De contactgegevens vindt u in deze brief. Wilt u dan zo vriendelijk zijn om ons kenmerk te noemen?

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze,



R.P. Guldemon
Teammanager Vergunningverlening Omgevingsdienst de Vallei

Bijlage 1: Voorschriften

Wij verbinden de volgende voorschriften aan deze vergunning:

Bouwen van een bouwwerk

1. De omgevingsvergunning en alle daarbij behorende gewaarmerkte stukken moeten te allen tijde op de bouwplaats aanwezig zijn. Aan de hand van deze stukken zal de toezichthouder de bouw ter plaatse controleren. Het ontbreken van deze stukken kan leiden tot het (tijdelijk) stilleggen van de bouwwerkzaamheden.
2. U stuurt het team Handhaving (info@oddevallei.nl) uiterlijk drie weken voordat u met de bouwwerkzaamheden begint de berekeningen en tekeningen van de funderings-, beton-, staal- en andere constructies. U kunt pas met de bouw beginnen als het team Handhaving u hiervoor toestemming gegeven heeft.
3. Het bouwwerk moet worden uitgezet conform de op de vergunningstekening aangegeven situatie. Dit moet door een medewerker van het team Handhaving worden goedgekeurd, voordat u met de bouw begint.
4. U neemt bij het bepalen van het peil en de exacte situering van het bouwplan de aanwijzingen in acht die een medewerker van het team Handhaving u geeft.
5. U moet de aanwijzingen van een medewerker van het team Handhaving te allen tijde in acht nemen.
6. Het terrein waarop u de werkzaamheden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en aangrenzende percelen zijn afgescheiden.
7. Het bouwafval moet op de bouwplaats deugdelijk worden gescheiden.
8. U moet de start van de onderstaande werkzaamheden (indien van toepassing) schriftelijk melden aan het team Handhaving (info@oddevallei.nl):
 - Uiterlijk twee werkdagen voor de start van de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden (inclusief ontgravingswerkzaamheden).
 - Uiterlijk twee werkdagen voor het inbrengen van de funderingspalen, inclusief de proefpalen.
 - Uiterlijk twee werkdagen voor het begin van de grondverbeteringswerkzaamheden.
 - Uiterlijk één werkdag voor het storten van beton.
 - Uiterlijk één werkdag voor het verwerken van beton-, metsel- of buitenpleisterwerk bij temperaturen beneden +2° Celsius.
 - Onmiddellijk na de voltooiing van grondleidingen en afvoerputten.
 - Op de dag dat het bouwwerk (of een gedeelte ervan) gereed is en vóórdat het in gebruik wordt genomen.

1 Algemene voorschriften

1.1 Melden ongewoon voorval

1.1.1

Een ongewoon voorval als bedoeld in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer moet zo spoedig mogelijk telefonisch worden gemeld aan het Provincieloket van de provincie Gelderland: (026) 359 99 99.

Met opmerkingen [FS1]: Is dit niet een overbodig voorschrift vanwege de Wm?

1.2 Normen

1.2.1

Daar waar in de vergunningvoorschriften wordt verwezen naar normen (NEN, DIN, PGS etc.) worden de ten tijde van de vergunningverlening vigerende normen en aanvullingen bedoeld.

Met opmerkingen [FS2]: Dit is toch onderdeel van de begrippen en niet een voorschrift?

1.3 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

1.3.1

Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:

- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
- alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard, ADR/Wm classificatie-indeling en maximale hoeveelheid.

1.3.2

Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuning die zich op een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer kan plaatsvinden, moeten afdoende zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.

1.3.3

Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.3.4

Alle activiteiten binnen de inrichting moeten op een zodanige wijze plaatsvinden dat hierdoor geen visueel waarneembaar stof buiten de inrichting kan optreden of zwerfvuil buiten de inrichting kan geraken. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

1.3.5

Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het

Omgevingsdienst De Vallei

proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

Pagina
7 van 48

1.4 Instructies

1.4.1

De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.4.2

De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.5 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

1.5.1

De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

1.6 Registratie

1.6.1

Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:

- a. alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen;
- b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
- c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
- d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- gasverbruik en andere brandstoffen (exclusief brandstoffen voor motorvoertuigen).

1.6.2

De documenten genoemd in voorschrift 1.6.1 onder c en onder d moeten ten minste vijf jaar worden bewaard jaar worden bewaard.

1.7 (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging

1.7.1

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend

Omgevingsdienst De Vallei

aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

Pagina
8 van 48

1.7.2

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 Afvalstoffen

2.1 Afvoer van afvalstoffen

2.1.1

Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

2.2 Acceptatie

2.2.1

In de inrichting mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 7.440 m³ en de doorzet bedraagt maximaal 88.850 ton per jaar. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Afvalstroom	Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcode	Maximale opslag capaciteit [m ³]
Huishoudelijk afval / Bedrijfsafval / marktafval	gemengd stedelijk afval	20.03.01	800
	gemengd bedrijfsafval	20.03.01	
	marktafval	20.03.02	
Grofvuil	huishoudelijk	20.03.07	400
	Bedrijven	20.03.07	
Specifiek bedrijfsafval	voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal	02.03.04	120
		02.05.01	
		02.06.01	
		02.07.04	
	afgekeurde charges en ongebruikte producten (anorganisch)	16.03.04	
	afgekeurde charges en ongebruikte producten (organisch)	16.03.06	
	rejects papierindustrie	03.03.07	

Omgevingsdienst De Vallei

Afvalstroom	Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcode	Maximale opslag capaciteit [m³]
	afval scheiding papier/karton	03.03.08	
	Brandbaar afval (hoog calorisch)	19.12.10	
	slib wassen groente/fruit	02.01.01	
	lijm- en kitafval	08.04.10	
		08.04.12	
GFT-afval	groente-, fruit en tuinafval van huishoudens	20.01.08	240
		20.02.01	
Oud papier/karton	papieren en kartonnen verpakkingen (schoon)	15.01.01	200
	residu sortering papier- en/of kartonfractie	19.12.01	
	stedelijk papier en karton	20.01.01	
Textiel	Kleding	20.01.10	120
	Textiel	20.01.11	
Organisch bedrijfsafval	keuken- en kantineafval	20.01.08	40
Groenafval	afval van gewassen/planten	02.01.03	300
	bladafval, (berm)gras, plantenresten, slootruigte, e.d.	20.02.01	
	afval bosbouw (houtachtig materiaal)	02.01.07	400
	snoeihout/boomstobben (houtachtig materiaal)	20.02.01	
Veegvuil	Veegvuil	20.03.03	40
Harde kunststoffen	kunststofafval uit landbouw	02.01.04	400
	kunststofafval uit chemische processen	07.02.13	
	kunststof verpakkingen (schoon)	15.01.02	
	kunststofafval uit de auto-industrie	16.01.19	
	bouw- en sloop kunststofafval	17.02.03	
	residu sortering kunststoffractie	19.12.04	
	stedelijk kunststofafval	20.01.39	
	kunststof schaafsel en krullen	12.01.05	
Folies	folies uit de landbouw	02.01.04	100
	folies uit chemische processen	07.02.13	
	folies uit de auto-industrie	16.01.19	
	folies uit bouw- en sloopactiviteiten	17.02.03	
	residu sortering foliefractie	19.12.04	
	stedelijk folieafval	20.01.39	
Metalen	metaalafval	02.01.10	200
	metalen verpakkingen (schoon)	15.01.04	
	ferrometalen niet elders genoemd	16.01.17	

Omgevingsdienst De Vallei

Afvalstroom	Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcode	Maximale opslag capaciteit [m³]
	ijzer en staal	17.04.05	
	gemengde metalen bouw- en sloop	17.04.07	
	residu sortering ferrometalen	19.12.02	
	gemengde metalen stedelijk	20.01.40	
	non-ferrometalen niet elders genoemd	16.01.18	
	residu sortering non-ferrometalen	19.12.03	
	ferrometaalvijsel en krullen	12.01.01	
	ferrometaalstof en deeltjes	12.01.02	
	non-ferrometaalvijsel en krullen	12.01.03	
	non-ferrometaalstof en deeltjes	12.01.04	
	Lasafval	12.01.13	
	koper, brons, messing	17.04.01	
	Aluminium	17.04.02	
	Lood	17.04.03	
	Zink	17.04.04	
	Tin	17.04.06	
	geshredderd ijzer- en staalafval	19.10.01	
	geshredderd non-ferroafval	19.10.02	
Kabels (niet-gevaarlijk)	papier- en kunststofgeïsoleerde kabels en restanten	17.04.11	100
	gepantserde papier-loodkabels		
	glasvezelkabels		
Afval van afvalwaterzuivering	roostergoed	19.08.01	80
	afval van de zandvang	19.08.02	
	rwzi slib	19.08.05	
Afval van drinkwaterbereiding	roostergoed	19.09.01	80
	waterzuiveringsslib	19.09.02	
	ionenwisselaarharsen	19.09.05	
Incontinentiemateriaal	incontinentiemateriaal	18.01.04	120
Actief kool	actief kool	06.13.03	80
		19.09.04	
Bouw- en sloopafval	isolatiemateriaal	17.06.04	800
	gemengd bouw- en sloopafval	17.09.04	
	residu sortering	19.12.12	
Puin/steen	betonafval	10.13.14	400
	betonafval	17.01.01	
	stenen	17.01.02	
	tegels en keramische producten	17.01.03	
	mengsel van stenen, beton, tegels of keramische producten	17.01.07	

Omgevingsdienst De Vallei

Afvalstroom	Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcode	Maximale opslag capaciteit [m³]
	residu sortering puinfractie	19.12.09	
	spoorwegballast	17.05.08	
Gipsafval	gipsplaten/gispblokken	17.08.02	200
Cellenbeton/gasbeton-blokken	cellenbeton/gasbetonblokken	17.01.01	
		17.01.07	
Dakafval	(kool)teerhoudend dakafval (incl. composiet dakafval)	17.03.01 *	160
		17.03.03 *	
		17.09.03 *	
	bitumineus dakafval (incl. composiet dakafval)	17.03.02	
		17.09.04	
Afval van gritstralen	afval van gritstralen	12.01.17	40
A-hout	zaagsel, schaafsel, spaanders houtverwerking en productie	03.01.05	300
	afval van de houtverwerking en productie	03.01.05	
	houten verpakkingen (schoon)	15.01.03	
	bouw- en sloophout	17.02.01	
	residu sortering houtfractie	19.12.07	
	stedelijk afvalhout	20.01.38	
B-hout	zaagsel, schaafsel, spaanders houtverwerking en productie	03.01.05	400
	afval van de houtverwerking en productie	03.01.05	
	houten verpakkingen (schoon)	15.01.03	
	bouw- en sloophout	17.02.01	
	residu sortering houtfractie	19.12.07	
	stedelijk afvalhout	20.01.38	
C-hout	gevaarlijk zaagsel, schaafsel, spaanders houtverwerking en productie	03.01.04 *	250
	gevaarlijk afval van de houtverwerking en productie	03.01.04 *	
	Gevaarlijk bouw- en sloophout	17.02.04 *	
	residu sortering gevaarlijke houtfractie	19.12.06 *	
	gevaarlijk stedelijk afvalhout (bielzen, e.d.)	20.01.37 *	
Asbest	asbest	17.06.01 *	120
		17.06.05 *	
Vlakglas	productie glasafval	10.11.12	400
	Autoruiten	16.01.20	
	bouw- en sloop glas (ruiten, e.d.)	17.02.02	
	residu sortering glasfractie	19.12.05	
	stedelijk glasafval (niet	20.01.02	

Omgevingsdienst De Vallei

Afvalstroom	Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcode	Maximale opslag capaciteit [m³]
	flessenglas)		
Verpakkingen	papieren/karton	15.01.01	160
	Kunststof	15.01.02	
	Hout	15.01.03	
	Metalen	15.01.04	
	Composiet	15.01.05	
	gemengde verpakkingen	15.01.06	
	glazen	15.01.07	
	textiel	15.01.09	
	flessenglas	20.01.02	
Banden	Banden	16.01.03	150
	uitgesorteerde banden	19.12.04	
Wit- en bruingoed	wit- en bruingoed	16.02.11 *	80
		16.02.14	
		16.02.16	
		20.01.23 *	
		20.01.35 *	
		20.01.36	
Overige monostromen	tapijt	17.02.03	160
		19.12.04	
		19.12.08	
		20.01.11	
	matrassen	20.03.07	
	steenwol	17.06.04	
	rubber	07.02.13	
		19.12.04	
		Totaal	7.440

2.2.2

De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid d.d. 19 november 2015, versie 1.0 en Afvalstoffenlijst Eural-acceptatielijsten inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge voorschrift 2.2.4 toegezonden wijzigingen.

2.2.3

Het in voorschrift 2.2.2 bedoelde AV-beleid en de AO/IC [en de op grond van voorschrift 2.2.4 doorgevoerde wijzigingen] moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

2.2.4

Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:

Omgevingsdienst De Vallei

- de reden tot wijziging;
- de aard van de wijziging;
- de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
- de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

Pas na toestemming van bevoegd gezag mag de wijziging worden doorgevoerd.

2.3 Sturing bij onvrijwillig verkregen afvalstoffen

2.3.1

Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghouder te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en).

2.4 Registratie

2.4.1

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de bewerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- f. de euralcode;
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Ad c Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met "diverse locaties".

Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergunninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst worden aangegeven zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.

Ad d Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld.

2.4.2

In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen die bij de bewerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- de datum van afvoer;
- de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- de afvoerbestemming;
- de naam en adres van de afnemer;
- de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- de euralcode;
- het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.4.3

Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:

- de datum van aanvoer;
- de aangeboden hoeveelheid (kg);
- de naam en adres van plaats herkomst;
- de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- de euralcode;
- het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.4.4

In afwijking van het gestelde in voorschrift 2.4.1 mag voor:

- alle door particulieren zelf aangevoerde partijen huishoudelijke afvalstoffen en;
- alle aangevoerde partijen afvalstoffen in een hoeveelheid van niet meer dan 50 kg per afgifte;

volstaan worden met de registratie van de onderstaande gegevens:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde totale hoeveelheid per dag (kg);
- c. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen.

De registratie moet per euralcode plaatsvinden.

2.4.5

Ten behoeve van de registratie als bedoeld in paragraaf 2.4 van de voorschriften 'milieu' moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven.

2.4.6

Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.

2.4.7

Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal moet ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie plaatsvinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen. Deze gegevens moeten in een rapportage worden vastgelegd. Op verzoek moet deze rapportage aansluitend worden verzonden aan het bevoegd gezag. In de rapportage moet het volgende worden geregistreerd:

- a. een omschrijving van de aard, de samenstelling en Euralcode van de opgeslagen (afval)stoffen;
- b. de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
- c. de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.

Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard.

2.4.8

Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks

Omgevingsdienst De Vallei

worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde personen op aanvraag ter inzage worden gegeven.

Pagina
15 van 48

2.5 Bedrijfsvoering

2.5.1

Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar de in de tabel genoemde (voor)sorteer en verklein handelingen worden verricht met de aangegeven maximale hoeveelheden:

Gebruikelijke benaming afvalstof	Bewerkingshandeling-	Maximale hoeveelheid (ton per jaar)
Huishoudelijk afval, gemengd stedelijk afval, marktafval	(voor)sorteren	22.500
Grofvuil van particulieren en bedrijven	(voor)sorteren	
Metalen	(voor)sorteren	2.000
Bouw- en sloopafval	(voor)sorteren	20.000
A-hout	verkleinen/crushen met een kraan	8.000
B-hout	verkleinen/crushen met een kraan	
Houten verpakkingen	verkleinen/crushen met een kraan	1.500

2.5.2

De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

2.5.3

De binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.

2.5.4

Afvalstoffen moeten zodanig worden opgeslagen dat ze niet over de rand van keerwanden kunnen geraken of met elkaar kunnen vermengen.

2.6 Aanvullende eisen voor specifieke afvalstoffen

- Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

De opslag van AEEA (anders dan koel- en vrieskasten) moet geschieden in een gesloten container of op gelijkwaardige wijze, zodanig dat geen stoffen uit de voorziening kunnen geraken. De opslagvoorziening moet zodanig zijn ingericht dat geen hemelwater in aanraking kan komen met de opgeslagen afvalstoffen.

2.6.1

De opslag van koel- en vriesapparatuur moet separaat van andere AEEA

plaatsvinden in een gesloten container.

2.6.2

Koel- en vriesapparatuur moeten bij het in de opslagruimte plaatsen zo worden behandeld dat het koelsysteem, de warmtewisselaar en de isolatiematerialen niet worden beschadigd.

2.6.3

Koel- en vriesapparatuur die lekkage vertonen, moeten zodanig worden opgeslagen dat de gelekte vloeistoffen worden opgevangen in een vloeistofdichte lekbakconstructie.

- *Asbest*

2.6.4

Onverhoopt aangetroffen asbest moet verpakt worden in niet luchtdoorlatende kunststofverpakking en moet in een speciaal voor de opslag van asbest ingerichte asbestcontainer worden opgeslagen.

2.6.5

Asbesthoudend afval mag alleen geaccepteerd worden indien het is verpakt in een goed gesloten niet luchtdoorlatend dubbel verpakkingsmateriaal. Direct na acceptatie en eventuele verpakking moet het asbesthoudend afval in de speciaal voor de opslag van asbest ingerichte container worden opgeslagen.

2.6.6

Asbest moet zodanig in een container worden opgeslagen dat er geen asbest kan vrijkomen. De container moet zijn afgesloten, behalve indien de container is voorzien van een asbestzak of tijdens het inbrengen en uithalen van asbest en/of asbesthoudend materiaal.

2.6.7

De container met asbesthoudend afval moet zijn geplaatst op een voor onbevoegden niet-toegankelijke opslagplaats.

2.6.8

De opslag van asbest moet door middel van waarschuwborden aangegeven zijn als een asbestopslagplaats.

2.6.9

De asbestcontainer moet, behalve tijdens het inbrengen van asbest en/of asbesthoudend materiaal, zijn afgesloten. De opslagvoorziening moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn.

2.6.10

De acceptant moet weten hoe te handelen in geval van calamiteiten. De intern te volgen procedures dienen beschreven te zijn. Deze beschrijvingen moeten aanwezig zijn in het milieulogboek.

2.6.11

Onverhoopt los aangetroffen asbest dient direct bevochtigd te worden indien dit bestaat uit kleine stukjes.

Omgevingsdienst De Vallei

2.6.12

De acceptant mag los aangetroffen asbest zelf verpakken als het asbest duidelijk zichtbaar of herkenbaar is en het asbest hechtgebonden is. Als dit niet het geval is, moet het asbestverdacht afval worden verwijderd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

- *Kabels*

2.6.13

Papiergeïsoleerde kabelreststoffen moeten apart worden opgeslagen van andere kabelreststoffen en garnituren om zo veel mogelijk hergebruik te bevorderen.

- *Verduurzaamd hout*

2.6.14

Verduurzaamd hout moet zodanig opgeslagen worden dat het permanent tegen regen of andere vormen van neerslag is beschermd.

3 Afvalwater

3.1 Algemeen

3.1.1

Binnen de inrichting komt de volgende vergunningplichtige afvalwaterstroom vrij:

- Afstromend hemelwater dat afkomstig is van vloedichte of vloeistofkerende voorzieningen.

3.1.2

De bedrijfsafvalwaterstroom als bedoeld in voorschrift 3.1.1 mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk;
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

3.1.3

De bedrijfsafvalwaterstroom als bedoeld in voorschrift 3.1.1 moet voor vermenging met een andere afvalwaterstroom, door een doelmatige en goed toegankelijke controlevoorziening worden geleid.

3.1.4

De bedrijfsafvalwaterstroom als bedoeld in voorschrift 3.1.1 moet, alvorens lozing op het openbaar vuilwaterriool plaatsvindt, door een zuiveringstechnische voorziening geleid worden.

3.1.5

De monsterneming moet voldoen aan de NEN 6600-I.

4 Veiligheid

4.1 Opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen, inclusief opslag adblue in IBC's (PGS 15 opslagen)

4.1.1

De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de richtlijn PGS 15:2011 versie 1.1 (december 2012) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van voornoemde richtlijn, met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.7, 3.22 en 3.24 tot en met 3.27.

4.1.2

De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaats vinden en moet, voldoen aan de voorschriften van de paragrafen 6.1.2, 6.1.3, 6.2 en 6.3 van de richtlijn PGS 15:2011 versie 1.1 (december 2012).

4.2 Brandbestrijding

4.2.1

In de inrichting mag, behoudens in de daarvoor ingerichte installaties of in de daarvoor ingerichte ruimten, geen open vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt. Deze bepaling voor wat betreft open vuur is niet van toepassing indien werkzaamheden moeten worden verricht waarbij open vuur noodzakelijk is. Vergunninghouder moet zich er van hebben overtuigd dat deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder gevaar. Op een centrale plaats voor de uitgave van (werk-) vergunningen en ter plaatse moet een schriftelijk bewijs aanwezig zijn dat bedoelde werkzaamheden zijn toegestaan.

4.2.2

Het rook- en vuurverbod moet op duidelijke wijze kenbaar zijn gemaakt door middel van opschriften in de Nederlandse en Engelse taal of door middel van een symbool overeenkomstig de NEN 3011. Deze opschriften of symbolen moeten nabij de toegang van het terrein van de inrichting zijn aangebracht. Zij moeten goed leesbaar c.q. zichtbaar zijn.

4.2.3

Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:

- a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
- b. goed bereikbaar zijn;
- c. als zodanig herkenbaar zijn.

5 Geluid en trillingen

5.1 Algemeen

5.1.1

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

5.2 Representatieve bedrijfssituatie

5.2.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Dag 07.00-19.00 [in dB(A)]	Avond 19.00-23.00 [in dB(A)]	Nacht 23.00-07.00 [in dB(A)]
	Beoordelingshoogte 5 meter		
01 referentiepunt noordzijde	48	28	31
02 referentiepunt oostzijde	56	44	39
03 referentiepunt zuidzijde	42	32	28
04 bedrijfswoning Hertzstraat 13	43	28	26
05 bedrijfswoning Max Planckstraat 28	40	28	23
06 bedrijfswoning Max Planckstraat 30	40	26	25
Beoordelingspunt	Dag 07.00-19.00 [in dB(A)]	Avond 19.00-23.00 [in dB(A)]	Nacht 23.00-07.00 [in dB(A)]
	Beoordelingshoogte 5 meter		
07 toekomstige bedrijfswoning (bovenwoning)*	50	28	26

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op figuur 2 van het akoestisch rapport d.d. 18 november 2015, versie 2.0 met rapportnummer 144247-00.

5.2.2

Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Dag 07.00-19.00 [in dB(A)]	Avond 19.00-23.00 [in dB(A)]	Nacht 23.00-07.00 [in dB(A)]
	Beoordelingshoogte 5 meter		
01 referentiepunt noordzijde	59	58	59
02 referentiepunt	67	61	66

Omgevingsdienst De Vallei

Beoordelingspunt	Dag 07.00-19.00 [in dB(A)]	Avond 19.00- 23.00 [in dB(A)]	Nacht 23.00- 07.00 [in dB(A)]
	Beoordelings- hoogte 1,5 meter	Beoordelingshoogte 5 meter	
oostzijde			
03 referentiepunt zuidzijde	60	59	59
04 bedrijfswoning Hertzstraat 13	58	53	59
05 bedrijfswoning Max Planckstraat 28	57	53	54
06 bedrijfswoning Max Planckstraat 30	57	52	55
Beoordelingspunt	Dag 07.00-19.00 [in dB(A)]	Avond 19.00- 23.00 [in dB(A)]	Nacht 23.00- 07.00 [in dB(A)]
	Beoordelingshoogte 5 meter		
07 toekomstige bedrijfswoning (bovenwoning)*	67	54	60

Pagina
20 van 48

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op figuur 2 van het akoestisch rapport d.d. 18 november 2015, versie 2.0 met rapportnummer 144247-00.

6 Geur

6.1.1

De geurrelevante afvalstoffen zoals aangegeven in onderstaande tabel, moeten in afgesloten of afgezeilde vloeistofdichte containers worden opgeslagen. Deze containers dienen te allen tijde afgesloten of afgezeild te zijn, behalve tijdens het inbrengen van afval. Geurrelevante afvalstoffen moeten binnen 14 dagen na acceptatie worden afgevoerd naar een daartoe erkend be-/verwerker.

Nr.	Gebbruikelijke benaming afvalstof
1	gemengd bedrijfs-/stedelijk afval
2	Marktafval
3	voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
4	afgekeurde charges en ongebruikte producten (anorganisch)
5	afgekeurde charges en ongebruikte producten (organisch)
6	slib wassen groente/fruit
7	groente-, fruit en tuinafval
8	keuken- en kantineafval
9	afval van gewassen/planten
10	bladafval, (berm)gras, plantenresten, slootruigte, e.d.
11	Veegvuil
12	Roostergoed
13	afval van de zandvang
14	rwzi slib
15	Roostergoed
16	Waterzuiveringsslib
17	Ionenwisselaarharsen

18	incontinentiemateriaal
19	actief kool
20	afval van gritstralen

6.1.2

In afwijking van voorschrift 6.1.1 mogen de volgende geurrelevante afvalstoffen voor een maximale duur van 3 dagen onder een overkapping los gestort én opgeslagen worden, alvorens de afvalstoffen naar een daartoe erkend be-/verwerker afgevoerd worden:

- gemengd bedrijfs-/stedelijk afval en
- marktafval.

6.1.3

De kwaliteit van de ingenomen geurrelevante afvalstoffen als bedoeld in voorschrift 6.1.1 moet worden gecontroleerd. Er mogen geen afvalstoffen ingenomen worden die in staat van ontbinding (rotting) of compostering verkeren.

6.1.4

De vergunninghouder moet er zorg voor dragen dat geen broei (temperatuur > 40° Celsius) van opgeslagen afvalstoffen optreedt. Indien er, onverminderd het hiervoor gestelde, broei optreedt, moeten onverwijld maatregelen worden genomen om het broeiproces te beëindigen en eventuele geuroverlast te voorkomen.

7 Afleveren van dieselolie en adblue aan mobiele machines en voertuigen die niet voor de openbare weg bestemd zijn

7.1.1

Een vaste afleverinstallatie voor het afleveren van dieselolie en adblue aan mobiele machines en voertuigen die niet voor de openbare weg bestemd zijn, voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 28:2011 (december 2011):

- a. de voorschriften 2.3.8 en 2.3.11 tot en met 2.3.13;
- b. de voorschriften 3.2.5 en 3.4.2 tot en met 3.4.11;
- c. voorschrift 4.5.8;
- d. de voorschriften 5.5.1 en 5.5.3, en
- e. de paragrafen 5.6 en 5.7.

7.1.2

In afwijking van voorschrift 7.1.1 voldoet het afleveren van vloeibare brandstof en adblue aan mobiele machines en voertuigen die niet voor de openbare weg bestemd zijn en waarbij minder dan 25 kubieke meter per jaar wordt afgeleverd, aan de voorschriften 3.4.1, 3.4.4, 3.4.5 en 3.4.8 van PGS 30:2011 (december 2011).

Bijlage 2: Algemene informatie en aandachtspunten bij de omgevingsvergunning

U heeft een omgevingsvergunning gekregen. Voordat u begint met het uitvoeren van uw plan, is het belangrijk de onderstaande informatie te lezen. Deze kan namelijk nog van invloed zijn op uw werkzaamheden.

De informatie uit punt 1 is voor elk plan van belang. Informatie onder punt 2 zijn specifieke aanwijzingen, die eventueel ook voor u van belang zijn.

Algemeen

Beroepstermijn

De vergunning is niet meteen onherroepelijk. Tot 6 weken nadat de omgevingsvergunning aan u is verstuurd, kunnen belanghebbenden beroep instellen en de rechter verzoeken om de werking van het besluit te schorsen. Als de rechter het verzoek honoreert, kan het in het uiterste geval ertoe leiden dat u geen gebruik kunt maken van deze vergunning. Wij wijzen u er op dat als u binnen de beroepstermijn van 6 weken met de activiteiten start, dat dit op uw eigen risico is.

Rechten van derden

Door het verlenen van deze vergunning wijzigen de rechten van en verplichtingen tegenover derden niet. Hieronder kunnen bijvoorbeeld ook de rechten van uw gemeente of uw burens vallen. Denk bijvoorbeeld aan eigendomsrechten.

Wijzigen van uw plan

Als u uw plan wilt wijzigen, dan heeft u mogelijk een nieuwe omgevingsvergunning nodig. In dat geval raden wij u aan om tijdig contact op te nemen met het team Vergunningverlening, telefoonnummer 088 - 116 98 12.

Andere toestemmingen

Deze omgevingsvergunning geldt alleen voor de vergunde werkzaamheden. Afhankelijk van uw situatie heeft u mogelijk andere vergunningen nodig of moet u bepaalde meldingen doen.

Gebruik openbaar gebied

Is het voor de uitvoering van uw plan nodig dat u gebruik maakt van de openbare weg, waaronder trottoirs, voor het plaatsen, leggen, laten staan, etc. van bouwmaterialen of machines? In dat geval heeft u mogelijk een aparte toestemming nodig. Wij adviseren u tijdig contact op te nemen met uw gemeente.

Rioolaansluiting

Neemt u voor het aanvragen van of informatie over een rioolaansluiting tijdig contact op met uw gemeente.

Afvoer vrijgekomen grond

Als meer dan 50 m³ grond vrijkomt bij de bouwwerkzaamheden en van het perceel wordt afgevoerd, moet dit minimaal 5 werkdagen voor daadwerkelijke afvoer worden gemeld in het kader van het Besluit bodemkwaliteit via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Omgevingsdienst De Vallei

Over het algemeen kan deze grond, als deze ook zintuiglijk waarneembaar niet verontreinigd is, zonder aanvullende keuring worden toegepast in de Regio de Vallei (gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel of Wageningen). Indien uit onderzoek (zintuiglijk en/of analytisch) blijkt dat de partij grond niet schoon is, dan zal aanvullend onderzoek (partijkeuring volgens het Besluit bodemkwaliteit) moeten uitwijzen wat de toepassingsmogelijkheden zijn van deze grond.

Ook als meer dan 50 m³ grond wordt aangevoerd bij de bouwwerkzaamheden, moet dit minimaal 5 werkdagen voor daadwerkelijke aanvoer worden gemeld in het kader van het Besluit bodemkwaliteit via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. Hergebruik van vrijkomende grond op het perceel is zonder belemmeringen mogelijk.

Slopmelding en asbestinventarisatie

Gaat u – voordat u gaat bouwen – ook (een gedeelte van) een bouwwerk slopen? Als de hoeveelheid sloopafval geschat wordt op meer dan 10 m³ moet u hiervan een melding doen, ongeacht eventueel hergebruik. Als u asbest wilt laten verwijderen, is een slopmelding altijd verplicht.

U kunt de slopmelding doen via www.omgevingsloket.nl. U moet de slopmelding minimaal vier weken voor de start van de sloopwerkzaamheden doen.

Als u sloopwerkzaamheden in gebouwen van vóór 1994 gaat uitvoeren, moet u bij de slopmelding altijd een volledig asbestinventarisatierapport indienen. Dit rapport moet aan specifieke eisen voldoen en opgesteld zijn door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Meer informatie over dit onderwerp vindt u www.infomil.nl/asbest.

Waterschap

Vinden uw werkzaamheden in de buurt van een watergang plaats? Dan moet u daarover overleggen met het betreffende waterschap. Het is namelijk verboden om zonder toestemming van het waterschap binnen een bepaalde afstand van een watergang bepaalde werkzaamheden uit te voeren.

Bijlage 3: Overwegingen milieu en bestemmingsplan

Pagina
24 van 48

A. Procedurele overwegingen

Gegevens aanvrager

Op 25 november 2015 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Van Gansewinkel Nederland B.V. (verder: Van Gansewinkel) voor de locatie gelegen aan de Max Planckstraat 17 in Ede. Van Gansewinkel vraagt een vergunning voor de gehele inrichting, inclusief de aangevraagde veranderingen zoals beschreven in de projectbeschrijving.

Van Gansewinkel betreft in hoofdzaak een inrichting voor het op- en overslaan en het be-/verwerken van afvalstoffen.

Projectbeschrijving

De aanvraag gaat over de bestaande inrichting van Van Gansewinkel. De aanvraag gaat over het volgende project:

1: Activiteit milieu:

- Het opnieuw vergunnen van de bestaande inrichting;
- Accepteren van niet eerder vergunde afvalstoffen;
- Vergroten van de hoeveelheid te verwerken afvalstoffen met 41.950 ton per jaar, tot een totaal van 88.850 ton per jaar;
- Flexibiliteit in de bedrijfsvoering door hoeveelheden van afvalstoffen onderling uit te wisselen.

2: Activiteit strijdigheid bestemmingsplan:

- Activiteiten vallen onder categorie 4.2, terwijl 3.1-4.1 zijn toegestaan

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- milieu (revisie) en
- gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met de regels van ruimtelijke ordening.

Van Gansewinkel betreft een inrichting voor:

1. Hoofdactiviteit:

- Het op- en overslaan van (gevaarlijke) afvalstoffen en handelsgoederen zoals zand en grind, afkomstig van bedrijven en particulieren en verkregen aan de poort en via route-inzameling;
- Het be-/verwerken van niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals het uitsorteren van gemengde afvalstromen en het verkleinen (crushen) van A- en B-hout en houten verpakkingen;

2. Nevenactiviteiten:

- Transportactiviteiten;
- Opslag van hulpgoederen en -middelen zoals: oliën, vetten, zakken;
- Opslag van dieselolie en adblue voor het aftanken van eigen voertuigen en machines die niet voor de openbare weg bestemd zijn;
- Wasplaats;
- Kantoor.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit het aanvraagformulier d.d. 25 november 2015 met het OLO-nummer 2072391 en de volgende bijlagen:

- Nawoord en ondertekening, ondertekend 24 november 2015;
- Niet-technische samenvatting locatie Van Gansewinkel Ede;
- Uittreksel kadastrale kaart;

Omgevingsdienst De Vallei

- Tekening plattegrond milieu d.d. 2015-01-28;
- Installatiecertificaat BRL-K903/08 d.d. 24-11-2014, opslag dieseltank inhoud 1,15 m³;
- Bodemrisicoanalyse Van Gansewinkel Ede d.d. 20 november 2015, versie 2;
- Nulsituatiebodemonderzoek Max Planckstraat 17-21 te Ede opgesteld d.d. 5 november 2004 met nummer HD/SK1/CA/AmB/V-2393, opgesteld door DHV Ruimte en Mobiliteit B.V.;
- Tekening kogel-lamellenafscheider, Nering Bögel B.V., d.d. 17-11-2014;
- Tekening sedimentatiebekken Nering Bögel B.V., 10-08-2006;
- Analysecertificaat Eurofins analytico d.d. 17-03-2015;
- Analysecertificaat Eurofins analytico d.d. 01-10-2015;
- Onderzoek luchtkwaliteit in het kader van een revisievergunning voor Van Gansewinkel Nederland B.V. te Ede, d.d. 19 november 2015, met referentie VGN.Ede.15.Ik WB-03 opgesteld door M-tech;
- Rapport Geluidonderzoek "Van Gansewinkel Ede" aan de Max Planckstraat 17 in Ede d.d. 18 november 2015, versie 2.0, opgesteld door Stroop raadgevende ingenieurs;
- Rapportage brandoverslag en -doorslag als gevolg van de opslag van (afval)stoffen, oktober 2015, opgesteld door M-tech;
- Notitie depositieonderzoek in het kader van een revisievergunning ingevolge de Wabo d.d. 23 november 2015 met referentie VGN.Ede.15.DO Nbw-02, opgesteld door M-tech;
- Acceptatie- en verwerkingsbeleid, Administratieve organisatie en Interne controle (AV-AO/IC) Van Gansewinkel Nederland B.V. Locatie Ede d.d. 19 november 2015, versie 1.0;
- Afvalstoffenlijst Eural-acceptatielijst.

Pagina
25 van 48

Vergunningensituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Onderwerp	Bevoegd gezag	Datum	Kenmerk	Toelichting
Revisievergunning Wet milieubeer	Gedeputeerde Staten van Gelderland	30 juli 2007	MPM3662	Revisie milieu
8.19 melding Wet milieubeheer	Gedeputeerde Staten van Gelderland	13 augustus 2009	MPM17870	Op- en overslaan van incontinentiemateriaal
8.19 melding Wet milieubeheer	Gedeputeerde Staten van Gelderland	6 maart 2009	MPM16418	opslag en aflevering van AdBlue
8.19 melding Wet milieubeheer	Gedeputeerde Staten van Gelderland	11 augustus 2010	MPM20437	Milieu
Lozingsvergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren	Waterschap Vallei en Eem	31 juli 2007	2006/3650	Revisie afvalwaterlozing

De revisievergunning, de 8.19 meldingen en de Lozingsvergunning (indirecte lozingen), zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Vergunningenplicht en bevoegd gezag

Gelet op de activiteiten valt de inrichting in ieder geval onder de volgende categorieën van Bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht:

Categorie	Omschrijving
11.1 onder a, b, c, d, g en h:	Inrichtingen voor het winnen, vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van: d. asbest of asbesthoudende producten; g. steen, gesteente of stenen voorwerpen, niet zijnde puin; h. zand of grind;
28.4 onder a 1°	het opslaan van van buiten de inrichting afkomstige ingezamelde of afgegeven huishoudelijke afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 35 m ³ of meer.
28.4 onder a 5°	Het opslaan van van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen;
28.4 onder a 6°	Het opslaan van andere dan de onder 1° tot en met 5° genoemde van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m ³ of meer.
28.4 onder b 1°	het overslaan van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen met een opslagcapaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m ³ of meer.
28.4 onder b 2°	het overslaan van van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen.
28.4 onder c 1°	het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch of chemisch omzetten, agglomereren, deglomereren, mechanisch, fysisch of chemisch scheiden, mengen, verdichten of thermisch behandelen – anders dan verbranden – van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 15.000.000 kg per jaar of meer;

Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een opslagcapaciteit van meer dan 50 ton gevaarlijk afval. Het opslaan van gevaarlijk afval met een opslagcapaciteit van 50 ton of meer, ten behoeve van het verwijderen er van, is een activiteit die genoemd wordt in bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies (categorie 5.5). Door de activiteit opslag van gevaarlijke afvalstoffen ten behoeve van verwijdering is er sprake van een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

Hierdoor zijn, gezien artikel 2.4 van de Wabo en artikel 3.3 lid 1, onder b van het Bor, Gedeputeerde Staten aangemerkt als het bevoegde gezag.

Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van het project op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

B. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN - TOETSINGSKADER MILIEU

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo). De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Beste beschikbare technieken (BBT)

Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (hierna: BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van (BBT) rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (hierna RIE). Het vijfde lid verwijst naar de BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de Rie. Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREF's. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen (BAT hoofdstuk) geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart worden aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

Omgevingsdienst De Vallei

Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting kan meer dan 50 ton aan gevaarlijk afval worden opgeslagen. Het kunnen opslaan van gevaarlijk afval met een opslagcapaciteit van 50 ton of meer, is een activiteit die genoemd wordt in bijlage 1 van de RIE (categorie 5.5).

Voor deze categorie is geen specifiek BREF-document van toepassing. Om BBT te bepalen is daarom gebruik gemaakt van de BREF-documenten 'afvalbehandeling'.

Op grond van bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht moet voor het bepalen van BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT:

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (Mor):

Naam document	Jaartal	Vindplaats
NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming	maart 2012	InfoMil.nl
PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen	december 2011	publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl
PGS 29: Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks	oktober 2008	publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl
PGS 30: Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties	december 2011	publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl
BREF Afvalbehandeling	Augustus 2006	www.infomil.nl

Verder zijn wij bij het bepalen van BBT uitgegaan van het Activiteitenbesluit voor die activiteiten waarop algemene regels van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling van toepassing zijn.

Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per relevant milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Activiteitenbesluit

Op grond van bijlage I, onderdeel van het Bor geldt dat voor de inrichting van Van Gansewinkel een vergunningplicht geldt (type C-inrichting). Binnen de inrichting vinden naast vergunningplichtige activiteiten, ook activiteiten plaats die onder algemene regels van het Activiteitenbesluit vallen. Voor de activiteiten die geregeld worden in het Activiteitenbesluit hebben wij de aanvraag om omgevingsvergunning tevens aangemerkt als melding op grond van het Activiteitenbesluit.

Concreet betreft het de volgende activiteiten:

1. Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
2. Paragraaf 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
3. Paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
4. Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen zijnde inerte goederen;
5. Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;
6. Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling van het Activiteitenbesluit aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Voor de bovengenoemde activiteiten houdt dit in dat de regels uit het Activiteitenbesluit en bijbehorende Activiteitenregeling direct werkend zijn en niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. Het bevoegd gezag kan voor bepaalde in het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover die mogelijkheid in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten.

Afvalstoffen

Overwegingen voor primaire ontdoeners van afvalstoffen

Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat programma voor afvalpreventie vastgesteld. Afvalpreventie is ook onderdeel van het programma Van Afval Naar Grondstoffen (VANG). Met het uitvoeren van het programma VANG is de uitvoering van het afvalpreventieprogramma voor een belangrijk deel geborgd.

Zowel het LAP als de genoemde programma's bevatten geen kwantitatieve doelstellingen voor afvalpreventie bij bedrijven. Om invulling te geven aan dit aspect is de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005) als toetsingskader gebruikt. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

De handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet-gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

Binnen de inrichting komt een beperkte hoeveelheid afval vrij. De grootste afvalstroom die binnen de inrichting vrijkomt, is het olie-/slibmengsel dat achterblijft in de zuiveringstechnische voorzieningen (ca. 20 ton/jaar). Deze afvalstroom kan niet verder beperkt worden, omdat hiermee de doelmatige werking van de olie-/slibafscheider in het geding komt. Voor niet-gevaarlijk

bedrijfsafval dat binnen de inrichting vrijkomt wordt opgemerkt dat deze hoeveelheid beneden de ondergrens van 25 ton ligt. Derhalve hebben wij in deze vergunning verder geen aandacht aan preventie besteed.

Afvalscheiding

In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting afvalstoffen vrijkomen waarvan wij het op basis van het LAP redelijk vinden om afvalscheiding voor te schrijven. Het gaat om de volgende afvalstoffen:

- papier en karton;
- elektrische en elektronische apparatuur;
- kunststofolie en
- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen.

Overwegingen voor afvalverwerkers

Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen bijlage 6 (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. voorbereiding voor hergebruik;
- b. preventie;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energieteerugwinning;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend, mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

Afvalstromen waarvoor in bijlage 6 van het LAP een sectorplan is opgenomen

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 6 van het LAP van toepassing: 1, 2, 9, 3, 65, 42, 6, 4, 41, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 52, 71 en 84.

Omgevingsdienst De Vallei

Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Uitsluitend op- en overslaan

Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar.

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van afvalstoffen die Van Gansewinkel uitsluitend wil op- en overslaan:

tabel 1: Overzicht van afvalstoffen die worden op- en overgeslagen

Afvalstroom	Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcode
Specifiek bedrijfsafval	voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal	02.03.04
		02.05.01
		02.06.01
		02.07.04
	afgekeurde charges en ongebruikte producten (anorganisch)	16.03.04
	afgekeurde charges en ongebruikte producten (organisch)	16.03.06
	rejects papierindustrie	03.03.07
	afval scheiding papier/karton	03.03.08
	Brandbaar afval (hoog calorisch)	19.12.10
	slib wassen groente/fruit	02.01.01
	lijm- en kitafval	08.04.10
		08.04.12
GFT-afval	groente-, fruit en tuinafval van huishoudens	20.01.08
		20.02.01
Oud papier/karton	papieren en kartonnen verpakkingen (schoon)	15.01.01
	residu sortering papier- en/of kartonfractie	19.12.01
	stedelijk papier en karton	20.01.01
Textiel	Kleding	20.01.10
	Textiel	20.01.11
Organisch bedrijfsafval	keuken- en kantineafval	20.01.08
Groenafval	afval van gewassen/planten	02.01.03
	bladafval, (berm)gras, plantenresten, slootruigte, e.d.	20.02.01
	afval bosbouw (houtachtig materiaal)	02.01.07
	snoeihout/boomstobben (houtachtig materiaal)	20.02.01
Veegvuil	Veegvuil	20.03.03
Harde kunststoffen	kunststofafval uit landbouw	02.01.04
	kunststofafval uit chemische processen	07.02.13
	kunststof verpakkingen (schoon)	15.01.02
	kunststofafval uit de auto-industrie	16.01.19
	bouw- en sloop kunststofafval	17.02.03
	residu sortering kunststoffractie	19.12.04
	stedelijk kunststofafval	20.01.39

Omgevingsdienst De Vallei

Afvalstroom	Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcode
Folies	kunststof schaafsel en krullen	12.01.05
	folies uit de landbouw	02.01.04
	folies uit chemische processen	07.02.13
	folies uit de auto-industrie	16.01.19
	folies uit bouw- en sloopactiviteiten	17.02.03
	residu sortering foliefractie	19.12.04
	stedelijk folieafval	20.01.39
Metalen	ferrometaalvijsel en krullen	12.01.01
	ferrometaalstof en deeltjes	12.01.02
	non-ferrometaalvijsel en krullen	12.01.03
	non-ferrometaalstof en deeltjes	12.01.04
	Lasafval	12.01.13
	koper, brons, messing	17.04.01
	Aluminium	17.04.02
	Lood	17.04.03
	Zink	17.04.04
	Tin	17.04.06
	geshredderd ijzer- en staalafval	19.10.01
	geshredderd non-ferroafval	19.10.02
Kabels (niet-gevaarlijk)	papier- en kunststofgeïsoleerde kabels en restanten	17.04.11
	gepantserde papier-loodkabels	
	glasvezelkabels	
Afval van afvalwaterzuivering	roostergoed	19.08.01
	afval van de zandvang	19.08.02
	rwzi slib	19.08.05
Afval van drinkwaterbereiding	roostergoed	19.09.01
	waterzuiveringsslib	19.09.02
	ionenwisselaarharsen	19.09.05
Incontinentiemateriaal	incontinentiemateriaal	18.01.04
Actief kool	actief kool	06.13.03
		19.09.04
Puin/steen	betonafval	10.13.14
	betonafval	17.01.01
	stenen	17.01.02
	tegels en keramische producten	17.01.03
	mengsel van stenen, beton, tegels of keramische producten	17.01.07
	residu sortering puinfractie	19.12.09
	spoorwegballast	17.05.08
Gipsafval	gipsplaten/gispblokken	17.08.02
Cellenbeton/gasbeton-blokken	cellenbeton/gasbetonblokken	17.01.01
		17.01.07
Dakafval	(kool)teerhoudend dakafval (incl. composiet	17.03.01 *

Omgevingsdienst De Vallei

Afvalstroom	Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcode
	dakafval)	17.03.03 *
		17.09.03 *
	bitumineus dakafval (incl. composiet dakafval)	17.03.02
		17.09.04
Afval van gritstralen	afval van gritstralen	12.01.17
A-hout	zaagsel, schaafsel, spaanders houtverwerking en productie	03.01.05
B-hout	zaagsel, schaafsel, spaanders houtverwerking en productie	03.01.05
C-hout	gevaarlijk zaagsel, schaafsel, spaanders houtverwerking en productie	03.01.04 *
	gevaarlijk afval van de houtverwerking en productie	03.01.04 *
	Gevaarlijk bouw- en sloophout	17.02.04 *
	residu sortering gevaarlijke houtfractie	19.12.06 *
	gevaarlijk stedelijk afvalhout (bielzen, e.d.)	20.01.37 *
Asbest	asbest	17.06.01 *
		17.06.05 *
Vlakglas	productie glasafval	10.11.12
	Autoruiten	16.01.20
	bouw- en sloop glas (ruiten, e.d.)	17.02.02
	residu sortering glasfractie	19.12.05
	stedelijk glasafval (niet flessenglas)	20.01.02
Verpakkingen	Hout	15.01.03
Banden	Banden	16.01.03
	uitgesorteerde banden	19.12.04
Wit- en bruingoed	wit- en bruingoed	16.02.11 *
		16.02.14
		16.02.16
		20.01.23 *
		20.01.35 *
		20.01.36
Overige monostromen	tapijt	17.02.03
		19.12.04
		19.12.08
		20.01.11
	matrassen	20.03.07
	steenwol	17.06.04
	rubber	07.02.13
		19.12.04

Pagina
33 van 48

Voor het uitsluitend op- en overslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een vergunning worden verleend.

In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan

Omgevingsdienst De Vallei

nuttige toepassing maximaal 3 jaar is. Ook zijn voorwaarden gesteld aan de maximale opslagcapaciteit en de doorzet op jaarbasis.

Pagina
34 van 48

(voor)sorteer- en verkleinhandelingen en toetsing doelmatig beheer afvalstoffen

In onderstaande tabel, tabel 2, is een overzicht gegeven van afvalstoffen die binnen de inrichting worden (voor)gesorteerd en verkleind en welk sectorplan van toepassing is.

tabel 2: bewerkingshandelingen en van toepassing zijnde sectorplannen

Gebruikelijke benaming afvalstof	Bewerkingshandeling	Sectorplan
Fijn huishoudelijk restafval, gemengd stedelijk afval, fijn afval afkomstig uit de handel, diensten en overheidssector (HDO-afval)	(voor)sorteren	1 en 2
marktafval	(voor)sorteren	9
Grof restafval van particulieren en bedrijven (HDO-afval)	(voor)sorteren	1 en 2
Metalen	(voor)sorteren	12
Bouw- en sloopafval	(voor)sorteren	28
A-hout	verkleinen/crushen met een kraan	36
B-hout	verkleinen/crushen met een kraan	36
Houten verpakkingen	verkleinen/crushen met een kraan	41

Navolgend wordt per afvalstroom getoetst of aan de minimumstandaard voldaan en of sprake is van doelmatig beheer van afvalstoffen.

- Sectorplan 1 en 2:
 - fijn en grof huishoudelijk restafval;
 - fijn en grof restafval afkomstig uit de handel, diensten en overheidssector (HDO-afval)

De minimumstandaard voor fijn en grof huishoudelijk restafval en fijn en grof HDO-restafval, betreft verbranden als vorm van verwijdering.

Sorteren, nascheiden of anderszins verwerken gericht op nuttige toepassing van (een deel van) het huishoudelijk en HDO-restafval is toegestaan, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden. De deelfracties/monostromen die bij (voor)sorteer- en verkleinhandelingen ontstaan moeten volgens de daarvoor geldende minimumstandaarden of het beleidskader worden verwerkt.

Beoordeling sectorplan 1 en 2:

Fijn en grof huishoudelijk restafval en fijn en grof HDO-afval, wordt binnen de inrichting op- en overgeslagen en afgevoerd naar erkende be-/verwerker. Om commerciële redenen kan het afval grof worden uitgesorteerd naar diverse deelstromen. Het uitsorteren gebeurt met behulp van een mobiele kraan en/of handmatig. Vrijkomende deelstromen (oa. hout, metalen) worden naar aard en samenstelling samengevoegd met afvalstoffen die overeenkomstig zijn. De vrijgekomen fracties worden vervolgens afgevoerd naar een erkend be-/verwerker evenals de restfracties die na uitsortering overblijven. De aangevraagde activiteiten voldoen aan de minimumstandaard en zijn daarmee doelmatig.

Omgevingsdienst De Vallei

- Sectorplan 9:
 - Afval dat vrijkomt bij het opruimen van afval van markten.

De minimumstandaard voor het verwerken van marktafval is het afscheiden van de inerte fractie, waarna de niet-inerte fractie wordt verwijderd door verbranden. Voor de inerte fractie geldt, dat het, al dan niet na reiniging, wordt gerecycled. In geval van reiniging van de inerte fractie mag het reinigingsresidu worden gestort wanneer daarvoor een niet-reinigbaarheidsverklaring is afgegeven.

Beoordeling sectorplan 9

Ingezameld marktafval wordt binnen de inrichting op- en overgeslagen en afgevoerd naar een erkend be-/verwerker. Om commerciële redenen kan het marktafval grof worden uitgesorteerd naar diverse deelstromen. Het uitsorteren gebeurt met behulp van een mobiele kraan en/of handmatig. Vrijkomende deelstromen (oa. hout, metalen) worden naar aard en samenstelling samengevoegd met afvalstoffen die overeenkomstig zijn. De vrijgekomen fracties worden vervolgens afgevoerd naar een erkend be-/verwerker evenals de restfracties die na uitsortering overblijven. De aangevraagde activiteiten voldoen aan de minimumstandaard en zijn daarmee doelmatig.

- Sectorplan 12:
 - Metalen

De minimumstandaard voor het verwerken van metaalafval is recycling.

Beoordeling sectorplan 12

Binnen de inrichting kunnen gemengde metaalstromen om commerciële redenen worden uitgesorteerd naar monostromen. Het uitsorteren gebeurt met behulp van een kraan of handmatig (niet-machinaal). Ook kunnen metalen vrijkomen bij het uitsorteren van diverse gemengde afvalstromen. Metaalfracties die bij het uitsorteren vrijkomen, worden samengevoegd met gelijksoortige metalen en vervolgens afgevoerd naar een daartoe erkend be-/verwerker.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan de minimumstandaard en zijn daarmee doelmatig.

- Sectorplan 28:
 - Gemengd bouw- en sloopafval (van bedrijven en particulieren) dat geen gevaarlijke stoffen bevat.

De minimumstandaard voor het verwerken van bouw- en sloopafval, daarmee in samenstelling vergelijkbaar bedrijfsafval en particulier gemengd verbouwingsafval is sorteren of anderszins verwerken. Het oogmerk van de behandeling hierbij is om zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het resulterende residu ten minste verbrand moet kunnen blijven worden.

Beoordeling sectorplan 28:

Van Gansewinkel accepteert gemengd bouw- en sloopafval (verder: BSA) van bedrijven en particulieren. Binnenkomende partijen worden, voor zover commercieel interessant, uitgesorteerd met behulp van een kraan en handmatig (niet-machinaal). Ook bestaat de mogelijkheid dat het BSA dat wordt geaccepteerd, ongesorteerd naar derden wordt afgevoerd om daar uitgesorteerd te worden.

Gemengd BSA wordt zoveel als commercieel mogelijk is, uitgesorteerd in

Omgevingsdienst De Vallei

diverse deelstromen. De fracties die vrijkomen bij het uitsorteren van BSA (oa. hout, metalen) worden gescheiden opgeslagen en afgevoerd naar een erkend be-/verwerker voor recycling. Het residu is de fractie die na sortering overblijft. Omdat Van Gansewinkel niet over een installatie beschikt gericht op vergaande sortering van BSA, wordt de overgebleven restfractie voor verdere uitsortering afgevoerd naar een mechanische sorteerinrichting of een eindverwerker.

De handeling met BSA voldoet aan de minimumstandaard en wordt doelmatig beschouwd.

- Sectorplan 36:
 - Hout (A- en B-hout)

De minimumstandaard voor het verwerken van A- en B-hout is 'andere nuttige toepassing'.

Beoordeling sectorplan 36:

Van Gansewinkel accepteert A- en B-hout. Deze afvalstromen kunnen met het oog op economisch transport, worden verkleind. Het verkleinen gebeurt met de grijper van de mobiele kraan en wordt ook wel 'crushen' genoemd. Ook de houtfracties die vrijkomen bij het uitsorteren van gemengde afvalstromen, worden samen met het houtafval verkleind. De verkleinde houtdelen worden direct opgeslagen in een container en daarna afgevoerd naar een daartoe erkend be-/verwerker. Er vindt geen be-/verwerking van C-hout plaats.

De bewerking van A- en B-hout voldoet aan de minimumstandaard en wordt als doelmatig beschouwd.

- Sectorplan 41:
 - Houten verpakkingsafval

Houten verpakkingen, waarbij de inhoud van de verpakking gescheiden is. De minimumstandaard voor de verwerking van verpakkingsafval is recycling. Voor houten verpakkingsafval waarvoor recycling niet mogelijk is, is de minimumstandaard 'andere nuttige toepassing' (bijvoorbeeld hoofdgebruik als brandstof).

Beoordeling sectorplan 41:

Van Gansewinkel accepteert houten verpakkingen, waarbij de inhoud op enig moment van de verpakking gescheiden is. Deze afvalstroom kan met het oog op economisch transport, worden verkleind. Het verkleinen gebeurt met de grijper van de mobiele kraan en wordt ook wel 'crushen' genoemd. Ook de houten verpakkingen die vrijkomen met het uitsorteren van gemengde afvalstromen, worden samen met het houten verpakkingsafval verkleind. De verkleinde houtdelen kunnen worden samengevoegd met ander verkleind houtafval waarna het wordt afgevoerd naar een daartoe erkend be-/verwerker.

De bewerking van houten verpakkingsafval voldoet aan de minimumstandaard en wordt doelmatig beschouwd.

Mengen afvalstoffen

Het mengen van afvalstoffen is niet aangevraagd en derhalve niet aan de orde.

AV-beleid en AO/IC

In het LAP is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen accepteert over

Omgevingsdienst De Vallei

een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren. Het op deze wijze transparant maken van de processen binnen een inrichting, geeft het bevoegd gezag handvatten om een adequaat oordeel te kunnen geven over de beheersing van de milieurisico's.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie plaats vindt en wat de bewerkingsroute binnen de inrichting is. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen.

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet de inrichting de ontvangst van afvalstoffen melden. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om registratieverplichtingen op te nemen (art. 5.8 Bor). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

Conclusie afval

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

Afvalwater

Lozingsituatie

Binnen de inrichting komen de volgende afvalwaterstromen vrij:

1. huishoudelijk en sanitair afvalwater;
2. niet-verontreinigd hemelwater, hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
3. verontreinigd hemelwater, hemelwater dat afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
4. spoelwater, waswater en verontreinigd hemelwater afkomstig van de wasplaats.

Coördinatie met de Waterwet

De aanvraag voorziet niet in het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.27

Omgevingsdienst De Vallei

van de Waterwet. Derhalve is geen sprake van coördinatie met de Waterwet.

Pagina
38 van 48

Kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Voor de bovengenoemde afvalwaterlozingen, met uitzondering van het lozen van afstromend hemelwater afkomstig van een bodembeschermde voorziening, geldt dat algemene regels uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling van toepassing zijn. Dit betekent dat wij alleen voorschriften opnemen ten aanzien van verontreinigd hemelwater dat afstroomt via bodembeschermende voorzieningen, zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit

Bij het vaststellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met de 'Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer'.

Bodem

Activiteitenbesluit

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf volledig onder het Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

Nulsituatieonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.

Bij de aanvraag is een bodemonderzoek gevoegd 'Nulsituatiebodemonderzoek, Max Planckstraat 17-21 te Ede' opgesteld door DHV Ruimte en Mobiliteit B.V. met nummer HD/SK1/CA/AmB/V-2393, d.d. 5 november 2004.

Na het uitvoeren van het bodemonderzoek in 2004, zijn geen nieuwe bodembedreigende activiteiten gerealiseerd en thans ook niet aangevraagd. Het bodemrapport uit 2004 beschouwen wij als gegevensverstrekking in het kader van afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit. De resultaten van het nulsituatieonderzoek dienen in het kader van deze beschikking als referentie (nulsituatieonderzoek) voor een eventuele toekomstige verontreiniging van de bodem. Dit onderzoek geeft geen aanleiding tot nadere maatregelen of eisen.

Energie

De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid energie. De hoeveelheden zijn zodanig klein dat de inrichting als niet-energierelevant wordt aangemerkt. Dit is in overeenstemming met het landelijke beleid zoals vastgelegd in de circulaire "energie in de milieuvergunning". Inrichtingen met

Omgevingsdienst De Vallei

een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m³ aardgas(equivalent) en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit worden daarin als niet energierelevant bestempeld. In de vergunning zijn daarom geen voorschriften ter bevordering van het zuinig gebruik van energie opgenomen.

Pagina
39 van 48

Veiligheid

Algemeen

Binnen de inrichting vindt opslag van afvalstoffen plaats dat afkomstig is van buiten de inrichting. De maximale opslagcapaciteit bedraagt 7.440 m³. Ook komen binnen de inrichting in beperkte mate gevaarlijke afvalstromen vrij zoals; poetsdoeken, absorptiekorrels, filters oliehoudend water-/slibmengsel en onvrijwillig verkregen (gevaarlijke) afvalstoffen. Verder is sprake van opslag van dieselolie in een bovengrondse dubbelwandige opslagtank en opslag van adblue in IBC's.

De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de aanvraag kunnen een risico vormen voor de omgeving. Deze risico's worden voldoende afgedekt door het voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen.

Bouwbesluit 2012

Sommige afvalstoffen, zoals hout, dakafval, kunststoffen/folies hebben een hoge vuurbelasting. Om te beoordelen of de opslag een risico kan vormen voor de omgeving, is bij de aanvraag een rapport gevoegd 'Rapportage brandoverslag en –doorslag als gevolg van de opslag van (afval)stoffen, d.d. 27 oktober 2015 met rapportnummer VGW.Ede.15.01.BVR-01 opgesteld M-Tech Nederland B.V..

Uit dit rapport blijkt dat de stralingsbelasting naar aangrenzende percelen onder de 15 kW/m² bedraagt. De aanwezige opslagvoorzieningen bieden daarmee voldoende bescherming tegen branddoorslag en brandoverslag. Dit geldt ook voor de opslaghal, die direct grenst aan een naastgelegen perceel. Vanwege de vuurbelasting achten wij aanvullende voorschriften, ter voorkoming van het ontstaan van brand, wel noodzakelijk. Zie hiervoor de voorschriften 4.2.1 tot en met 4.2.3.

Het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. Voor voornoemde situatie zijn daarom geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

Opslag en afleveren van dieselolie en adblue

Opslag van dieselolie en adblue

Binnen de inrichting vindt opslag van dieselolie en adblue plaats. Voor de opslag van dieselolie zijn algemene regels uit het Activiteitenbesluit (paragraaf 3.4.9) en de Activiteitenregeling van toepassing. Voor de opslag van dieselolie zijn daarom geen voorschriften in deze vergunning opgenomen. Voor de opslag van adblue, opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, geldt het

Omgevingsdienst De Vallei

Activiteitenbesluit niet. Voor de opslag van adblue hebben we aansluiting gezocht met de PGS 15: 2011 versie 1.1 (december 2012). In deze vergunning zijn de voor de opslag van adblue relevante voorschriften uit de PGS 15:2011 voorgeschreven.

Afleveren van dieselolie en adblue aan mobiele machines en voertuigen die niet voor de openbare weg bestemd zijn

In het Activiteitenbesluit zijn algemene regels opgenomen voor het afleveren van dieselolie en adblue voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorvoertuigen. Omdat de aanvraag betrekking heeft op mobiele machines en voertuigen die niet voor de openbare weg bestemd zijn, zijn in onderliggende vergunning voorschriften voor het afleveren van dieselolie en adblue opgenomen. Hierbij is aansluiting gezocht met het Activiteitenbesluit, de PGS 28: 2011 (december 2011) en de PGS 30:2011 (december 2011).

(Intern) bedrijfsnoodplan

In de arbowetgeving is het hebben van een noodplan geregeld. Op basis van artikel 2.5 c Arbobesluit is een bedrijf verplicht een noodplan te hebben. Op basis van dit artikel is het bedrijf ook verplicht o.a. hulpverleningsinstanties in te lichten over het noodplan indien gewenst door deze instanties (er moet dus zelf om gevraagd worden). In artikel 2.0 c arboregeling is geregeld wat er tenminste in het noodplan moet zijn opgenomen (verwezen wordt naar bijlage II van de regeling). Gezien het voorgaande worden ten aanzien van een (intern) bedrijfsnoodplan geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.

Beoordeling en conclusie

Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften en andere wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen en dat de "rest" risico's in voldoende mate worden beheerst.

Geluid en trillingen

Algemeen

Van Gansewinkel is gelegen op het bedrijventerrein Heestereng in de gemeente Ede. Op meer dan honderd meter afstand zijn bedrijfswoningen van derden gelegen.

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral veroorzaakt door interne en externe transportbewegingen, het wegen op de weegbrug en het verkleinen van hout met een kraan. In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dag-, avond- en nachtperiode. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt is in kaart gebracht in het akoestisch rapport d.d. 18 november 2015 (versie 2.0) met rapportnummer 144247-00 opgesteld door Stroop raadgevende ingenieurs in Leek.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van

de inrichting.

Pagina
41 van 48

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De gemeente Ede heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder veroorzaakt, is daarom gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998" (verder: Handreiking).

Wij hebben het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting getoetst aan de normstelling van de Handreiking. Voor (bedrijfs)woningen op een niet-gezoneerd industrieterrein geeft de Handreiking een richtwaarde van 55 dB(A). De geluidsbelasting van Van Gansewinkel bij deze woningen bedraagt in de dagperiode ten hoogste 43 dB(A) voor de woning gelegen aan de Hertzsstraat 13 (beoordelingspunt 04) en 50 dB(A) voor de toekomstige bedrijfswoning (beoordelingspunt 07). Zowel voor de dag-, avond- als nachtperiode wordt ruimschoots voldaan aan de normstelling van de Handreiking.

Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten. De geluidimmissie voor de dag-, avond- en nachtperiode ter plaatse van deze punten is overeenkomstig de voor de aangevraagde activiteiten gewenste geluidruimte.

Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

De handreiking Industrielawaai en vergunningverlening van oktober 1998 noemt grenswaarden voor maximale geluidniveaus, waaraan kan worden getoetst. Gestreefd dient te worden naar het voorkomen van maximale geluidniveaus (L_{max}) die meer dan 10 dB(A) boven het aanwezige equivalent geluidniveau uitkomen.

Getoetst is of voldaan wordt aan de streefwaarden. Voor de beoordelingspunten 01 en 02 en de toekomstige bedrijfswoning (beoordelingspunt 07) wordt in de dagperiode de streefwaarde overschreden. Voor de avond- en nachtperiode geldt dat de streefwaarden op alle beoordelingspunten wordt overschreden.

Wij hebben daarom vervolgens getoetst aan de grenswaarden zoals opgenomen in de Handreiking. De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Op beoordelingspunt 02 wordt in de nachtperiode de grenswaarde overschreden. Voor alle overige beoordelingspunten wordt aan de grenswaarden voldaan. Beoordelingspunt 02 is gelegen aan de oostzijde op 50 meter vanaf de inrichtingsgrens.

In bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk ook van deze grenswaarden af te wijken of activiteiten uit te zonderen van de toetsing (zie voorwaarden van § 3.2 van de Handreiking).

Vanwege de aard van beoordelingspunt 02, het betreft geen (bedrijfs)woning en dat Van Gansewinkel voldoet aan BBT, achten wij de overschrijding van de grenswaarde aanvaardbaar.

Indirecte Hinder

Het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg wordt beschouwd als indirecte hinder, ook wel verkeersaantrekkende werking genoemd. Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996. Deze circulaire wordt ook wel de "Schrikkelcirculaire" genoemd.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Uit bijlage 6 en tabel 6.3 van het akoestisch rapport, blijkt dat voor alle beoordelingspunten voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde.

Trillingen

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

Conclusies geluid en trillingen

Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en trillingshinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op de beoordelingspunten. De geluidsbelasting op deze punten komt overeen met de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte.

Geur

Toetsingskader

Het toetsingskader voor geur is opgenomen in artikel 2.7a van afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit.

Als algemene doelstelling geldt het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Daarbij staat het afwegingsproces voor het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau centraal.

Maatregelen ter bestrijding van geurhinder worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe (de beste beschikbare technieken moeten worden toegepast).

Bij de beoordeling van BBT hebben wij gebruik gemaakt van de BREF Afvalbehandeling.

Geurhindersituatie en geurbestrijdingsmaatregelen

Aanvraag

De afstand van de inrichting tot de meest nabij gelegen bedrijfswoning, bedraagt circa 120 meter.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting sprake is van opslag van

Omgevingsdienst De Vallei

afvalstoffen. Deze opslag van afvalstoffen kan mogelijk geurrelevant zijn.

Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van twee mogelijk geurrelevante handelingen:

1. de opslag van afvalstoffen die mogelijk geurrelevant zijn en
2. losstorten van gemengd stedelijk- en grof en fijn restafval van bedrijven.

Geurbestrijdingsmaatregelen

De volgende geurbestrijdingsmaatregelen worden binnen de inrichting toegepast:

- er vindt ingangscntrole plaats om de kwaliteit van de aangeboden afvalstoffen te controleren;
- geurrelevante afvalstoffen worden in afgesloten of afgezeilde containers opgeslagen;
- er vindt periodieke afvoer van afvalstoffen plaats, zodat broei en rotting (compostering) voorkomen wordt;
- er vindt binnen de inrichting geen bewerking van geurrelevante afvalstoffen plaats;
- Van Gansewinkel beschikt over een gecertificeerd milieumanagementsysteem volgens NEN-EN-ISO 14001.

Geurhinderniveau

Wij menen dat de twee mogelijk geurrelevante handelingen via de organisatorische en technische maatregelen zoals hierboven genoemd, bereiken dat er sprake is van een aanvaardbaar geurhinderniveau.

Beoordeling en conclusie

De geurbestrijdingsmaatregelen die binnen de inrichting worden getroffen, beschouwen wij als de beste beschikbare technieken. In overeenstemming met de aanvraag nemen wij voorschriften op die borgen dat er sprake is van een aanvaardbaar geurhinderniveau.

Lucht

Inleiding en algemeen kader voor de bescherming tegen emissies naar de lucht

Algemeen beleid

Het algemene beleid in Nederland is gericht op het terugdringen van emissies naar de lucht die veroorzaakt worden door vergunningplichtige inrichtingen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en op het halen van de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer (Wm).

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wij nemen de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken in acht om de nadelige gevolgen van de emissies naar de lucht ten gevolge van de aangevraagde activiteiten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Wet milieubeheer (Wm)

Naast de toetsing aan BBT en het Activiteitenbesluit wordt getoetst aan de luchtkwaliteitseisen uit bijlage 2 van de Wm.

Conform titel 12.3 nemen wij de EG-verordening PRTR in acht.

Pagina
44 van 48

Beschrijving aangevraagde situatie

Activiteiten die kunnen leiden tot emissies naar de lucht

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die kunnen leiden tot emissies naar de lucht:

- Diffuse stofemissies:
 - op- en overslag van inerte goederen;
 - Op- en overslag van niet-inerte goederen;
 - uitsorteren van afvalstoffen;
 - crushen van afvalstoffen met een kraan;
 - transportactiviteiten.
- Gekanaliseerde emissies:
 - stook- en verwarmingsinstallaties.
- Binnen de inrichting vindt op- en overslag van inerte en niet-inerte goederen plaats. Dit kunnen zowel afvalstoffen als secundaire grondstoffen en handelsgoederen (bijv. zand en grind). De meeste stuifgevoelige goederen (bijv. zaagsel) die binnen de inrichting kunnen worden op- en overslagen behoren tot de stuifklasse 2. Deze goederen worden niet losgestort en in bulkvakken opgeslagen maar worden uitsluitend in afgesloten of afgezeilde containers opgeslagen. Verder vindt op- en overslaan van stoffen plaats die tot stuifklasse 3, 4 of 5 horen.
- Enkele gemengde afvalstromen kunnen uitgesorteerd worden. Dit uitsorteren vindt beperkt plaats. Binnen de inrichting bevindt zich namelijk geen scheidingsinstallatie voor het vergaand uitsorteren. Het uitsorteren zoals dat binnen de inrichting plaatsvindt gebeurt met een kraan of handmatig. A- en B-hout kan eventueel met een kraan verkleind worden, waarna de verkleinde delen in een (afgesloten of afgezeilde) container opgeslagen worden in afwachting van transport naar derden.
- Het merendeel van transportactiviteiten komt door het aan- en afvoeren van afvalstoffen en handelsgoederen. Daarnaast is sprake van interne transportactiviteiten van een kraan, shovel en elektrische heftruck.
- Voor het verwarmen van de ruimtes zijn CV-installaties en gasheaters aanwezig.

Emissiebeperkende maatregelen

- Algemene maatregelen ter voorkoming van stof

Om de emissies van stof te beperken worden de volgende maatregelen toegepast:

- op het terrein geldt een maximale snelheid voor voertuigen;
- de verharde wegen binnen de inrichting worden regelmatig schoongemaakt;
- bij droog weer wordt het terrein besproeid.
- het gedeelte van het buitenterrein waar stuifgevoelige afvalstromen zijn voorzien, is van watersproeiers die in voldoende mate de opslaghopen en de opslagvoorziening er omheen kunnen bevochtigen;
- de routes waarover transportbewegingen plaatsvinden kunnen worden bevochtigd;
- de opslagvoorzieningen zijn voorzien van keerwanden met compartimentering;
- ladingen worden niet vanaf grote hoogten gelost of gestort;

Omgevingsdienst De Vallei

- stook- en verwarmingsinstallaties en verbrandingsmotoren zijn zo afgesteld dat een optimale verbranding plaatsvindt, waardoor de uitlaatgassen nagenoeg roet- en rookloos zijn.

Pagina
45 van 48

Beoordeling en conclusie emissies naar de lucht

Voor het in gebruik hebben van stook- en verwarmingsketels en het op- en overslaan van inerte goederen zijn algemene regels van toepassing. Voor stook- en verwarmingsketels is afdeling 3.2 van het Activiteitenbesluit van toepassing. Voor het op- en overslaan van inerte goederen is paragraaf 3.4.3 van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Voor de andere activiteiten geldt dat in het kader van vergunningverlening beoordeeld wordt of voldaan wordt aan BBT en of de activiteiten vergunbaar zijn.

Met betrekking tot de diffuse emissies geldt als uitgangspunt dat geen direct bij de bron visueel waarneembare stofverspreiding mag optreden.

Op de opslag van asbesthoudende afvalstoffen is ter voorkoming van de verspreiding van asbestvezels specifieke regelgeving, waaronder het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbo-besluit) van toepassing. Overeenkomstig artikel 4.45 van het Arbo-besluit dient asbest te worden vervoerd in een daartoe geschikte en gesloten verpakking voorzien van een etiket waaruit blijkt dat de inhoud asbest bevat. Als hieraan wordt voldaan mag worden verondersteld dat geen onaanvaardbare milieugevolgen zullen optreden.

Bij de opslag van overige niet stuifgevoelige afvalstoffen zoals kunststofverpakkingen of oud papier bestaat een risico op het verwaaien van materiaal. Dit materiaal mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden, daartoe is een voorschrift opgenomen.

Gelet op bovenstaande, zijn wij van mening dat voldaan wordt aan het van toepassing zijnde toetsingskader evenals dat sprake is van BBT. Wij achten het opnemen van voorschriften met betrekking tot lucht niet nodig.

Luchtkwaliteitseisen

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit Bijlage 2 van de Wm, betreffende de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM_{2,5} PM₁₀), lood, koolmonoxide en benzeen in de lucht worden door ons als toetsingscriterium gehanteerd. Tevens is in deze bijlage een richtwaarde voor ozon gedefinieerd en zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PM₁₀ fractie voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.

De Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 (RBL2007) bevat grenswaarden voor de luchtkwaliteit die door het bevoegd gezag als toetsingscriterium in de vergunningverlening moeten worden gehanteerd. Deze grenswaarden geven een niveau aan van de kwaliteit van de buitenlucht dat niet mag worden overschreden. Het RBL is niet van toepassing op de werkplek. Dit betekent dus dat toetsing van de normen geschiedt buiten het terrein van de inrichting.

In beginsel dient ter beperking van de emissies BBT te zijn toegepast. Worden desondanks overschrijdingen van de grenswaarden verwacht en er is

sprake van een in betekende mate bijdrage van de inrichting, dan moet worden gezocht naar aanvullende eisen of alternatieven, waardoor de bijdrage van de inrichting per saldo niet groter wordt dan voor het te nemen besluit voor de vergunningverlening.

Op grond van artikel 5.16 en 5.19 Wm kunnen wij vergunning verlenen, indien:

- de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen per saldo niet toeneemt (art. 5.16, lid 1b Wm) of niet in betekende mate toeneemt (art. 5.16, lid 1c) ten gevolge van de aangevraagde activiteiten;
- de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele lokale bronnen in de omgeving van de inrichting) vermeerderd met de immissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting) lager is dan de grenswaarden, zoals vermeld in Bijlage 2 van de Wm (art. 5.16, lid 1a).

Voor deze aanvraag zijn de luchtkwaliteitsgrenswaarden voor de volgende stoffen van belang:

Parameters	Grenswaarden luchtkwaliteit
Fijnstof (PM ₁₀)	- 50 µg/m ³ als 24 uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal 35 keer per jaar mag worden overschreden; - 40 µg/m ³ als jaargemiddelde concentratie.
Ultrafijn stof (PM _{2,5})	25 µg/m ³ als jaargemiddelde concentratie.
Stikstofdioxiden (NO ₂)	- 200 µg/m ³ als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal 18 maal per kalenderjaar mag worden overschreden; - 40 µg/m ³ als jaargemiddelde concentratie.
Benzeen	5 µg/m ³ als jaargemiddelde concentratie.

Aangevraagde situatie

Ten behoeve van de bepaling van de effecten op de luchtkwaliteit vanwege de aangevraagde activiteiten zijn verspreidingsberekeningen uitgevoerd. De resultaten van de verspreidingsberekening zijn opgenomen in het rapport Luchtkwaliteitsonderzoek d.d. 19 november 2015, met referentie VGN.Ede.15.Ik WB-03 opgesteld door M-tech. Dit onderzoeksrapport is als bijlage bij de aanvraag gevoegd.

Conclusie luchtkwaliteitseisen

Op basis van verspreidingsberekeningen concluderen wij dat voldaan wordt aan de grenswaarden van het Besluit luchtkwaliteit voor fijn stof (PM₁₀, PM_{2,5}) en stikstofdioxiden (NO₂). Op grond van artikel 5.16 Wm kunnen wij daarom vergunning verlenen.

Eindconclusie betreffende luchtmissies

Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten vergunbaar zijn wat betreft het aspect lucht. De activiteiten voldoen aan het van toepassing zijnde toetsingskader en de beste beschikbare technieken worden toegepast.

Natuurbeschermingswet 1998

Gezien de aard van het bedrijf en de afstand tot beschermde gebieden ¹⁾ zijn met name de bedrijfsonderdelen die leiden tot stikstofdepositie van belang. Een overzicht van de relevante activiteiten en de bijhorende emissie in kg NOx/jr is in de tabel hieronder weergegeven.

Tabel: emissie kg NOx per jaar door bedrijfsactiviteiten

bedrijfsactiviteit	Emissie NOx in kg per jaar
Mobiele kraan/laadschop onder overkapping	592,02
Op-/aflieren portaalbak/container	175,76
Vrachtwagens op weegbrug	72,60
Wielalaadschop op bedrijfsterrein	280,80
Mobiele kraan op bedrijfsterrein	236,81
Mobiele kraan (crushen van hout)	118,40
CV-ketel/heater	46
Verkeer op inrichtingsterrein	130,8
Totaal	1653,2

De inrichting heeft als gevolg van de activiteiten een depositiebijdrage van 0,07 Mol stikstof N/ha/jaar op het Natura 2000-gebied de Veluwe. Op andere gebieden is geen sprake van een depositiebijdrage. In december 2015 is de grenswaarde voor de Veluwe verhoogd naar 1,0 mol/ha/jaar. Ten tijde vergunningverlening kan daarom volstaan worden met een melding ingevolge de Programmatische Aanpak Stikstof (verder: PAS). Op 18 maart 2016 heeft Van Gansewinkel een melding in het kader van de PAS ingediend.

Verruimde reikwijdte en overige aspecten

Vervoer en mobiliteit

De relevantiecriteria voor vervoer en mobiliteit worden niet overschreden. Daarom wordt in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan deze aspecten.

Waterverbruik

Het totale drinkwaterverbruik van aanvrager bedraagt circa 700 m³ per jaar. Gelet op deze beperkte hoeveelheid, zijn wij van mening dat het in deze situatie niet nodig is om voorschriften met betrekking tot beperking van het drinkwaterverbruik in de vergunning op te nemen.

Artikel 2.22 lid 3 Wabo jo. artikel 5.7 lid 1 Bor

Bijzondere bedrijfsomstandigheden

Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door lekken, storingen, korte stilleggingen, stagnatie van afvoer van afvalstoffen, definitieve bedrijfsbeëindiging of andere bijzondere bedrijfsomstandigheden (art. 5.7 lid 1 Bor) zijn de volgende voorschriften in deze vergunning opgenomen: 1.5.1, 1.8.1, 1.8.2 en 2.3.1.

¹⁾ Natura 2000-gebied De Veluwe: afstand is ca. 3,5 km; Beschermde natuurmonument 'Meeuwenkampje' (provincie Utrecht): afstand is circa 5,5 km

Omgevingsdienst De Vallei

Bedrijfsbeëindiging

Voor het treffen van maatregelen om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen die de inrichting heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd, ongedaan te maken of te beperken voor zover dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor een volgende functie (artikel 5.7 lid 1 Bor) zijn in paragraaf 1.8 van deze vergunning voorschriften opgenomen. Ook is het Activiteitenbesluit van toepassing en in het bijzonder afdeling 2.4 bodem. In deze paragraaf zijn voorschriften opgenomen gericht op herstelplicht van de bodem bij bodemverontreinigingen.

PRTR-verslag/E-MJV

In Europa gelden regels voor registraties van emissies en afvaltransport. Deze regels staan in de E-PRTR verordening nr. 166/2005. De E-PRTR-verordening (European- Pollutant Release and Transfer Register) verplicht een groep bedrijven om over hun emissies en/of afvaltransport te rapporteren aan het bevoegde gezag.

Van Gansewinkel vraagt om vergunning voor een installatie voor nuttige toepassing of verwijdering van gevaarlijk afval met een doorzet van 88.850 ton per jaar. Hiermee valt Van Gansewinkel onder categorie 5a van bijlage 1 van de PRTR-verordening.

Voor afval geldt dat indien de drempelwaarde voor niet-gevaarlijk afval (2.000 ton per kalenderjaar) en/of voor gevaarlijk afval (2 ton per kalenderjaar) wordt overschreden de inrichting daarover moet rapporteren. Van Gansewinkel overschrijdt de drempelwaarde voor zowel gevaarlijk als niet-gevaarlijk afval.

Overeenkomstig titel 12.3 en artikel 12.20 van de Wm dient de inrichting uiterlijk op 31 maart van het kalenderjaar volgend op het verslagjaar, aan de bevoegde instantie langs elektronische weg een E-PRTR verslag te zenden.

Conclusie inhoudelijke overwegingen 'milieu'

Wij hebben, in het kader van de Wet Bibob, de aangeleverde stukken met betrekking tot de bedrijfsvoering en de financiering getoetst. Naar aanleiding van deze toets zien wij geen aanleiding tot verdere stappen.

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen en in werking hebben van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.