Algemene opmerkingen

- U werkt gebouw conform/volg het Bouwbesluit
- Noodzakelijkeen deuren, zonder dat gebruik gemaakt hoeft te worden van sluiters of andere (voice recognition, to openen te zijn
- Openvering zuiks bedlagen, ramen, deuren en kozijnen, deen brandschotlagen deuren deurtiltie WEBBER Te bestthen als de scheiding warmt deze lagen
- Drinkwaterinstallatie volgens NEN 1006, Waterleidingbesluit en Vewin werkbladen
- Reining afvlaarten conform NEN 3215
- Neoberwinterinen volgens berekening constructeur (NEN 6702)
- Ventilatie volgens berekening installatieur conform NEN 1087
- Elektrische installatie volgens NEN 1010 bij sage opaening, NEN-EN-IEC 61936-1 & NEN-EN 50522 bij hoge opaening
- Noodverlichting dient binnen 5 seconden na het uitvallen van de voeziening voor elektriciteit gedurende ten minste tiil minuten een verlichtingssterkte van 1 lux te geven, gemeten op de vloer en het trodeoiak
- Brandmeldinstallatie volgens NEN 2535 & NEN 2654-1, Ontruimingsinstallatie volgens NEN 2575 & NEN 2654-2
- Vluchtroute aanbiding volgens NEN-EN 1838 Die op Meening aangegeven symbolen zijn ter indicatie van de vluchtroute, definitieve plaats van vluchtroutearmaturen wordt bepaald door de installatieur/E, vrijthanthed vluchtroutearmaturen volgens NEN-EN 1838, de vluchtroutaanbiding dient binnen 15 seconden na het uitvallen van de voeziening voor elektriciteit gedurende ten minste tiil minuten een verlichtingssterkte van 1 lux te geven, gemeten op de vloer en het trodeoiak
- Activeiteiten dubbele deurne dienen bij spaningsvrijheid eenvoudig bedienbaar te opeene zijn
- Beveiqiijke eien constructiemiddelen bepaien volgens NEN-EN 1525-1 Veeiktaiae UTT , brandklasse eefra bescherme-verkeerstraite CY, beschermde verkeerstraite en overige ZH
- Tae te passen materialen / constructiemiddelen bepaaii volgens NEN-EN 1525-1 Reeiktaiae: L2, brandklasse eefra bescherme-vluchtroute B, beschermde vluchtroute en overige ZI
- Een schiedingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft aan een zijde de grenzi aan de ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van de ruimte aan volgens NEN 3778 bepaalde waterproeen de geeiaiaii ter grotter is dan 0,01 kg/m²/U2 en aan geen enkele plaats grotter dan 1,5 kg/m²/U2. Voor een badruimte geldt dit ter plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten tenste 3 m, tot een hoogte van 1,2 m boven de vloer van de ruimte.
- Een afwerkiige schiedingsconstructie van een verticiigdheid, een toiletruimte of een badruimte is waterdicht volgens NEN 3778:
- Pal = 0,01 = Grenekant afgewerkte begane grondvloer
- Alle kozien n ee, tenzij anders vermeld.
- Van deze tekening mag niet gemeten worden
- Maatvoering dienigeiaen conform art. 4.22 van het bouwbesluit hemiecte een «tijd breedte van 0,85m? en «tijd hoogte «van 2,3m?
- Trappen uitvoeren met een op- en aantrede van 200 mm (hexo) anders aanggeeeii, taiuistrale hoogte te tot 15m? inwaarvanrchi en 12m? ««raf 5m? inwaarvanrchi.
- Or deeri ««iiaiele afdichting te zijn t.ov. heit werne van mazien en ««fine en ander ««gaiiers
- Zagiiiiitheeidig volgens berekening adviseur, definitief ««ii? te «fieien «« inrichting kantoree
- Thermische ««iiaiie: Hieere ««inaai R: 1,3m? K/W, gevels R: ««inaai 1,5m? K/W, dakee R: ««inaai «1,3 m? K/W

Renvooi

	beton in het werk gestort		metal-stud wand
	prefab beton	LSV	laagspanning verbeiiorichting
	kalkzandsteen	HVAC	verwarming, ventilatie en koeiing installaties
	sandwichpanel binnenwand		zie deuiiiiet miieu aanvraag
	sandwichpanel buitenwand		

Renvooi brandveiligheid

	deur zelfsluitend		brandslag op haqel, lengte slang 30m + 5m worp
	deur en kozijn 30 minuten brandwerendheid 20 minuten wrd en zelfsluitend		brandslag op haqel in heet, lengte slang 30m + 5m worp
	deur en kozijn 30 minuten brandwerendheid en zelfsluitend		aansluitpunt drogeblusleiding
	deur en kozijn 60 minuten brandwerendheid en zelfsluitend		slangenkeet voor dbl
	transparantverbitting neodzijeeg		schuiddeuvoor 50 liter op sfeelwagen
			handblusser 6kg, schuim EE9 of CO²

Algemeen aan weerzijden van de firmscreen tussen 0,5 en 2,5m dient een rookmelder geplaatst te zijn (1s.v. aanschrving

Renvooi

Bestaand	
Comp. 1	doorsnede nieuw gebouw
Comp. 2	bestaand gebouw
Comp. 3	EW60 = deur - brandwerendheid 60min
Comp. 4	EW60 = deur - brandwerendheid 60min
Comp. 5	ácr air change rate / Luchtverseiselingen per uur

Doodlopende einden zullen worden voorzien van automatische branddetectie, conform de bepalingen uit artikel 6.20 lid 5

Overzicht Compartimentering

6792_1201

Nestlé Nederland B.V.
GOOPL

Bouwaanvraag

Project:
GOOPL

Laan 10
3771 ZC Nunspeet

Opdrachtgever
Nestlé Nederland B.V.
Laan 10
3771 ZC Nunspeet

Architekt:
IE Industrial Engineering München GmbH
Paul-Gerhardt-Allee 49 81245 München
Tel. 089 / 924309-0 - Fax 089 / 924309-33

Tekeningnummer 6792_1201
Datum 20-03-2015
Gekiand mdmdrdjn
Schaal 1:200
Formaat 0.841 / 1.189

Adres & opdrachtnemer:
heikkipnt
Hengelosestraat 705
7521 PH Enschede
Nederlands
tel. +31 (0)15-4700 15
website: www.heikkipnt.nl

© Industrial Engineering München GmbH
Paul-Gerhardt-Allee 49 81245 München
Tel. 089 / 924309-0 - Fax 089 / 924309-33

FOOD ENGINEERING