

# ARCHIEFEXEMPLAAR



WATERSCHAP  
**vechtstromen**

De heer R.A.M. Bonnes  
Jonkershoesweg 16a  
7635 LM LATTROP-BREKLENKAMP

**postadres**  
Postbus 5006  
7600 GA Almelo

**bezoekadres**  
Kooikersweg 1  
Almelo

t 088-2203333  
e [info@vechtstromen.nl](mailto:info@vechtstromen.nl)  
[www.vechtstromen.nl](http://www.vechtstromen.nl)

**contactpersoon**  
Dhr. S.B.H. Nijhof  
**Doorkiesnummer**  
+31882203383

**uw kenmerk**  
  
**ons kenmerk**  
Z-166266/u1617478

**datum**  
- 3 MRT 2016  
**bijlage(n)**  
twee

## onderwerp

grondnam met duiker waterloop 33-0-0-2, nabij Jonkershoesweg 16a te Lattrop Breklenkamp

Geachte heer Bonnes,

Het dagelijks bestuur heeft op 19 februari 2016 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen 2014 van toepassing.

De aanvraag betreft het aanbrengen en hebben van een grondnam met een betonnen duiker ter lengte van 15 meter in de waterloop 33-0-0-2 tussen de percelen kadastraal bekend als gemeente Dinkelland, sectie L, nummers 1006 en 131.

## BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan R.A.M. Bonnes te Lattrop-Breklenkamp vergunning te verlenen voor het aanbrengen en hebben van een grondnam met duiker ter lengte van 15 meter in de waterloop 33-0-0-2.

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bijgevoegde document met kenmerk:

- tekening "keuraanvraag de heer Bonnes Jonkershoesweg 16a 7635 LM Lattrop –"

## Voorschriften

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

### Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker Gerard Huzen 088-2203251. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Na afloop van de werkzaamheden dient u gereedmelding te doen bij de afdeling handhaving van het waterschap bovengenoemde medewerker.
4. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.

### Voorschriften dam met duiker

1. De inwendige diameter van de duiker moet tenminste 0,6 meter bedragen.
2. De binnenonderkant van de duiker moet op een hoogte van 17,22 meter + N.A.P. worden gelegd.
3. De lengte van de duiker mag maximaal 15 meter bedragen.
4. Bij eventueel toepassen van meerdere duikerelementen, moeten deze waterdicht op elkaar worden aangesloten, door toepassing van rubber ringen bij beton of (steek)moffen bij toepassing van PVC.
5. De taluds van de gronddam moeten vanaf de bodem met stapelzoden worden opgezet, onder een hoek van 1:2 of flauwer en in de afgeronde vorm vloeiend aansluiten bij de taluds van de waterloop.
6. De stapelzoden moeten hierbij tot 0,50 meter boven het waterpeil reiken.
7. Eventuele overige (hemel)waterafvoeren, die op de waterloop uitmonden, dienen ter plaatse van de te leggen duiker te worden aangesloten op de waterloop.
8. Ter hoogte van de aan te brengen duiker dienen de onderhoudspaden, in overleg met het waterschap, te worden ingezaaid met een bermmengsel.
9. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
10. De gronddam met duiker dient op solide wijze te worden gemaakt en in goede staat te worden onderhouden.
11. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
12. Wanneer de gronddam met duiker wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

## Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.



## Keur waterschap Vechtstromen

Het volgende artikel van de Keur waterschap Vechtstromen is van toepassing:

### *Artikel 3.2, lid 1, sub a*

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

## Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

### *Toetsingscriteria*

#### **Algemeen**

1. Om de hoeveelheid dammen met duiker beperkt te houden in verband met cumulatieve opstuwing wordt per perceel maximaal één dam met duiker toegestaan. Bij percelen die over een afstand van meer dan 250 meter grenzen aan een oppervlaktewaterlichaam kunnen twee of meer duikers worden toegestaan. Uitgangspunt is dat de afstand tussen de dammen 250 meter bedraagt. Aanvragen voor het aanleggen van dammen met duikers om een andere reden dan een perceelontsluiting dienen zo beperkt mogelijk te blijven en zullen volledig moeten worden gecompenseerd voor het verlies aan bergingscapaciteit.
2. De dam met duiker mag niet langer zijn dan strikt noodzakelijk is voor de verkeersfunctie.
3. De aanleg van een dam met duiker mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

#### **Doorstroming en waterberging**

4. De diameter van de duiker moet worden afgestemd op de ter plaatse geldende toegestane opstuwing en maatgevende aan- en afvoer, maar heeft een minimale inwendige diameter van 0,5 meter.
5. Bij een verduikering langer dan 25 meter kan worden geëist dat het verlies aan bergend vermogen wordt gecompenseerd.

#### **Onderhoud**

6. Bij een ronde duiker dient 10 % van de inwendige diameter onder de legger bodem worden gelegd.
7. De aanleg en aanwezigheid van de dam met duiker mag het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren. Dit betekent dat de dam met duiker niet binnen een afstand van 10 meter op een ander werk geplaatst mag worden als dit het doelmatig onderhoud belemmert.
8. In een verduikering langer dan 50 meter moet(en) een inspectieput(ten) worden geplaatst.

#### **Stabiliteit**

9. De dam met duiker mag de stabiliteit van de taluds en bodem van oppervlaktewaterlichamen of categorie oppervlaktewateren niet aantasten.
10. Ter voorkoming van negatieve effecten dienen maatregelen te worden genomen die in de watervergunning worden aangegeven.

#### **Ecologie/ waterkwaliteit**

11. Dammen met duikers in oppervlaktewaterlichamen met een natuurfunctie mogen geen belemmering betekenen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden. De dammen met taluds dienen geschikt te zijn voor het migreren van fauna.

## Conclusie


De door u aan te brengen dam en betonnen duiker is niet in strijd met één of meerdere criteria onder de beleidsregels voor watervergunningen. Dit betekent dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het watersysteem. Er bestaan, mede door de gestelde voorschriften, daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## Afschrift

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- G.H. Boers, Jonkershoesweg 14, 7635 LM Lattrop – Breklenkamp.

Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,  
namens deze,

bla  
  
D. Santing

D. Santing, de teamleider Toetsen en Vergunnen,

## Bezwaar


U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.



**Legenda**

- Adreslocaties
- huisnummers
- plaatsnamen
- Aquaduct
- Bodemval
- Brug
- Gemaal
- Duiker (lijn)
- Put
- Stuw
- Sluis (lijn)
- Syphon (lijn)
- Visspasje
- Voorde
- Samengesteld kunstwerk
- NAP bou
- Hoogtebouw kunstwerk (WWW)
- Profiel (type)
- Afgeleid profiel uit OTM
- Dwarsprofiel
- Afvoervak (status)
- planvorming
- gerechtsaard(en) bestrijft gebruik
- niet meer aanwezig
- oeweg
- Schouwwaterlopen
- Oppervlaktewater
- Oppervlaktewaterlichaam
- Oppervlaktewatervlak
- Regengangvat
- Vloer
- Zandvang
- Overig gebied
- Winterbed (WWW)
- Beschermingszone water (W)
- Kadastrale percelen eigendor
- Waterschapsgrens
- Waterschappen
- Topo
- Luchtfoto 2015
- Red
- Red
- Green
- Blue
- Blue

Waterschap Vechtdromen  
 Postbus 5006  
 7600 GA Almelo  
 tel: 088 220 33 33  
 fax: 088 220 33 00



Auteur: Benny Bok  
 Datum: 22-02-2016  
 Schaal: 1:1.417

**keuraanvraag de heer Bonnes Jonkershoesweg 16a 7635 LM Lattrop -**  
 plaatsen duiker