

Bijlage 11j

Provinciale vaarwegen maximum diepgang

Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 4 april 1990, kenmerk MBE90/145.
Provinciaal Blad nr.1990-48

Ingetrokken is het besluit van 10 maart 1981, nr. 88792, afdeling 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 21 april 1990.

Bijlage I

Maximum toegestane diepgang voor de vaarwegen

nr.	vaarweg		maximum toegestane diepgang
1.	Vaarweg Beukers-Steenwijk (van het Meppelerdiep via het kanaal Beukers-Steenwijk naar het kanaal Steenwijk-Ossenzijl)		2,40 m
2.	Vaarweg Steenwijk-De Linde, (van Steenwijk via het kanaal Steenwijk-Ossenzijl en de Ossenzijlersloot naar De Linde)	km 0,0-1,0 km 1,0- 13,9	2,40 m 1,80 m
3.	Vaarweg mr. H.P. Linthorst Homansluis-Ossenzijlersloot (van de Helomavaart via De Linde naar de Ossenzijfersloot)		1,80 m
4.	Vaarweg Ossenzijlersloot-Schoterzijl (van de Ossenzijlersloot via De Linde naar Kuinre-Nieuwe Kanaal-Tussenlinde-Schoterzijl)		1,00 m*
5.	Vaarweg Giethoornse meer-kanaal Steenwijk-Ossenzijl (van vaarweg nr. 7 via het Giethoornse meer, de Wetering, de Heuvingracht en de Kalenbergergracht naar vaarweg nr. 2)	km 0,0-2,3--- km 2,3-12,7	1,60 m 1,40 m'
5a.	Vaarweg Valsche Trog-Wetering (van de Valsche Trog via het Giethoornse meer naar de Wetering)		1,60 m
6.	Vaarweg van kanaal Steenwijk-Ossenzijl naar de Wetering (van vaarweg nr. 2 via het Steenwijkerdiep naar de Wetering)		1,60 m
7.	Vaarweg Blauwe Hand-Blokszijl (keersluis) (van de Blauwe Hand via het Beulakerwijde, de Walengracht, het Giethoornse meer, de Valsche Trog, het Noorderdiep en de Havenkolk naar de keersluis te Blokszijl)		1,60- m**
8.	Vaarweg Zwartsluis-Walengracht (van het Zwartewater via de Whaa, Arembergergracht, De Ronduite, het Beulakerwijde naar de Walengracht)		1,40 m**

nr.	vaarweg		maximum toegestane diepgang
9.	Vaarweg IJssel Zwolsche Diep (van de IJssel via het Ganzendiep, de Goot en het Scheepvaartgat naar het Zwolsche Diep)	km 0,2-6,1 km 6,1-13,6	1,80 m** 1,00 m**
10.	Giethoornse meer (buiten de vaargeul)		variabele diepgang
11.	Beulakerwijdte (buiten de vaargeul)		variabele diepgang
12.	Belterwijdte (buiten de vaargeul)		variabele diepgang

De maximum toegestane diepgangen zijn aangegeven ten opzichte van het peil N.A.P. - 0,80 m (het winterstreefpeil voor de boezem van Vollenhove), met uitzondering van: een gedeelte van vaarweg nr. 4 (van Kuinre, Nieuwe Kanaal, Tussenlinde naar Schoterzijl); de doorgaande vaargeul door de Havenkolk van Blokzijl in vaarweg nr. 7; de Whaa in vaarweg nr. 8, alsmede vaarweg nr. 9.

Indien de waterstand hoger respectievelijk lager is dan de aangegeven peilen vermeerderd respectievelijk vermindert de maximum toegestane diepgang dienovereenkomstig.

* De maximum toegestane diepgang voor vaarweg nr. 4 (gedeelte Kuinre, Nieuwe Kanaal, Tussenlinde naar Schoterzijl) is aangegeven ten opzichte van peil N.A.P. - 0,51 m = 0,15 m boven Frieslands zomerboezempil (streefpeil).

** De toegestane diepgang voor de doorgaande vaargeul tussen de sluis en de keersluis te Blokzijl in vaarweg nr. 7, de vaargeul door de Whaa in vaarweg nr. 8, alsmede in vaarweg nr. 9 is aangegeven ten opzichte van het peil N.A.P. - 0,40 m (het winterstreefpeil voor het Usselmeer).