

**vergunninghouder**

Ruigekade 21 in De Hoef

Datum

2 mei 2017

Kenmerk

17.080306/W-17.00672

Watervergunning

Realisatie nieuwbouwplan met te graven dijksloot en
ophoging perceel

Uw kenmerk / projectcode:

- 2013.015 en OLO 2859423

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkering	6
3 Aanleiding	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Aangevraagde handelingen	8
3.3 Waterstaatkundige informatie	9
4 Overwegingen	10
4.1 Toetsingskader	10
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	10
5 Procedure	13
5.1 Aanvraag en aanvullingen	13
5.2 Procedure	13
6 Mededelingen	14
Bijlage 1. Begrippen	15
Bijlage 2. Onderdeel van de vergunning	17

Samenvatting

Op 14 maart 2017 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Architectenbureau H.W. van der Laan, Postbus 299, 3640 AG Mijdrecht, namens vergunninghouder. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-17.00672.

De aanvraag betreft het slopen en verwijderen van een bestaande woning, schuren en funderingen, het bouwen van een nieuwe woning met kelder, het ophogen van het maaiveld rondom het bouwterrein met maximaal 1,50 meter grond, het graven van een dijksloot en deze in verbinding brengen met de aangrenzende secundaire watergangen en het aanbrengen van een dam met duiker in de beschermingszone van een directe secundaire waterkering en in secundaire wateren en de beschermingszones ter hoogte van Ruigekade 21 in De Hoef.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan vergunninghouder, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2011*:
 - het slopen en verwijderen van een bestaande woning, schuren inclusief funderingen;
 - het graven en verwijderen van grond voor het realiseren van een bouwkuip;
 - het bouwen van een nieuwe woning met kelderconstructie;
 - het ophogen van de bodem met maximaal 1,50 meter grond;
 - het verwijderen van grond voor het realiseren van een dijksloot;
 - het in verbinding brengen van de nieuw te graven dijksloot met de aangrenzende secundaire watergangen;
 - het aanleggen van een verbindingsduiker onder de toegangsweg (dam);in verband met de realisatie van een nieuwbouwplan met tuininrichting in de beschermingszone van een directe secundaire waterkering en in secundair water en de beschermingszones, ter hoogte van Ruigekade 21 in De Hoef.
- II. De situatietekening met terreindoorsneden – Nieuwbouw woning Ruigekade 21 De Hoef – van 13-03-2017 (kenmerk: 17.067180) maakt deel uit van de vergunning.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 – Begrippen - worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen
In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente De Ronde Venen geïnformeerd over dit besluit.
Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- Architectenbureau H.W. van der Laan, de heer J.A.J. van Zijn, Postbus 299, 3640 AG Mijdrecht;
- De heer M. van Zaal, Ruigekade 23, 1426 RW De Hoef.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**.
Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van de casecode W-17.00672.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de nieuwe dijsloot en dam met duiker) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 Graven dijksloot en verbinden met aangrenzende watergangen

- 6.1 Er wordt tenminste 96 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven. De locatie waar het oppervlaktewater wordt gecreëerd staat op de situatietekening met terreindoorsneden – Nieuwbouw woning Ruigekade 21 De Hoef – van 13-03-2017 met kenmerk 17.067180 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 6.2 Bij het creëren van oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem altijd worden voorkomen.

voorschrift 7 Toegangsweg met verbindingsduiker

- 7.1 De verbindingsduiker onder de toegangsweg (dam met duiker) moet voldoen aan de volgende maatvoering.

Tabel 1 afmetingen toegangsdam met duiker

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
Breedte toegangsdam op de waterlijn	Maximaal 10 meter
Type duiker	Rond
Lengte duiker	Maximaal 10,6 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 0,4 meter
Binnen-bovenkant van de duiker	Minimaal 0,15 meter boven het vigerende winterpeil van NAP – 2,10 m of minimaal 0,09 meter boven het vigerende zomerpeil van NAP – 2,04 m
Binnen-onderkant van de duiker	Minimaal 0,25 meter onder het vigerende winterpeil van NAP – 2,10 m of minimaal 0,31 meter onder het vigerende zomerpeil van NAP – 2,04 m
Uitsteeklengte buiten dam	Maximaal 0,3 meter

- 7.2 De verbindingsduiker moet te allen tijde vrij worden gehouden van bagger, planten en andere drijfvuil en materiaal.
- 7.3 De taluds van de toegangsdam met duiker mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 (hoogte) op 1,5 (breedte).

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkering

voorschrift 8 Waterkeringen algemeen

- 8.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 8.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 8.3 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 8.4 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.

- 8.5 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 8.6 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmatten ontstaat.
- 8.7 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 8.8 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 8.9 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 8.10 De afwatering van de dijksloot en verbindingsduiker onder de toegangsweg mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
- 8.11 Binnen acht weken na voltooiing van de werken moet een wijzigingstekening worden verstrekt aan de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Daarop moet de ligging van de gegraven dijksloot gedetailleerd en op schaal zichtbaar zijn.

voorschrift 9 Graven dijksloot en bouwkuip nabij waterkering

- 9.1 Ontgravingen zijn niet toegestaan binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering (dijkvakcode P013_004).
- 9.2 Op een afstand van 42,80 meter, gerekend vanaf de referentielijn van de waterkering, ligt de helling van het profiel van vrije ruimte op NAP – 10,89 m (hoek kelderconstructie). De onderkant van de kelderconstructie zit 7,48 meter boven (NAP – 3,41 m) het profiel van vrije ruimte.
- 9.3 Op een afstand van 15,50 meter, gerekend vanaf de referentielijn van de waterkering, ligt de helling van het profiel van vrije ruimte op NAP – 2,63 m (insteek dijksloot dijkzijde) en op 19,50 meter, gerekend vanaf de referentielijn van de waterkering, ligt de helling van het profiel van vrije ruimte op NAP – 4,63 m (insteek dijksloot perceelszijde).
- 9.4 De dijksloot moet met de onderzijde geheel buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering worden gegraven conform de situatietekening met terreindoorsneden – Nieuwbouw woning Ruigekade 21 De Hoef – van 13-03-2017 met kenmerk 17.067180 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 9.5 De exacte locatie van de te graven dijksloot moet in het bijzijn van afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving worden ingemeten. De nieuwe dijksloot mag pas worden gegraven nadat de positie hiervan door Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) is goedgekeurd en vastgelegd.
- 9.6 De dijksloot moet, bij een breedte op de waterlijn van 4 meter en een lengte van maximaal 12 meter aan weerszijden van de toegangsdam met duiker, een onderhoudsdiepte op de waterbodem hebben van maximaal 0,50 meter bij een winterpeil van NAP – 2,10 m. Bij een zomerpeil van NAP – 2,04 m heeft de waterbodem een diepte van maximaal 0,56 meter.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingplichtig of vrijgesteld van meldingsplicht zijn.

Relevante watervergunning

Op 6 maart 2015 is een watervergunning verleend aan de heer M. van Zaal met kenmerk 15.022413 / casecode W-15.00027 voor het graven van een dijksloot en het aanbrengen van een nieuwe toegangsdam met duiker ter hoogte van Ruigekade 23 in De Hoef. Deze werkzaamheden zijn getoetst aan de Legger AGV 2007 (dijkvakcode PO2-013A) en via een stabiliteitsberekening onderbouwd.

Deze aanvraag betreft het slopen en verwijderen van een bestaande woning, schuren en funderingen, het bouwen van een nieuwe woning met kelder, het ophogen van het maaiveld rondom het bouwterrein met maximaal 1,50 meter grond, het graven van een dijksloot en het in verbinding brengen met de aangrenzende secundaire watergangen en het aanbrengen van een dam met duiker in de beschermingszone van een directe secundaire waterkering en in secundaire wateren en de beschermingszones ter hoogte van Ruigekade 21 in De Hoef.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het slopen en verwijderen van een bestaande woning, schuren inclusief funderingen;
- het graven en verwijderen van grond voor het realiseren van een bouwkuip;
- het bouwen van een nieuwe woning met kelderconstructie;
- het ophogen van de bodem met maximaal 1,50 meter grond;
- het graven en verwijderen van grond voor het realiseren van een dijksloot;
- het in verbinding brengen van de nieuw te graven dijksloot met de aangrenzende secundaire watergangen;
- het aanleggen van een verbindingsduiker onder de toegangsweg (dam);
- het aanbrengen van een schottenbeschoeiing met palen aan de dijkzijde van de te graven dijksloot;
- het uitvoeren van hijswerkzaamheden;
- het onttrekken van grondwater tot maximaal 3 m³/uur gedurende maximaal 30 dagen;
- het plaatsen van een tijdelijke bouwkeet en tijdelijke container- en materialen-opslag;
- het aanbrengen van straatwerk, tuimateriaal en straatmeubilair;
- het gebruik van kraanwagens en ander zwaar materiaal op onverharde delen;
- het rooien van bomen;

in verband met de realisatie van een nieuwbouwplan met tuininrichting in de beschermingszone van een directe secundaire waterkering en in secundair water en de beschermingszones, ter hoogte van Ruigekade 21 in De Hoef.

Voor deze eerste zeven handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1, lid 1 onder a, van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.1, lid 2 onder k, van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.2, lid 1 onder a, van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.4, lid 1 onder a en c, van de *Keur AGV 2011*.

De achtste, negende en tiende handeling is niet *vergunningplichtig*, maar *meldingsplichtig*. Daarom is uw aanvraag op die punten gelezen als een melding. U mag de activiteiten uitvoeren als u zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden. Voor de volgende activiteiten heeft u hiermee aan de meldingsplicht voldaan:

- Beschoeiing bij waterkeringen en beschermende gronden (Keurbesluit Vrijstellingen, artikel 7.3);
- Hijswerkzaamheden (Keurbesluit Vrijstellingen, artikel 9.5);
- Grondwateronttrekkingen bij waterkeringen (Keurbesluit Vrijstellingen, artikel 13.8).

De elfde, twaalfde, dertiende en veertiende handeling is niet *vergunningplichtig* en ook *vrijgesteld van de meldingsplicht* in het Keurbesluit Vrijstellingen. U mag de activiteiten uitvoeren als u zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in de onderstaande artikelen van het Keurbesluit Vrijstellingen:

- Overige werken bij waterkeringen en beschermende gronden (Keurbesluit Vrijstellingen, artikel 8.3);
- Tuinen, straatmeubilair of straatwerk (Keurbesluit Vrijstellingen, artikel 8.4);
- Gebruik kraanwagens of ander zwaar materieel (Keurbesluit Vrijstellingen, artikel 9.4);
- Rooien bomen bij waterkeringen (Keurbesluit Vrijstellingen, artikel 10.2).

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze handelingen worden uitgevoerd nabij Ruigekade. Dit is een directe secundaire waterkering met een kernzone van 15,52 meter en een beschermingszone van 37,31 meter aan de polderzijde. Deze bouwlocatie ligt naast de openbare weg (Ruigekade) en in Polder Blokland met een zomerpeil van NAP – 2,04 m en een winterpeil van NAP – 2,10 m.

Legger AGV 2015

De directe secundaire waterkering is (opnieuw) vastgesteld in de Legger AGV 2015 op 2 juli 2015, waarbij de buitenkruinlijn/referentielijn ongewijzigd is ten opzichte van de vorige Legger AGV 2007 van 8 maart 2007. De buitenkruinlijn/referentielijn ligt op de buitenzijde van de openbare weg (Ruigekade). Het dijkperceel ligt binnen de dijkvakcode P013_004 van de Legger AGV 2015 en de te graven dijksloot en de nieuw te bouwen woning komen op respectievelijk 15,5 tot 19,50 meter en vanaf 42,80 meter afstand van de referentielijn te liggen en te staan. De te graven dijksloot en de te bouwen nieuwe woning zijn ingetekend op het dwarsprofiel van het onderdeel van deze watervergunning bekend onder situatietekening met terreindoorsneden – Nieuwbouw woning Ruigekade 21 De Hoef – van 13-03-2017 met kenmerk 17.067180.

De sloten nabij het perceel aan de polderzijde behoren tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1):

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
het aanbrengen, hebben of verwijderen van werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregels 1, 7 en 10	Voldoet	n.v.t.
het graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregels 1 en 3	Voldoet	n.v.t.
het ophogen van waterkeringen	Hoofdstuk 7	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
het aanbrengen, hebben of verwijderen van werken in of bij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
het wijzigen en de aanleg van wateren	Hoofdstuk 13	Beleidsregel 4	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 1, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het verwijderen van de bestaande woning, schuren inclusief funderingen, het aanbrengen van een verbindingsduiker onder de toegangsweg en de nieuw te bouwen woning met kelderconstructie in de beschermingszone van de directe secundaire waterkering, wanneer de verbindingsduiker en fundering buiten het profiel van vrije ruimte worden verwijderd en worden geplaatst en deze werken het beheer en onderhoud van de kering niet belemmeren.

De onderkant van verbindingssduiker en de funderingsvloer, van de nieuwe woning met kelderconstructie, worden boven het profiel van vrije ruimte van de directe secundaire waterkering met dijkvakcode P013_004 aangebracht en deze werken belemmeren het beheer en onderhoud van de waterkering niet.

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 6, is het mogelijk vergunning te verlenen voor ontgravingen nabij de waterkering, wanneer de afwatering van de waterkering niet wordt belemmerd, de ontgravingen tot een minimum worden beperkt en de bereikbaarheid van het waterstaatswerk met materieel, ten behoeve van onderhoud en calamiteiten, is gegarandeerd.

Deze ontgravingen belemmeren het beheer en onderhoud van de waterkering niet en zijn nodig om de bestaande funderingsconstructie van de woning en schuren te kunnen verwijderen en de bouwkuip en nieuwe dijsloot te kunnen realiseren. Daarnaast worden de graafwerkzaamheden uitgevoerd, voor het ophogen en afwerken van het maaiveld en om de contouren van de kelder met funderingsvloer te kunnen uitzetten en realiseren. Deze ontgravingen komen niet dieper dan het profiel van vrije ruimte van dijkvakcode P013_004 van de directe secundaire waterkering.

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 7, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het ophogen van de bodem binnen de beschermingszone van een waterkering, wanneer de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast en niet leidt tot een toename van kwel door de waterkering. Door het ophogen van het bestaande maaiveld met maximaal 1,50 meter grond rondom de nieuw te bouwen woning met kelderconstructie, krijgt het gehele woonperceel een robuuste vorm met nog meer stabiliteit. Tot aan de pleistocene zandlaag op NAP – 10,0 m bestaat de gehele bodemopbouw tot aan het bestaande maaiveld NAP – 1,70 m uit overwegend klei. Door de aanleg van een nieuwe dijsloot met schottenbeschoeiing en palen heeft het gehele woonperceel een goede afwatering en is de toename van kwel door de waterkering niet aannemelijk mede gezien de kleiige bodem en - grondopbouw. Na afloop van de werkzaamheden wordt het woonperceel voorzien van een goede grasmat om de erosiebestendigheid van het aangrenzende waterkerend dijklichaam niet aan te tasten.

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 11, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het aanbrengen van een verbindingssduiker in de nieuwe dijsloot (secundaire watergang), wanneer de verbindingssduiker geen belemmering is voor de doorstroming en dat de stabiliteit van oever en bodem in stand blijft.

Na het graven van een dijsloot, maar het behouden van een toegangsweg naar het woonperceel kan de doorstroming van de dijsloot niet plaatsvinden. Hierdoor is het noodzakelijk om een verbindingssduiker aan te brengen onder de toegangsweg (dam met duiker), zodat de doorstroming en aan- en afvoer van water gewaarborgd is. De nieuwe dijsloot wordt voorzien van een schottenbeschoeiing met palen in de nieuwe oeverlijn aan zowel de dijkzijde als de perceelzijde. Deze schottenbeschoeiing en de kleiige waterbodem garanderen dat de stabiliteit van de oever en bodem in stand blijft.

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 13, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het graven van de dijsloot, wanneer het onderwaterprofiel en de oevers voldoende stabiel zijn en op reguliere wijze onderhouden kunnen worden. De nieuwe dijsloot wordt voorzien van een schottenbeschoeiing met palen in de nieuwe oeverlijn aan zowel de dijkzijde als de perceelzijde. De schottenbeschoeiing en de kleiige waterbodem garanderen dat de stabiliteit van de oever en bodem in stand blijft. De minimale vereiste onderhoudsdiepte van 0,50 meter, bij een waterbreedte van maximaal 4,0 meter ten opzichte van het polder van NAP – 2,04 m (zp) / NAP – 2,10 m (wp), wordt gehaald, maar mag niet dieper dan NAP – 2,63 m worden aangelegd om boven het profiel van vrije ruimte van de waterkering te blijven.

Door het graven van de dijksloot wordt circa 96 m² oppervlaktewater gerealiseerd. De afwatering en watertoevoer van in de nabijheid gelegen percelen zijn verbeterd en gewaarborgd door een verbindingsduiker in de toegangsdam aan te leggen en de nieuwe dijksloot in verbinding te brengen met de aangrenzende secundaire watergangen.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 14 maart 2017 via OLO 2859423 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Architektenbureau H.W. van der Laan B.V. is gemachtigd om namens vergunninghouder de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie aan te leveren om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier OLO 2859423 van 14-03-2017 met kenmerk 17.067177;
- Publiceerbare aanvraag OLO 2859423 van 14-03-2017 met kenmerk 17.067179;
- Situatietekening met terreindoorsneden – Nieuwbouw woning Ruigekade 21 De Hoef – van 13-03-2017 met kenmerk 17.067180;
- E-mail OLO 2859423 van 14-03-2017 met kenmerk 17.067180.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de *Keur AGV 2011* en het *Keurbesluit Vrijstellingen* is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De dijsloot inclusief toegangsdam met verbindingsduiker, toegangsweg, opgehoogd perceel en nieuwe woning met kelderconstructie gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de *Keur AGV 2011* hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begrippen

Algemeen

1. Aanvrager: vergunninghouder.
2. Gemachtigde: Architectenbureau H.W. van der Laan B.V.
3. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
4. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
5. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
6. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
7. *Keurkaart*: onderdeel van de Keur waarop onder meer indicatief de ligging van de waterstaatswerken is weergegeven; de keurkaart is gekoppeld aan meer gedetailleerde leggerkaarten.
8. *Wabo*: *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht*.
9. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
10. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.
11. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
12. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

Keur AGV 2011

13. Waterkering: een werk of een (deel van een) grondlichaam dat lager gelegen gebied beschermt tegen (hoog) water van buiten.
14. Waterkerend dijklichaam: een waterkering in de vorm van een dijk met een kruin, een binnen- en buitentalud en een binnen- en buitenteen.
15. Directe waterkering: een waterkering die directe bescherming biedt tegen overstroming door aangrenzend water zonder voorliggende waterkering.
16. Secundaire waterkeringen: waterkeringen van regionaal belang (waaronder de regionale waterkeringen, die zijn opgenomen in de Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht).
17. Kernzone: het aan het grondoppervlak begrensde deel van een waterkering waarbinnen de strengste verboden gelden.
18. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de Keur van toepassing zijn.
19. Legger: openbaar register, als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet, waarin ligging, richting, vorm, afmetingen en onderhoudsplichtigen van wateren, waterkeringen en andere waterstaatkundige werken staan aangegeven, alsmede de begrenzingen van kern- en (buiten-) beschermingszones van waterkeringen, keurprofiel en profiel van vrije ruimte van waterkeringen, en de beschermingszones van wateren.
20. Leggerprofiel: het voor de kering van water benodigde (theoretische) profiel van een waterkering, waarbinnen zich geen waterkeringsvreemde elementen mogen bevinden.
21. Profiel van Vrije Ruimte: de ruimte die naar het oordeel van het hoogheemraadschap nodig is om zowel gewoon als buitengewoon onderhoud uit te kunnen voeren en om in de toekomst vereiste versterkingen van de waterkering uit te kunnen voeren.
22. Referentielijn: de (virtuele) lijn die de ligging van de waterkering ten opzichte van zijn omgeving definieert. Aan deze lijn is de ligging van de andere maatvoeringen (zoneringen e.d.) gerefereerd. De referentielijn is het "nulpunt" in het dwarsprofiel van een waterkering.
23. Dijktafelhoogte: minimaal vereiste kruinhoogte, zoals aangegeven in de legger.

24. Leggerkaart: de bij de legger behorende kaart, kaarten of situatieschets, als onder andere bedoeld in artikel 4.1 van de Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en de Waterwet, artikel 5.1
25. Kruin: de min of meer vlakke bovenzijde van een waterkerend dijklichaam.
26. Kerende hoogte (H) van een directe waterkering: het verschil in waterpeil aan beide zijden van de waterkering; voor een indirecte kering geldt een door het hoogheemraadschap bepaalde kerende hoogte.
27. Talud (waterkerende dijklichamen): hellend oppervlak gelegen tussen de kruin en de teen van het dijklichaam.
28. Teen: de lijn die overeenkomt met de snijlijn van het waterkeringstalud met het horizontaal gelegen maaiveld dan wel met de bodem van het aangrenzende water. In gevallen waarin een (steun)berm deel uitmaakt van de waterkering wordt onder teen verstaan: de teen van de (steun)berm.
29. Insteek: de snijlijn tussen het schuine talud van een oever met het maaiveld of het talud van een waterkering met de kruin.
30. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
31. Primaire wateren: wateren waaraan het hoogheemraadschap een belangrijke functie toekent in de water aan- en -afvoer en waterberging.
32. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
33. Streefpeil: het oppervlaktewaterpeil dat door het hoogheemraadschap zoveel mogelijk wordt gehandhaafd.
34. Stromingsprofiel: het deel van het profiel van wateren dat vrij moet blijven van obstructies om voldoende water aan- en af te kunnen voeren.
35. Verlanding: ophoping van (dood) plantenmateriaal, bagger, slib, zand of andere materialen tot boven de waterlijn van het betreffende water.
36. Minimale (water)diepte: de te allen tijde minimaal vereiste diepte van een water over een breedte die afhankelijk is van het vereiste of gewenste oevertalud onder de waterlijn.
37. Waterlijn: de overgang van het natte naar het droge talud bij het streefpeil of winterpeil dat in het peilbesluit is opgenomen of praktisch wordt toegepast
38. Oever: kant van het land grenzend aan de waterlijn.
39. Oevertalud: hellend oppervlak gelegen tussen de waterbodem en de waterlijn.
40. Vuil: drijf- en zwerfvuil, drijvende of (half) afgezonken voorwerpen en dode dieren en vissen.
41. Buitengewoon onderhoud: ook vaak "groot" onderhoud genaamd: onderhoudswerkzaamheden van constructieve aard, zoals vervanging en reconstructie en voor waterkeringen ook ophoging en herstel van door verzakking ontstane scheuren en gaten.
42. Gewoon onderhoud: maaien, baggeren, snoeien, verwijderen van materiaal en vuil, en herstel van beschadigingen.
43. Onderhoud (algemeen): het in stand houden van wateren en waterkeringen in overeenstemming met de oorspronkelijke of in de legger bepaalde richting, vorm, afmeting en constructie. Zie ook buitengewoon en gewoon onderhoud.
44. Onderhoudsplichtigen: natuurlijke- of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van waterkeringen, wateren, oevers, werken, ligplaatsen, of bergingsvoorzieningen voor water of regenwater.
45. Gerechtigden: eigenaren, erfpachters, opstalgerechtigden, vruchtgebruikers en gebruikers van percelen, waterkeringen, wateren, werken, schepen en drijvende inrichtingen, bergingsvoorzieningen en voorwerpen.
46. Waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.
47. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

Bijlage 2. Onderdeel van de vergunning

In deze bijlage staat het onderdeel van de aanvraag dat deel uitmaakt van deze vergunning.
Dit onderdeel is ook vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning:

- Situatiekening met terreindoorsneden – Nieuwbouw woning Ruigekade 21 De Hoef – van 13-03-2017 met kenmerk 17.067180.