

fa.vijverberg@agroweb.nl

Maatschap C.A.M. Vijverberg en S.A.M. Vijverberg-Wildeboer
De heer C.A.M. Vijverberg
Cultuurweg 9
1775 RA MIDDENMEER

Verzenddatum

18 januari 2017

Ons kenmerk

Z-127798

Uw kenmerk

Uw brief van

Onderwerp Omgevingsvergunning

Contact

Guus Stam

Pagina

1/51

T 088 321 5895

Geachte heer Vijverberg,

Op 12 augustus 2016 hebben wij uw aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor de nieuwbouw van een melkveestal en het aanleggen van drie sleufsilo's en een mestplaat op het perceel Groetweg 11, 1775 PL in Middenmeer. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-127798.

Besluit

Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. Dit besluit heeft betrekking op de activiteiten:

1. *Bouwen* (artikel 2.1, lid 1, sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Wabo);
2. *Milieu* (artikel 2.1, lid 1, sub e onder 1° van de Wabo), het oprichten van een inrichting

Vorbereidingsprocedure

Gelet op artikel 3.10, lid 1, onder c van de Wabo is voor deze omgevingsvergunning de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing.

Overwegingen

Bij het nemen van dit besluit hebben wij het volgende overwogen.

1. Activiteit Bouwen

Voor de activiteit *bouwen* moet het plan volgens artikel 2.10 van de Wabo voldoen aan de volgende criteria:

- het geldende bestemmingsplan;
- het Bouwbesluit;
- de Bouwverordening;
- redelijke eisen van welstand.

Correspondentieadres

Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna

Contact

T 088-321 5000
www.hollandskroon.nl

Overige gegevens

IBAN: NL82 BNGH 0 28.51.52.785
BIC: BNGHNL2G
KvK Alkmaar 54477506

Bestemmingsplan

Het plan ligt in het 'Bestemmingsplan Buitengebied 2009' (Wieringermeer) en heeft daarin de bestemming 'Agrarisch'. Het plan voldoet aan de geldende regels.

Bouwbesluit

Het is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan het Bouwbesluit 2012, als wordt voldaan aan de voorwaarden uit dit besluit.

Bouwverordening

Het plan voldoet aan de geldende Bouwverordening.

Ambtelijke welstandstoets

Het bouwplan voldoet aan de Welstandsnota Hollands Kroon en daarmee vinden wij dat het plan voldoet aan artikel 12a van de Woningwet.

Conclusie

Gelet op de uitkomst van bovenstaande toetsen is er geen reden om de omgevingsvergunning voor de activiteit *bouwen* te weigeren.

Voorwaarden

1. Wij verlenen de vergunning voor de activiteit *bouwen* in overeenstemming met het bouwplan en de bouwtekening(en) met bijlagen die bij dit besluit horen en als zodanig zijn gewaarmerkt.
2. De voorwaarden genoemd in de bijlage 'Aandachtspunten bij (ver)bouwen' zijn van toepassing.
3. Constructieve gegevens moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de bouw worden aangeleverd en voor aanvang zijn goedgekeurd.
4. De (blus)vijver is voor het woonhuis en bedrijf gelegen. Voor veestallen geldt een minimale hoeveelheid beschikbaar bluswater van 60 m³. Dit betekent dat de (blus)vijver minimaal over deze hoeveelheid dient te beschikken. De waterdiepte moet minimaal 60 cm i.v.m. vorst. Deze vijver dient jaarlijks uitgediept te worden zodat de 60 cm waterpeil aanwezig is.

Burgerlijk wetboek

In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van burgers vermeld. Wij wijzen u er op dat er rechten van derden worden genoemd die er mogelijk voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.

2. Activiteit Milieu, oprichten en in werking hebben

Bijlage omgevingsvergunning milieu

Inhoudsopgave

VOORSCHRIFTEN

- 1 ALGEMEEN
 - 1.1 Gedragsvoorschriften
 - 1.2 Registratie en onderzoeken
- 2 AFVAL
 - 2.1 Afvalscheiding
 - 2.2 Opslag van afvalstoffen
 - 2.3 Aanvullende voorschriften opslag van afvalstoffen
- 3 BODEM
 - 3.1 Doelvoorschriften
 - 3.2 Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen
 - 3.3 Opslag van vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking
- 4 ENERGIE
- 5 GELUID en TRILLINGEN
 - 5.1 Algemeen
 - 5.2 Representatieve bedrijfssituatie
- 6 Activiteiten m.b.t. het houden van landbouwhuisdieren
 - 6.1 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven
- 7 Bijzondere voorschriften m.b.t. de bedrijfsvoering van de inrichting
 - 7.1 Opslag van vaste kunstmeststoffen in silo's

OVERWEGINGEN

INHOUDELIJKE BEOORDELING

PROCEDURE

TOETSING

CONCLUSIE

BEGRIPPEN

VOORSCHRIFTEN

- 1 ALGEMEEN
 - 1.1 Gedragsvoorschriften
 - 1.1.1

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

Toelichting:

Met in goede staat van onderhoud verkeren wordt (ook) bedoeld het regelmatig uitvoeren van onderhoud en reparaties aan machines en installaties binnen de inrichting, voor zover dit niet wordt geregeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

1.1.2

Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.

1.1.3

Het aantrekken van schadelijke insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van schadelijke insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

Hiertoe moet een ongediertebestrijdingsplan binnen de inrichting aanwezig zijn. Van de werkzaamheden conform dit ongediertebestrijdingsplan moet een registratie worden bijgehouden.

1.1.4

Van de ongediertebestrijding moet per bestrijding de gebruikte middelen en de hoeveelheden daarvan in een logboek worden bijgehouden. Hierbij moet worden aangegeven of men de ongediertebestrijding zelf heeft uitgevoerd, of dat dit is gedaan door een extern bedrijf.

1.1.5

Installaties of onderdelen van installaties die buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.6

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen - activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.1.7

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag binnen een week op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

1.1.8

De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen.

1.1.9

Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

1.2 Registratie en onderzoeken

1.2.1

In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieuonderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:

- a. deze omgevingsvergunning onderdeel milieu;
- b. de resultaten van de in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen, registraties en onderzoeken;
- c. de afgiftebewijzen van afvalstoffen;
- d. meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
- e. registratie van het jaarlijks energie- en waterverbruik;
- f. bedrijfsinterne procedures en werkinstructie met betrekking tot de vloeistofkerende vloer.

1.2.2

De in het vorig voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende 5 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren.

2 AFVAL

2.1 Afvalscheiding

i.

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
- papier en karton;
- oud ijzer;
- diergeneesmiddelen;

- elektrische en elektronische apparatuur;
- plastic/kunststoffen;
- kadavers.

2.1.2

Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

2.2 Opslag van afvalstoffen

2.2.1

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

2.2.2

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:

- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- deze tegen normale behandeling bestand is;
- deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

2.2.3

Het is verboden afvalstoffen te verbranden.

2.2.4

Het is verboden afvalstoffen op of in de bodem te brengen met het doel ze daar te laten liggen.

2.2.5

Het voorschrift 2.2.4 geldt niet voor:

- het toepassen van bouwstoffen en het toepassen van grond of baggerspecie, waarop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is;
- Het lozen van afvalwater op of in de bodem.

2.2.6

Het opslaan van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag het opslaan van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

2.3 Aanvullende voorschriften opslag van afvalstoffen

2.3.1

Het bewaren van afvalstoffen waaronder kadavers moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden. Verder mag het dierlijk afval geen visuele hinder veroorzaken.

Toelichting:

Als kadavers langs de openbare weg worden neergelegd vindt dit slechts kort voor overdracht/levering aan de destructor plaats. Om visuele hinder te voorkomen moeten kadavers zijn afgedekt en niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

2.3.2

In de inrichting mag niet meer dan 250 kg/liter aan gevaarlijke afvalstoffen worden bewaard.

2.3.3

Uiterlijk binnen acht weken na de beëindiging van de inrichting worden de daarin aanwezige afvalstoffen uit de inrichting afgevoerd.

3 **BODEM**

3.1 Doelvoorschriften

3.1.1

Op de locaties binnen de inrichting waar bodembedreigende stoffen worden opgeslagen en/of met bodembedreigende stoffen wordt gewerkt, zijn bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen getroffen, waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico, zoals gedefinieerd in de NRB, wordt gerealiseerd.

Toelichting:

Dit voorschrift geldt alleen voor de activiteiten die niet zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen (vat afgewerkte olie) in emballage. De opslagen van dieselolie in een bovengrondse tank, kuilvoer, drijfmest en vaste mest en het houden van dieren in dierenverblijven vallen onder hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Op deze activiteiten is afdeling 2.4 (Bodem) van het Activiteitenbesluit van toepassing. De opslag van kadavers valt onder de Wet dierlijke bijproducten 2014 en de bijbehorende Regeling dierlijke bijproducten 2014.

3.2 Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen

3.2.1

De controle, het onderhoud en het beheer van vloeistofkerende voorzieningen worden in eenduidige bedrijfsinterne procedures en werkinstructies ter bescherming van de bodem vastgelegd.

In de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies is ten minste aangegeven op welke wijze:

- de staat en goede werking van bodembeschermende voorzieningen, verpakkingen en apparatuur waarin vloeibare bodembedreigende stoffen worden opgeslagen of getransporteerd, wordt gecontroleerd;
- er voor zorg wordt gedragen dat zo vaak als de omstandigheden daarom vragen inspecties op morsingen en lekkages plaatsvinden, en
- is gewaarborgd dat gemorste of gelekte stoffen direct worden opgeruimd.

3.2.2

De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen vinden zodanig plaats dat vrijgekomen stoffen zijn verwijderd voordat deze in de bodem kunnen geraken.

3.2.3

Opslag van en werkzaamheden met gevaarlijke stoffen en andere vloeibare bodembedreigende stoffen vinden plaats boven een bodembeschermende voorziening.

3.2.4

Bodembedreigende vloeistoffen als oliën, vetten en chemicaliën die op een bodembeschermende voorziening zijn gemorst moeten direct worden opgeruimd. Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval.

3.2.5

Het opslaan van bodembedreigende vloeistoffen in verpakking vindt in het bebouwde deel van de inrichting plaats boven een bodembeschermende voorziening of een lekbak.

3.2.6

Een bodembeschermende voorziening is zodanig uitgevoerd dat:

- gemorste of gelekte bodembedreigende vloeistoffen effectief worden opgevangen en kunnen worden opgeruimd;
- er geen hemelwater op of in terecht kan komen, tenzij het hemelwater regelmatig van of uit de voorziening wordt verwijderd.

3.2.7

Een bodembeschermende voorziening is bestand tegen de inwerking van de desbetreffende vloeibare bodembedreigende stoffen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen.

3.2.8

Het (kleinschalig) onderhouden en repareren van (landbouw)motorvoertuigen of onderdelen daarvan, waarbij vloeistoffen vrij kunnen komen, vindt ten minste plaats boven een niet brandbare vloeistofkerende voorziening.

3.3 Opslag van vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking

3.3.1

Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage.

Toelichting: Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de verontreinigde emballage niet meegerekend te worden.

3.3.2

Een vloeistofdichte lekbak moet over een opvangcapaciteit van ten minste 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid of opslagtank beschikken, met dien verstande dat de opvangcapaciteit ten minste 10% is van de inhoud van alle opgeslagen stoffen.

3.3.3

Een lekbak die toegepast wordt voor het opvangen van lek- of morsvloeistoffen moet op de volgende punten gecontroleerd worden:

- de lekbak correct is gepositioneerd zodat lekkende of wegspattende stoffen opgevangen kunnen worden;
- de materiaalkeuze van de lekbak afgestemd is op de aard van de stof die kan vrijkomen.

4 **ENERGIE**

4.1.1

De vergunninghouder neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

4.1.2

Voorschrift 4.1.1 is niet van toepassing indien het energieverbruik in de inrichting in enig kalenderjaar kleiner is dan 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en kleiner is dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen.

5 **GELUID en TRILLINGEN**

5.1 Algemeen

5.1.1

Het meten en rekenen van de geluidsniveaus, alsmede de beoordeling van de meetresultaten moet gebeuren overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai (Uitgave 1999, Ministerie van VROM).

5.2 Representatieve bedrijfssituatie

5.2.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L_{Ar,LT} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag op de gevel van gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan:

- 40 dB(A) in de dagperiode (06.00-19.00 uur);
- 35 dB(A) in de avondperiode (19.00-22.00 uur);
- 30 dB(A) in de nachtperiode (22.00-06.00 uur).

5.2.2

Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, alsmede laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, mag op de gevel van gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) in de dagperiode (06.00-19.00 uur);
- 65 dB(A) in de avondperiode (19.00-22.00 uur);
- 60 dB(A) in de nachtperiode (22.00-06.00 uur).

5.2.3

Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidniveau gestelde is niet van toepassing op laad- en losactiviteiten alsmede op het in en uit de inrichting rijden van landbouwtractoren of motorrijtuigen met beperkte snelheid voor zover dit plaatsvindt tussen 06.00 uur en 19.00 uur.

Toelichting:

Onder laad- en losactiviteiten worden ook aanverwante activiteiten verstaan zoals het op en van het terrein van de inrichting rijden, het slaan van autoportieren, het starten en weggrijpen van de voertuigen. Het rijden van interne transportmiddelen, zoals tractoren, met als doel op- en overslag van goederen wordt niet gerekend tot laad- en losactiviteiten.

5.2.4

Het pneumatisch of mechanisch vullen van silo's is verboden tussen 19.00 uur en 06.00 uur.

6 Activiteiten met betrekking tot het houden van landbouwhuisdieren

6.1 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven

6.1.1

In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren op het aangegeven huisvestingssysteem aanwezig zijn, zoals aangegeven in onderstaande tabel:

Stal nummer	RAV code	Diercategorie	Aantal dieren
A (Melkvee)	A1.6 *	Melkvee	300
B (Jongveestal)	A3	Vr. jongvee	70

** Toelichting: Het gebruik en onderhoud van het huisvestingssysteem wordt geregeld door middel van artikel 3.123, tweede en derde lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer.*

6.1.2

Bewijzen dat de in het voorschrift 6.1.1 bedoelde aantallen niet worden overschreden, zoals landbouwtellingen of boekhoudkundige gegevens, moeten te allen tijde aan een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag kunnen worden getoond.

6.1.3

Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd en/of verbrand.

7 Bijzondere voorschriften m.b.t. de bedrijfsvoering van de inrichting

7.1 Opslag van vaste kunstmeststoffen in silo's

7.1.1

Binnen de inrichting wordt maximaal 10 ton aan vaste kunstmeststoffen in silo's opgeslagen.

8.1.2

Binnen 10 meter van nitraathoudende kunstmeststoffen mogen zich geen K1- of K2-vloeistoffen bevinden en binnen 5 meter geen K3-vloeistoffen.

8.1.3

Bij diefstal van nitraathoudende kunstmeststoffen doet de drijver van de inrichting zo spoedig mogelijk aangifte bij de politie.

OVERWEGINGEN

De inrichting Mts Vijverberg aan Groetweg 11 in Middenmeer voldoet, met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissie, afvalpreventie, externe veiligheid, lichthinder en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf in de inhoudelijke beoordeling.

Uit onderstaande en de inhoudelijke beoordeling volgt dat met betrekking tot het onderdeel milieu de gevraagde Omgevingsvergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu kan worden verleend. Aan de vergunning verbinden wij de in een bijlage opgenomen voorschriften.

De volgende delen van de aanvraag maken deel uit van de omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 12 augustus 2016, nummer 2376547;
- Bijlage milieutekening met dieraantallen en stalsystemen milieuvergunning.

Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften met betrekking tot de activiteit milieu, zijn de voorschriften bepalend.

INHOUDELIJKE BEOORDELING

Inleiding

Op 12 augustus 2016 hebben wij een aanvraag voor het oprichten van een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Mts Vijverberg voor het oprichten van een melkrundveehouderij aan Groetweg 11 te Middenmeer. De inrichting betreft een melkrundveestal (gebouw A) en een vrouwelijke jongveestal annex machineberging (gebouw B). Bij de stallen worden sleufsilos en een mestplaat geplaatst.

Vergunnings situatie

Voor de betreffende locatie aan Groetweg 11 te Middenmeer is op 27 november 2006 een melding in het kader van het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer ingediend voor het oprichten van een akkerbouw- of tuinbouwbedrijf met opengrondsteelt. Bij de melding is aangegeven dat op het bedrijf geen dieren worden gehouden. De gemelde situatie betrof een bedrijfswoning en een drietal aaneengeschakelde loodsen. De loodsen werden gebruikt als geconditioneerde bewaarruimten voor de landbouwproducten.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de bijbehorende ministeriële activiteiten regeling (Activiteitenregeling) in werking getreden. Met het Activiteitenbesluit

wordt de vergunningplicht vanwege het onderdeel milieu voor de meeste inrichtingen opgeheven. Alleen gpbv-inrichtingen en inrichtingen die worden genoemd in de bijlage I van het Bor, de zogenaamde type C inrichtingen, blijven vergunningplichtig op grond van de Wabo.

In hoofdstuk 2 en 3 van het Activiteitenbesluit en in de bijbehorende Activiteitenregeling worden voorschriften gesteld die ook op type C-inrichtingen van toepassing zijn. Vanuit het Activiteitenbesluit zijn onderstaande bepalingen van toepassing:

- Hfdst.3 Activiteitenbesluit (uitgezonderd artikel 3.113 t/m 3.121);
- Artikel 1.4 Activiteitenbesluit;
- Afdeling 2.1 Zorgplicht (alleen voor activiteiten uit hoofdstuk 3);
- Afdeling 2.2 Lozingen(alleen voor activiteiten uit hoofdstuk 3);
- Afdeling 2.4 Bodem(alleen voor activiteiten uit hoofdstuk 3);
- Afdeling 2.10 Financiële zekerheid.

Voor de genoemde hoofdstukken, paragrafen en artikelen wordt verwezen naar de bepalingen in het Activiteitenbesluit. In deze vergunning zijn met betrekking tot de daaraan gerelateerde activiteiten geen bepalingen opgenomen.

Ingevolge artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit dient de inrichting te worden gemeld voor deze activiteiten. Wij beschouwen de aanvraag om omgevingsvergunning als melding.

Binnen de inrichting vindt een aantal activiteiten plaats waarvoor hoofdstuk 3 uit het Activiteitenbesluit direct werkende regels stelt. Het gaat hier om de onderstaande activiteiten.

- Paragraaf 3.1.3, het lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.2.1, het in werking hebben van een stookinstallatie;
- Paragraaf 3.2.6, het in werking hebben van een koelinstallatie (mits een inhoud van ten minste 5 kg koolwaterstoffen);
- Paragraaf 3.3.1, het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer;
- Paragraaf 3.4.1, het opslaan van propaan;
- Paragraaf 3.4.3, het opslaan en overslaan van goederen
- Paragraaf 3.4.5, het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
- Paragraaf 3.4.9, het opslaan van gasolie in een bovengrondse opslagtank;
- Paragraaf 3.5.8, het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven (alleen de artikelen 3.122 tot en met 3.129).

Aan deze beschikking zijn voor deze activiteiten geen (aanvullende) voorschriften gesteld.

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Het bedrijf is geen inrichting waarop het Bevi van toepassing is.

Besluit risico's zware ongevallen (Brzo)

Het bedrijf is geen inrichting waarop het Brzo van toepassing is.

Aanvraag

Bij de beoordeling van het milieudeel van de aanvraag zijn de onderstaande documenten betrokken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning bouwen (nieuwe ligboxenstal), milieu, bouwwerk met agrarische functie 1 (sleufsilo's), bouwwerk met agrarische functie 2 (mestplaat) inclusief Tabellen, 8 pagina's.

Bijlagen:

- Rapportage Beheersbaarheid van Brand, projectnummer 2900OM101B;
- Aanmeldnotitie milieueffectrapportage van StalbouwNI, d.d. 15 augustus 2016;
- Ontwerpbeschikking NB-wet van afdeling Regulering Groen, RUD NHN, d.d. 11 augustus 2016.

Tekeningen:

- Bouwaanvraagtekening, d.d. 11-06-2016, werknr. VIJ004-01, bladnr. B.A.01;
- Bouwtekening kelderplan, d.d. 11-06-2016, werknr. VIJ004-01, bladnr. B.A.02;
- Milieutekening van Stalbouw.NI d.d. 11-06-2016, werknr. VIJ004-01, bladnr. M.A.01.

De inrichting is gelegen aan de Groetweg 11 te Middenmeer, kadastraal bekend gemeente Hollands Kroon, sectie G, nummer 553.

Aanleiding van de aanvraag

Aanleiding voor deze aanvraag is het voornemen van Mts. Vijverberg om een bedrijf aan Groetweg 11 te Middenmeer op te richten voor het houden van 300 stuks melkrundvee en 70 stuks jongvee. De vergunningaanvraag heeft dus betrekking op een inrichting die voldoet aan de omschrijving uit bijlage I, onderdeel C, categorie 8, onderdeel 3, onder letter g van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Er is dus een omgevingsvergunning onderdeel milieu in het kader van de Wabo nodig (uitgebreide procedure).

Aard van de inrichting

Mts. Vijverberg is een type bedrijf als omschreven in categorie 8, onderdeel 1, onder a van bijlage I, onderdeel C, van het Bor. Binnen het bedrijf worden bedrijfsmatig landbouwhuisdieren gehouden. Verder valt het bedrijf ook nog onder categorie 5, onderdeel 1, categorie 7, onderdeel 1 en categorie 9, onderdeel 1, onder letter f van bijlage I, onderdeel C van het Bor.

Bevoegd gezag en vergunningplicht

De aanvraag heeft op basis van artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht, in samenhang met de onderdelen B en C van bijlage 1 bij het Besluit omgevingsrecht, betrekking op een vergunningplichtige inrichting. Binnen de inrichting worden

- meer dan 200 stuks melkrundvee gehouden (categorie 8, onderdeel 3, onder letter g);
- in totaal meer dan 340 stuks melkrundvee en vrouwelijk jongvee gehouden (categorie 8, onderdeel 3, onder letter h).

Gelet op het bovenstaande, alsmede op het bepaalde in artikel 3.1 uit hoofdstuk 3 van het Bor en de daarbij horende bijlagen zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Op 1 oktober 2010 is de Wabo van kracht geworden. Op een deel van de activiteiten welke Mts. Vijverberg uitvoert is, op grond van bijlage I, onderdeel C, categorie 8, van het Bor) de vergunningplicht van toepassing. In het kader van de Wabo is het bedrijf hierdoor een type C inrichting.

PROCEDURE

Voorbereiding

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wabo, afdeling 3.4 Awb en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer (Wm).

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag van een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wetgeving)

Op 6 oktober 2016 heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, afdeling Regulering Groen, (zaaknummer 194319) namens Gedeputeerde Staten een vergunning afgegeven op grond van artikel 19d, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998.

Milieueffectrapportage (MER)

In het Besluit milieueffectrapportage (hierna Besluit mer) is in onderdeel C van de bijlage onder categorie 14 opgenomen wanneer voor de activiteit het fokken, mesten of houden van dieren een plicht tot het opstellen van een milieueffectrapport geldt.

Verder is in onderdeel D van de bijlage van het Besluit mer onder categorie 14 opgenomen dat, in de aangegeven situaties, een milieueffectrapport moet worden opgesteld wanneer de voorgenomen activiteit leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Dit geldt onder andere voor het oprichten en/of uitbreiden en/of wijzigen van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren met meer dan:

- 200 dierplaatsen voor melk-, kalf- en zoogkoeien;
- 340 dierplaatsen voor vrouwelijk jongvee;
- 340 dierplaatsen voor melk-, kalf- en zoogkoeien en vrouwelijk jongvee.

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd heeft betrekking op de realisatie (oprichting) van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren met 300 dierplaatsen voor melkrundvee (RAV-code A1.6) en 70 dierplaatsen voor vrouwelijk jongvee (RAV-code A 3.100). Dit leidt tot een overschrijding van de drempelwaarden van onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat een milieueffectrapport moet worden opgesteld wanneer de voorgenomen activiteit leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Bij besluit van 29 september 2016, gepubliceerd op 5 oktober 2016, hebben wij besloten dat het niet noodzakelijk is een milieueffectrapport op te stellen.

IPPC-installatie

Aanvraag IPPC-installatie

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie.

Voor veehouderijen vallen de volgende installaties onder de werking van de RIE:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee,
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, heeft betrekking op de realisatie van een bedrijf met 300 dierplaatsen voor melkrundvee. Nu een installatie voor melkrundvee niet onder de RIE valt, is een verdere beoordeling niet nodig.

Coördinatie en aanhouding

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Omdat het hier een geval betreft als vermeld in artikel 46b en artikel 47b van de Natuurbeschermingswet 1998, wordt de omgevingsvergunning niet verleend dan nadat Gedeputeerde Staten (GS) heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn.

Voor de indieningsdatum van deze aanvraag om een omgevingsvergunning is op 24 mei 2016 bij de provincie een Nb-vergunning aangevraagd. Hierdoor vervalt op deze wijze de aanhaakplicht vanuit de Wabo.

Er is geen sprake van het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.1 van de Waterwet. Gelet op voorgaande is dus geen vergunning noodzakelijk op grond van de Waterwet.

TOETSING

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo. Voor deze inrichting gelden algemene regels uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Voor een aantal onderwerpen waarop de aanvraag betrekking heeft, blijft het nodig om deze in een vergunningprocedure te toetsen en daaraan mogelijk specifieke voorschriften te verbinden.

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

AGRARISCHE ACTIVITEITEN

Dieraantallen en stalsystemen

Het aantal dieren waarvoor vergunning wordt gevraagd, de ammoniakemissie (kg NH₃ per jaar), de geuremissie (OUE/s) en de fijn stofemissie (gram PM₁₀ per jaar) zijn in tabel 1 weergegeven. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen.

Tabel 1. Aangevraagde vergunning.

Stal nummer	Rav code	Diercategorie, huisvestingssysteem	Aantal dieren	NH ₃ emissie factor *	Totaal NH ₃
Melkveestal A	A1.6	Melkrundvee	300	11	3300
Jongveestal B	A3.100	Vrouwelijk jongvee	54	4,4	237,6
Eenlingboxen	A3.100	Vrouwelijk jongvee	16	4,4	70,4
		Totaal			3608

* in kg per dierplaats per jaar.

Stal nummer	Geuremissiefactor (per OUE/s)	Totaal aantal (OUE/s)	PM ₁₀ (Gram/dierplaats/jr.)	Totaal PM ₁₀ (kg/dierplaats/jr.)
Melkveestal A	Niet vastgesteld		148	44.400
Jongveestal B	Niet vastgesteld		38	2.052
Eenlingboxen	Niet vastgesteld		38	608
	Niet vastgesteld		148	
				47.060

Wet ammoniak en veehouderij

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) bevat bijzondere regels voor de gevolgen van ammoniakemissie uit bij veehouderijen behorende dierenverblijven. De wijze waarop de ammoniakemissie uit de dierenverblijven bij een veehouderij moet worden berekend is opgenomen in de bij deze wet behorende ministeriële regeling, de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Samen met de emissie-eisen die op grond van de Wm aan de huisvesting van dieren worden gesteld (Besluit emissiearme huisvesting), vormt de Wav het wettelijke instrumentarium voor het aspect ammoniak.

Voor de gevolgen voor het milieu die veroorzaakt worden door directe opname uit de lucht van ammoniak door bomen en planten is de Wav niet van toepassing.

De Wav is een op emissie gerichte benadering van de ammoniakproblematiek. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning is de ligging ten opzichte van zeer kwetsbare gebieden van belang. Een vergunning moet in principe worden geweigerd indien een dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wel binnen een zone van 250 meter rond een zodanig gebied (artikel 4 (oprichting veehouderij) en artikel 6 (verandering veehouderij) Wav).

Als zeer kwetsbare gebieden worden aangemerkt gebieden die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur (EHS) en onmiddellijk voorafgaand aan het vervallen van de Interimwet ammoniak en veehouderij (Iav) als voor verzuring gevoelig werden aangemerkt. Daar waar de EHS nog niet is vastgesteld moet voor het bepalen van de zeer kwetsbare gebieden worden terug gevallen op de voor verzuring gevoelige gebieden op basis van de Iav.

Het dichtstbijzijnde zeer kwetsbare gebied is 'Zwanenwater&Pettemerduinen'. De kortste afstand tussen de rand van dit zeer kwetsbare gebied en de grens van de inrichting bedraagt 7,5 kilometer.

De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt geen beperking met betrekking tot het ammoniakplafond, voor zover dit de emissie van ammoniak uit dierenverblijven en de invloed daarvan op zeer kwetsbare gebieden betreft. Vanwege de ligging van de veehouderij buiten een 250 meter zone van een zeer kwetsbaar gebied wordt voldaan aan het gestelde in de Wav.

Beste beschikbare techniek

Getoetst is aan de eis om de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) toe te passen. Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale emissiewaarden voor ammoniak en fijn stof opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Dit is bevestigd in de 'Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij' d.d. 30 juli 2007 (een uitgave van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu). De eisen in het Besluit emissiearme huisvesting zijn tot stand gekomen door rekening te houden met gegevens die het bevoegd gezag op grond van artikel 5.4 van het Bor ook bij het vaststellen van BBT moet betrekken. De maximale emissiewaarden zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit emissiearme huisvesting en dienen in acht te worden genomen bij nieuwbouw en aanpassing van huisvestingssystemen (feitelijke vervanging van het huisvestingssysteem). Voor bestaande huisvestingssystemen gelden een aantal bijzondere bepalingen, zoals een overgangstermijn. De maximale emissiewaarden fijn stof gelden alleen voor pluimvee. Melkrundveehouderijen hebben geen of maar weinig effect en hoeven zich niet aan bijzondere regels voor fijn stof te houden.

In onderstaande tabel is per diercategorie per stal de maximale emissiewaarde naast de emissiefactor van het aangevraagde huisvestingssysteem gezet.

Tabel 2: huisvestingssystemen aangevraagde situatie.

Stal	Diercategorie	Aantal dieren	Emissiefactor ¹	Maximale emissiewaarde ²
Melkveestal A	A1.6	300	11	11
Jongveestal B	A3.100	54	4,4	Niet vastgesteld
Eenlingboxen	A3.100	16	4,4	Niet vastgesteld

Met betrekking tot de melkveestal A voor melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar overschrijdt de emissiefactor van het huisvestingssysteem de maximale emissiewaarde niet. De uitvoering van deze stal voldoet aan de eis van het toepassen van de BBT.

Voor de diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar gelden geen maximale emissiewaarden. Het voorgestelde stalsysteem voor vrouwelijk jongvee voldoet daarmee aan de eis van het toepassen van de BBT.

Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt dat in de aangevraagde situatie wordt voldaan aan het gestelde in het Besluit emissiearme huisvesting en daarom bestaat er geen reden om de aanvraag op basis van artikel 2.14 Wabo te weigeren.

Directe schade door uitstoot van ammoniak

Bij het verlenen van omgevingsvergunningen voor het onderdeel milieu kan mogelijke directe schade aan bossen en andere vegetaties door de uitstoot van ammoniak van belang zijn.

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt het rapport Stallucht en Planten uit juli 1981, verder te noemen: rapport, van het Instituut Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) hiervoor gehanteerd.

Blijkens dit rapport is onderzoek gedaan naar de mogelijke schade op planten en bomen als gevolg van de uitstoot van ammoniak uit stallen waarin dieren worden gehouden. Schade door de uitstoot van ammoniak kan zich in de praktijk voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen. Ter voorkoming van dergelijke schade blijkt dat een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en meer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen, en een afstand van minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen kan worden aangehouden. Toetsing aan dit rapport is, blijkens de uitspraak van de ABvS van 2

¹ Zie bijlage 1 van de Rav uitgedrukt in kg NH₃ per dierplaats per jaar;

² Zie bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting uitgedrukt in kg NH₃ per dierplaats per jaar.

november 2000, zaaknummer E03.98.0118, nog steeds conform de meest recente, algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten.

Naast de inrichting bevindt zich een melkveehouderij. Het bouwperceel van de nieuwe stal is in eigendom van Mts Vijverberg. Binnen 50 meter van de inrichting zijn dan ook geen percelen waar gevoelige gewassen, zoals vermeld in het rapport, worden geteeld. Tevens zijn er binnen 25 meter van de inrichting geen minder gevoelige planten en bomen aanwezig. Het bedrijf voldoet aan de eisen die volgen uit het rapport, waardoor directe ammoniakschade geen reden kan zijn om de gevraagde vergunning te weigeren.

Geurhinder agrarische bedrijven

Algemeen

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ligging van geurgevoelige objecten binnen of buiten de bebouwde kom én binnen of buiten concentratiegebieden. De geurbelasting van een inrichting is o.a. afhankelijk van het aantal en soort dieren dat binnen de inrichting aanwezig is. In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) zijn voor verschillende diercategorieën geuremissiefactoren vastgesteld. De geurbelasting van deze dieren dient te worden berekend met het hiervoor ontworpen programma 'V-stacks vergunning'. Voor geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij en geurgevoelige objecten die ná 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een andere veehouderij, maar nu niet meer, gelden geen normen voor de geurbelasting. Voor deze geurgevoelige objecten gelden wel minimaal aan te houden afstanden tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object. Voor diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld gelden eveneens minimaal aan te houden afstanden. Deze afstanden dienen ook te worden gemeten tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object.

Daarnaast gelden voor alle dierenverblijven, ongeacht de diersoort, eveneens minimaal aan te houden afstanden tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de buitenzijde van geurgevoelige objecten.

Ligging geurgevoelige objecten

De geurgevoelige objecten liggen niet in een concentratiegebied. Geurgevoelige objecten in de bebouwde kom van Kolhorn liggen op meer dan 2 kilometer van de grens van de inrichting. Op ongeveer 160 meter ligt het dichtstbijzijnde geurgevoelige object (Groetweg 9) dat deel uitmaakt van een andere melkveehouderij.

Toetsingskader geurhinder dierenverblijven

In de Wgv is bepaald dat voor dieren met een geuremissiefactor, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom buiten een concentratiegebied maximaal 2,0 ouE/m³ lucht mag bedragen en buiten de bebouwde kom maximaal 8,0 ouE /m³.

Voor geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij en geurgevoelige objecten die ná 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een andere veehouderij, maar nu niet meer, geldt een te respecteren vaste afstand van minimaal 100 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 50 meter buiten de bebouwde kom.

In de Wgv is tevens bepaald dat voor een dierenverblijf, waarin dieren worden gehouden waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, een vaste afstand tot een geurgevoelig object geldt van minimaal 100 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 50 meter buiten de bebouwde kom.

Daarnaast dient op grond van de Wgv de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object minimaal 50 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 25 meter buiten de bebouwde kom te zijn.

Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen (art. 6 Wgv). Voor het gebied rond de inrichting heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon geen gemeentelijke verordening vastgesteld. De afstanden van de Wgv moeten worden aangehouden.

Binnen de inrichting worden alleen dieren van diercategorieën gehouden waarvoor geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld.

Conclusie geurhinder dierenverblijven

Het dichtstbijzijnde geurgevoelige object (Groetweg 9) ligt op ongeveer 160 meter vanaf de inrichting. Aan de vereiste afstanden wordt ruimschoots voldaan. De Wgv vormt derhalve geen weigeringsgrond. Nu aan de Wgv wordt voldaan wordt dit als BBT beschouwd.

Geurhinder opslag agrarische bedrijfsstoffen

In onderhavige inrichting wordt het opslaan van kuilvoer in sleufsilo's en opslag van vaste dierlijke mest aangevraagd. Voor de opslag van kuilvoer worden achter de bestaande bebouwing nieuwe sleufsilo's en een mestplaat gebouwd. De mestplaat heeft een maximale opslagcapaciteit van ongeveer 100 m³. Met betrekking tot voorkoming van geurhinder moet de opslag van agrarische bedrijfsstoffen voldoen aan wettelijke afstandseisen (Paragraaf 3.4.5 van het Activiteitenbesluit). Nu de nieuwe sleufsilo's en mestplaat ruimschoots aan deze afstandseisen voldoen kan er geen sprake zijn van geurhinder die is toe te schrijven aan deze opslagen.

Gezondheid in de omgevingsvergunning

Het aspect bestrijding van besmettelijke ziekten is een aspect dat primair zijn regeling vindt in andere wetgeving. Daarnaast blijft in het kader van verlening van een vergunning krachtens de Omgevingsvergunning ruimte voor een aanvullende toets. Gelet op de stukken die bij de aanvraag zijn gevoegd en de in de vergunning opgenomen gedragsvoorschriften met betrekking tot hygiëne, zijn wij van oordeel dat het stellen van nadere voorschriften niet nodig is.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT)

Algemeen

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Binnen de inrichting waar deze beschikking betrekking op heeft, bevinden zich geen IPPC-installaties. Het gaat hier namelijk om een inrichting voor het fokken c.q. houden van:

- 300 stuks melk-, kalf- of zoogkoeien ouder dan 2 jaar (Rav. cat. A1);
- 70 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (Rav. cat. A3).

Artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) verplicht ertoe om in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te verbinden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Gelet op artikel 5.4 van het Bor hebben wij, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel bij de bepaling van BBT, de in artikel 5.4 van het Bor genoemde aspecten betrokken.

Met de volgende in de bijlage bij de Regeling omgevingsrecht (Mor) aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken hebben wij rekening gehouden:

- Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) 2012;
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 19: Opslag van propaan, juni 2008;
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30: Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties, december 2011;
- Overige in bijlage bij de Mor genoemde documenten.

Conclusie

Voor niet alle toetsingsaspecten zijn specifieke BBT-documenten aangewezen. Bij de uitwerking van het betreffende toetsingskader is aangegeven welke documenten wij hebben gebruikt. Als aan de betreffende documenten is voldaan zijn wij van mening dat toegepaste technieken voldoen aan BBT.

In het belang van een hoog niveau van bescherming van het milieu, worden voorschriften gesteld om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk (bij de bron) te beperken en ongedaan te maken. Daarbij worden minimaal de beste beschikbare technieken (hierna BBT) toegepast.

Voor een verdere beschouwing van de beste beschikbare technieken, verwijzen wij naar de afzonderlijke toetsing aan de relevante milieucompartimenten.

AFVAL

Afvalpreventie

Afval- en emissiepreventie is het voorkomen of beperken van het ontstaan van afval en emissies of de milieuschadelijkheid ervan, door reductie aan de bron of door interne recycling. Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan preventie is beschreven in de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (InfoMil 2005), het Handboek "Wegen naar preventie bij bedrijven" (InfoMil, april 2006) en in hoofdstuk 13 van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) 2009-2021. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

Om inzicht te houden in de aard, omvang, samenstelling en oorsprong van afvalstoffen is in de vergunning een voorschrift opgenomen ten behoeve van het meten en registreren van de vrijkomende afvalstoffen.

De Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (InfoMil 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

Binnen de inrichting worden volgens de aanvraag geen activiteiten met afvalstoffen uitgevoerd, anders dan het opslaan en afvoeren van afval dat binnen het bedrijf ontstaat. In de aanvraag is niet aangegeven welke maatregelen en voorzieningen zijn getroffen ten aanzien van afvalpreventie.

Uit de aanvraag is af te leiden dat in de inrichting een hoeveelheid gevaarlijk afval van 900 kg, 2800 kg bedrijfsafval en 2300 kg huishoudelijk bedrijfsafval ontstaat.

Nu de totale hoeveelheid afval beneden de gehanteerde ondergrenzen ligt hebben wij in deze vergunning geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

Afvalscheiding

In het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wm van toepassing is. Het tweede LAP geldt voor zes jaar (2009-2015) en geeft daarnaast een doorkijk tot 2021. Het tweede LAP is sinds 24 december 2009 in werking. In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven. Voor vergunningplichtige bedrijven is de verplichting tot afvalscheiding onderdeel van de omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag kan in de vergunning aangeven welke afvalstoffen die binnen de vergunde inrichting vrijkomen, gescheiden moeten worden gehouden en gescheiden moeten worden afgegeven. Steeds geldt dat er sprake moet zijn van afvalscheiding tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Tabel 14.1 uit het LAP geeft voor de meest voorkomende afvalstoffen die diffuus en in kleine hoeveelheden ontstaan een indicatie wanneer het redelijk is dat afvalscheiding plaatsvindt. Afhankelijk van de omstandigheden kan afvalscheiding onder de waarden van tabel 14.1 ook redelijk worden geacht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de afvalstroom geconcentreerd vrijkomt en eenvoudig te scheiden en gescheiden af te geven is. Daarnaast kan het ook zo zijn dat het bij hogere dan de in tabel 14.1 genoemde hoeveelheden niet redelijk is om afvalscheiding te verlangen, gezien de onevenredige belasting in de kosten die dit voor een bedrijfsspecifieke situatie met zich brengt. Op de internetsite van Rijkswaterstaat Leefomgeving is bovengenoemde 'meerkostentoets afvalscheiding InfoMil' opgenomen, een instrument waarmee afzonderlijke bedrijven kunnen bepalen wat voor hen de meerkosten zijn van de scheiding van bepaalde afvalstoffen.

In de aanvraag is aangegeven welke afvalstoffen gescheiden worden gehouden en gescheiden worden afgevoerd. Toetsing van deze informatie aan de hiervoor genoemde scheidingsregels heeft opgeleverd dat verdergaande scheiding redelijkerwijs niet kan worden gevraagd. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij hiermee rekening gehouden.

Voor het stellen van eisen aan de opslag van afvalstoffen is aansluiting gezocht bij de in het Activiteitenbesluit opgenomen regels (Zie hoofdstuk 2, afdeling 2.5).

AFVALWATER

Algemeen

De uitgangspunten voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater zijn vastgelegd in de Waterwet, de Wm en de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer. De drie belangen die deze wetten en regeling ten aanzien van afvalwater behartigen zijn:

- de doelmatige werking van een openbaar vuilwaterriool en de verwerking van het slib uit het openbaar vuilwaterriool;
- de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie;
- de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam.

Afvalwater mag slechts in het openbaar vuilwaterriool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheden ervan:

- a.de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur,
- b.de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk,
- c.de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

Bij de toepassing van deze regelgeving moet onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte lozingen. Van een indirecte lozing is sprake als er wordt geloosd met een werk op een ander werk. Indirecte lozingen worden gereguleerd in de Wm/Wabo.

Het direct lozen van afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam valt altijd onder de Waterwet en daardoor buiten deze aanvraag. Hiervoor is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het bevoegd gezag.

Volgens de aanvraag wordt niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van het dakoppervlak van de bestaande bebouwing, de nieuwe melkveestal en verhard terrein geloosd op het oppervlaktewater. Daarnaast infiltreert het water in de bodem.

Via een bedrijfsriolering worden perssappen afkomstig van de sleufsilos geloosd op de mestkelder. Al het vrijkomend afvalwater vanuit de melkveestal wordt opgevangen in de mestkelder. In de jongveestal is geen bedrijfsriolering aangegeven. Er wordt een mestplaat aangelegd voor de opslag van vaste mest. Het vrijkomend gier van de mestplaat wordt via een bedrijfsriolering afgevoerd naar de mestkelder onder de melkveestal. Uit de aanvraag blijkt dat zich onder de jongveestal geen mestkelder bevindt. Gelet op de vaste mestopslag zal gebruik worden gemaakt van een potstal systeem. Hierbij wordt voldoende stro op een vloeistofkerende stalvloer gelegd om het vrijkomende stalvocht te absorberen. Zodra de laag stro te hoog is wordt deze afgevoerd naar de mestplaat.

Het mesthoudend afvalwater wordt samen met de drijfmest verspreid over de eigen landbouwgronden conform het Besluit gebruik meststoffen.

Voor de activiteit 'het lozen van hemelwater' mogen geen voorschriften worden opgenomen in de vergunning. Hier is dan ook van afgezien.

BODEM

Algemeen

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Het betreft de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. In het kader van deze vergunning hoeven de volgende activiteiten niet te worden beoordeeld:

- het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen en werktuigen (artikelen 3.23a tot en met 3.25);
- opslaan en overslaan van goederen (artikelen 3.31 tot en met 3.40);
- opslaan van agrarische bedrijfsstoffen (artikelen 3.45 tot en met 3.49);
- opslaan van drijfmest (artikelen 3.50 tot en met 3.52);
- opslaan van dieselolie in een bovengrondse opslagtank (artikelen 3.54c en 3.54d);
- houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven (artikel 3.122).

De volgende activiteiten zijn niet in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit geregeld:

- opslag van reinigingsmiddelen;
- opslag van gewasbeschermingsmiddelen;
- opslag van bijproducten (afvalstoffen), indien het Activiteitenbesluit niet van toepassing is;
- opslag van zuren;
- opslag van dierlijke mest, indien het Activiteitenbesluit niet van toepassing is;
- het afleveren van mest, indien het Activiteitenbesluit niet van toepassing is;
- het afleveren van dieselolie.

Voor deze activiteiten geldt het navolgende.

Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit

waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

Zoals blijkt uit de aanvraag vinden binnen de inrichting de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

1. opslag van reinigingsmiddelen;
2. het afleveren van vloeibare brandstof;
3. opslaan van gasolie in een dubbelwandige bovengrondse opslagtank;
4. opslaan van minerale oliën en afgewerkte olie in emballage;
5. opslag van kuilvoer in sleufsilo's;
6. opslag van vaste en vloeibare organische mest;
7. opslag van kunstmest (in een silo).

Met betrekking tot deze bodembedreigende activiteiten blijkt dat de beschreven combinatie van voorzieningen en maatregelen tot een verwaarloosbaar bodemrisico zullen leiden. De aangevraagde activiteiten kunnen als regulier voor de agrarische bedrijfstak worden aangemerkt. De te treffen voorzieningen om tot een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging te komen, zijn standaard. Daar waar nodig is dit in de voorschriften opgenomen.

Bepalingen met betrekking tot activiteiten als genoemd in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zoals 'agrarische bedrijfsstoffen', 'opslag van drijfmest' en 'opslag gasolie in een bovengrondse tank' zijn direct van toepassing op deze inrichting en gelden naast de voorschriften uit deze omgevingsvergunning.

Bodemonderzoeken

Volgens de Activiteitenregeling is voor het opslaan van dierlijke mest en agrarische bedrijfsstoffen het indienen van een rapport voor het vastleggen van de bodemkwaliteit niet nodig.

Volgens vaste jurisprudentie (201113207/1/A4) kan bij veehouderijen ervan worden uitgegaan dat bij naleving van de opgenomen voorschriften de kwaliteit van de bodem en het grondwater niet in relevante mate nadelig zullen worden beïnvloed, zodat een nulsituatie bodemonderzoek niet nodig is. Het gaat hier om opslagen van stoffen die onder de reguliere activiteiten binnen een veehouderij vallen.

Bij de aanvraag is geen rapport van een nulsituatie bodemonderzoek gevoegd. Dit is niet noodzakelijk geacht vanwege reguliere agrarische activiteiten.

Uit de aanvraag blijkt dat de dieselolietank dubbelwandig is en boven een lekbak staat. De dieselolietank is reeds in 2006 op dezelfde positie gemeld. Nu deze activiteit niet wijzigt ten opzichte van de bestaande situatie is een bodemonderzoek niet nodig. Gevaarlijke stoffen worden opgeslagen boven een lekbak. De werktuigenberging is voorzien van een vloeistofkerende betonvloer. Voorts is in voorschrift 1.1.5 bepaald

dat stoffen en materialen na beëindiging van de bedrijfsactiviteiten uit de inrichting moeten worden afgevoerd.

Gelet op het bovenstaande kunnen alle in de aanvraag genoemde bodembedreigende activiteiten worden beschouwd als reguliere activiteiten van een veehouderijbedrijf.

Voor deze reguliere activiteiten zijn de aan de vergunning verbonden voorschriften toereikend om bodemverontreiniging te voorkomen. Hierdoor is een onderzoek verplichting niet nodig en daardoor ook niet in de vergunningvoorschriften opgenomen.

Zoals hierboven aangegeven valt het opslaan van dieselolie in de bovengrondse tank onder hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit en daarmee ook onder de daaraan verbonden onderzoeksverplichtingen.

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen zijn in de vergunning voorschriften opgenomen die voorzien in de inspectie en het onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen. Bij de samenstelling van de voorschriften is zoveel mogelijk aangesloten bij het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

GEVAARLIJKE STOFFEN PGS

Algemeen

Brand is een van de aspecten die tot nadelige gevolgen voor het milieu kunnen leiden en valt dus in beginsel onder de reikwijdte van de Wm c.q. Wabo.

Criterium voor het opstellen van brandveiligheidseisen is of de nadelige gevolgen voor het milieu door brand zich buiten de inrichting kunnen uitstrekken. Brandveiligheidseisen kunnen worden opgesteld vanuit verschillende invalshoeken. Wij streven bij vergunningverlening ingevolge de Wabo een integrale benadering na waarbij onderlinge afstemming plaatsvindt tussen betrokken actoren. Dit leidt ertoe dat het gewenste brandveiligheidsniveau wordt gerealiseerd.

Bouwbesluit 2012

Met ingang van 1 april 2012 is het brandveilig gebruik van bouwwerken opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

Wanneer sprak is van:

- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid boven de grens van het Bouwbesluit 2012 ligt, dan is de Wm/Wabo het wettelijke kader;
- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid onder de grens van het Bouwbesluit 2012 ligt, dan is het Bouwbesluit 2012 het wettelijke kader;
- een brandbare en niet milieugevaarlijke stof, dan is het Bouwbesluit 2012 het wettelijke kader.

De algemene regeling over de verplichte aanwezigheid, onderhoud en controle van mobiele brandblusmiddelen (inclusief brandslanghaspels) is geregeld in het Bouwbesluit 2012.

In de onderhavige inrichting is sprake van de opslag van 3.000 liter dieselolie, 2.000 liter propaan, 200 kg/liter aan afgewerkte olie, 60 liter hydrauliekolie, 60 liter motorolie, reinigings- en ontsmettingsmiddelen in een kast en 5 kg aan chemisch afval. Op grond van tabel 7.6 van het Bouwbesluit 2012 is de Wabo het wettelijke kader. Hieronder geven we per activiteit aan of het nodig is om in deze vergunning brandveiligheidsvoorschriften op te nemen.

Opslag propaan

Volgens de aanvraag bevindt zich naast de bewaarloodsen een propaantank met een inhoud van 2000 liter. Dit is een bestaande situatie die in 2006 reeds is gemeld. In paragraaf 3.4.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer worden eisen gesteld aan de opslag van propaan in een bovengrondse tank. Doordat het hier gaat om één tank met een inhoud van minder dan 13 m³, het propaan uit de tank uitsluitend in de gasfase aan de opslagtank wordt onttrokken en gebruikt wordt voor ruimteverwarming heeft deze paragraaf van het Activiteitenbesluit een rechtstreekse werking. Door deze rechtstreekse werking zijn in deze vergunning geen (brandveiligheids)voorschriften opgenomen.

Opslag dieselolie in een bovengrondse tank

De 3000 liter dieselolie wordt opgeslagen in een daarvoor bestemde bovengrondse tank. Deze tank is geplaatst buiten naast gebouw B (werktuigenberging). In paragraaf 3.4.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer worden eisen gesteld aan de opslag van gasolie in een bovengrondse tank. Doordat deze paragraaf een rechtstreekse werking heeft zijn in de vergunning geen (brandveiligheids)voorschriften opgenomen.

Binnen de inrichting wordt gasolie opgeslagen voor motorvoertuigen voor het wegverkeer (verreiker). Op het afleveren van vloeibare brandstof aan dit motorvoertuig zijn eisen gesteld in paragraaf 3.3.1 van het Activiteitenbesluit. Deze paragraaf heeft een rechtstreekse werking waardoor voor het afleveren van vloeibare brandstof geen (brandveiligheids)voorschriften zijn opgenomen in de vergunning.

Opslag reinigingsmiddelen

De reinigingsmiddelen worden opgeslagen in de techniekruimte van de melkveestal in een daarvoor bestemde kast. De opslag moet voldoen aan de gestelde vergunningsvoorschriften die zijn overgenomen uit paragraaf 4.1.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en paragraaf 4.1.1 van de bijbehorende ministeriële regeling (Activiteitenregeling milieubeheer). Deze voorschriften die zijn afgeleid van de PGS 15 worden beschouwd als de meest recente milieutechnische inzichten.

Externe veiligheid

In voorgaande tekstpassages is ingegaan op de gevaarlijke stoffen die binnen de inrichting aanwezig zijn. De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de aanvraag, kunnen een risico vormen voor de omgeving. Deze risico's worden voldoende afgedekt door het voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen (PGS 15, PGS 30, PGS 19). Het aspect externe veiligheid is voor deze inrichting niet relevant en daarom zijn in dat kader in deze vergunning geen specifieke voorschriften opgenomen.

De algemene regeling over de verplichte aanwezigheid, onderhoud en controle van mobiele brandblusmiddelen (inclusief brandslanghaspels) is geregeld in het Bouwbesluit 2012. In de aanvraag is beschreven welke brandblusmiddelen aanwezig zijn binnen de inrichting.

ENERGIE

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie.

Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is aangesloten bij de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, oktober 1999) gehanteerde ondergrens. Deze ondergrens is 25.000 m³ aardgas(equivalent) en/of tegelijk 50.000 kWh elektriciteit per jaar. Bedrijven met een jaarlijks energieverbruik dat lager ligt dan deze waarden, worden als niet energie relevant bestempeld.

Het Activiteitenbesluit geeft onder artikel 2.15 aan dat bij een energieverbruik op jaarbasis van meer 200.000 kWh elektriciteit of 75.000 m³ aardgas(equivalent) een onderzoek naar energiebesparende maatregelen door het bevoegd gezag kan worden verplicht.

Gelet op het bovenstaande zijn een drietal typen energiegebruikers te onderscheiden:

- kleingebruikers (onder beide grenzen);
- grootgebruikers (boven een van de grenzen van het Activiteitenbesluit);
- middelgrote gebruikers (daar tussenin).

Het jaarlijks energieverbruik is 15.000 m³ aardgas en 25.000 kWh elektriciteit. Het bedrijf is hiermee een kleingebruiker.

De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid energie. De hoeveelheden zijn zodanig klein dat de inrichting als niet energierelevant wordt aangemerkt. Dit is in overeenstemming met het landelijke beleid zoals vastgelegd in de circulaire "energie in de milieuvergunning". Inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m³ aardgas(equivalent) en/of kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit

worden daarin als niet energierelevant bestempeld. In de vergunning zijn daarom geen voorschriften ter bevordering van het zuinig gebruik van energie opgenomen.

GELUID

Beschrijving van de activiteiten

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd.

De activiteiten die relevant zijn voor het aspect geluid zijn:

- vullen van kunstmest en krachtvoersilo's (eens per week);
- het voeren en melken van rundvee;
- afvoer van mest en melk (3 a 4 keer per week);
- opslag van veevoer (in sleufsilo's);
- intern transport, waaronder het vullen van de voermengwagen.

De activiteiten vinden dagelijks en zoveel mogelijk overdag plaats om overlast te voorkomen.

Bij de aanvraag is geen akoestisch onderzoek uitgevoerd omdat volgens de aanvrager de inrichting op voldoende afstand is gelegen van woningen van derden. Volgens de aanvraag ligt de dichtstbijzijnde woning van derden (Groetweg 13) op 150 meter van de grens van de inrichting.

In de aanvraag worden het binnenhalen van de oogst en landbouwkundige werkzaamheden genoemd als incidentele activiteiten in de inrichting. Deze vinden in het voorjaar, zomer en najaar plaats.

Toetsingskader

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidsniveaus worden getoetst aan respectievelijk de richt- en grenswaarden in de "Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening" d.d. 21 oktober 1998. Hoofdstuk 4 van voornoemde handreiking is van toepassing op situaties waarbij nog geen gemeentelijk beleid voor de normstelling voor Industrielawaai is opgesteld. Het geluid wordt beoordeeld op basis van de maximale representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting volledig gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld worden het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, het maximale geluidsniveau en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

Ligging van de inrichting

De omgeving van de inrichting kan worden gekarakteriseerd als een landelijk gebied met veel agrarische activiteiten. Uit onze toetsing is het volgende gebleken.

Een woning van derden aan Groetweg 13 bevindt zich op een afstand van 150 meter van de grens van de inrichting. Een andere woning van derden aan Groetweg 9 bevindt zich op een afstand van 230 meter van de grens van de inrichting.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$)

Ten tijde van het nemen van deze beschikking is nog geen gemeentelijk beleid voor industrielawaai vastgesteld. Om deze reden toetsen wij het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking. Gelet op de landelijke aard van de omgeving gelden, met toepassing van de Handreiking, de volgende geluidnormen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van Groetweg 11:

- 40 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur);
- 35 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 uur en 23.00 uur);
- 30 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 uur en 07.00 uur).

Overschrijding van het referentieniveau van het omgevingsgeluid tot een maximum etmaalwaarde van 55 dB(A) is in sommige gevallen toelaatbaar op grond van een bestuurlijk afwegingsproces waarbij de geluidbestrijdingskosten een belangrijke rol spelen. Grenswaarden hoger dan de richtwaarden kunnen alleen worden toegestaan na toepassing van het BBT-beginsel.

Door de ligging van de inrichting en de daarin uitgevoerde werkzaamheden is het niet aannemelijk dat een overschrijding van de bovengenoemde geluidsnormen zal plaatsvinden. Hierdoor is een akoestisch onderzoek niet nodig.

Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

De maximale geluidsniveaus van de inrichting moeten worden getoetst aan de handreiking, hoofdstuk 3. Hierin is aangegeven dat de maximale geluidsniveaus ter plaatse van woningen van derden in beginsel beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. Door de ligging van de inrichting, de afstand tot gevoelige objecten en de in de inrichting uitgevoerde werkzaamheden is het aannemelijk dat aan deze grenswaarden wordt voldaan.

Binnen de inrichting vinden onder meer kortstondige verhogingen van het maximale geluidsniveau plaats als gevolg van aan- en afvoerbewegingen en het laden en lossen. Deze activiteiten zullen leiden tot overschrijding van bovengenoemde maximale geluidsniveaus. Voor deze activiteiten is een voorschrift opgenomen dat het voorschrift voor het maximale geluid in de dagperiode voor deze activiteit niet van toepassing is.

Indirecte hinder

De geluidsbelasting ten gevolge van verkeersbewegingen van en naar de inrichting is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

Volgens deze circulaire wordt de geluidbelasting ten gevolge van het bestemmingsverkeer getoetst aan de voorkeursgrenswaarden voor wegverkeerslawaai van 50, 45 en 40 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode uit de Wet geluidhinder. Aangenomen wordt hierbij dat er geen sprake is van een hinderlijke geluidssituatie wanneer aan deze grenswaarde wordt voldaan. Overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde op de gevels van de woningen is slechts toelaatbaar (tot 65 dB(A)) als de geluidgrenswaarde van 35 dB(A) etmaalwaarde in de geluidsgevoelige ruimten van deze woningen niet wordt overschreden.

Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen.

Indirecte hinder is voor de woningen in de directe omgeving van de inrichting niet aan de orde omdat het (vracht)verkeer van en naar de inrichting door de grote afstand tot gevoelige objecten niet herkenbaar is als afkomstig van de inrichting. Daarnaast zijn de verkeersbewegingen van een dusdanig beperkte orde dat voldaan zal worden aan de eisen van de circulaire. Uit de situatietekening blijkt dat de inrit naast de bedrijfswoning aan Groetweg 11 ongewijzigd in werking blijft.

Conclusies/voorschriften Geluid

De geluidemissie van de inrichting zal na de wijziging ten opzichte van de eerder gemelde situatie d.d. 27 november 2006 niet ingrijpend veranderen. Uit de aanvraag blijkt dat achter de loodsen sleufsilo's worden gebouwd en op een perceel naast de loodsen een nieuwe stal wordt geplaatst. Hierdoor komt de bebouwing dicht bij de woning aan Groetweg 13 maar nog altijd op een afstand van 150 meter tot deze woning. Daarnaast zal het grootste deel van de geluid producerende activiteiten bij de nieuwe stal plaatsvinden en aan de achterzijde van de bestaande loodsen. Nu de loodsen worden gebruikt als jongveeststal en als machineberging en niet langer voor de bewaring van landbouwproducten zal de geluidsdruk vanuit deze loodsen op de nabijgelegen woningen afnemen.

De melktank zal gelet op zijn omvang niet direct leiden tot meer transportbewegingen.

Ten aanzien van de langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

Voor regelmatig afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld. Mts Vijverberg vraagt voorts vergunning voor incidentele activiteiten die tien keer per jaar plaatsvinden. Doordat deze situatie zich niet meer dan 12 maal per jaar met enige regelmaat voordoet ontstaat hierdoor geen regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie. Gelet op het bovenstaande en de grote afstand tot gevoelige objecten is het in de vergunning opnemen van aanvullende geluidsvoorschriften niet nodig.

Met betrekking tot het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder, blijft de wijziging van de inrichting t.o.v. de melding in 2006 milieuhygiënisch aanvaardbaar.

Op basis van de ligging van de inrichting, de plaatsvindende activiteiten en uitgaande van een representatieve bedrijfssituatie, kunnen op grond van het Besluit omgevingsrecht voldoende voorschriften (met geluidnormen) worden gesteld op grond waarvan geluidhinder tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt.

Bij het opstellen van de geluidvoorschriften is aansluiting gezocht bij bovengenoemde Handreiking. Deze komen overeen met de voorgestelde geluidwaarden als genoemd in de MER beoordelingsnotitie van Stalbouw.nl.

Trillingen

De aanvraag geeft aan dat de activiteiten in de inrichting geen trillingen veroorzaken. Het plaatsvinden van transportbewegingen brengt in principe de mogelijkheid van het ontstaan van trillingen met zich mee. Met het oog op de positie van de laad- en losplaatsen die zich op grote afstand tot woningen van derden of andere gevoelige bestemmingen bevinden ligt zulks niet in de rede, zodat de eventuele vrees hiervoor als niet gerechtvaardigd kan worden beschouwd. In deze vergunning zijn voor het voorkomen van trillinghinder dan ook geen voorschriften opgenomen.

GRONDSTOFFEN/WATERBESPARING

Algemeen

In de Wm is bepaald dat onder bescherming van het milieu mede wordt verstaan een zuinig gebruik van energie en grondstoffen. De wet maakt het daarom mogelijk om aan het gebruik van grondstoffen zoals water eisen te stellen.

Uit de aanvraag blijkt, dat als voornaamste grond- en hulpstoffen veevoerders zoals kuilvoer en mengvoeder worden gebruikt. Daarnaast wordt drinkwater en kunstmest gebruikt.

In de aanvraag is niet aangegeven hoe groot de omvang is van het waterverbruik en welke maatregelen en voorzieningen zijn getroffen ten aanzien van waterbesparing.

Volgens de MER aanmeldingsnotitie wordt voornamelijk voer en water ingezet. Het voer wordt afgestemd op de behoefte van de veestapel. Het drinkwater voor het vee wordt onbeperkt aangeboden.

Conclusie

In de voorschriften is een registratieplicht opgenomen met betrekking tot het jaarlijkse waterverbruik. De aard en de hoeveelheid van de hulp- en grondstoffen hebben ons niet genoodzaakt om hiervoor aanvullende beperkende voorschriften voor op te stellen.

LUCHTKWALITEIT

Luchtkwaliteit

De belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van de Wm. Artikel 5.16, eerste lid, Wm geeft aan hoe een vergunningaanvraag moet worden getoetst en onder welke voorwaarden deze kan worden verleend. Als aannemelijk is dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor de uitoefening van de bevoegdheid. Voor de kwaliteit van de buitenlucht zijn in bijlage 2 bij de Wm bepaalde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. Deze milieukwaliteitseisen betreffen grenswaarden van concentraties voor zwaveldioxide, stikstofoxiden (NO_x als NO_2) zwevende deeltjes (PM_{10} en $\text{PM}_{2,5}$), lood, koolmonoxide en benzeen. Indien verlening van de omgevingsvergunning gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit moet aandacht worden besteed aan de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor deze milieukwaliteitseisen. Volgens de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 moeten de concentraties worden bepaald vanaf de grens van het terrein van de inrichting.

Het wettelijk kader voor de luchtkwaliteit is beschreven in de volgende documenten:

- Wet luchtkwaliteit (titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, Wet milieubeheer);
- Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
- Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
- Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007;
- Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007;
- Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen);
- Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor agrarische inrichtingen hebben betrekking op zwevende deeltjes ($\text{PM}_{2,5}$ en PM_{10}). De stof NO_2 komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen. Gezien de activiteiten van de inrichting kan worden gesteld dat geen of nauwelijks NO_2 wordt uitgestoten. De andere genoemde stoffen (zwaveldioxide, lood, koolmonoxide, benzeen en ozon) zijn niet relevant bij een agrarisch bedrijf. Aan de grenswaarden die voor deze stoffen zijn vastgesteld, is niet getoetst. Gezien de aard van de inrichting (veehouderij) zullen deze niet worden overschreden.

Voor zwevende deeltjes zijn de volgende grenswaarden opgenomen:

- 24 uurgemiddelde grenswaarde van $50 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ voor PM_{10} , waarbij geldt dat deze maximaal 35 keer per jaar mag worden overschreden;
- jaargemiddelde grenswaarde van $40 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ voor PM_{10} ;
- jaargemiddelde grenswaarde van $25 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ voor $\text{PM}_{2,5}$.

Voor het berekenen van de concentratie van $\text{PM}_{2,5}$ zijn nog niet in alle gevallen emissiefactoren bekend. Tot die tijd zal voor de beoordeling van $\text{PM}_{2,5}$ worden uitgegaan van een publicatie van het Planbureau

voor de leefomgeving. Op basis van een onderzoek van het RIVM ("Attainability of PM_{2,5} air quality standards, situation for the Netherlands in a European context, J. Matthijsen, B.A Jimmink, F.A.A.M de Leeuw en W. Smeets, Planbureau voor de Leefomgeving, Bilthoven 2009) wordt geconcludeerd dat wanneer aan de norm voor PM₁₀ wordt voldaan, dit ook geldt voor de norm voor PM_{2,5}.

In artikel 4 van het 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' (Besluit NIBM) en de bijlagen van de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' (Regeling NIBM) is voor bepaalde categorieën projecten met getalsmatige grenzen vastgesteld dat deze 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit worden uitgevoerd. Voor agrarische activiteiten, met uitzondering van o.a. akker- tuin- en glastuinbouwbedrijven, zijn geen grenzen vastgesteld.

Op grond van artikel 2 tweede lid van het Besluit NIBM kunnen gebieden en bronnen worden aangewezen die geen gebruik kunnen maken van NIBM. Op 22 maart 2013 zijn in de Regeling NIBM vier gebieden aangewezen. Het bedrijf waarvoor vergunning wordt gevraagd ligt niet in een van de vier aangewezen gebieden en is niet aangewezen als bron.

In tabel 1 van de Handreiking fijn stof en veehouderijen van mei 2010 van InfoMil zijn fijn stofemissies (in grammen per jaar) vermeld, waarbij - op bepaalde afstanden - geldt dat de immissieconcentratie bijdrage nog als 'niet in betekenende mate bijdragen' kan worden beschouwd.

Afstand tot te toetsen plaats	70 m.	80 m.	90 m.	100 m.	120 m.	140 m.	160 m.
Totale emissie in g/jr. van uitbreiding / oprichting	324.000	387.000	473.000	581.000	817.000	1.075.000	1.376.000

Beoordeling nibm-redenering

Bij de aanvraag is een MER aanmeldingsnotitie gevoegd. Hierin is een NIBM-toets (zie paragraaf 6.4 Luchtkwaliteit) opgenomen. In de NIBM-toets is vermeld dat de totale fijn stofemissie van de inrichting in de aangevraagde situatie 47.060 gram per jaar bedraagt.

De afstand van het emissiepunt van de stallen tot de te toetsen plaats (Groetweg 13) bedraagt in onderhavige situatie 150 meter. Omdat op 140 meter de NIBM vuistregelgrens 1.075 kilogram bedraagt en de totale toename 47 kilogram is, wordt geconcludeerd dat op 150 meter geen sprake kan zijn van een IBM toename. Daarnaast is bij de MER aanmeldingsnotitie een berekening gevoegd die is vervaardigd met het rekenmodel ISL3a. Hieruit blijkt dat de grenswaarde niet wordt overschreden.

Op basis van de bovenstaande tabel en de fijnstof berekening concluderen wij dat de toename van de fijn stofemissie niet in betekenende mate is.

Nu voldaan wordt aan de luchtkwaliteitseisen voldoen de nieuwe stallen aan BBT.

Conclusie Algemeen

Uit de jaarlijkse achtergrondgegevens van het RIVM blijkt dat de achtergrondconcentraties van benzeen, zwaveldioxide, koolmonoxide, lood en ozon in Nederland laag zijn. Gelet op voorgaande en omdat vanuit de inrichting onder reguliere omstandigheden geen emissie van deze stoffen plaatsvindt, hebben wij geen nadere toetsing aan de van toepassing zijnde grenswaarden voor deze stoffen uitgevoerd.

Gelet op het voorgaande verzet titel 5.2 van de Wm zich dan ook niet tegen het verlenen van de aangevraagde vergunning.

VERKEER EN VERVOER

Beleid

In artikel 1.1, tweede lid van de Wet milieubeheer is aangegeven dat onder de bescherming van het milieu ook moet worden verstaan de zorg voor het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van het personen- en goederenverkeer van en naar de inrichting.

De Wet milieubeheer biedt naast de mogelijkheden om de verkeersaantrekkende werking van een inrichting te beperken geen verdere mogelijkheid om harde voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer aan de vergunning te verbinden. Het is niet mogelijk in de vergunning een bepaalde vervoerwijze van goederen verplicht voor te schrijven, ook niet voor specifieke goederenstromen. Ook kan de opstelling van een compleet goederenvervoersplan niet worden opgelegd.

Huidige situatie

In de aanvraag wordt met betrekking tot verkeer, vervoer en mobiliteit het volgende aangegeven:

- de aanvrager heeft twee werknemers in dienst;
- per dag komen (gemiddeld) drie bezoekers naar de inrichting;
- verkeer en vervoer is voor de bedrijfsactiviteiten relevant;
- per jaar worden 100 kilometers afgelegd door verladers en uitbesteed vervoer.

Door eigen vervoerders worden 100 kilometers afgelegd.

Voor het beperken van het aantal vervoersbewegingen worden geen maatregelen getroffen. In de inrichting zijn geen parkeerplaatsen in de open lucht beschikbaar.

Conclusie

Naast de Handreiking 'Wegen naar preventie voor bedrijven' worden in de beleidsnotitie 'Vervoermanagement/ Mobiliteitsmanagement van en naar een inrichting' van het ministerie van I&M handvatten gegeven. Op basis daarvan zijn in deze vergunning voornoemde aspecten beoordeeld, met inachtneming van de per aspect vastgestelde relevantiecriteria.

Gelet op het aantal bezoekers en het gering aantal transportkilometers is het niet redelijk om in deze vergunning op dit punt extra regulerende dan wel beperkende maatregelen te stellen. Wij hebben het daarom niet nodig geacht om op het gebied van vervoermanagement voorschriften op te nemen.

CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het oprichten van een inrichting voor het houden van landbouwhuisdieren zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze ontwerpbeschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

BEGRIPPEN

VOOR ZOVER EEN NEN-NORM, ...:

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een NEN-norm of PGS wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is de norm of PGS van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

AGRARISCHE BEDRIJFSSTOFFEN:

Dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn, kuilvoer, droge bijproducten, gebruikt substraatmateriaal en plantaardig restmateriaal, met uitzondering van hout- en snoeiafval.

AMMONIAKEMISSION:

Emissie van ammoniak, uitgedrukt in kg NH₃ per jaar.

BEDRIJFSAFVALWATER:

Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.

BEOORDELINGSHOOGTE:

De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld.

BEOORDELINGSPUNT:

Het punt waar het LAr, LT en het LAm_{ax} worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit als bedoeld in paragraaf 3.1 van deel A 3 van de NRB.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMBEDREIGENDE STOF:

Stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in bijlage 2 van deel 3 van de NRB, en stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels die de bodem kunnen verontreinigen.

BRANDBARE VLOEISTOF:

Stof als bedoeld in klasse 3 van ADR.

DIERCATEGORIE:

Categorie dieren, bedoeld in bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij.

DIEREN MET GEUREMISSIEFACTOR:

Dieren waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld op grond van artikel 10 van de Wet geurhinder en veehouderij.

DIEREN ZONDER GEUREMISSIEFACTOR:

Dieren waarvoor geen emissiefactor is vastgesteld op grond van artikel 10 van de Wet geurhinder en veehouderij.

DIERENVERBLIJF:

Al dan niet overdekte ruimte waarbinnen landbouwhuisdieren worden gehouden.

DIERLIJKE MESTSTOFFEN:

Dierlijke meststoffen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Meststoffenwet.

DIERPLAATS:

Deel van een huisvestingssysteem, bestemd voor het houden van één dier.

DUNNE MEST:

Mest die verpompbaar is en die bestaat uit faeces of urine van landbouwhuisdieren, al dan niet vermengd met mors-, spoel-, schrob-, reinigings- of regenwater.

EMBALLAGE

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (LAeq)

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM.

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN

Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

GELUIDSNIVEAU IN dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GELUIDBELASTING:

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

GEVAARLIJKE AFVALSTOF:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GEURGEVOELIG OBJECT:

Geurgevoelig object als bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij.

GEURHINDER:

Dit begrip is gedefinieerd in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij.

GEVOELIGE GEBOUWEN:

Woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen, met uitzondering van die gebouwen behorende bij de betreffende inrichting.

GEVOELIGE OBJECTEN:

Gevoelige gebouwen en gevoelige terreinen.

GEVOELIGE TERREINEN:

Terreinen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige terreinen, met uitzondering van die terreinen behorende bij de betreffende inrichting.

HUISVESTINGSSYSTEEM:

Gedeelte van een dierenverblijf waarin landbouwhuisdieren van één diercategorie op dezelfde wijze worden gehouden.

INCIDENTELE ACTIVITEIT:

Een bedrijfssituatie die minder dan 12 dagen per jaar voorkomt en geen onderdeel is van de reguliere bedrijfsvoering.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{A,r,LT}$):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

LEKBAK:

een voorziening waarvan de bodembeschermende werking door de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen is gewaarborgd, en die zich rondom of onder een bodembedreigende activiteit bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegsplattend vloeistoffen op te vangen.

LOZEN:

Het brengen van:

- 1°. stoffen als bedoeld in artikel 6.1 van de Waterwet in een oppervlaktewaterlichaam;
- 2°. afvalwater of overige vloeistoffen op of in de bodem;

- 3°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar hemelwaterstelsel;
- 4°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar ontwateringstelsel;
- 5°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar vuilwaterriool;
- 6°. afvalwater of andere afvalstoffen in een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, of
- 7°. water of stoffen als bedoeld in artikel 6.1 van de Waterwet met behulp van een werk, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, op een zuiveringstechnisch werk.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

MAXIMALE EMISSIEWAARDE:

Maximale emissiewaarde als bedoeld in de Wet ammoniak en veehouderij.

MESTBASSIN:

Voorziening voor het opslaan van drijfmest, niet zijnde een opslagtank of verpakking.

MESTKELDER:

Ondergronds mestbassin, voorzien van een afdekking die als vloer kan fungeren en onderdeel is van een dierenverblijf of van een voormalig dierenverblijf.

MELKRUNDVEEHOUDERIJ:

Inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wm aangewezen categorie behoort en die uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor het houden van melkrundvee.

MELKRUNDVEE:

Melkrundvee als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij.

MESTSTOFFEN:

Meststoffen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Meststoffenwet.

NEN:

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten 2012.

NUTTIGE TOEPASSING:

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijn afvalstoffen.

ODOUR UNIT:

Europese eenheid voor geurconcentratie volgens NEN-EN 13725.

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

- de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
- de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
- het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PLANTAARDIG RESTMATERIAAL:

Hout- en snoeiafval, kuilvoerresten en restmateriaal afkomstig van de teelt van landbouwgewassen, niet zijnde gebruikt substraatmateriaal.

POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de

activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.

PROPAAN:

Product, hoofdzakelijk bestaande uit propaan en propeen, met geringe hoeveelheden ethaan, butanen en butenen, voor zover de dampspanning bij 343 Kelvin (70 graden Celsius) ten hoogste 3100 kilopascal (31 bar) bedraagt.

PROPEEN:

Zeer licht ontvlambaar tot vloeistof verdicht gas met UN-nummer 1077.

REFERENTIENIVEAU:

De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162):

het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;

het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

TERUGVERDIENTTIJD

De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere besparingen.

In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten.

Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het energiebesparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten.

VERKEERSBEWEGING

Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.

VASTE MEST:

Mest die geheel of gedeeltelijk bestaat uit faeces of urine van landbouwhuisdieren en die niet verpompbaar is, met uitzondering van compost.

VEEHOUDERIJ:

Inrichting die is aangewezen in categorie 8.1, onderdeel a, van bijlage 1, onderdeel C, bij het Bor voor het kweken, fokken, mesten, houden of verhandelen van landbouwhuisdieren.

VERGUNNING:

Omgevingsvergunning voor een inrichting.

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen de kans op een verandering van de bodemkwaliteit, ten gevolge van een immissie van een stof, verwaarloosbaar is gemaakt.

VLOEIBARE BRANDSTOF:

Lichte olie, halfzware olie of gasolie als bedoeld in artikel 26 van de Wet op de accijns.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Een fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren.

WONING:

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.

ZEER KWETSBAAR GEBIED:

Zeer kwetsbaar gebied in de zin van de Wet ammoniak en veehouderij.

Ter inzage legging

De ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken heeft voor iedereen vanaf 2 december 2016 zes weken ter inzage gelegen. Binnen de termijn van ter inzage legging zijn er geen zienswijzen ingediend.

Leges

Volgens de Legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag omgevingsvergunning leges verschuldigd. Voor betaling van dit bedrag ontvangt u een nota. Bij deze nota wordt vermeld hoe u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen.

Publicatie

De definitieve vergunning wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het digitale gemeenteblad. Deze publicatie kunt u vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl. De vergunning is na de publicatie digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tevens wordt deze vergunning, inclusief aanverwante bijlagen, voor de duur van zes weken, vanaf een nader in de publicatie te noemen datum, ter inzage gelegd.

In werking treding vergunning

De vergunning treedt niet eerder in werking dan zes weken na de publicatiedatum van de verleende vergunning. U kunt in de tussentijd nog geen gebruik maken van de vergunning.

Beroep

Gedurende de termijn van inzage kunnen belanghebbenden die hun zienswijze hebben gegeven op de ontwerpomgevingsvergunning, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht, gemotiveerd beroep aantekenen bij de bij de president van de Rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het in behandeling nemen van dit verzoek is griffierecht verschuldigd.


Voorlopige voorziening

Ook kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de hiervoor genoemde sector.


In werking treden vergunning

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Met vriendelijke groeten,
het college van burgemeester en wethouders,



A.M. Cremers
secretaris



J.R.A. Nawijn
burgemeester

Cc: (zonder bijlagen)

- gemachtigd bedrijf Stalbouw.nl; mevr. I. Vork; iv@stalbouw.nl
- Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, dhr. H. Overdevest; hoverdevest@rudnhn.nl

Van toepassing zijnde stukken:

- publiceerbaar aanvraagformulier, ingediend op 12 augustus 2016;
- blad BA 01, bouwaanvraagtekening;
- blad BA 02, kelderplan, doorsnede en details;
- blad M.A.01, milieutekening;
- Rapportage Beheersbaarheid van Brand;
- Akkoord Veiligheidsregio;



Aandachtspunten bij (ver)bouwen

U hebt een vergunning gekregen voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden. Voordat u begint met de bouw, willen wij u op enkele aandachtspunten wijzen. In uw omgevingsvergunning staan mogelijk nog meer verplichtingen die voor u van belang zijn. Degene die de bouwwerkzaamheden uitvoert is verplicht de voorschriften van de omgevingsvergunning na te leven.

Melding start en gereedkomen van de werkzaamheden

De gemeente moet op tijd op de hoogte worden gesteld van de start en het gereedkomen van de werkzaamheden. Dit doet u door daar melding van te maken. Deze verplichting staat in artikel 1.25 van het Bouwbesluit 2012.

De aanvang van de bouwwerkzaamheden moet u uiterlijk twee werkdagen voor aanvang melden. De beëindiging van de werkzaamheden moet u uiterlijk op de dag van de beëindiging melden. Een vergunningplichtig bouwwerk mag pas in gebruik worden genomen nadat het bouwwerk gereed is gemeld. Dit om te voorkomen dat een onveilige situatie kan ontstaan.

Hoe kunt u de melding doen?

U kunt de genoemde meldingen doen via handhaving@hollandskroon.nl. In de mail dient u aan te geven om welk adres het gaat, eventueel het zaaknummer. En de datum van de aanvang- en/of beëindiging van de werkzaamheden. Eventueel kan dit ook via telefoonnummer 088-3215000, afd. Handhaving.

Afscheiding bouwterrein

Als er op het bouwterrein gevaar of hinder te verwachten is, moet het terrein worden afgezet. Een doeltreffende afzetting moet het bouwterrein van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein afscheiden. Het verkeer moet hier zo min mogelijk hinder van ondervinden. Ook de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen zoals leidingen mag niet worden belemmerd.

Schade aan wegen en terreinen

Het is mogelijk dat tijdens de bouw wegen en terreinen schade oplopen. Dit moet u bij ons melden via telefoonnummer 088-3215000, afd. Openbare Ruimte.

U bent verantwoordelijk voor de schade en u moet dus ook de rekening betalen. Wij adviseren u voor aanvang van de bouw de huidige onderhoudssituatie van wegen en terreinen op foto vast te leggen. Zo kan er achteraf geen discussie ontstaan of de schade door de bouw is veroorzaakt.

Blokkeren doorgaande openbare weg

Wanneer u tijdens de bouwwerkzaamheden de openbare weg voor enige tijd volledig blokkeert, is het van belang dat u dit op tijd aan ons door geeft. Wij maken er een melding van naar de hulpdiensten zodat de brandweer en ambulance op de hoogte zijn van deze afzetting. Meldingen kunt u doorgeven via telefoonnummer 088-3215000, afd. Openbare Ruimte.

Een korte afsluiting van 0 tot 8 uur dient 3 werkdagen van te voren gemeld te zijn (op niet drukke doorgaande wegen). Een lange afsluiting + 8 uur, dient minimaal 6 werkdagen van te voren gemeld te zijn (op niet drukke doorgaande wegen). Bij grote (volledige) afsluitingen en op drukke doorgaande wegen en bus routes is maatwerk nodig. Daarom moeten deze minimaal 21 werkdagen van te voren gemeld worden. Dit geeft ons tijd om een publicatie te regelen en anderen partijen in te lichten. Een afsluiting dient te allen tijde volgens de CROW normen uitgevoerd te zijn (publicatie 96A/B). Mocht een afsluiting niet aangemeld zijn dan treedt de buiten gewoon opsporingsambtenaar verbaliserend op.

Brandveiligheid heeft u in eigen hand

Een belangrijk onderdeel bij (ver)bouwen is de brandveiligheid. Het komt vaak voor dat door onwetendheid uw bouwwerk niet meer voldoet aan de minimale eisen van brandveiligheid.

De brandweer heeft een handige app ontwikkeld waar u een beter inzicht krijgt in de mogelijke gevaren. De app is in principe voor woningen maar is ook te gebruiken voor andere bouwwerken.

De app is beschikbaar in de App Store voor Apple-apparaten en in Google Play voor Android. Daarnaast kan de app gedownload worden via de landelijk brandweerwebsite op www.brandweer.nl/woningcheck-app

Heeft u vragen omtrent brandveiligheid? Mail dan naar brandweerteamnoord@vmhn.nl

