

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 2 mei 2017 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het dempen van een watergang, het aanbrengen van een duiker en het plaatsen van een loopbrug nabij kavel 9 bij plan Sintmaheerdt te Tolbert.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/005946.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 2 mei 2017;
- Bijlage 1: Situatietekening locatie demping met duiker;
- Bijlage 2: Gegevens dam, situatietekening fase 1 kavel 9.

2.1 Aanleiding

Ten behoeve van het aanbrengen van een inrit voor de nieuw te realiseren woning op kavel 9 van het plan Sintmaheerdt te Tolbert moet er een sloot gedempt worden. Daarvoor wordt normaliter het compensatieprincipe gehanteerd, maar gezien de omvang van het plan en bouwkavel is compensatie nog niet mogelijk. De compensatie van de afname van het wateroppervlak wordt daarom in een latere fase binnen het peilgebied uitgevoerd. Om afwatering te garanderen is een duiker door de “dam” benodigd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het dempen van een watergang, het aanbrengen van een duiker en het plaatsen van een loopbrug nabij kavel 9 plan Sintmaheerdt te Tolbert.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- “Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest”, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b, e en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat het te dempen slootdeel een tertiaire watergang betreft;
- dat het slootdeel op het toegedeeld eigendom van de vergunninghouder wordt gedempt;
- dat de bergingsmogelijkheid in het bestaande watergangenstelsel afneemt en dit tot af- of ontwateringsproblemen kan leiden;
- dat vermindering van berging door het dempen van een watergang niet wordt toegestaan en dat daarom het compensatieprincipe wordt gehanteerd en het gedempte wateroppervlak binnen hetzelfde peilvak gecompenseerd dient te worden;
- dat hierin wordt voorzien in een latere fase van de herontwikkeling Sintmaheerdt;
- dat de demping is beoordeeld als lange dam;
- dat er een nieuw bestemmingsplan komt waar in waterparagraaf de nieuwe waterstructuren worden opgenomen en nader uitgewerkt;

- dat de werkzaamheden deel uitmaken van een groter geheel, dat ontwikkeling en nieuwbouw in de wijk Sintmaheerdt in het vigerende bestemmingsplan is opgenomen;
- dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn voor het aanbrengen van een inrit naar de nieuw te realiseren woning;
- dat de demping/dam en de loopbrug een betere bereikbaarheid van de kavel oplevert;
- dat de duikerlengte ten hoogste 10,00 m mag bedragen, dat er hierom tevens een zogenaamde duikerverlenging van toepassing is;
- dat er een inspectieput moet worden geplaatst welke de mogelijkheid geeft de duiker te inspecteren en de onderhoudsplichtige duiker te reinigen.
- dat de doorsnee van de duiker mede wordt bepaald door de lengte van de beduikering. dat de diameter van de duiker door de "dam" in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat de aan te brengen duiker, met de voorgeschreven afmetingen, geen nadelige invloed heeft op de water aan- en afvoer;
- dat de uitvoering van de loopbrug duurzaam dient te zijn;
- dat de brug slechts uitgevoerd mag worden in milieuvriendelijk materiaal, gebruik van schadelijke impregneerstoffen is niet toegestaan.
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het dempen van een watergang, het aanbrengen van een duiker en het plaatsen van een loopbrug nabij kavel 9 bij plan Sintmaheerdt te Tolbert, zoals aangegeven op tekening met kenmerk Z/17/005946.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. **Voorschriften**

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. Het slootdeel, op tekening blad 1 en 2 aangegeven, mag worden gedempt;
2. De voorgenomen demping dient zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen sloot bevindende water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten).
3. Alvorens met de demping wordt begonnen dient de te dempen sloot te worden opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodem (modder verwijderen).

4. Eventueel aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten worden verlengd om te kunnen lozen.
5. Om de afvoer van water ongehinderd te laten plaatsvinden dient het verlies aan berging op de waterlijn compenseert te worden in een latere fase van het herinrichting Sintmaheerdt.
6. De duiker door de te dempen sloot, aangegeven op tekening blad 1 en 2, mag worden gelegd.
7. Alvorens het aanleggen van de dam met duiker dient de sloot ter plaatse van de te leggen dam met duiker, en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan.
8. De duiker dient een minimale diameter van 315 mm te hebben.
9. De duiker dient te zijn gemaakt van:
 - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
 - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
 - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
10. Over de gehele lengte dient de duiker te bestaan uit hetzelfde materiaal en, indien van toepassing, waterdichte verbindingen.
11. De binnen onderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte die gelijk is aan:
 - de vaste bodem van de watergang, bij een waterdiepte < 0,25 m;
 - 0,25 m onder de feitelijk voorkomende waterstand, bij een waterdiepte > 0,25 m.
12. Gezien de lengte van de duiker dient deze zodanig te worden aangebracht, dat de hoogte van de binnen onderkant constant is en blijft.
13. Bij een duiker langer dan 30 m dient een inspectieput te worden aangebracht ten behoeve van reiniging en onderhoud. De inspectieput dient een minimale diameter van 700 mm te hebben.
14. Het oppervlak boven de duiker dient te worden aangevuld met droge grond of zand:
 - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
 - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
 - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
 - de zijkanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
 - de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.
15. De loopbrug, op tekening blad 1 en 2, mag worden aangelegd;
16. De brug mag slechts uitgevoerd worden in milieuvriendelijk materiaal, het gebruik van schadelijke impregneerstoffen is niet toegestaan.
17. Ter plaatse van de aan te brengen brug, en tot 10,00 m ter weerszijden ervan dient de watergang te worden gebaggerd tot de vaste bodem.
18. Het natte profiel van de sloot mag door het aanbrengen van de brug niet worden verkleind.
19. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
20. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 7 juni 2017 tot en met 18 juli 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.


7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 6 juni 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem