

Dakopbouw:

bitumineuze dakbedekking (2-laags)
drukvraste isolatie tbv afschot
geïsoleerd dakelement $R_c=6W/m^2K$
gipsplaat op rachsels

Dakopbouw:

bitumineuze dakbedekking (2-laags)
drukvraste isolatie tbv afschot
geïsoleerd dakelement $R_c=6W/m^2$, min dikte 120mm
gipsplaat op rachsels

bk daktrim +7974

aluminium daktrim

12mm keralite
Dakrand Ral 9001

1 cm/m

1 cm/m

damprem

Gemeente Vlaardingen

Behoort bij besluit
Nr. 4274
d.d. 10 januari 2017
Hoofd Ruimte, Wonen en Milieu

detail 4

- vertikaal -

warmtereflec.
isol. dubb.glas
type: HR++
 $U=1,2 W/m^2K$

kunststof kozijn
Kozijn RAL 9001
Raam RAL 9001

detail 3

- vertikaal -

Wandopbouw:

12mm keralite (gevelbekleding)
- keur: RAL 7016
houten stijl/regelwerk
isolatie 120 mm $R_c=4,5$
dampremmende folie
18mm underlayment
10mm gipsplaat op rachsels (30min. WBDBO)

loodslabbe

ok kozijn +6434

bestaande dakopbouw

kunststof kozijn
kleur: creme/wit

detail 1

- horizontaal -

detail 2

- vertikaal -

aannemer controleert bestaande constructie en maten in het werk.

constructieve onderdelen volgens aanwijzingen constructeur.

project:	Kethelweg 102	onderwerp:	Dakkapel
schaal:	1:10	bladnummer:	
datum:	24 november 2016	revisie:	
naam:	Otto Patijn	filenaam:	



Haag Architect

Maaswijkstraat 47 tel: 06 57186501
2586 CB 's Gravenhage ocml@planet.nl