

peilvak code	opper vlakte (ha.)	vigerend peil (m NAP)	werkelijk peil (m NAP)	toekomstig peil (m NAP)	Omschrijving wijziging
Zuidermeer Polder West					
GA-336	105,5	ZP -2,10 WP -2,25	ZP -2,10 WP -2,25	VP -2,20	Met peilvak GA-336 worden twee peilvakken samengevoegd tot één nieuw peilvak met een vast peil van NAP -2,20 m. Dit peil heeft een bandbreedte van 10 cm. In de praktijk betekent het nieuwe peil voor het noordelijk peilvak een peilverhoging. Dit heeft geen negatieve effecten op drooglegging van de percelen. Voor het zuidelijk peilvak betekent het nieuwe peil een peilverlaging in de zomer en een peilverlaging in de winter. Hiervan worden geen negatieve effecten verwacht. De stuw tussen beide peilvakken wordt verwijderd. Het nieuwe peilvak wordt rechtsreeks bemalen door het gemaal Zuidermeer Polder.
		ZP -2,20 WP -2,35	ZP -2,20 WP -2,35		
Groote Warnser- en Zuiderpolder-West					
GA-346	442,5	ZP -1,25 WP -1,45	ZP -1,25 WP -1,45	VP -1,45	Met peilvak GA-346 worden zes peilvakken samengevoegd tot één nieuw peilvak met een vast peil van NAP -1,45 m. Dit peil heeft een bandbreedte van 10 cm. Voor de meeste huidige peilvakken betekent het nieuwe peil een peilverlaging variërend van 5 tot 40 cm. Deze peilverlaging is afgestemd met enkele van de betreffende eigenaren. Er worden geen negatieve effecten verwacht op de drooglegging van de percelen. Met het samenvoegen worden 3 stuwen verwijderd. Daarnaast wordt 1 onderbemaling (De Soal) verwijderd. Het nieuwe peilvak wordt rechtstreeks bemalen door het gemaal Grote Warnser- en Zuiderpolder.
		ZP -1,40 WP -1,50	ZP -1,40 WP -1,50		
		ZP -1,20 WP -1,35	ZP -1,10 WP -1,35		
		ZP -1,20 WP -1,50	ZP -1,20 WP -1,40		
		ZP -1,10 WP -1,20			
		ZP -1,45 WP -1,50	VP -1,45		
		ZP -1,05 WP 1,25			
		ZP -1,05 WP -1,15	ZP -1,05 WP -1,15		
GA-349	9,23	ZP -1,90 WP -2,10	ZP -1,90 WP -2,10	VP -2,25	In dit peilvak wordt het nieuwe waterpeil een vast peil van NAP -2,25 m. Dit peil heeft een bandbreedte van 10 cm. Het betreft een verlaging van 15-35 cm welke op initiatief van de eigenaar wordt doorgevoerd. Er worden geen kunstwerken verwijderd; de wateraanvoer en –afvoer blijft ongewijzigd.
Groote Warnser- en Zuiderpolder-Oost					

GA-357	433,9	ZP -1,00 WP -1,15		VP -1,10	Het betreft hier twee peilvakken rondom Bakhuizen met hetzelfde peil die in de nieuwe situatie op de peilenkaart worden samengevoegd tot 1 peilvak, omdat ze gekoppeld zijn middels een onderleider. Tegelijk wordt een nieuw vast peil vastgelegd van NAP -1,10 m. Dit peil heeft een bandbreedte van 10 cm. Dit betekent in de winter dat het peil 5 cm omhoog gaat en in de zomer 10 cm naar beneden. Dit komt de landbouwfunctie in dit gebied ten goede. Deze peilaanpassing is afgestemd met de betreffende eigenaren. De wateraanvoer en –afvoer blijft ongewijzigd.
		ZP -1,00 WP -1,15			
Rijsterpolder					
GA-371	413,5	ZP -1,10 WP -1,30	ZP -1,25 WP -1,45	VP -1,45	Het betreft hier twee peilvakken rondom de Fûgelhoeke met hetzelfde peil die in de nieuwe situatie op de peilenkaart worden samengevoegd tot 1 peilvak, omdat ze gekoppeld zijn middels een onderleider. Tegelijk wordt een nieuw vast peil vastgelegd van NAP -1,45 m. Dit peil heeft een bandbreedte van 10 cm. Dit betekent in de zomer dat het peil maximaal 20 cm naar beneden gaat, een peil van NAP -1,35 m is ook nog mogelijk. Dit komt de landbouwfunctie in dit gebied ten goede. Deze peilaanpassing is afgestemd met de betreffende eigenaren. De bestaande stuw is aan vervanging toe, maar wordt in het huidige peilbeheer niet gebruikt, ook niet ten behoeve van de eigendommen van It Fryske Gea. Deze wordt daarom verwijderd. Het nieuwe peilvak wordt rechtstreeks bemalen via gemaal Rijsterpolder.
		ZP -1,10 WP -1,30	ZP -1,25 WP -1,45		
		ZP -1,25 WP -1,45			
Galamadammen					
GA-366	9,7	VP -1,90	VP -1,70	VP -1,80	Het betreft hier het samenvoegen van twee peilvakken nabij het aquaduct Galamadammen. Ten behoeve van de aanleg van het aquaduct is hier tijdelijk een gronddepot geweest, waarbij er twee peilvakken zijn gecreëerd. Het waterschap wenst de oorspronkelijke situatie terug te brengen waarbij het peil wordt vastgesteld op een vast peil van NAP -1,80 m. Dit peil heeft een bandbreedte van 10 cm. Dit betekent voor het overgrote deel van het nieuwe peilvak een peilverhoging van 10 cm. Uit een hydrologische analyse van het waterschap is gebleken dat het landbouwkundig gebruik hiervan geen hinder ondervindt. Er wordt 1 stuw verwijderd en het nieuwe peilvak wordt rechtstreeks bemalen door gemaal Galamadammen.
			VP -1,90		
Groote Noordwolder Polder					
GA-400	19,8	VP -2,25	VP -2,25	VP -2,35	Dit is een samenvoeging van twee peilvakken tot één nieuw peilvak waarbij een nieuw vast peil wordt ingesteld van NAP -2,35 m. Dit peil heeft een bandbreedte van 10 cm. Voor een deel van het nieuwe peilvak verandert de situatie niet (dit deel van het nieuwe peilvak blijft op het peil van NAP -2,35 m en is om die reden niet opgenomen in de kolommen links). Voor een ander deel betekent het nieuwe peil een peilverlaging van 10 cm. Deze peilaanpassing is afgestemd met de betreffende eigenaren. De bebouwing aan de Bokleane zal geen negatieve effecten ondervinden van de peilverlaging. De bestaande stuw tussen de beide huidige

					peilvakken wordt verwijderd. Het nieuwe peilvak watert af via de bestaande stuw aan de oostkant af op peilvak GA-403.
GA-390	31,4	VP -2,10	VP -2,10	VP -2,15	Dit is een samenvoeging van twee peilvakken tot één nieuw peilvak waarbij een nieuw vast peil wordt ingesteld van NAP -2,15 m. Dit peil heeft een bandbreedte van 10 cm. Voor een deel van het peilvak betekent het een peilverlaging van 5 cm. Voor een ander deel betekent dit een peilverhoging van 5 cm. In de agrarische bedrijfsvoering zal dit weinig effect hebben. Deze peilaanpassing is afgestemd met de betreffende eigenaren. De bestaande stuw tussen beide peilvakken wordt verwijderd. Het nieuwe peilvak watert of via de bestaande stuw aan de noordkant af op peilvak GA-403.
		VP -2,20	VP -2,20		
GA-388	2,3	VP -1,50	VP -1,50	VP -1,50	Ten opzichte van het huidige peilbesluit worden twee peilvakken samengevoegd. In de praktijk is deze samenvoeging al gerealiseerd. Er zullen dan ook geen effecten meer optreden.
		VP -1,35			
GA-403	558,4	ZP -2,25 WP -2,40	ZP -2,30 WP -2,40	VP -2,55	In het peilbesluit worden aan het bestaande peilvak met peil NAP -2,55 m twee peilvakken toegevoegd die daarmee een peil krijgen van NAP -2,55 m krijgen (het bestaande peilvak is in de kolommen links niet genoemd, omdat het hetzelfde peil houdt). Het nieuwe peil heeft een bandbreedte van 10 cm. Voor het toe te voegen peilvak aan de noordwestkant krijgt de beheerder (Vitens) een watervergunning om het huidige peil te blijven voeren, dit in verband met de aanwezige ecologische waarden. In de praktijk verandert er voor dit peilvak niets (peil blijft ZP -2,30 m/WP -2,40 m), op de peilbesluitkaart wordt het nieuwe peil opgenomen. De bestaande stuw wordt in de toekomst bediend door Vitens. Het bestaande peilvak aan de zuidwestkant wordt gekoppeld door de stuw te verwijderen aan de westkant van dit peilvak. De afwatering van het gebiedje vindt in de toekomst plaats via de hoofdwatgang richting gemaal Groote Noordwolder Polder. De peilaanpassing betekent een peilverlaging van 15 cm. Dit heeft een positief effect op de landbouwkundige functie van het gebied, omdat de drooglegging groter wordt. Deze peilaanpassing is afgestemd met de betreffende eigenaren.
		VP -2,40	VP -2,40	VP -2,55	
GA-398	21,4	VP -1,90	VP -1,90	VP -2,10	Dit is een samenvoeging van twee peilvakken tot één nieuw peilvak waarbij een nieuw vast peil wordt ingesteld van NAP -2,10 m. Dit peil heeft een bandbreedte van 10 cm. Voor een deel van het nieuwe peilvak verandert er niets (dit deel van het nieuwe peilvak blijft op het peil van NAP -2,10 m en is om die reden niet opgenomen in de kolommen links). Voor een ander deel betekent het nieuwe peil een peilverlaging van 20 cm. Deze peilaanpassing is afgestemd met de betreffende eigenaren. De bestaande stuw tussen beide peilvakken wordt verwijderd. Het nieuwe peilvak watert af via de bestaande stuw aan de westzijde op peilvak GA-397.
GA-396	10,8	ZP -1,95 WP -2,10	ZP -1,95 WP -2,10	VP -2,10	Dit is een samenvoeging van twee peilvakken tot een nieuw peilvak waarbij een nieuw vast peil wordt ingesteld van NAP -2,10 m en een van de peilvakken hetzelfde peil houdt. Het nieuwe peil heeft een bandbreedte van 10 cm. Voor het westelijk deel betekent de samenvoeging een peilverlaging van 15 cm ten opzichte van de werkelijke situatie in de zomer. Dit deel van het peilvak bestaat uit een weg en een landbouwperceel. Deze vinden ondervinden naar verwachting geen negatieve effecten van de
		ZP -2,10 WP -2,20	VP -2,10		

					peilverlaging. Het nieuwe peilvak watert in zijn geheel af via de stuw aan de oostzijde van het samengevoegde peilvak af op peilvak GA-397. Deze peilaanpassing is afgestemd met de betreffende eigenaren.
Harich-Elahuizen					
GA-431	281,6	VP -1,75	ZP -1,55 WP -1,75	VP -1,70	Met onderhavig peilbesluit wordt de situatie zoals deze in het veld aanwezig is (twee peilvakken samengevoegd) geformaliseerd en wordt een nieuw vast peil van NAP -1,70 m vastgelegd. Dit peil heeft een bandbreedte van 10 cm. In de zomer gaat het peil 15 cm omlaag, in de winter 5 cm omhoog. De peilverlaging in de zomer is gunstig voor het landbouwkundig gebruik van dit gebied. De afwatering vindt plaats via het gemaal Harich Elahuizen aan de westkant van het peilvak. Deze peilaanpassing is afgestemd met de betreffende eigenaren.
		ZP -1,55 WP -1,75			
Venenpolder					
GA-385	139,0	VP -1,85	VP -1,95	VP -2,15	Dit is een samenvoeging van twee peilvakken tot een nieuw peilvak waarbij een nieuw vast peil wordt ingesteld van NAP -2,15 m en een van de peilvakken hetzelfde peil houdt (dit deel van het nieuwe peilvak blijft op het peil van NAP -2,15 m en is om die reden niet opgenomen in de kolommen links). Het nieuwe peil heeft een bandbreedte van 10 cm. Voor het zuidelijk deel betekent de samenvoeging een peilverlaging van 20 cm ten opzichte van de werkelijke situatie. Dit komt het landbouwkundig gebruik in dit peilvak ten goede. De bestaande stuw tussen beide peilvakken wordt verwijderd en het nieuwe peilvak watert in zijn geheel rechtstreeks af via gemaal Venenpolder. Deze peilaanpassing is afgestemd met de betreffende eigenaren.
Nieuwe Grasfennen					
GA-528	138,3	ZP -1,10 WP -1,35	ZP -1,20 WP -1,35	ZP -1,30 WP -1,45	Dit is een samenvoeging van drie peilvakken tot één nieuw peilvak waarbij een nieuw zomerpeil van NAP -1,30 m wordt ingesteld en een nieuw winterpeil van NAP -1,45 m. Het zomerpeil gaat in de nieuwe situatie 5-10 cm naar beneden t.o.v. de werkelijke situatie. Het winterpeil gaat 5-15 cm naar beneden t.o.v. de werkelijke situatie. Deze peilverlaging komt het landbouwkundig gebruik in dit peilvak ten goede. Er worden twee bestaande stuwen tussen de drie peilvakken verwijderd. Het nieuwe peilvak watert rechtstreeks via gemaal Nieuwe Grasfennen af op de Friese Boezem. Deze peilaanpassing is afgestemd met de betreffende eigenaren.
		ZP -1,30 WP -1,40	ZP -1,30 WP -1,40		
		ZP -1,25 WP -1,30	ZP -1,25 WP -1,30		
Prinses Margrietsluis					
GA-625	43,8	ZP -1,20 WP -1,25	ZP -1,20 WP -1,25	ZP -1,30 WP -1,40	Dit is een samenvoeging van twee peilvakken tot één nieuw peilvak waarbij een nieuw zomerpeil van NAP -1,30 m wordt ingesteld en een nieuw winterpeil van NAP -1,40 m. Voor een deel van het nieuwe

					peilvak verandert er ten opzichte van de werkelijke situatie niets (dit deel van het nieuwe peilvak blijft op het peil van ZP -1,30/WP -1,40 en is om die reden niet opgenomen in de kolommen links). Voor een ander deel betekent het een peilverlaging van 10 cm in de zomerperiode en een peilverlaging in de winter van 15 cm t.o.v. de werkelijke situatie. Deze peilverlaging komt het landbouwkundig gebruik ten goede en is afgestemd met de betreffende eigenaren. Het nieuwe peilvak watert via een stuw aan de noordzijde af op peilvak GA-629.
De Kikkert					
GA-649	56,0	VP -0,95	VP -0,80	ZP -1,35 WP -1,50	Dit is een samenvoeging van twee peilvakken tot één nieuw peilvak waarbij een nieuw zomerpeil van NAP -1,35 m wordt ingesteld en een winterpeil van NAP -1,50 m. Voor een deel van het peilvak verandert er ten opzichte van de werkelijke situatie niets (dit deel van het nieuwe peilvak blijft op het peil van ZP -1,35/WP -1,50 en is om die reden niet opgenomen in de kolommen links). Voor een ander (klein) deel betekent het een peilverlaging van 55 cm in de zomerperiode en een peilverlaging in de winter van 70 cm t.o.v. de werkelijke situatie. Het peilvak waar het peil verandert, is dermate klein dat van de grote peilwijziging geen negatieve effecten worden verwacht. De omliggende peilvakken hebben veel diepere peilen, waardoor in de huidige situatie mogelijk al sprake is van een dieper peil. Deze peilaanpassing is afgestemd met de betreffende eigenaren. Het peilvak watert af op peilvak GA-650.
Noorder Ee					
GA-479	217,9	ZP -1,30 WP -1,40	ZP -1,30 WP -1,40	VP -1,40	Dit is een samenvoeging van vier peilvakken tot één nieuw peilvak waarbij een nieuw vast peil wordt ingesteld van NAP -1,40 m. Dit peil heeft een bandbreedte van 10 cm. In één peilvak gaat in de zomer het waterpeil 25 cm omlaag. Voor de overige peilvakken bedraagt de verlaging 0-10 cm. Deze peilverlaging komt het landbouwkundig gebruik ten goede. In de winterperiode gaat het peil omhoog; in 1 peilvak 15 cm. Hiervan worden geen negatieve effecten verwacht voor de landbouwkundige bewerking in het voorjaar. De peilaanpassing is afgestemd met de betreffende eigenaren en is nog gewijzigd na overleg met een aantal betrokkenen. Er worden 6 stuwen verwijderd en het nieuwe peilvak wordt bemalen door gemaal Noorder Ee op de boezem.
		ZP -1,40 WP -1,55	ZP -1,40 WP -1,55		
		ZP -1,15 WP -1,45	ZP -1,15 WP -1,45		
		ZP -1,30 WP -1,40	ZP -1,30 WP -1,40		
		Polder van Eysinga			
GA-489	84,6	ZP -1,35 WP -1,55	ZP -1,35 WP -1,55	VP -1,50	Dit is een samenvoeging van zes peilvakken tot één nieuw peilvak waarbij een nieuw vast peil wordt ingesteld van NAP -1,50 m. Dit peil heeft een bandbreedte van 10 cm. Dit peil wordt vastgelegd in het peilbesluit. Met de betreffende eigenaar is afgesproken dat hij met de huidige stuwen het peil in dit peilvak naar eigen inzicht kan sturen binnen bepaalde marges. Hiervoor wordt door het waterschap een watervergunning verleend. Het peilvak is in eigendom bij één eigenaar.
		ZP -0,95 WP -1,35	ZP -0,95 WP -1,35		
		ZP -1,30 WP -1,60	ZP -1,30 WP -1,60		

		ZP -1,30 WP -1,60	ZP -1,30 WP -1,60		Naar verwachting zal de eigenaar de peilen hier en daar iets aanpassen. Grote wijzigingen worden niet voorzien. In de watervergunning worden diverse afspraken over het beheer vastgelegd en marges van de peilen (in relatie tot de Veenweidevisie). Het waterschap houdt het beheer over de stuw op de scheiding met peilvak met peil NAP -2,10 (peilvak GA-494).
		ZP -1,45 WP -1,75	VP -1,30		
			VP -1,85		
De Lange Jerden					
GA-601	13,5	VP -1,50	VP -1,60	VP -1,40	Dit is een samenvoeging van drie peilvakken tot één nieuw peilvak waarbij een nieuw vast peil wordt ingesteld van NAP -1,40 m. Dit peil heeft een bandbreedte van 10 cm. Voor een deel van het peilvak verandert er niets ten opzichte van de werkelijke situatie (dit deel van het nieuwe peilvak blijft op het peil van NAP -1,40 m en is om die reden niet opgenomen in de kolommen links). In een deel van het nieuwe peilvak gaat het peil 20 cm omhoog en in een deel gaat het peil 15 cm omlaag. Deze peilaanpassing is afgestemd met de betreffende eigenaar.
		VP -1,25	VP -1,25		
Koetshusleane					
GA-597	8,8	VP -1,25	VP -1,25	VP -1,30	Dit is een samenvoeging van drie peilvakken tot één nieuw peilvak waarbij een nieuw vast peil wordt ingesteld van NAP -1,30 m. Dit peil heeft een bandbreedte van 10 cm. De peilvakken zijn gelegen langs een deel van de provinciale weg N354 tussen Woudsend en Spannenburg. In de nieuwe situatie gaat het peil. In een deel van het nieuwe peilvak gaat het peil 10-20 cm omlaag en in een deel gaat het peil 10 cm omhoog. Er worden naar verwachting geen negatieve effecten verwacht. Deze peilaanpassing is afgestemd met de betreffende eigenaren. Het nieuwe peilvak watert via een stuw aan de zuidzijde af op peilvak GA-600.
		VP -1,20	VP -1,20		
		VP -1,40	VP -1,40		
GA-589	308,1	VP -1,60	VP -1,60	VP -1,80	Dit is een samenvoeging van vijf peilvakken tot één nieuw peilvak waarbij een nieuw vast peil wordt ingesteld van NAP -1,80 m. Dit peil heeft een bandbreedte van 10 cm. Voor delen van het nieuwe peilvak verandert er niets ten opzichte van de werkelijke situatie. Op andere plekken gaat het peil 10 cm omhoog en in een deel gaat het peil 20-30 cm omlaag. Door de samenvoeging wordt het mogelijk om 1 stuw te verwijderen en 1 gemaal (Woudsender Schar). Het nieuwe peilvak wordt in de toekomst rechtstreeks bemalen door gemaal Koetshusleane. Deze peilaanpassing is afgestemd met de betreffende eigenaren.
		VP -1,75	VP -1,80		
		VP -2,00	VP -1,90		
		VP -1,80	VP -1,80		
		VP -1,50	VP -1,50		
Noordermeer Starum					
GA-245	45,2		VP -1,45	VP -1,70	

		VP -1,50			GA-245 bestaat uit twee peilvakken die worden samengevoegd. Het peilvak met peil NAP -1,45 m is een sloot met een hoger peil dat bij een groter peilvak wordt gevoegd. Het nieuwe peil wordt NAP -1,70 m +/- 10 cm. Dit betekent een verlaging in de sloot met het hogere peil. Voor het overgrote deel gaat het peil 5 cm omhoog; een verhoging die in de praktijk nauwelijks merkbaar zal zijn. Deze wijziging is afgestemd met de betreffende eigenaren en is akkoord bevonden. Er wordt 1 inlaat verwijderd. De wateraanvoer en –afvoer blijven gelijk aan de huidige situatie (afwatering op peilvak GA-274).
		VP -1,75	VP -1,75		
GA-266	11,6	VP -2,10	VP -2,20	VP -2,20	In peilvak GA-266 worden twee peilvakken samengevoegd tot een nieuw peilvak met een peil van NAP -2,20 +/- 10 cm. Feitelijk wordt hiermee de oorspronkelijk situatie hersteld. Een deel van het peilvak houdt hetzelfde peil, voor een ander deel betekent de samenvoeging een peilverlaging van 10 cm. Er wordt 1 stuw verwijderd. De wateraanvoer en –afvoer blijft ongewijzigd (afwatering op een sloot die bemalen wordt door gemaal Noordermeer Starum). De landbouwkundige functie zal geen nadelige gevolgen ondervinden van de peilverlaging. Deze wijziging is afgestemd met de betreffende eigenaren en is akkoord bevonden.
			VP -2,10		
Haanmeer					
GA-215	9,0	ZP -1,55	ZP -1,55	VP -1,60	De samen te voegen peilvakken betreffen eigendommen van Staatsbosbeheer, maar zijn thans in gebruik als landbouwgebied. Het nieuwe peilvak GA-215 krijgt een peil van NAP -1,60 m +/- 10 cm. Dit betekent een peilverlaging in de zomer van 5-10 cm. Dit komt de landbouwkundige functie ten goede. Voor de wintersituatie betekent het een peilverhoging van 5 cm. Deze verhoging zal in de praktijk nauwelijks merkbaar zijn. Er wordt 1 stuw verwijderd. De wateraanvoer en –afvoer blijft ongewijzigd (afwatering op peilvak GA-214). Deze wijziging is afgestemd met de betreffende eigenaren en is akkoord bevonden.
		WP -1,65	WP -1,65		
		ZP -1,50	ZP -1,50		
		WP -1,65	WP -1,65		
		VP -1,55	VP -1,55		
Aent Liewes					
GA-56	67,1	VP -1,70	VP -1,70	VP -1,80	Peilvak GA-56 bestaat uit twee peilvakken die worden samengevoegd, waarbij een nieuw peil van NAP -1,80 m +/- 10 cm wordt ingesteld Voor een deel van het nieuwe peilvak verandert er ten opzichte van de werkelijke situatie niets (dit deel van het nieuwe peilvak blijft op het peil van NAP -1,80 m en is om die reden niet opgenomen in de kolommen links). Voor een ander deel betekent het een peilverlaging van 10 cm t.o.v. de werkelijke situatie. Deze peilverlaging komt het landbouwkundig gebruik ten goede, is afgestemd met de betreffende eigenaren. Er worden twee inlaten en en duiker op hoogte verwijderd. Het nieuwe peilvak water via een stuw aan de zuidzijde af op peilvak GA-129).
GA-74	10,8	ZP -1,30 WP -1,50	VP -,150	VP -1,60	Peilvak GA-74 is in eigendom bij Staatsbosbeheer, maar heeft thans een agrarische functie. Het nieuwe peilvak krijgt een peil van NAP -1,60 m +/- 10 cm. Voor beide huidige peilvakken betekent dit een

		VP -1,60	Bp -1,50 Op -1,60		peilverlaging van 10 cm. Dit komt het landbouwkundig gebruik ten goede. Er wordt 1 inlaat verwijderd. De wateraanvoer en –afvoer blijft ongewijzigd (afwatering via stuw op peilvak GA-73). Deze wijziging is afgestemd met de betreffende eigenaren en is akkoord bevonden. Het samenvoegen is een initiatief van het waterschap.
GA-68	92,0	VP -1,20	VP -1,20	ZP -1,30 WP -1,40	Aan peilvak GA-68 wordt een hoogwaterslootje toegevoegd dat daarmee hetzelfde peil krijgt. Het hoogwaterslootje biedt bescherming aan een gedeelte van de fundering van een woning en heeft voor de eigenaar esthetische waarde. Het waterschap kiest ervoor om de hoogwaterfunctie van de watergang op te heffen en de sloot samen te voegen met het naastliggende landbouwgebied. De sloot komt daarmee op een peil van ZP -1,30/WP -1,40 m. Met de eigenaar is afgesproken dat hij een pompje kan aanschaffen om de sloot zelf op een hoger peil te houden. In de praktijk zal een hoger peil/het huidige peil worden ingesteld. Afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een watervergunning.
		VP -1,30	ZP -1,30 WP -1,40		
GA-129	182	VP -1,25	VP -1,25	VP -2,00	Aan peilvak 129 wordt een klein hoogwaterslootje toegevoegd dat daarmee hetzelfde peil krijgt. Het hoogwaterslootje had de functie om de fundering van een oude boerderij te beschermen. Deze boerderij heeft inmiddels geen woonfunctie meer. De eigenaar heeft een nieuw woonhuis gebouwd met een goede fundering. De hoogwatersloot verliest hiermee zijn functie en wordt opgeheven. De sloot wordt samengevoegd met het naastliggende landbouwgebied en krijgt een peil van NAP -2,00 m. Eventuele kunstwerken die verband houden met het hoogwaterfunctie worden verwijderd door het waterschap.
		VP -2,00	VP -2,00		
GA-137	383,0	VP -1,30	VP -1,30	VP -2,10	Aan peilvak GA-137 worden drie hoogwatersloten/circuits toegevoegd die daarmee worden opgeheven en hetzelfde peil krijgen als peilvak GA-137, NAP -2,10. In de drie gevallen is met de betreffende eigenaren afgesproken dat zij middels een vergunning het waterpeil in de betreffende sloten op een hoger niveau kunnen houden. Dit in verband met esthetische en/of kwaliteitsaspecten. In de praktijk verandert de situatie niet, het dagelijks beheer wordt overgedragen aan de betreffende eigenaren.
		VP -1,20	VP -1,20		
		VP -1,90	VP -1,90		
		VP -2,10	VP -2,10		
GA-165	0,05	VP – a.ha2,30	VP -1,35	VP -2,30	GA-165 is een hoogwaterslootje dat voor de eigenaar esthetische waarde heeft. De sloot speelt geen rol in de bescherming van een fundering. Het waterschap kiest ervoor om de hoogwaterfunctie van de watergang op te heffen en de sloot samen te voegen met het naastliggende landbouwgebied. De sloot komt daarmee op een peil van NAP –2,30 m. Met de eigenaar is afgesproken dat hij een pompje kan aanschaffen om de sloot zelf op een hoger peil te houden. Afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een watervergunning.
GA-58	0,25	VP -0,65	VP -1,10	VP -2,00	GA-58 is een hoogwaterslootje dat bescherming bood aan de fundering van een boerderij. De fundering is geheel vernieuwd en de hoogwatersloot heeft daarmee zijn functie verloren. Het waterschap kiest ervoor om de hoogwaterfunctie van de watergang op te heffen en de sloot samen te voegen met het naastliggende landbouwgebied. De sloot komt daarmee op een peil van NAP -2,00 m.

GA-67	3,0	ZP -1,50 WP -1,25	VP -1,25	VP -1,30	GA-67 is een hoogwaterslootje dat is ingesteld vanwege de fundering van een boerderij. Het naastliggende landbouw wijkt slechts 5 cm af van het peil in de hoogwatersloot. Gezien de geringe verschillen tussen de hoogwatersloot en het naastliggende landbouwgebied acht het waterschap het gewenst om de functie van de hoogwatersloot op te heffen. De boerderij en opstallen zullen hiervan geen negatieve effecten ondervinden. Het nieuwe waterpeil wordt NAP -1,30 m.
Groote Wiske					
GA-189	167,7	ZP -1,30 WP -1,40	VP -1,40	VP -1,30	Peilvak GA-189 bestaat uit twee peilvakken die worden samengevoegd, waarbij een nieuw peil van NAP -1,30 m +/- 10 cm wordt ingesteld. Voor een deel van het nieuwe peilvak verandert er ten opzichte van de werkelijke situatie niets (dit peilvak is niet opgenomen in de kolommen links). Voor een ander deel betekent het een peilverlaging van 10 cm t.o.v. de werkelijke situatie. Het betreft hier een boerderij. Er wordt geen schade verwacht van deze geringe peilverlaging. De peilverlaging is afgestemd met de betreffende eigenaar en past binnen de afspraken in de Veenweidevisie. Het samenvoegen is een initiatief van het waterschap.
Vrij afstromend IJsselmeer					
GA-499	124,85	ZP -0,20 WP -0,40	ZP -0,20 WP -0,40	ZP -0,20 WP -0,40	Dit peilvak is een samenvoeging van vier peilvakken en heeft betrekking op het gebied Marderhoek. In Marderhoek is sprake van twee opmalingen voor de berekening van percelen. Het waterschap is overeengekomen met de betreffende eigenaren dat het dagelijks beheer en onderhoud overgaat van het waterschap naar deze eigenaren. Daarvoor wordt het peilbesluit aangepast en krijgen de betreffende percelen het peil van het IJsselmeer. De gebieden zijn in de winter vrij afstromend op het IJsselmeer, in de zomer is er de mogelijkheid om water aan te voeren. De situatie wordt vastgelegd in een watervergunning, waarmee het dagelijks beheer en onderhoud van de opmalingen en leidingen wordt overgedragen. De hoofdwatgang, nodig voor de wateraanvoer en -afvoer, blijft in eigendom van het waterschap. Over het beheer en onderhoud worden maatwerkafspraken gemaakt met de eigenaren. De verschillen tussen de huidige en toekomstige peilen zijn groot. Doordat de eigenaren water kunnen aanvoeren, zal het waterpeil in de praktijk niet wijzigen.
		VP 3,00	VP 3,00		
		VP 4,85	VP 4,85		
		VP 0,40	VP 0,40		

Verklaring afkortingen en terminologie tabel:

- ZP / WP = Seizoensgebonden peilbeheer met een zomerpeil en een winterpeil en een beheermarge van +/- 5 cm. Bij een seizoensgebonden peil is het eerstgenoemde peil het zomerpeil.
- VP met beheermarge = Bij nieuwe peilbesluiten hanteren we het uitgangspunt dat bij een bandbreedte van meer dan 10 cm het peil wordt vastgelegd als een flexibel peil, waarbij de boven- en ondergrens op de peilenkaart wordt vastgelegd.
- Bp= bovenpeil, Op=onderpeil. Samen vallen ze onder het flexibel peilbeheer. Indien alleen een bovenpeil is vermeld, is er geen aanvoer van

oppervlaktewater.

- Peilvakcode = correspondeert met de peilvaknummering op de peilenkaart. GA staat voor Gaasterlân (peilbesluit Watergebiedsplan Gaasterlân e.o.).
- Peilaanpassing vindt periodiek plaats bij zettinggevoelige bodems om ervoor te zorgen dat het waterpeil gelijke tred houdt met de autonome daling.
- Van peilverlaging wordt gesproken indien de drooglegging vergroot wordt in verband met gewenst peilbeheer, bij voorbeeld om de productieomstandigheden voor de landbouw te verbeteren. Hierdoor wordt met name in veengebieden het proces van de maaiveld daling en van verlaging van de grondwaterstand versneld.