

**Vergunninghouder**

Brugstraat 22 in Breukelen

Datum

21 juli 2017

Casecode

W-17.01562

Kenmerk

17.102095

Watervergunning

wijzigen oeverlijn van de Vecht

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater en waterkering	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	9
5 Procedure	12
5.1 Aanvraag en aanvullingen	12
5.2 Procedure	12
6 Mededelingen	13
Bijlage 1. Begrippen	14
Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning	15

Samenvatting

Op 27 juni 2017 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van vergunninghouder, Brugstraat 22, 3621 AH Breukelen. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-17.01562.

De aanvraag betreft het verwijderen van de gebroken beschoeiing, het plaatsen van een beschoeiing inclusief verankeringen en een zitgedeelte over een lengte van 7 meter, waarbij maximaal 2 m² oppervlaktewater wordt gedempt, in primair boezemwater en in de beschermingszone van de directe secundaire waterkering van de overzijde van de Vecht, ter hoogte van Brugstraat 22 in Breukelen.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan vergunninghouder, Brugstraat 22, 3621 AH Breukelen, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2011*:
- het verwijderen van de kapotte beschoeiing inclusief de ankerstangen en ankerpalen cq. ankerplanken;
 - het wijzigen van de oeverlijn over een lengte van 7 meter door het plaatsen van de nieuwe beschoeiing inclusief ankerstangen en -planken en een zitgedeelte, waarbij maximaal 2 m² oppervlaktewater wordt gedempt;
- in de beschermingszone van een directe secundaire waterkering en in primair boezemwater en de beschermingszone, in verband met het vervangen van een beschoeiing waarbij de oeverlijn wordt rechtgetrokken met het perceel van de burens, ter hoogte van Brugstraat 22 in Breukelen.
- II. De volgende vijf stukken maken deel uit van deze vergunning:
- nieuwe situatie van 20-06-2017 met kenmerk 17.097195;
 - nieuwe situatie van 20-06-2017 met kenmerk 17.097197;
 - nieuwe situatie bovenaanzicht van 20-06-2017 met kenmerk 17.097198;
 - nieuwe situatie impressies van 20-06-2017 met kenmerk 17.097199;
 - nieuw aanzicht / doorsnede van 20-06-2017 met kenmerk 17.097200.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 – Begrippen - worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente Stichtse Vecht geïnformeerd over dit besluit.

Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- De heer M. Rodermond, Mijndensedijk 62, 3631 NP Nieuwersluis;
- Waternet, sector Watersysteem, team Technische Systemen Vastgoed, B.12.flex (BKL07B3101).

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van de casecode W-17.01562.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater en waterkering

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de damwandconstructie) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 Dempen oppervlaktewater

- 6.1 Er mag niet meer dan 2 m² oppervlaktewater worden gedempt. De locatie van de demping staat op de tekeningen Nieuwe situatie van 20-06-2017 met kenmerk 17.097195 en Nieuwe situatie van 20-06-2017 met kenmerk 17.097197 die deel uit maken van deze vergunning.

voorschrift 7 Beschoeiing met verankeringen en zitgedeelte

- 7.1 Door het trekken van de te vervallen beschoeiing en ankerpalen cq. ankerplanken mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.
- 7.2 Voordat de beschoeiing wordt geplaatst, moet de Vecht ter plaatse worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.
- 7.3 Het onderwatertalud in de Vecht mag door het baggeren niet steiler worden dan 1: 1,5.
- 7.4 Ontgravingen zijn niet toegestaan binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering met dijkvakcode V314_005.
- 7.5 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven. Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte grond, die in lagen van maximaal 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 7.6 De beschoeiing moet met de onderzijde zettingsvrij en geheel buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering met dijkvakcode V314_005 worden aangebracht.
- 7.7 De beschoeiing en ankerstangen inclusief ankerplanken moeten worden geplaatst volgens de tekening Nieuw aanzicht / doorsnede van 20-06-2017 met kenmerk 17.097200.
- 7.8 De onderkant van de beschoeiing mag niet dieper dan 4,00 meter (NAP – 4,40 m) onder het Vechtpoel van NAP – 0,40 m worden geplaatst.
- 7.9 De beschoeiing inclusief zitgedeelte moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Tabel 1 afmetingen damwandconstructie inclusief verankeringen en zitgedeelte

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
maximale lengte evenwijdig aan de waterlijn	7 meter
maximale diepte damwand in waterbodem en boven profiel van vrije ruimte waterkering	NAP – 4,40 m (4 meter onder Vechtpoel van NAP – 0,40 m)
afmetingen damwandconstructie	zie Nieuw aanzicht / doorsnede van 20-06-2017 met kenmerk 17.097200
lengte ankerstangen en ankerplank	zie Nieuw aanzicht / doorsnede van 20-06-2017 met kenmerk 17.097200 (h.o.h. 2 meter)
afmetingen en ontgravingen bij zitgedeelte	zie Nieuwe situatie bovenaanzicht van 20-06-2017 met kenmerk 17.097198

- 7.10 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 7.11 De afwatering van de waterkering en de Vecht mag niet worden belemmerd.
- 7.12 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig of vrijgesteld van meldingsplicht zijn.

Relevante verleende watervergunning

Op 2 september 2015 is een watervergunning verleend, aan de heer M. Rodermond, Mijndensedijk 62, 3631 NP Nieuwersluis, met kenmerk 15.103797/W-15.01671 voor o.a. het graven van een insteekhaven, waarbij 44,7 m² primair boezemwater wordt aangelegd en het verleggen van de oeverlijn, waarbij 12 m² primair boezemwater wordt gedempt.

Na afstemming tussen de heren Rodermond en Van Well, mag 2 m² gegraven primair boezemwater worden gebruikt voor de demping ter hoogte van Brugstraat 22 in Breukelen. Het surplus aan extra gegraven primair boezemwater van 32,7 m² wordt hierdoor gewijzigd in 30,7 m² primair boezemwater voor de hierboven genoemde watervergunning.

De aanvraag betreft het verwijderen van de gebroken beschoeiing, het plaatsen van een beschoeiing inclusief verankeringen en een zitgedeelte over een lengte van 7 meter, waarbij maximaal 2 m² oppervlaktewater wordt gedempt, in primair boezemwater en in de beschermingszone van de directe secundaire waterkering van de overzijde van de Vecht, ter hoogte van Brugstraat 22 in Breukelen.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het verwijderen van de oude beschoeiing inclusief het verwijderen van de ankerstangen en ankerpalen cq. ankerplanken;
- het rechte trekken van de oeverlijn over een lengte van 7 meter door het plaatsen van de nieuwe beschoeiing inclusief ankerstangen en -planken en een zitgedeelte, waarbij maximaal 2 m² oppervlaktewater wordt gedempt;
- het tijdelijk afmeren van een werkponton in primair boezemwater (Vecht) voor het vervangen van de beschoeiing;
- het verwijderen en aanbrengen van tuinmateriaal en straatwerk in de beschermingszone van een directe secundaire waterkering;
- het rooien en aanbrengen van opgaande houtbeplanting in de beschermingszone van een directe secundaire waterkering;

in de beschermingszone van een directe secundaire waterkering en in primair boezemwater en de beschermingszone, in verband met het vervangen en rechte trekken van de oeverlijn met het perceel van de burens ter hoogte van Brugstraat 22 in Breukelen.

Voor de eerste twee handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1, lid 1 onder a, van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.1, lid 2 onder j en k, van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.2, lid 1 onder a, van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.4, lid 1 onder b en c, van de *Keur AGV 2011*.

De derde, vierde en vijfde handeling is niet *vergunningplichtig* en *geheel vrijgesteld van meldingsplicht* in het Keurbesluit Vrijstellingen. U mag de activiteiten uitvoeren als u zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in de onderstaande artikelen van het Keurbesluit Vrijstellingen:

- ligplaats nemen (Keurbesluit Vrijstellingen, artikel 5.2, lid 1);
- tuinen, straatmeubilair of straatwerk (Keurbesluit Vrijstellingen, artikel 8.4);
- opgaande houtbeplanting (Keurbesluit Vrijstellingen, artikel 10.1).

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze handelingen worden uitgevoerd langs de Vecht, aan de overzijde ligt het Zandpad. Dit is een directe secundaire waterkering (met de dijkvakcode V314_005) met een kernzone van 14 meter en een buitendijkse beschermingszone van 24 meter aan de Vechtzijde. Deze locatie ligt binnen stedelijk gebied, aan de overzijde van de waterkering en Vecht en in de Vechtboezem met een waterpeil van NAP – 0,40 m.

Legger AGV 2015

De directe secundaire waterkering is (opnieuw) vastgesteld in de Legger AGV 2015 op 2 juli 2015, waarbij de buitenkruinlijn/referentielijn ongewijzigd is ten opzichte van de vorige Legger AGV 2007 van 8 maart 2007. Deze buitenkruinlijn/referentielijn ligt op de buitenzijde van de openbare weg (Zandpad) met een afstand van minimaal 20 meter tot de hoek van de bestaande oeverlijn in de Vecht. Op deze locatie heeft de waterkering (Zandpad) de dijkvakcode V314_005 met bijbehorende leggerzoneringen, leggerprofiel en profiel van vrije ruimte.

Door het gewijzigde profielverloop van het profiel van vrije ruimte, mag de onderkant van de aan te brengen damwandconstructie, bij een afstand van 20 meter uit de referentielijn, niet dieper dan 4,00 meter (NAP – 4,40 m) onder het Vechtpeil van NAP – 0,40 m worden aangebracht.

De Vecht, waarin en waarbij deze handelingen worden uitgevoerd, behoort tot de categorie primaire boezemwateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1):

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
het aanbrengen, hebben of verwijderen van werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregels 1 en 10	Voldoet	n.v.t.
het graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
het ophogen van waterkeringen	Hoofdstuk 7	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregels 1 en 8	Voldoet	n.v.t.
het dempen van wateren	Hoofdstuk 12	Beleidsregels 1, 2, 3 en 4	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

De reden voor het verlenen van de vergunning is dat het vervangen van de beschoeiing, het rechtekken van de oeverlijn, het dempen van 2 m² oppervlaktewater, het ophogen en gedeeltelijk afgraven van de bodem inclusief het verwijderen en aanbrengen van verankeringen en inrichten van het oeverperceel passen binnen de onderstaande Beleidsregels Keurvergunningen:

Hoofdstuk 1 – Werken aanbrengen, hebben of verwijderen op of bij waterkeringen;
Hoofdstuk 6 – Graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen;
Hoofdstuk 7 – Ophogen van waterkeringen;
Hoofdstuk 11 – Aanleg, wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren;
Hoofdstuk 12 – Dempen van wateren.

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 1, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het plaatsen van een damwandconstructie inclusief verankeringen in de beschermingszone van de waterkering, wanneer de werken buiten het profiel van vrije ruimte worden geplaatst en de werken het beheer en onderhoud van de kering niet belemmeren. Deze werken belemmeren het beheer en onderhoud van de waterkering niet. Daarnaast komt de onderzijde van de damwandconstructie inclusief verankeringen niet binnen het profiel van vrije ruimte van de directe secundaire waterkering te zitten.

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 6, is het mogelijk vergunning te verlenen voor tijdelijke en permanente ontgravingen (verwijderen en aanbrengen verankeringen en plaatsen zitgedeelte) in de beschermingszone van de waterkering, wanneer de afwatering van de waterkering niet wordt belemmerd, de ontgravingen tot een minimum worden beperkt en de bereikbaarheid van het waterstaatswerk met materieel, ten behoeve van onderhoud en calamiteiten, is gegarandeerd. Deze tijdelijke en permanente ontgravingen belemmeren het beheer en onderhoud van de waterkering niet. Daarnaast komt het zitgedeelte niet binnen het profiel van vrije ruimte van de directe secundaire waterkering te zitten en zijn de tijdelijke ontgravingen noodzakelijk om de bestaande ankerstangen en ankerpalen cq. ankerplanken te kunnen verwijderen en nieuwe verankeringen te kunnen stellen en aan te kunnen brengen.

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 7, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het ophogen van de bodem met grond in de beschermingszone van een waterkering, wanneer de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast en niet leidt tot een toename van kwel door de waterkering. Door het opvullen (dempen) van het gedeelte van de Vecht, tussen de nieuwe damwandconstructie en de te verwijderen kapotte oeverconstructie, wordt formeel de bodem verhoogd. De nieuwe beschoeiing in de Vecht zorgt weer voor een stabiele oeverlijn van het oeverperceel en heeft geen effect op de stabiliteit van de overliggende waterkering (Zandpad) aan de overzijde van de Vecht. Na het verder inrichten van het oeverperceel met een zitgedeelte en planken/bestrating krijgt het gehele woonperceel een goede afwatering en is de toename van kwel door de waterkering niet aannemelijk.

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 11, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het vervangen van de beschoeiing inclusief verankeringen in primair boezemwater (Vecht) en in de beschermingszone, wanneer de werken geen belemmering zijn voor de doorstroming, en de stabiliteit van oever en bodem in stand blijft. De bestaande beschoeiing is kapot en boven de waterlijn gebroken, waardoor tuingrond tussen de planken wegspoelt in de Vecht. Vanwege een hoek in de oeverlijn bij de burens is de wens om de nieuwe beschoeiing recht te trekken tot de hoek, zodat de nieuwe oeverlijn geen belemmering meer is voor de doorstroming en ophoping van drijfvuil voorkomt. De nieuwe beschoeiing inclusief verankeringen garanderen dat de stabiliteit van de oever en bodem in stand blijft. De versmalling van de Vecht (tot maximaal 17 meter of breder) tot de hoek van de burens door het aanbrengen van de damwandconstructie heeft geen significant negatief effect op de doorstroming voor dit gedeelte van de Vecht, waar nu een breedte van minimaal 17,40 meter aanwezig is. Door de rechte oeverlijn zal de doorstroming van Vechtwater en drijfvuil zelfs verbeteren.

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 12, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het dempen van 2 m² oppervlaktewater (rechttrekken van de oeverlijn van de Vecht tot de hoek van de burens), wanneer het verlies aan open-waterberging door de demping volledig wordt gecompenseerd, waarbij de omvang van de compensatie ten minste gelijk is aan het verlies aan berging door de demping. Door de gerealiseerde insteekhaven ter hoogte van Mijndensedijk 62 in Nieuwersluis is

32,7 m² extra primair boezemwater (oppervlaktewater) gerealiseerd en na afstemming met de eigenaar, de heer M. Rodermond, mag 2 m² primair boezemwater worden gebruikt om de demping van 2 m² oppervlaktewater ter hoogte van Brugstraat 22 in Breukelen te compenseren. Het surplus aan extra gegraven primair boezemwater van 32,7 m² wordt hierdoor gewijzigd in 30,7 m² primair boezemwater voor de verleende watervergunning met kenmerk 15.103797/W-15.01671 van 02-09-2015.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 27 juni 2017 via OLO 3056325 bij Waternet ingediend. Waternet heeft gemeente Stichtse Vecht van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier vergunning OLO 3056325 van 27-06-2017 met kenmerk 17.097190;
- publiceerbare aanvraag OLO 3056325 van 27-06-2017 met kenmerk 17.097191;
- bestaande situatie van 20-06-2017 met kenmerk 17.097192;
- bestaande situatie foto's van 20-06-2017 met kenmerk 17.097193;
- bestaand aanzicht / doorsnede van 20-06-2017 met kenmerk 17.097194;
- nieuwe situatie van 20-06-2017 met kenmerk 17.097195;
- nieuwe situatie van 20-06-2017 met kenmerk 17.097197;
- nieuwe situatie bovenaanzicht van 20-06-2017 met kenmerk 17.097198;
- nieuwe situatie impressies van 20-06-2017 met kenmerk 17.097199;
- nieuw aanzicht / doorsnede van 20-06-2017 met kenmerk 17.097200;
- e-mail OLO 3056325 van 27-06-2017 met kenmerk 17.097202.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De beschoeiing inclusief verankeringen en zitgedeelte gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de *Keur AGV 2011* hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begrippen

Algemeen

1. Aanvrager: vergunninghouder
2. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. *Keurkaart*: onderdeel van de Keur waarop onder meer indicatief de ligging van de waterstaatswerken is weergegeven; de keurkaart is gekoppeld aan meer gedetailleerde leggerkaarten.
7. *Wabo*: *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht*.
8. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
9. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.
10. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
11. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

Keur AGV 2011

12. Waterkering: een werk of een (deel van een) grondlichaam dat lager gelegen gebied beschermt tegen (hoog) water van buiten.
13. Waterkerend dijklichaam: een waterkering in de vorm van een dijk met een kruin, een binnen- en buitentalud en een binnen- en buitenteen.
14. Directe waterkering: een waterkering die directe bescherming biedt tegen overstroming door aangrenzend water zonder voorliggende waterkering.
15. Secundaire waterkeringen: waterkeringen van regionaal belang (waaronder de regionale waterkeringen, die zijn opgenomen in de Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht).
16. Kernzone: het aan het grondoppervlak begrensde deel van een waterkering waarbinnen de strengste verboden gelden.
17. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de Keur van toepassing zijn.
18. Legger: openbaar register, als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet, waarin ligging, richting, vorm, afmetingen en onderhoudsplichtigen van wateren, waterkeringen en andere waterstaatkundige werken staan aangegeven, alsmede de begrenzingen van kern- en (buiten-) beschermingszones van waterkeringen, keurprofiel en profiel van vrije ruimte van waterkeringen, en de beschermingszones van wateren.
19. Leggerprofiel: het voor de kering van water benodigde (theoretische) profiel van een waterkering, waarbinnen zich geen waterkeringsvreemde elementen mogen bevinden.
20. Profiel van Vrije Ruimte: de ruimte die naar het oordeel van het hoogheemraadschap nodig is om zowel gewoon als buitengewoon onderhoud uit te kunnen voeren en om in de toekomst vereiste versterkingen van de waterkering uit te kunnen voeren.
21. Referentielijn: de (virtuele) lijn die de ligging van de waterkering ten opzichte van zijn omgeving definieert. Aan deze lijn is de ligging van de andere maatvoeringen (zoneringen e.d.) gerefereerd. De referentielijn is het "nulpunt" in het dwarsprofiel van een waterkering.
22. Dijktafelhoogte: minimaal vereiste kruinhoogte, zoals aangegeven in de legger.
23. Kruin: de min of meer vlakke bovenzijde van een waterkerend dijklichaam.

24. Kerende hoogte (H) van een directe waterkering: het verschil in waterpeil aan beide zijden van de waterkering; voor een indirecte kering geldt een door het hoogheemraadschap bepaalde kerende hoogte.
25. Talud (waterkerende dijklichamen): hellend oppervlak gelegen tussen de kruin en de teen van het dijklichaam.
26. Teen: de lijn die overeenkomt met de snijlijn van het waterkeringstalud met het horizontaal gelegen maaiveld dan wel met de bodem van het aangrenzende water. In gevallen waarin een (steun)berm deel uitmaakt van de waterkering wordt onder teen verstaan: de teen van de (steun) berm.
27. Insteek: de snijlijn tussen het schuine talud van een oever met het maaiveld of het talud van een waterkering met de kruin.
28. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
29. Primaire wateren: wateren waaraan het hoogheemraadschap een belangrijke functie toekent in de water aan- en -afvoer en waterberging.
30. Boezemwater: wateren met een hoger waterpeil dan in de omliggende polders en droogmakerijen, daarvan gescheiden door (boezem)waterkeringen (dijken).
31. Streefpeil: het oppervlaktewaterpeil dat door het hoogheemraadschap zoveel mogelijk wordt gehandhaafd.
32. Stromingsprofiel: het deel van het profiel van wateren dat vrij moet blijven van obstructies om voldoende water aan- en af te kunnen voeren.
33. Minimale (water)diepte: de te allen tijde minimaal vereiste diepte van een water over een breedte die afhankelijk is van het vereiste of gewenste oevertalud onder de waterlijn.
34. Waterlijn: de overgang van het natte naar het droge talud bij het streefpeil of winterpeil dat in het peilbesluit is opgenomen of praktisch wordt toegepast
35. Oever: kant van het land grenzend aan de waterlijn.
36. Overtalud: hellend oppervlak gelegen tussen de waterbodem en de waterlijn.
37. Vuil: drijf- en zwerfvuil, drijvende of (half) afgezonken voorwerpen en dode dieren en vissen.
38. Buitengewoon onderhoud: ook vaak "groot" onderhoud genaamd: onderhoudswerkzaamheden van constructieve aard, zoals vervanging en reconstructie en voor waterkeringen ook ophoging en herstel van door verzakking ontstane scheuren en gaten.
39. Gewoon onderhoud: maaien, baggeren, snoeien, verwijderen van materiaal en vuil, en herstel van beschadigingen.
40. Onderhoudsplichtigen: natuurlijke- of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van waterkeringen, wateren, oevers, werken, ligplaatsen, of bergingsvoorzieningen voor water of regenwater.
41. Gerechtigden: eigenaren, erfpachters, opstalgerechtigden, vruchtgebruikers en gebruikers van percelen, waterkeringen, wateren, werken, schepen en drijvende inrichtingen, bergingsvoorzieningen en voorwerpen.
42. Waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.
43. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning

In deze bijlage staan de vijf onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning. Deze onderdelen zijn ook vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning:.