

Tekenuitgangspunten wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen

Datum: 18 augustus 2017

Dit document bevat de tekenuitgangspunten die het waterschap heeft gehanteerd bij het opstellen en intekenen van de wijziging van de Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en het deel van de Binnen-Giessen.

Peulensluis: onder de rijksweg A15, Hardinxveld-Giessendam.

Damsluis: ter hoogte van de Peulenstraat, Hardinxveld-Giessendam.

Alle adressen hieronder vermeld zijn gelegen in Hardinxveld-Giessendam.

1. Vaargeul (A-water)

1.1 Het waterschap hanteert een doorgaande vaargeul vrij van obstakels.

1.2 De vaargeul loopt van de Peulensluis naar de Damsluis en van de Damsluis tot aan de Binnendamseweg 37.

1.3 De twee aftakkingen van de Buiten-Giessen hebben geen vaargeul.

1.4 De vaargeul is ingetekend door het midden te bepalen van de watergang zoals deze is ingetekend en vastgesteld in de Legger Wateren in 2017, rekening houdend met verwijderen van het brughoofd nabij perceel HDV00, E, 1526; dit is de middenlijn.

1.5 Voor de Buiten-Giessen gelegen tussen de Peulensluis en de brug in de Marsstraat geldt een 12 meter brede vaargeul. Aan beide zijden van de middenlijn is een zone van 6 meter breed gehanteerd, hierdoor is de vaargeul in totaal 12 meter breed.

1.6 Voor de Buiten-Giessen gelegen tussen de brug in de Marsstraat en de Damsluis en de Binnen-Giessen gelegen tussen de Damsluis tot aan de Binnendamseweg 54 geldt een 10 meter brede vaargeul. Aan beide zijden van de middenlijn is een zone van 5 meter breed gehanteerd, hierdoor is de vaargeul in totaal 10 meter breed.

2. C-strook en breedteprofielen water

2.1 Voor de Buiten-Giessen gelegen tussen de Peulensluis en de brug in de Marsstraat geldt het volgende: indien het water breder is dan 14 meter, is aan weerszijden een strook van 1 meter C-water opgenomen, zodanig dat dit de vaargeul ongemoeid laat. Het water is dan minimaal 16 meter breed.

2.2 Voor de Buiten-Giessen gelegen tussen de brug in de Marsstraat en de Damsluis en de Binnen-Giessen gelegen tussen de Damsluis tot aan de Binnendamseweg 37, geldt het volgende: indien het water breder is dan 12 meter, is aan weerszijden een strook van 1 meter C-water opgenomen, zodanig dat dit de vaargeul ongemoeid laat. Het water is dan minimaal 14 meter breed.

2.3 Het bepaalde in onderdelen 2.1 en 2.2 geldt voor de doorgaande vaargeul alsmede voor de aftakkingen.

2.4 Indien er geen C-strook van 1 meter ingetekend kan worden op grond van onderdelen 2.1 en 2.2, behoudt de watergang over de volledige breedte de A-status.

2.5 De C-strook is ingetekend op basis van de watergang, zoals deze is ingetekend en vastgesteld in de (ontwerp)Legger Wateren in 2017, met uitzondering van de punten genoemd in onderdelen 2.6 en 2.7.

2.6 Bij het intekenen van de C-strook wordt de insteek c.q. oever van de Buiten-Giessen en deel van de Binnen-Giesen aan de hand van de actuele situatie weergegeven. De C-strook loopt over objecten in en boven het water die in de huidige legger ten onrechte zijn opgenomen als onderdeel van oever. Dit wordt toegepast om te voorkomen dat naast bestaande steigers/bootliften nogmaals een 1 meter C-strook komt te liggen.

2.7 De zuidzijde van de Buiten-Giessen, parallel aan de A15, is onbebouwd. Hier is geen C-strook opgenomen.

2.8 Bij een vergunde steiger of overkluizing wordt de C-strook toegepast.

3. Beschermingszone

3.1 De beschermingszone langs A-water langs de Buiten-Giessen wordt teruggebracht naar 1 meter breed. Het waterschap doet het onderhoud aan de Buiten-Giessen varende en vanuit de oever.

3.2 Daar waar er een C-strook is ingetekend, is geen beschermingszone aangegeven.