



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 25 juli 2017 een aanvraag ontvangen van _____ om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het dempen van slootdelen en het aanleggen van een nieuwe sloot en een duiker nabij Knooppunt Nieuwklap ter hoogte van de Friesestraatweg 440 te Groningen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/007857

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 25 juli 2017;
- Bijlage 1: Plantekening, A1-kaart schaal 1:1.000, betreft Aanleg Knooppunt Nieuwklap, aansluiting Oost, grondaankoop Nieuwklap, door M. Poelstra Provincie Groningen, d.d. 4 juli 2017;
- Bijlage 2: Plantekening, A2-kaart schaal 1:500, betreft Aanleg knooppunt Nieuwklap, uitvoering en faseringstekening fasering Nieuwklap N355, door S. Loer Provincie Groningen, d.d. 3 augustus 2017.

2.1 Aanleiding

Bij de aanleg van de nieuwe brug over het Aduarderdiep bij Nieuwklap wordt de N355 verhoogd ter plaatse van de uitrit van Friesestraatweg 440. De nieuwe uitrit zal te steil worden, waartoe aanvrager de uitrit van Friesestraatweg 440 wil aanpassen. Deze nieuwe uitrit komt over een bestaande sloot van de provincie te liggen. Daartoe wil men deze sloot dempen. Ten zuiden dan de nieuwe uitrit wordt een nieuwe sloot terug gegraven ter compensatie. De grenssloot van het aangelegen perceel wordt tevens gedempt om een functioneel perceel over te houden.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het dempen van slootdelen en het aanleggen van een nieuwe sloot en een duiker nabij Knooppunt Nieuwklap ter hoogte van de Friesestraatweg 440 te Groningen.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de te dempen sloot een overige sloot betreft waardoor geen water van derden afwatert;
- dat het te dempen slootdeel een schouwsloot betreft waardoor wel water van derden afwatert;
- dat de afwatering via een alternatieve route zal gaan plaatsvinden;
- dat er tevens een duiker geplaatst zal worden om water niet op te sluiten;



- dat een duiker met voorgeschreven afmetingen geen nadelige invloed heeft op de water aan- en afvoer;
- dat de diameter van de duiker in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat waterkunstwerken, zoals aanwezige duikers door dammen, die met de dempingen hun functie verliezen in zijn geheel verwijderd dienen te worden;
- dat de slootdelen op het eenzijdig toegedeelde eigendom van de door de vergunninghouder tegemoet komende bewoner worden gedempt en niet op grond van de provincie zelf;
- dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn voor het kunnen verhogen van de N355;
- dat vermindering van berging door het dempen van een watergangen niet wordt toegestaan en dat daarom het compensatieprincipe wordt gehanteerd;
- dat het gedempte wateroppervlak binnen hetzelfde peilvak gecompenseerd dient te worden;
- dat de sloot op het hetzelfde toegedeelde eigendom wordt hergraven;
- dat de te dempen en te graven sloten zich binnen eenzelfde peilvak bevinden, namelijk Electraboezem 3^e schil zp -0,93 en wp -0,93 mNAP;
- dat in het te compenseren wateroppervlak rekening gehouden dient te worden met het afwaterend oppervlak;
- dat bij de keus van het dempingsmateriaal rekening gehouden dient te worden met het Besluit bodemkwaliteit;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor, het dempen van slootdelen en het aanleggen van een nieuwe sloot en een duiker nabij Knooppunt Nieuwklap ter hoogte van de Friesestraatweg 440 te Groningen, zoals aangegeven op tekeningen met kenmerk Z/17/007857.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. **Voorschriften**

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.



2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.



5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. De slootdelen, op tekening blad 1 aangegeven, mogen worden gedempt;
2. De voorgenomen dempingen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen sloten bevindende water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten).
3. Waterkunstwerken die met de dempingen in functie vervallen dienen in zijn geheel verwijderd te worden.
4. Alvorens met de dempingen wordt begonnen dienen te dempen slootdelen te worden opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodem (modder verwijderen).
5. Eventueel aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten worden verlengd om te kunnen lozen.
6. Om de afvoer van water ongehinderd te laten plaatsvinden en het verlies aan berging te compenseren dient het gedempte wateroppervlak hergraven te worden. De vervangende sloot dient binnen hetzelfde peilvak op het kadastrale perceel in hetzelfde eigendom in overeenstemming tussen de eigenaar en de vergunninghouder, te worden aangelegd.
7. De sloot, op tekening blad 1 aangegeven, mag worden gegraven.
8. Het nieuw te graven sloot dient minimaal te voldoen aan de volgende afmetingen:
 - oppervlak : gelijk of groter dan dempingsoppervlak t.p.v. waterlijn;
 - bodemdiepte : 1,60 m onder maatgevende maaiveldhoogte of waar onder normale omstandigheden 0,50 m water blijft staan;
 - bodembreedte : 0,50 m;
 - taluds : 1:1½;
9. De dam met duiker in de sloot, op tekening blad 1 aangegeven, mag worden aangelegd.
10. Alvorens het aanleggen van de dam met duiker dient de sloot ter plaatse van de te leggen dam met duiker, en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan.
11. De duiker dient een minimale diameter van 315 mm te hebben.
12. De duiker dient te zijn gemaakt van:
 - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
 - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
 - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
13. De binnen onderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte die gelijk is aan:
 - de vaste bodem van de watergang, bij een waterdiepte < 0,25 m;
 - 0,25 m onder de feitelijk voorkomende waterstand, bij een waterdiepte > 0,25 m.
14. De duikerlengte mag maximaal 10,00 m bedragen.
15. De dam dient te worden aangevuld met droge grond of zand:
 - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
 - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
 - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
 - de zijkanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
 - de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.
16. De demping mag pas aanvangen alvorens het compenserende wateroppervlak is gegraven. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd. De uitvoeringswijze dient hierom eerst hergraven en dan dempen te zijn.
17. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.



6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van *13 september 2017* tot en met *24 oktober 2017* in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 12 september 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem