

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Bosscheweg 56

5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618

Fax (0411) 618 688

info@dommel.nl

www.dommel.nl

Watervergunning

Z45665

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 13 juni 2017 een aanvraag ontvangen van Gemeente Goirle, Oranjeplein 1, 5051 LT te Goirle. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer 3029431. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z45665/O85849. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op:

- A. het aanleggen/wijzigen van 5 duikers/overkluizingen;
- B. het verleggen van een watergang.

Dit is op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Goirle (GLE01), sectie K, nummers 0670, 4655 en 4538. De activiteit vindt plaats in een watergang, die bij het waterschap bekend is onder OWL-32097-H01, en wordt beschouwd als een b-water. Deze is gelegen in de buurt van de kruising Turnhoutsebaan/Rillaersebaan te Goirle.

Aanvullende gegevens

Op 25 juli 2017 zijn per e-mail, geregistreerd onder nummer U57401 aanvullende gegevens gevraagd omdat de aanvraag niet voldoende informatie bevatte om in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager heeft op 22 augustus 2017 per e-mail, geregistreerd onder nummer O90222, de gevraagde informatie verstrekt. Daarmee is de beslistermijn met 28 dagen opgeschort.

Uit de aanvulling op de aanvraag blijkt dat duiker/overkluizing 5 (fietspad) niet in het beheersgebied van Waterschap De Dommel valt. Het Waterschap Brabantse Delta heeft ter informatie een afschrift van deze vergunning ontvangen.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

Op grond van artikel 3.1, lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.

Het waterschap heeft op grond van artikel 1.4 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 de mogelijkheid om de hierboven bedoelde vergunningplicht op te heffen en daar algemene regels tegenover te stellen.

Algemene Regels

Op het voorgenomen initiatief zijn geen algemene regels van toepassing

Beleidsregels

Op het voorgenomen initiatief zijn de volgende beleidsregels van toepassing:

- Beleidsregel 5 Duikers en Bruggen.

In verband met de reconstructie van het kruispunt Turnhoutsebaan/Rillaersebaan te Goirle is wijziging van het watersysteem ter plaatse noodzakelijk. Daarvoor moeten duikers worden gelegd of verlegd. Op één plaats is een overkluizing noodzakelijk omdat een geluidswal moet worden gerealiseerd. De wijzigingen vinden plaats in het kader van de realisatie van een infrastructureel werk en hebben daarmee een belangrijk maatschappelijk belang. De wijzigingen hebben geen negatieve effecten op de waterhuishouding. De berging van het watersysteem en de doorstroming is voldoende geborgd.

Overzicht van wijzigingen:

	Lengte oud	Lengte nieuw	Diameter oud	Diameter nieuw
Duiker 1 (vervanging)	9 meter	8 meter	Ø 400mm	Ø 400mm
Duiker 2 (vervanging)	18 meter	18 meter	Ø 400mm	Ø 400mm
Duiker 3 (nieuw)	nvt	23 meter	nvt	Ø 400mm
Duiker 4 (overkluizing)	nvt	33 meter	nvt	Ø 400mm

- Beleidsregel 6 Dempen en graven van oppervlaktewaterlichamen.
Aan de noordzijde van de kruising moet een klein stukje watergang worden verlegd. Daarbij gaat geen berging verloren. Aan de zuidzijde wordt een duiker/overkluizing aangelegd (duiker 4) welke leidt tot het verlies van een (open) gedeelte van de watergang. Hierbij is echter geen sprake van een demping omdat de verbinding in de vorm van de duiker blijft bestaan. De toetsing of de doorstroming blijft gewaarborgd is gemaakt onder BR5.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Gemeente Goirle, Oranjeplein 1, 5051 LT te Goirle.
De vergunning heeft betrekking op:
 - A. het aanleggen/wijzigen van 4 duikers/overkluizing;
 - B. het verleggen van een watergang;in/nabij een watergang (OWL-32097-H01) op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Goirle (GLE01), sectie K, nummers 0670, 4655 en 4538, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekeningen BK01-B-1298-01a-BK01-B en r&b008, onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

Duikers/overkluizing

1. De duikers en overkluizing dienen te voldoen aan de volgende vereisten:

	Lengte nieuw	Diameter nieuw
Duiker 1 (vervanging)	8 meter	Ø 400mm
Duiker 2 (vervanging)	18 meter	Ø 400mm
Duiker 3 (nieuw)	23 meter	Ø 400mm
Duiker 4 (overkluizing)	33 meter	Ø 400mm

2. De kopeinden van het damlichaam van de duikers of overkluizing moeten steeds voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, minimaal door middel van het opzetten van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen niet hoger zijn dan het niveau van de aangrenzende onderhoudsstroken na inklinking.
3. Het onderhoud van de doorstroomprofielen van de duikers of overkluizing berust bij de vergunninghouder gedurende een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf het moment van oplevering. Na verloop van deze periode gaat het onderhoud van het doorstroomprofiel van de duikers of overkluizing gelegen in niet leggerwatergangen over op de aangelanden.
4. Het onderhoud ter instandhouding van de duikers of overkluizing, het bouwkundig onderhoud, is ten laste van de vergunninghouder.

5. De vergunninghouder is verplicht om ter plaatse van de duikers of overkluizing in de watergang uitmondende lozingsconstructies zodanig aan te passen aan dan wel aan te sluiten op de te leggen duikers/overkluizingen dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.
6. De afstand tussen twee duikers of overkluizing bedraagt tenminste 8 meter.

Verleggen van watergang

7. Het in de aanhef genoemde oppervlaktewaterlichaam dient te voldoen aan:
 - a. de taluds mogen niet steiler zijn dan 1:1 (verticaal : horizontaal);
 - b. de bodembreedte moet 1 meter bedragen;
 - c. de bodem moet lager liggen dan de bodem van de kavel- en bermsloten die afwateren op het aan te leggen oppervlaktewaterlichaam.
8. Het onderhoud van de b-watergang berust bij de vergunninghouder gedurende een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf het moment van oplevering. Na verloop van deze periode gaat het onderhoud van de watergang over op de aangelanden.
9. Op de plaats waar het te dempen oppervlaktewaterlichaam uitmondt in een ander oppervlaktewaterlichaam dient het talud van dat oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en ingezaaid met gras.

Boxtel, 5 september 2017
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen