

Nummer: 17UTP02962

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 5 september 2017, ingekomen op 5 september 2017 geregistreerd onder zaaknummer WBD17-03042 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 12 oktober 2017.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden tussen de Willemspolderweg en de A4 in Dinteloord.
2. De werkzaamheden bestaan uit het:
 - aanbrengen en verwijderen van duikers;
 - dempen en graven van watergangen;
 - aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg, inclusief op-/afrit;
 - aanbrengen van een uitstroombak in een A-water en in een B-water.
3. De werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de ontwikkeling van het naastgelegen perceel, als onderdeel van het Agro Food Cluster.
4. Op de bijgevoegde en gewaarmerkte tekeningen zijn hemelwaterbassins opgenomen; deze maken geen onderdeel uit van deze vergunning. Voor de bedrijfsmatige ontwikkeling van het betreffende perceel wordt separaat vergunning aangevraagd.

Wetgeving

5. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.
6. Volgens artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een primaire of regionale waterkering of bijbehorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Algemene regels

7. De volgende aangevraagde werkzaamheden vallen onder algemene regels behorende bij de keur:

- aanbrengen van een uitstroombak in een A-water en in een B-water (algemene regel 14).
8. Deze werkzaamheden vallen buiten de reikwijdte van deze vergunning en dienen derhalve te voldoen aan de algemene regels die als bijlage bij deze vergunning zijn gevoegd.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

9. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
10. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
11. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
12. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
13. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
14. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

15. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 5, 6, 15 en 18 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
16. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
17. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.
18. Beleidsregel 15 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstroming van het achterland. Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmat vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende objecten en activiteiten getoetst worden.
19. Het doel van beleidsregel 18 (wegen, parkeerplaatsen en perceelontsluitingen waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van wegen, op- en afritten op de waterkering is het voornamelijk van belang dat de stabiliteit, dus ook de waterkerende functie van de waterkering, evenals het doelmatig onderhoud is gewaarborgd.

Aanbrengen en verwijderen van dammen met duiker

20. Het water langs de Willempoldersweg ontleend de status van A-water aan de vergunning met kenmerk 12UT013782.
21. Het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het aanbrengen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen, waarbij een duiker niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk.
22. Lange duikers kunnen leiden tot opstuwung van water bovenstrooms, een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren en een negatieve invloed hebben op de ecologie.
23. In de A-wateren worden duikers gelegd met een maximale lengte van 20 meter en een minimale doorsnede van 0,60 meter.
24. In principe worden geen duikers in A-wateren toegestaan. In dit specifieke geval kan hierop een uitzondering worden gemaakt omdat:
- de duikers in de A-wateren nodig zijn om een doorgaande onderhoudsstrook mogelijk te maken;

- de duikers nodig zijn voor ontsluiting van het perceel (kadastraal bekend als gemeente Dinteloord, sectie B, nummer 652), waarbij het perceel niet op andere wijze kan worden ontsloten;
 - het perceel (kadastraal bekend als gemeente Dinteloord, sectie B, nummer 652) over een afstand van meer dan 100 meter grenst aan het A-water langs de Willemspolderweg.
25. De A-wateren hebben geen vastgestelde ecologische functie en het ecologisch effect van de duikers is verwaarloosbaar.
 26. In het B-water wordt een duiker gelegd met een maximale lengte van 11 meter en een minimale doorsnede van 0,30 meter.
 27. De duiker in het B-water wordt aangelegd om de ontsluitingsweg mogelijk te maken en daarbij de afvoer van het B-water richting het A-water te waarborgen. De duiker is niet noodzakelijk voor de perceelontsluiting, zodat de duiker niet onder algemene regel 10 valt.
 28. De aanleg van de duikers (in de A- en B-wateren) veroorzaken geen wateroverlast of -schaarste omdat de opstuwing over de duikers aanvaardbaar is en het verlies aan waterberging wordt gecompenseerd door het graven van een nieuw A-water.
 29. Door de aanleg van de duikers wordt de stabiliteit van het talud en bodem niet aangetast.
 30. De diameter van de duikers in de A-wateren hebben een vergelijkbare diameter als de diameter van de duikers bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,50 meter.
 31. De diameter van de duiker in het B-water hebben een vergelijkbare diameter als de diameter van de duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,30 meter.
 32. De duikers kunnen worden toegestaan omdat deze geen belemmering vormen voor de water aan- en afvoer en/of het beheer en onderhoud van de oppervlaktewaterlichamen, indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
 33. Het aanbrengen en verwijderen van de dammen met duiker in de A-wateren wordt verwerkt in de legger.
 34. De beleidsregel 5 (duikers en bruggen) van waterschap Brabantse Delta stelt dat een vergunning wordt geweigerd als het werk zich op waterschapseigendom bevindt en er geen privaatrechtelijke toestemming is of wordt verkregen. Ten tijde van de beoordeling van de aanvraag is er geen aanleiding om de vergunning op deze grond te weigeren.

Dempen en graven (verleggen) van oppervlaktewaterlichamen

35. Met een demping van oppervlaktewaterlichamen wordt de bestaande afwatering en wateraanvoer veranderd. Een demping mag niet leiden tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem, tenzij deze maatregel is gericht op verbetering van het watersysteem.
36. De demping is een onderdeel van een herinrichtingsproject, waarbij een A-water en een deel van een B-water worden verlegd en een aantal dammen met duiker worden gerealiseerd.
37. In peilbesluitgebieden wordt uitgegaan van het zogenaamde "stand-still" principe. Bij iedere demping dient de afname van de hoeveelheid open waterberging in principe dan ook minimaal te worden gecompenseerd binnen hetzelfde peilgebied en zo dicht mogelijk bij de ingreep.
38. De dempingen worden uitgevoerd in peilbeheerst gebied en hiermee gaat een gedeelte van het bergend vermogen verloren. Het verlies aan bergend vermogen (in totaal 3.175 m²) wordt gecompenseerd door het graven van een nieuwe watergang en het verwijderen van een dam met duiker (in totaal 6.195 m²), zodat het waterbergend vermogen toeneemt.
39. Er worden geen belangen van derden geschaad door het graven en dempen, omdat de bestaande afwatering en wateraanvoer gewaarborgd blijft en de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem niet afneemt.
40. De wijzigingen met betrekking tot de te dempen en te graven oppervlaktewaterlichamen worden opgenomen in de legger.
41. Vanwege het dempen en graven (verleggen) van de oppervlaktewaterlichamen worden er geen ecologische effecten verwacht.
42. Bij nieuwe en te vergraven oppervlaktewaterlichamen is het belangrijk dat de stabiliteit van oevers en het talud wordt gewaarborgd.
43. Bij het dempen en graven van oppervlaktewaterlichamen, moet doelmatig onderhoud van de A-wateren mogelijk blijven. Het doelmatig onderhoud wordt niet belemmerd omdat de breedte van het nieuwe A-water niet te groot is om het onderhoud vanaf de kant uit te voeren en omdat daarnaast een doorgaande onderhoudsroute behouden blijft.

Algemene toetsingscriteria waterkeringen

44. De werkzaamheden vinden deels plaats in de waterkering, in de beschermingszone A en in het profiel van vrije ruimte.
45. Waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten.
46. Door ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting kunnen de sterkte en stabiliteit en daarmee de veiligheid van de waterkering nadelig worden beïnvloed.
47. De werkzaamheden in de waterkering en de beschermingszone A worden uitgevoerd buiten het gesloten seizoen (1 oktober tot 1 april).

Aanleggen nieuwe ontsluitingsweg, inclusief op-/afrit in een regionale waterkering

48. De ontsluitingsweg met op-/afrit wordt aangelegd ten behoeve van de noodzakelijke ontsluiting van een perceel. Hiertoe wordt een aanberming aangebracht tegen het binnendijkse talud van de regionale waterkering en parallel aan de waterkering (waterkering en beschermingszone A).
49. Als gevolg van de aanberming wordt een zetting verwacht. Door de initiatiefnemer is door middel van berekeningen aangetoond dat de ophoging geen nadelige gevolgen heeft voor de stabiliteit en de waterkerende functie van de waterkering.
50. De ontsluiting met op-/afrit wordt zodanig opgebouwd dat deze geen schade ondervindt als het onderhoudsmaterieel van het waterschap hiervan gebruik maakt.
51. De ontsluiting met op-/afrit en onderliggende fundering wordt zodanig aangelegd dat de verkeersbelasting voldoende wordt verspreid naar het onderliggende grondlichaam, zonder dat er negatieve effecten op kunnen treden met betrekking tot de constructie en functie van de waterkering.
52. De aanberming wordt erosiebestendig afgewerkt en er wordt een goede overgang tussen de bestaande waterkering en het nieuwe grondlichaam gerealiseerd.
53. De verminderde erosiebestendigheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is aanvaardbaar, omdat de werkzaamheden aan de binnendijkse zijde en buiten het stormseizoen worden uitgevoerd.
54. Het nieuwe grondlichaam bevindt zich binnen het profiel van vrije ruimte, dat in beginsel vrij moet worden gehouden van permanente obstakels. In dit geval kan van deze beleidsregel worden afgeweken omdat de aanberming geen belemmering vormt voor eventuele toekomstige dijkversterkingen.
55. De werkzaamheden leveren geen belemmering op voor zowel de sterkte en stabiliteit als voor het beheer en onderhoud van de waterkering. Dit wordt geborgd door het opnemen van voorschriften in de vergunning.
56. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden,
hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 en 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- verwijderen van een dam met duiker uit het A-water langs de Willempoldersweg;
- aanbrengen, hebben en onderhouden van:
 - een dam met duiker in het A-water met leggercode OVK05884;
 - drie dammen met duiker in het A-water langs de Willempoldersweg;
 - een dam met duiker in het B-water met leggercode OWL11702;
- gedeeltelijk dempen van het A-water met leggercode OVK05884 en van het B-water met leggercode OWL11702;
- graven van een gewijzigd tracé van het A-water met leggercode OVK05884;
- graven van een gewijzigd tracé van het B-water met leggercode OWL11702;
- aanleggen, hebben en onderhouden van een ontsluitingsweg (inclusief op- en afrit) in de waterkering, de beschermingszone A en het profiel van vrije ruimte van de regionale waterkering "Galgendijk" (dijkvak B90a).

De werkzaamheden vinden plaats tussen de Willemspolderweg en de A4 in Dinteloord (gemeente Steenbergen), één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
gewaarmerkte tekeningen en rapport:

- WBD17-03042-A;
- overzichtstekening, Arcadis Ruimtelijke Ontwikkeling B.V., tekeningnummer WV-01, versie B, d.d. 12-10-2017;
- tekening profielen, Arcadis Ruimtelijke Ontwikkeling B.V., tekeningnummer 02, versie C, d.d. 2-10-2017;
- tekening onderhoudsstroken, Arcadis Ruimtelijke Ontwikkeling B.V., tekeningnummer WV-02, d.d. 25-9-2017;
- memo invloed ontsluitingsweg en op-/afrit op waterkerende functie en stabiliteit van de Galgendijk, Arcadis Nederland B.V., projectnummer B01055.000387.6500, d.d. 1-9-2017.

- ./
- 2. Melding aanvang en einde werkzaamheden**
- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 3. Aanleg en uitvoering keringen**
- 3.1. In het gesloten seizoen (van 1 oktober tot 1 april) mogen geen handelingen in de waterkering en de bijbehorende beschermingszone A plaatsvinden.
- 3.2. De stabiliteit en veiligheid van de waterkering moet tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden worden gegarandeerd.
- 3.3. Op waterkeringen mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
- 3.4. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moeten alle graaf- en werklocaties worden gecontroleerd op eventuele kwel. Indien wellen of kwelgaten worden geconstateerd moet de vergunninghouder dit onmiddellijk melden bij het waterschap waarbij de locatie op tekening en beeldmateriaal wordt vastgelegd en aan het waterschap worden verstrekt.
- 3.5. De vergunninghouder herstelt op aanzegging van of namens het dagelijks bestuur onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk/de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.
- 3.6. De vergunninghouder herstelt bij beschadiging van de grasmat deze zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke staat, op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap. Indien opnieuw inzaaien noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt van het graszaad, type natuurdijk II (30 kg/ha).
- 3.7. Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van het waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
- 4. Toezicht**
- 4.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.
- 5. Onderhoud**
- 5.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.
- 6. Wijzigingen**
- 6.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.
- 7. Calamiteiten**
- 7.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 8. As built gegevens**
- 8.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan de afdeling Handhaving van waterschap Brabantse Delta.
- 8.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 8.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met de afdeling Kennis & Advies, via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

9. Aanbrengen en verwijderen van dammen met duiker

- 9.1. De dammen met duiker in de A-wateren moeten worden aangelegd met de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
Type duiker	rond
Lengte duiker	maximaal 20 meter

- | | |
|--------------------------------|--|
| Inwendige doorsnede duiker | minimaal 0,60 meter |
| Binnen onderkant van de duiker | conform bijgevoegde en gewaarmerkte tekening |
- 9.2. De dam met duiker in het B-water moet worden aangelegd met de volgende maatvoering:
- | | |
|--------------------------------|--|
| Onderdeel | Beschrijving/maatvoering |
| Type duiker | rond |
| Lengte duiker | maximaal 11 meter |
| Inwendige doorsnede duiker | minimaal 0,30 meter |
| Binnen onderkant van de duiker | binnendiameter 0,05 meter onder vaste waterbodem |
- 9.3. De duikers moeten minimaal 10,00 meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater.
- 9.4. Alvorens met het leggen van de duikers wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter aan weerszijden van de te leggen duikers.
- 9.5. De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 9.6. Gelijktijdig met het aanvullen van de duikers moeten de uiteinden van de aan te leggen duikers vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden afgewerkt en worden aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam, waarbij de stabiliteit van het talud gewaarborgd blijft.
- 9.7. Na het verwijderen van de dam met duiker dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.
- 9.8. De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
- 9.9. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

10. Dempen en graven (verleggen) van oppervlaktewaterlichamen

- 10.1. Het (gedeeltelijk) te dempen A-water bevindt zich op het perceel kadastraal bekend als gemeente Dinteloord, sectie B, nummer 644.
- 10.2. Het (gedeeltelijk) te dempen B-water bevindt zich op de percelen kadastraal bekend als gemeente Dinteloord, sectie B, nummers 624 en 625.
- 10.3. Het A-water wordt gedempt over een lengte van maximaal 520 meter.
- 10.4. Het B-water wordt gedempt over een lengte van maximaal 40 meter.
- 10.5. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen gronden moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 10.6. Indien nodig dient de vergunninghouder maatregelen te treffen om wateroverlast en/of watertekort bij aangrenzende percelen te voorkomen.
- 10.7. Het bergend vermogen van de te dempen oppervlaktewaterlichamen dient vooraf binnen hetzelfde peilgebied te worden gecompenseerd door het graven van nieuwe oppervlaktewaterlichamen, zoals staat aangegeven bij bijzonder voorschrift 10.12 t/m 10.16.
- 10.8. De waterafvoer van het te dempen A-water dient te worden gegarandeerd door het graven van een nieuw A-water, zoals staat aangegeven bij bijzonder voorschrift 10.12 t/m 10.14 en zoals blijkt uit de bijgevoegde en gewaarmerkte tekeningen.
- 10.9. De waterafvoer van het gedeeltelijk te dempen B-water dient te worden gegarandeerd door de aanleg van een nieuwe duikerverbinding en een nieuw te graven tracé van het B-water, zoals staat aangegeven bij bijzonder voorschrift 9.2 t/m 9.6, 10.15 en 10.16 en zoals blijkt uit de bijgevoegde en gewaarmerkte tekeningen.
- 10.10. De oppervlaktewaterlichamen moeten eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
- 10.11. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.
- 10.12. Het nieuw te graven A-water bevindt zich op de percelen kadastraal bekend als gemeente Dinteloord, sectie B, nummers 627 en 652.
- 10.13. De bodemhoogte van het nieuw te graven A-water moet worden aangelegd op NAP -1,90 meter.
- 10.14. Het nieuw te graven A-water dient een bodembreedte te hebben van minimaal 0,50 meter en taluds van 1:1½ of flauwer.
- 10.15. Het nieuw te graven gedeelte van het B-water bevindt zich op de percelen kadastraal bekend als gemeente Dinteloord, sectie B, nummers 624 en 625.
- 10.16. De bodem van het nieuw te graven tracé van het B-water moet gelijkmatig verlopen en gelijk zijn aan de bestaande bodemhoogte en taluds.
- 10.17. De taluds van het nieuw te graven watergangen moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.

11. Aanleggen nieuwe ontsluitingsweg, inclusief op-/afrit in een regionale waterkering

- 11.1. De verhardingsconstructie van de ontsluitingsweg wordt zodanig opgebouwd dat deze geen schade ondervindt als het gangbaar onderhoudsmaterieel bij onderhoud van de waterkering door of namens het waterschap hiervan gebruik maakt.
- 11.2. De vergunninghouder realiseert de op-/afrit door het maken van een aanberming, waarbij het talud van de waterkering binnen de teenlijnen van de waterkering verflauwd wordt.
- 11.3. De vergunninghouder zorgt voor een goede overgang (bijvoorbeeld door het frezen of scheuren van de grasmat) tussen de bestaande bovengrond en de aan te brengen grond.
- 11.4. De vergunninghouder herstelt de waterkering ter plaatse van de aanberming door de aanberming vloeiend aan te laten sluiten op het bestaande profiel van de bestaande waterkering.
- 11.5. De vergunninghouder werkt de aanberming erosiebestendig af, op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap, door in te zaaien met graszaad type natuurdijk II (30 kg/ha).
- 11.6. De vergunninghouder herstelt bij beschadiging van de te handhaven grasmat deze zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke staat, op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap, door in te zaaien met graszaad type natuurdijk II (30 kg/ha).
- 11.7. De vergunninghouder onderhoudt het werkterrein tot een erosiebestendige grasmat aanwezig is.
- 11.8. De vergunninghouder neemt alle mogelijke maatregelen om schade aan de waterkering en aan de grasmat en/of dijkbekleding te voorkomen.
- 11.9. Eventuele ontstane schade wordt onmiddellijk hersteld en de vergunninghouder neemt maatregelen om verdere schade te voorkomen.
- 11.10. De vergunninghouder voorkomt belemmering van de afwatering van de waterkering.
- 11.11. Het nieuwe grondlichaam wordt zodanig opgebouwd dat deze geen schade ondervindt als het gangbaar onderhoudsmaterieel door of namens het waterschap hiervan gebruik maakt.

Breda, 19 oktober 2017
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligging gegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Besluit bodemkwaliteit

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.

Algemene regel 14 Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen

1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Keur voor het aanleggen, verwijderen of behouden van lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij a- en b-wateren.

2. Voorschriften

1. Werken in a-wateren als bedoeld in de criteria, moeten zodanig worden aangebracht, dat het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt en geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt.
2. Werken als bedoeld in de criteria, mogen het doorstroomprofiel niet belemmeren.
3. Onverminderd de onderhoudsplichten verwijdt de eigenaar/gebruiker van de lozingsconstructies in a-wateren, binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk in het talud, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval.

3. Mededeling

Degene die een lozingsconstructies en onttrekkingswerken aanlegt als bedoeld in artikel 1 in a-wateren deelt dit tenminste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden mee aan het bestuur.

4. Toelichting

Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en langs oppervlaktewaterlichamen kunnen belemmerend werken voor onderhoud. Met deze algemene regel wordt een uniforme regeling geboden voor dergelijke werken. Deze moeten zodanig worden aangebracht dat hierdoor het onderhoud aan het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet belemmerd wordt of handelingen leiden tot schade aan taluds en/of waterbodembodem.

In het geval van een waterlozingspunt (buis) of drainagebuizen in oppervlaktewaterlichamen kan aan het volgende worden gedacht (niet-limitatief):

- * de uitmondingen van de drainagebuizen moeten zo worden aangelegd en gehouden, dat geen aantasting van het profiel van de watergang kan plaatsvinden;
- * het talud van de watergang vanaf de uitmonding van de drainagebuizen moet beschermd worden door het aanbrengen en onderhouden van uitloopgoten;
- * deze uitloopgoten moeten minimaal 0,15 m ingezonken in het talud van de watergang worden aangebracht en gehouden;
- * (drainage)buizen moeten worden afgeschuind overeenkomstig de taludhelling van de watergang;
- * na het aanbrengen van het waterlozingspunt moet de onderhoudsstrook goed geëgaliseerd zijn en vrij van (overige) obstakels.
- * Voor onttrekkingen aan oppervlaktewaterlichamen gelden dezelfde uitgangspunten ten aanzien van de daarvoor benodigde werken;
- * Indien nodig wordt de lozingsconstructies voorzien van een taludbescherming, deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de lozingsvoorziening tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam, bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam aanwezig; de taludbescherming strekt in horizontale richting 1 meter links en rechts van de lozingsvoorziening;

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap effectief toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden bij a-wateren. Om deze reden is een verplichte mededeling in deze algemene regel opgenomen.