

Watervergunning

Z42339

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 27 november 2016 een aanvraag ontvangen van [REDACTED]. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer 2675153. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z42339/O79523. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op het verleggen van een gedeelte van de NL35 en het plaatsen van een dam met duiker.

Deze activiteiten vinden plaats op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Oisterwijk, sectie H, nummer 863 en nabij het perceel, kadastraal bekend als gemeente Oisterwijk, sectie A, nummer 972.

Dit perceel is gelegen in overig gebied. De activiteit vindt plaats in een watergang, die bij het waterschap bekend is onder NL35, en wordt beschouwd als een a-water. Deze is gelegen in de buurt van Heukelomseweg 54 te Heukelom (Oisterwijk).

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

De aanvraag is onderdeel van een initiatief van 3 bewoners aan de Heukelomseweg welke een gedeelte van het perceel A863 kunnen aankopen en bij hun tuin willen betrekken. De NL35 loopt achter de huispercelen langs en stroomt onder het spoor door richting de Voorste Stroom. Tussen de huispercelen en het perceel A863 bestaat een behoorlijk hoogteverschil. Het aangekochte gedeelte wordt ingericht met gras, weidemengsels en struweel. Om vanuit de huispercelen deze nieuwe tuin te kunnen betreden is het gewenst om de NL35 te verleggen. Deze wordt dan landelijk ingepast in het plan en er bestaat dan ruimte om het maaiveldhoogteverschil tussen de percelen te overbruggen.

Het verleggen van een a-water wordt gezien als dempen en graven van een oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast wordt een dam met duiker aangelegd. Deze activiteiten zijn vergunningplichtig op basis van de Keur Waterschap De Dommel 2015, artikel 3.1, lid 1 en 2.

De activiteiten zijn getoetst aan de bijbehorende beleidsregels. Dit zijn:

- Beleidsregel 5 Duikers en bruggen
- Beleidsregel 6 Dempden en graven oppervlaktewaterlichamen.

Er zal tussen de drie kavels erfafscheiding geplaatst worden. Wanneer en hoe deze er precies uit zal zien is nog onduidelijk.

De erfafscheiding tussen het perceel van de aanvrager en de burens aan Heukelomseweg 56 zal worden opgenomen in de watervergunning aan de bewoners van Heukelomseweg 56. Dit is afgestemd in overleg met gemachtigde en vastgelegd per email, geregistreerd onder O80219.

Tijdens het vooroverleg is uitgelegd dat het waterschap beheer- en onderhoudsplichtige is van de watergang. Daarom is het ook van belang dat de watergang te onderhouden is met de kraan. In het ontwerp is hier rekening mee gehouden. De kraan kan de watergang vanaf de westelijke oever onderhouden. Hiervoor wordt een strook van 5 meter vanaf de insteek vrij gehouden van beplanting.

In het ontwerp zijn dwarsprofielen opgenomen van de te graven watergang. Deze dwarsprofielen komen overeen met het bestaande profiel met op sommige plaatsen flauwere taluds. Om de watergang goed te kunnen onderhouden is het belangrijk dat de maximale bovenbreedte 7 meter bedraagt en dat het flauwere talud zich aan de overzijde bevindt van de zijde waarvan het onderhoud wordt uitgevoerd. Dit principe is overgenomen in het ontwerp.

De watergang doorsnijdt het perceel. Om het achterliggende gedeelte van het perceel te ontsluiten is een dam met duiker voorzien. Deze dam met duiker wordt gecombineerd aangelegd met de dam met duiker voor perceelontsluiting van het achterliggende gedeelte van het perceel van de burens. Op deze manier is er slechts 1 obstakel aanwezig in de watergang. Er is geen andere perceelontsluiting mogelijk.

De dam met duiker zal in zijn totaliteit aan maaiveld 8 meter bedragen, waarvan 4 meter in deze vergunning vergund zal worden.

Uit bovenstaande overwegingen blijkt dat de aangevraagde activiteiten passen binnen de uitgangspunten in de beleidsregels.

In deze watervergunning zullen standaard voorschriften worden opgenomen om de stabiliteit van de taluds te borgen en de aansluiting van de duiker op het doorstroomprofiel te optimaliseren.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, lid 1 en 2 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan [REDACTED]

De vergunning heeft betrekking op:

- het verleggen van een oppervlaktewaterlichaam;
- het aanleggen van een dam met duiker;

in/nabij een watergang NL35 op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Oisterwijk, sectie H, nummer 863, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende kadastrale tekening onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

Dam met duiker

1. De duiker dient te voldoen aan de volgende vereisten:
 - diameter doorstroomopening: ten minste 0,90 meter.
 - hoogte binnenonderkant: 8,6 m ten opzichte van NAP.
 - damlengte aan maaiveld 4 m.
2. De kopeinden van het damlichaam van de duiker moet voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling.
3. Het onderhoud ter instandhouding van de duiker, het bouwkundig onderhoud, is ten laste van de vergunninghouder.

Verleggen van NL35

4. Het in de aanhef genoemde oppervlaktewaterlichaam dient te voldoen aan:
 - a. de taluds mogen niet steiler zijn dan 1:1,5 (verticaal : horizontaal);
 - b. de bodembreedte moet minimaal 1 m. bedragen;
 - c. de bodem moet lager liggen dan de bodem van de kavel- en bermsloten die afwateren op het aan te leggen oppervlaktewaterlichaam;
 - d. De bovenbreedte bedraagt maximaal 7 meter;
 - e. De flauwe taluds bevinden zich aan de overkant van de zijde waarop het onderhoud wordt uitgevoerd.

5. Op de plaats waar het te dempen oppervlaktewaterlichaam uitmondt in een ander oppervlaktewaterlichaam dient het talud van dat oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en ingezaaid met een graszaadmengsel.

Boxtel, 21 december 2016
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen