

voorgevel

rechter zijgevel

achtergevel

linker zijgevel

doorsnede A-A

doorsnede B-B

doorsnede C-C

Geluidwerende voorzieningen, ten gevolge van de overschrijding van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting, volgens aanvullende geluidsrapportage (voorgevel, rechter zijgevel en achtergevel).

renvooi:

is	=	isolerende beglazing volgens EPG berekening
isg	=	isolerende veiligheidsbeglazing volgens EPG berekening, veiligheidstype: volgens NEN 3569, wanneer ruit van 2 zijden bereikbaar is, binnen- en buitenruit in veiligheidsglas uitvoeren.
h	=	geïsoleerd hardglazen klepraam
vv	=	vloerventilatiekoker
hwa	=	hemelwaterafvoer

 = kunststeen onderdorpel

renvooi :

	gevelmetselwerk buiten		aansluitpunt bedraad	wm	dr	wasmachine	0,75	
	gevelmetselwerk binnen		aansluitpunt thermostaat	wm	dr	droger	0,75	
	lichte scheidingswanden		aansluitpunt antenne	or	sv	vaatwasmachine	0,75	
			aansluitpunt telefoon	or	mv	ontoppingskast		
	balldrager		aansluitpunt badkamerkachel	or	mv	mechanische ventilatie		
	gordienanker					afvoerrooster mv		
	gordielgas					toevoerrooster mv		
	stomanker					plaat koelkast		
			aardpunt	kk	rr	plaat radiator		
			standenschakelaar mv	rr	rr	ventilatorrooster		
			rookmelder volgens afdeling 6.5 art. 6.21 van het bouwbesluit	is	is	isolerende beglazing		
	lichtaansluitpunt op wand			is	is	isolerende beglazing, gelaagd		
	lichtaansluitpunt					merktafel		
	enkelepole schakelaar					werkast		
	serie schakelaar					gardeboer		
	winschakelaar					kl knipklip		
	trekschakelaar					kruppig		
	wandcontactdoos					vk	vloerverwarmingselement	
	enkele wcd + randraade					v.b.	veranderlijke belasting	
	dubbele wcd + randraade					rookgasafvoer		
						warmtepomp		
						cv	centrale verwarmingsketel	
						ww	warmwaterrooster	
						wdw	warmterugwinnaar 0,4	
								dm³/h per m²
						Rc	dak	[- = 6,0 m²/KW
						Rc	wand	[- = 4,5 m²/KW
						Rc	vloer begr.	[- = 3,5 m²/KW

algemeen :

- in de deur van de opslachts voor een gasmeter, aan de boven- en onderzijde, ventilatie-openingen van elk 100 cm² isolerende beglazing, maximaal U-waarde vastgesteld 1,1 en t.p.v. de draaiende delen 1,1 W/m² K
- een mechanische voorziening voor luchtverversing, warmtepompwerking of warmteruigwinning veroorzaakt in een afgesloten ruimte met een temperatuur van meer dan 10°C en minder dan 18°C, 40 dB
- de vloer en de wanden van een toeleitruimte of een badruimte dienen m.b.t. wateropname te voldoen aan artikel 3.23 van het Bouwbesluit 2012.
- alle deuren gelegen in een toegankelijkheidscorridor; vrije doorgang 850x2000mm, volgens afd. 4.4 v.v. Bouwbesluit 2012
- trapwoning afdeling 2.5 van het Bouwbesluit 2012
- bovenkant vloerafsluiting ter plaatse van vides / traspaspanen 1000mm.
- boven de afgewerkte vloer volgens afdeling 2.3 van het Bouwbesluit 2012
- het bouwwerk dient m.b.t. het weren van ramen en muizen te voldoen aan artikel 3.68 t/m artikel 3.73 van het Bouwbesluit 2012.
- bij woningscheidende wanden de kanalen van de plaatvloeren afsluiten met minerale wol.
- deuren, ramen en kozijnen in een uitwendige scheidingsscherm, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor het hebban een draagvermogen van 5000 Nipaciale inbraakverdediging die voldoet aan weerstandsklasse 2.
- metaalconstructies v.p.v. opgelegingen en in aanraking komende met spouwcondensatie thermisch verzinken.

plan : nieuwbouw woonhuis Papaverstraat te Zelhem

opdrachtg : fam. W.H. Potman, Papaverstraat 90, 7021 ZM Zelhem

onderwerp: **bestektekening, gevels + doorsnede A-A, B-B en C-C**

schaal : 1 : 100	d.d. 23/06/2017	a. 25/08/2017	b.	blad nr. 1464B002
formaat : 594x1189	get. PJBM	c.	d.	
status :	gec. versie :	e.	f.	

architektengroep gelderland bv
hummeloseweg 16
7021 ae zelhem
tel. (0314) 62 43 48
info@architektengroepgelderland.nl