

Rondissade

Uw terrein en toegang, ónze uitdaging

SPIJLENHEKWERK



Rondissade: veiligheid met een luxe uitstraling

Mooi

Kenmerkend voor het Rondissade spijlenhekwerk zijn de verticale, ronde spijlen die door de horizontale liggers steken. Veel van onze klanten vinden deze uitvoering esthetisch aantrekkelijk. De blinde verbinding tussen staanders en spijlenvakken versterken dat beeld. De zwarte kunststof afdekkappen op de staanders maken het plaatje af.

Stevig en onderhoudsvrij

Voor jarenlange stevige verankering heit B&G de staanders van het Rondissade spijlenhekwerk diep de bodem in. De blinde verbindingen tussen staanders en

spijlenvakken bevorderen de veiligheid en voorkomen ongewenst demonteren. Omdat ook dit hekwerk voldoet aan de allerhoogste kwaliteitseisen kunnen klanten tot in lengtevanjaren rekenen opeenonderhoudsvrije omheining.

Toepassing

Rondissade spijlenhekwerk passen we toe op locaties waar een veilige omheining met een luxe uitstraling gewenst is. Denk bijvoorbeeld aan:

- kantoorparken
- bedrijfsterreinen
- scholen
- sportvelden



Beveiliging begint buiten

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden. RON-0815

Rondissade

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Rondissade type	100	125	150	180	200	250
Hoogte hekwerk	1000	1250	1500	1800	2000	2500
Staanders						
Staander Inheidiepte	60 x 60 900	60 x 60 900	60 x 60 900	60 x 60 900	60 x 60 900	60 x 60 900
Spijlenvak						
Spijlen (rond mm)	25	25	25	25	25	25
Bovenzijde spijlen	recht	recht	schuin	schuin	schuin	schuin
Liggers	50 x 25	50 x 25	50 x 25	50 x 25	50 x 25	50 x 25
Slootvak						
Recht 90 graden	-	-	ja	ja	ja	ja
Schuin 60 graden	-	-	ja	ja	ja	ja
Breedte	-	-	1000	1000	1000	1000
Taludvak (optie)	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Maatvoering in ca. mm.

Uitvoering

Opbouw

Spijlenvak

- liggers: stalen kokerprofiel
- spijlen: rond 25 mm, afgeschuind vanaf hoogte 1500 mm; h.o.h. afstand: 150 mm

Staanders

- vierkant kokerprofiel
- afwerking: zwarte kunststof afdekkap

Oppervlaktebehandeling

- thermisch verzinkt
- thermisch verzinkt, daarna gepoedercoat volgens het DUPLEX-systeem

Standaardkleuren

- RAL 6009 (dennengroen)
 - RAL 6005 (mosgroen)
 - RAL 9005 (zwart)
- Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Opties

- beplating

Overklimbeveiliging

- puntdraad (2 of 3 rijen)
- stachelband (2 of 3 rijen)

- roterend puntsegment (1 rij, circa 60 mm of 120 mm)
- rollende puntenkammen (enkele of dubbele rij)
- stroomvoerende detectie

Montage

Staanders

- standaard: inheien tot een diepte van circa 900 mm.
- bij onvoldoende verdichte grond: montage van een geprofileerde verankeringsplaat op het verzonken deel van de staander.
- bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaten.
- h.o.h. afstand: 3005 mm

Spijlenvakken

- blinde verbinding met de staanders d.m.v. kunststof proppen en M8 doorgaande verbindingen.

Hoogteverschillen opvangen met:

- taludvakken (bovenliggers lopen parallel aan de helling).
- trapsgewijze montage (bovenliggers lopen horizontaal)

Nederland

Industrieweg 187a
5683 CC Best
Postbus 66
5680 AB Best

Tel.: (0499) 363 666
Fax: (0499) 399 945
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
Fax: (015) 206 200
info@bghekwk.be

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden. RON-0815



www.bghekwk.nl



www.bghekwk.be

