



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 12 september 2017 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreffen gestuurde boringen en open ontgravingen voor het leggen van een HDPE buis voor glasvezelkabel. Het gaat op 2 trajecten.

Het eerste traject loopt van Abel Tasmanweg 24 in Lutjegast naar Westerzand 20 in Sebaldeburen. In dit eerste traject gaat één van de gestuurde boringen onder een hoofdwatgang Grootegastemertocht met regionale keringen door.

Het tweede traject loopt van Woldweg 9 in Sebaldeburen tot aan de Schutsluis Gaarkeuken in Grijpskerk. Dit gehele traject loopt parallel aan de hoofdwatgang het Wolddiep dat aan beide zijden regionale kering heeft. Dit traject kruist 2 duikers die in hoofdwatgangen liggen en het kruist de regionale kering langs het Hoendiep. Dit is de kering Van Starckenborghkanaal Zuidzijde.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/009337.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 12 september 2017;
- Bijlage I: situatietekening, tekeningnummer 31123801.01V Blad 04 van 08-08-2017;
- Bijlage II: situatietekening, tekeningnummer 31123801.01V Blad 06 van 08-08-2017;
- Bijlage III: Machtiging vergunningsaanvraag van 24-08-2017;
- Bijlage IV: Registratie Consument & Markt van 16-12-2015.

2.1 Aanleiding

Het aanleggen van een HDPE buis voor een glasvezelverbinding tussen Stroobos en Gaarkeuken. Dit is een eigenwerk van Rijkswaterstaat ten behoeve van de aansluiting van bruggen en sluisen op glasvezel.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het doormiddel van een gestuurde boring aanleggen van een HDPE buis voor glasvezelkabel onder de Grootegastemertocht te Sebaldeburen; het parallel langs de regionale kering, Kade Langsdiep Westzijde, aanleggen van een glasvezel kabel middels een open ontgraving; het kruisen van de regionale kering, Kade Van Starckenborgkanaal Zuidzijde, middels gestuurde boring en het in een open ontgraving en het kruisen van 2 duikers in hoofdwatgangen ook langs het Langsdiep.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.1 lid 1 onder a en b van de Keur waterschap Noorderzijvest 2009;
- Artikel 3.2.1 lid 1 onder a, b en g van de Keur waterschap Noorderzijvest 2009;
- Beleid voor vergunningverlening bij Primaire en Regionale waterkeringen. Werkzaamheden in het stormseizoen (1 okt – 1 apr), vastgesteld door het dagelijks bestuur op 10 februari 2015.



4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

Bij traject 1 van Abel Tasmanweg 24 in Lutjegast naar Westertzand 20 in Sebaldeburen

- dat de boring onder de Grootegastemertocht door gaat;
- dat het de Grootegastemertocht een hoofdwatgang is;
- dat de boring onder de regionale keringen Grootegastemertocht West- en Oostzijde door gaat;
- dat de kering aan de westzijde van de Grootegastemertocht een hoogte heeft van circa 0,3 m NAP;
- dat de kering aan de oostzijde van de Grootegastemertocht een hoogte heeft van circa 0,5 m NAP;
- dat zonder een grondmechanisch onderzoek gestuurde boringen tenminste 10 meter onder het maaiveld van regionale keringen door moeten doorgaan;
- dat alleen met een grondmechanisch onderzoek volgens NEN 3650 een gestuurde boring minder diep onder een regionale kering mag door gaan;
- dat er voor de boring onder de Grootegastemertocht geen grondmechanisch onderzoek is aangeleverd;
- dat de Grootegastemertocht deel uit maakt van de Friese Boezem een peil heeft van -0,52 m NAP;
- dat het peilvak ten noordoosten van de Grootegastemertocht behoort tot het peilgebied Westzandermolen en een operationeel zomerpeil van -1,33 m NAP en een operationeel winterpeil van -1,43 m NAP heeft;
- dat het peilvak ten westen van Grootegastemertocht behoort tot het peilgebied Abel Tasman hoort en een operationeel zomer- en winterpeil van -0,96 m NAP heeft;
- Dat de kades van de Grootegastemertocht het achterliggende land beschermd tegen overstromingen vanuit het de Friese Boezem;

Bij traject 2 van Woldweg 9 in Sebaldeburen tot aan de Schutsluis Gaarkeuken in Grijpskerk

- dat het hele traject langs het Langs- of Wolddiep loopt aan de regionale kering, Kade Langsdiep Westzijde en de hoofdwatgang, Langs- of Wolddiep;
- dat het traject binnen de beschermingszone valt van de regionale kering;
- dat de regionale kering de scheiding vormt tussen de Electraboezem met een peil van -0,93 m NAP en het peilgebied Westzandermolen met een zomerpeil van -1,33 m NAP en een winterpeil van -1,43 m NAP en het peilgebied Venema met een peil van -1,83 m NAP;
- dat de regionale kering het achterliggende land beschermd tegen overstromingen vanuit de Electraboezem;
- dat de ontgraving ten westen van het fietspad ligt en daarmee in de teen van het talud van de regionale kering bevindt;
- dat de gestuurde boring onder de weg Buikstede ook een gestuurde boring onder een regionale kering Kade Van Starckenborghkanaal Zuidzijde is;
- dat de regionale kering Kade van Starckenborghkanaal Zuidzijde een hoogte heeft van 0,3 m NAP
- dat de geplande gestuurde boring onder de toegangsweg naar Schutsluis Gaarkeuken de zich binnen de beheergrens van Rijkswaterstaat;
- dat Rijkswaterstaat de werkzaamheden als 'eigen werk' ziet en hiervoor de procedure projectplan Waterwet start;
- dat het deel binnen het beheergebied van Rijkswaterstaat niet op grond van deze vergunning uitgevoerd mag worden;
- dat de open ontgraving bij gemaal Westzandermolen de duiker kruist die de Westzandemer Mastsloot verbindt met het Langs- of Wolddiep;



- dat de open ontgraving nabij de inlaat van het Inlaatkanaal Gaarkeuken de duiker kruist die het inlaten van water mogelijk maakt;
- dat deze twee duikers, duikers in een hoofdwatgang zijn;
- dat wanneer een kabel een duiker kruist er minimaal 0,5 m gronddekking op de duiker moet blijven liggen óf dat de kabel 1,5 m onder de onderkant van de duiker de duiker kruist;

Bij beide trajecten

- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van het functioneren van bruggen en sluisen;
- dat de diepte van de open ontgraving 65 cm beneden maaiveld is;
- dat de van alle functies die een waterkering kan hebben de waterkerende functie de hoogste prioriteit heeft;
- dat andere functies alleen worden toegestaan als de veiligheid van de waterkering niet in geding komt;
- dat de veiligheid van de waterkering te allen tijde dient te worden gegarandeerd dus ook tijdens aanleg of bouw;
- dat kennis over de nabijheid van andere kabels en/of leidingen en bodemverontreiniging verkregen dient te worden via een klic-melding (WION grondroerderregeling);
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, vergunning te verlenen voor een gestuurde boringen voor het aanleggen van HDPE buis voor glasvezelkabel, het aanleggen van HDPE buis voor glasvezelkabel in een open ontgraving parallel aan de regionale kering en de HDPE buis voor glasvezelkabel in open ontgraving 2 duikers in hoofdwatgangen te laten kruisen op het traject Stroobos - Gaarkeuken, zoals aangegeven op tekening met kenmerk Z/17/009337 blad 1 tot en met 4.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. **Voorschriften**

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd,



gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:



1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de tekening met kenmerk Z/17/009337 blad 1 en 2.
2. Op duikers in hoofdwatertongen op de tekening Z/17/009337 blad 3 en 4 die gekruist worden door de glasvezelkabel moet de gronddekking minimaal 0,5 m zijn óf de glasvezelkabel moet tenminste 1,5 m onder de onderkant van de duiker de duiker kruisen.
3. Voor de gestuurde boring met A aangegeven op tekening Z1/17/009337 blad 2 dient door Rijkswaterstaat toestemming te worden verleend en mag op grond van deze vergunning niet worden uitgevoerd.
4. De gestuurde boring onder de Grootegastemertocht moet bij het kruisen van de regionale keringen Kade Grootegastemertocht West- en Oostzijde minimaal 10 meter beneden het maaiveld van de kering liggen. Dit betekent dat de boring aan de westzijde op diepte van tenminste -9,7 m NAP de kering moet kruisen en aan de oostzijde de kering op een diepte tenminste -9,5 m NAP moet kruisen.
5. De gestuurde boring onder de Buikstede moet de zo ondiep mogelijk zijn om de regionale kering zo min mogelijk aan te tasten.
6. De hoofdwatertongen de Grootegastemertocht en het Langs- of Wolddiep dienen na het leggen van de kabel, op de oorspronkelijke afmetingen worden hersteld.
7. De regionale keringen Kade Grootegastemertocht West- en Oostzijde, Kade Langsdiep Westzijde en Kade Van Starckenborghkanaal Zuidzijde dienen na het leggen van de kabel op de oorspronkelijke afmetingen worden hersteld.
8. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd tussen 1 april en 1 oktober. Buiten deze periode mogen er geen werkzaamheden aan waterkeringen worden uitgevoerd.
9. In afwijking van bijzonder voorschrift lid 8 kunnen, met inachtneming van onderstaande voorwaarden ook buiten de periode 1 april - 1 oktober, werkzaamheden worden uitgevoerd. Planning van de werkzaamheden in het stormseizoen dienen in nauw overleg met de afdeling vergunning en handhaving van waterschap Noorderzijlvest te geschieden.
10. De werkzaamheden mogen geen negatief effect hebben op het waterkerende vermogen van de waterkering
11. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
12. Het gemaal Westzandermolen nabij Woldweg 11 te Sebaldeburen moet tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven.
13. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
14. In het traject langs het Langs- of Wolddiep mag de ontgraving tijdens het stormseizoen niet langer dan 1 dag open zijn.
15. De gestuurde boringen onder de regionale keringen Kade Grootegastemertocht West- en Oostzijde en Kade van Starckenborghkanaal Zuidzijde moeten tijdens het stormseizoen in 1 dag worden afgerond.
16. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van het werk of onderdelen daarvan, worden aangevuld met een daartoe geschikte, aan te brengen grond.
17. Elke grondaanvulling nabij de hoofdwatertong en/of in de regionale kering dient mechanisch te worden verdicht.
18. Uitkomende grond dient te worden opgeslagen en naderhand onder regelmatig verdichten en in omgekeerde volgorde van ontgraving te worden aangevuld.
19. Naderhand moeten geroerde grondoppervlakken worden ingezaaid met graszaad volgens een passend mengsel dan wel worden afgedekt met (de oorspronkelijke) graszoden of bestrating, welke tijdens de werkzaamheden afzonderlijk dienen te worden opgeslagen.
20. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
21. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.



22. Het werk dient voor de duur van de vergunning door de houder van de vergunning in goede staat te worden onderhouden.
23. Na het uitvoeren van de werken moet binnen twee maanden een revisietekening worden aangeleverd aan het team Vergunningverlening en Handhaving van het Waterschap Noorderzijlvest.
24. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 8 november tot en met 19 december 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 7 november 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem