

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: gewenste bedrijfsopzet

Berekend op: 2016/04/20 11:30:08

Project: Kukenbeheer, Hengelo

RD X coördinaat: 218 700

Lengte X: 1000

Aantal Gridpunten X: 10

RD Y coördinaat: 449 000

Breedte Y: 1000

Aantal Gridpunten Y: 10

Berekende ruwheid: 0.09

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2015

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: G:\ISL3a V2015\ISL3a V2015 - Sabine\bin

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Zelhemseweg 49	219 346	449 359	22.11	10.1
Zelhemseweg 51	219 494	449 628	22.47	10.0

Brongegevens

Naam : Stal L		Type: AB	
RD X Coord.: 219 247	RD Y Coord.: 449 556	Emissie:	0.01222
hoogte van emissiepunt:	3.00		
verticale uitreesnelheid:	3.37	hoogte van gebouw:	5.0
diameter van emissiepunt:	2.65	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	219 228
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	449 555
		lengte van gebouw:	75.40
		breedte van gebouw:	24.40
		orientatie van gebouw:	60.00
Naam : Stal M		Type: AB	
RD X Coord.: 219 233	RD Y Coord.: 449 525	Emissie:	0.01237
hoogte van emissiepunt:	3.00		
verticale uitreesnelheid:	3.41	hoogte van gebouw:	5.0
diameter van emissiepunt:	2.65	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	219 259
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	449 537
		lengte van gebouw:	75.40
		breedte van gebouw:	24.40
		orientatie van gebouw:	60.00
Naam : Stal N		Type: AB	
RD X Coord.: 219 288	RD Y Coord.: 449 525	Emissie:	0.00756
hoogte van emissiepunt:	6.80		
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	4.5
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	219 288
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	449 525
		lengte van gebouw:	70.20
		breedte van gebouw:	16.50
		orientatie van gebouw:	60.00
Naam : Stal O		Type: AB	
RD X Coord.: 219 311	RD Y Coord.: 449 514	Emissie:	0.00839
hoogte van emissiepunt:	6.00		
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	4.1
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	219 311
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	449 514

		lengte van gebouw:	70.20
		breedte van gebouw:	15.30
		orientatie van gebouw:	60.00
Naam : Stal P		Type:	AB
RD X Coord.: 219 341	RD Y Coord.: 449 539	Emissie:	0.01437
hoogte van emissiepunt:	1.50		
verticale uittreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	5.0
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	219 338
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	449 498
		lengte van gebouw:	70.40
		breedte van gebouw:	24.40
		orientatie van gebouw:	60.00
Naam : Stal Q		Type:	AB
RD X Coord.: 219 370	RD Y Coord.: 449 507	Emissie:	0.01014
hoogte van emissiepunt:	6.60		
verticale uittreesnelheid:	6.53	hoogte van gebouw:	5.0
diameter van emissiepunt:	1.16	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	219 363
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	449 485
		lengte van gebouw:	75.40
		breedte van gebouw:	24.40
		orientatie van gebouw:	60.00

