

E-mail	: athegeman@planet.nl	Jupiter 29
Internet	: www.athegeman.nl	7071 TN Ulfst
KvK-Arnhem nr	: 09 140 722	Tel : 0315 - 630 875
BTW-nr	: NL 116 756 962 B01	Mob : 06 - 228 809 01
IBAN	: NL91 INGB 0004 3822 97	
BIC	: INGBNL2A	
Onderdeel	: Zoldervloer	Werknummer : 1635. 61.17
		Blad : B
		Datum : 06-11-2017
		Rev : 1

Exacte maatvoeringen nader te bepalen door de aannemer aan de hand van de tekeningen van Bouwkundig Bureau J. Mentink.

Zie pagina - 2 t/m. - 5 van rapport - A tbv. belangrijke informatie.

Zie pagina - 9 van rapport - A tbv. door derden aan te leveren onderdelen.

Indien op enig punt twijfel over de constructie ontstaat, dient nader met ATH te worden overlegd.

Slechts na overleg met en goedkeuring door ATH mag van de hier getekende constructie worden afgeweken.

Het binnenmetselwerk uitvoeren met lichtbetonsteen-blokken.

Het gevelmetselwerk uitvoeren met een steen met een blokdruksterkte ter grootte van minimaal 35 N/mm2 ivm. de vereiste waterdichtheid.

Gevelmetselwerk-dilataties volgens nader advies door de steenleverancier-adviseur.



Vlizotrapsparing.
Langs weerszijde van de sparing een 118 x 171,
uit twee stuks 59 x 171 tegen elkaar gelijkjmd.

* Ankerlose spouwmuur 140-20-140 vanaf de verdiepingvloer tot aan de nok.

** De gordingen-zoldervloerrandbalken Pos 1 op de 120 mm dikke metselwerkwanden laten dragen.

Al het hout uitvoeren in geschaafd Vuren-C18, tenzij anders aangegeven.
Constructiestaal : S235.

Bouten : 8.8
Draadeinden : 4.6

De metselwerk-borstweringen vanaf de verdiepingvloer tot aan de muurplaten in het voorhuis uitvoeren in 100-spouw-100.

Alle spouwbreedtes aanhouden volgens de tekeningen van Mentink.

21 = 59 x 171 - 610 : Zoldervloerbalklaag.

22 = 59 x 171 - 1220 : Koppelbalken ter hoogte van de zoldervloer in het voorhuis.

23 = : Stalton boven de deur in de bouwmuur.

24 = L 100 x 100 x 10 : Binnenspouwpladatei.

L 100 x 100 x 8 : Buitenspouwpladatei.

