

Bijlage bij:

- Verordening duurzaamheidslening gemeente Molenwaard
- Verordening stimuleringslening non-profitorganisaties gemeente Molenwaard

Maatregelenlijst duurzaamheid

Maatregel	Voorwaarden	
Zonnepanelen		Wattpiek
Zonneboiler	Minimale productie van 1,5 GJ per jaar	Jaaropbrengst GJ
Vloerisolatie/bodemisolatie	$R_c > 3,0 \text{ m}^2\text{K/W}$	m ²
Dakisolatie	$R_c > 3,0 \text{ m}^2\text{K/W}$	m ²
Dakisolatie ' groen'	Dakoppervlak > 8m ² Helling van het dak 45 graden Minimaal 5 lagen: wortelwerende laag, drainagelaag, filtervlies, substraatlaag	m ²
Spouwmuurisolatie	$R_c > 1,5 \text{ m}^2\text{K/W}$	m ²
Gevelisolatie	$R_c > 3,0 \text{ m}^2\text{K/W}$	m ²
HR++glas	$U < 1,2 \text{ m}^2\text{K/W}$	m ²
Micro-wkk/HRe ketel	Thermisch rendement > 100% Elektrisch rendement > 15%	
Warmtepomp boiler		
Warmtepomp		
Houtgestookte centrale verwarmingsinstallatie of warmwatertoestel	Opwekkingsrendement > 85% Emissie voldoet aan de Nederlandse emissierichtlijn lucht	
Warmteterugwinning uit douchewater		