

legenda

	werkgrans		asfalt trapfreen t.b.v aansluiting
	bestaande kadestrale grens		troit teband 138/16x250mm met steuring van beton
	bestaande te handhaven situatie		opsluiband 10x200mm met steuring van beton
	te handhaven boom		RWS-band 110/220x360mm, in het werk gestort, met gootlaagverbreding 150 mm en met steuringverbreding
	te handhaven rioolput		verlooptband 110/220x360 - naareid met gootlaag 150mm, in het werk gestort
	vervalen situatie		RWS-band 110/220x360mm, prefab-band, met steuring van beton
	nieuwe asfijl verharding		geteldebond 50/200x250mm, in het werk gestort
	proffbeton, swart, wel, bijkverband 1 overrijbaar de 250 mm 2 niet-overrijbaar de 160 mm		geteldebond 50/200x250mm, prefab band met steuring van beton
	betondubbelklinker 20x27x40mm kleur Engels rood (MBI), halfsteensverband		rotorband 300/380x500mm in het werk gestort
	proffbeton, d-250mm, antraciet print: cobblestone		uitstroonverlaging RWA, beton de 100mm met 2 rijen grabbetonstenen de 120 mm
	ongewapend beton C5/55 di 230 mm 250 mm menggrandaal		planhoofle t o v N.A.P.
	doorgaand gewapend beton C5/55 di 230mm 50 mm AC 16 base OL-C 250 mm menggrandaal 500 mm zand in zandbed		bestaande hoogle t o v N.A.P.
	principe-locatie voeg betonverharding		afschot verharding
	40 mm AC 16 Surf OL-B 60 mm AC 22 Bind OL-B Mesh Trak-Bitufur type 2, vastzetten met EAB 40 mm uifvolslag AL 16 Bind OL-B		nieuwe boom (derden)
	40 mm AC 16 Surf OL-B 40 mm AC 16 Bind OL-B 65 mm AC 22 Base OL-B 250 mm menggrandaal 500 mm zand in zandbed		lichtmaat A = ligh 10 n, uithang 6 n analar Plan-Nicte 160 120 W B = ligh 1 n, uithang 2,5 n, (nietgeruak) analar Nicte 740 56 W C = ligh 6 n, uithang 15 n analar Nicte 740 24 W
	25 mm AC 8 Surf OL-B Tirood of Clabron 70 mm AC 22 Base OL-A 250 mm menggrandaal 300 mm zand in zandbed		lokale verkeersbordpaal
	40 mm AC 16 Surf OL-B 40 mm AC 16 Bind OL-B 75 mm AC 22 Base OL-C 250 mm menggrandaal 500 mm zand in zandbed		thermoplastische markering met type en breedte
	40 mm AC 16 Surf OL-B 40 mm AC 16 Bind OL-B 65 mm AC 22 Base OL-C 250 mm menggrandaal 500 mm zand in zandbed		markering van haaienanden h: 0.70m
	niet-aansluiting		haaenandregels af -markering h: 0.30m
	egalisieren en inzaaien Lupine		duikerleiding PVC Ø 160mm met bob-hoofle ufhenden voortzen van - eindkap, - uifstroombak
			aantbrengen natuursteen keen 110x110 mm vrijgekopen uit het werk

maten in meters, tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t o v N.A.P.

Wijk	Choozedeiling	Geochied	Vijgen	Zhuun

gemeente Gairle

Kruisungen Turnhaulsebaan
rotonde Poppelseweg
nieuwe situatie

	Projectleider J. Coppelmans Beleidsingenieur bestuitering Beleidsingenieur 101010101-101 Diam 09-0-2016 Beleidsingenieur 8802-1298-411.dwg Getekend wvs Goedgekeurd bth Vrijen J. Afmelingen A0	Schaal 1:200	Projectnummer 1298-01	Tekening BR02	Wijziging -
--	--	-----------------	--------------------------	------------------	----------------