1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 25 januari 2017 een aanvraag ontvangen van om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het aanleggen van een dam met duiker in de Eelderwoldersloot nabij de kruising Borchsingel en de Hayo Ripperdalaan te Eelderwolde.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/004226.

De aanvraag omvat de volgende stukken:
Aanvraagformulier watervergunning, d.d. 25 januari 2017 met Omgevingsloket online aanvraagnummer 2768411;
Bijlage 1: vergunningstekening d.d. 18-01-2017 met tekeningnr. 1714243INwvDO01.

2.1 Aanleiding

In verband met het aanleggen van een voet-/ fietspad dient er een dam met duiker in de Eelderwoldersloot te worden geplaatst.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het aanleggen van een dam met duiker in de Eelderwoldersloot nabij de kruising Borchsingel en de Hayo Ripperdalaan te Eelderwolde.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- Dat de bestaande dam met duiker in zijn geheel wordt verwijderd;
- dat de duiker met de voorgeschreven afmetingen geen nadelige invloed heeft op de water aan- en afvoer;
- dat in plaats van een dam met duiker ook een fietsbrug met vrije overspanning mogelijk is.
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

I. Aan vergunning te verlenen voor het aanleggen van een dam met duiker in de Eelderwoldersloot nabij de kruising Borchsingel en de Hayo Ripperdalaan te Eelderwolde zoals is aangegeven op tekening met ons kenmerk Z/17/004226.
II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschiften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. Het leggen van de dam met duiker in de Eelderwoldersloot, op de vergunningstekening aangegeven, mag niet eerder aanvangen dan nadat de Eelderwoldersloot ter plaatse van de te leggen dam met duiker en tot 5.00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
2. Het leggen van de dam met duiker moet in den droge worden uitgevoerd, waartoe de Eelderwoldersloot op een daartoe geschikt tijdstip gedurende maximaal twee achtereenvolgende werkdagen moet worden afgedamd.
3. De dam moet worden voorzien van een duiker met een maximale lengte van 10 m1 en een inwendige diameter van minimaal 1100 mm gemaakt van PVC (tenminste kwaliteitsklasse 41) of gegolfd plaatstaal (voorzien van een coating met een minimale wanddikte van 1.2 mm) of beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met een minimale wanddikte van 50 mm).
4. De dam dient gelijkmatig te worden aangevuld met droge grond of zand, vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant van de duiker in lagen van maximaal 0.15 m, en daarboven tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0.30 m, welke lagen afzonderlijk moeten worden verdicht, waarbij geen ingesloten laagten ontstaan, als gevolg waarvan de afvoer van oppervlaktewater kan worden belemmerd.
5. De duiker dient gedeeltelijk te worden ingegraven in de vaste bodem van de Eelderwoldersloot.
6. De binnenonderkant van de duiker met een inwendige diameter van minimaal 1100 mm dient gelegd en gehouden te worden op -2.35 m NAP.
7. De binnenonderkant van de duiker met een inwendige diameter van 1250 mm dient gelegd en gehouden te worden op -2.45 m NAP.
8. De zijkanten van de dam moeten vanaf de vaste bodem tot aan het maaiveld worden aangevuld met goed doorgroeide grond (spitzoden) onder een helling niet steiler dan 1:1.
9. De bestaande dam met duiker, op tekening aangegeven, dient te worden verwijderd
10. Bij verwijdering van de dam dienen de taluds van de Eelderwoldersloot in een vloeiend geheel te worden aangebracht met de bestaande taluds en (vaste) bodem van de Eelderwoldersloot.
11. In plaats van een duiker mag er ook een fietsbrug met vrije overspanning geplaatst worden.
12. Ter plaatse van de brug en tot 10 m ter weerszijden ervan, dient de Eelderwoldersloot te worden gebaggerd tot de vaste bodem.
13. Het natte profiel van de Eelderwoldersloot mag door het aanbrengen van de fietsbrug inclusief de landhoofden, niet worden verkleind.
14. Indien mocht blijken dat naast en onder de fietsbrug extra verondieping optreedt in de periode tussen twee grote onderhoudsbeurten (baggeren), dan dient de vergunninghouder na eerste aanzegging van het waterschap, op kosten van de vergunnninghouder het natte profiel terug te brengen op het oorspronkelijk gebaggerde profiel.

15. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0.30 m, aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
16. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
17. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
18. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat.
19. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
20. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
21. Het werk dient voor de duur van de vergunning door de houder van de vergunning in goede staat te worden onderhouden.
22. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
23. Het technisch-constructief onderhoud van de dam met duiker of brug rust op de Gemeente Tynaarlo. Het onderhouden van het doorstroomprofiel van de duiker berust bij het waterschap Noorderzijlvest.
24. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 8 maart 2017 tot en met 18 april 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail dan wel bij faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze (bij brief) per post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 18 april 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

Evelien van der Kuil,
a.i. manager Watersystemen en Waterveiligheid