



Provincie Utrecht

Datum

27 december 2017

Kenmerk

in te vullen door de administratie

Watervergunning

voor het realiseren van 15 hectare natuur en moeras in
Polder Groot Mijdsrecht noord in gemeente De Ronde
Ven

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
2.3 Voorschriften voor wijzigen waterpeil	8
3 Aanleiding	9
3.1 Algemeen	9
3.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	10
4 Overwegingen	11
4.1 Toetsingskader	11
5 Procedure	12
5.1 Aanvraag en aanvullingen	12
5.2 Procedure	12
6 Mededelingen	13
Bijlage 1. Begrippen	14
Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning	15

Samenvatting

Op 17-07-2017 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van hoofdstuk 6 van de *Waterwet*) van Provincie Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder ons dossiernummer WN2017-003688.

De aanvraag betreft het realiseren van 15 ha natuur en moeras in polder Groot Mijdrecht Noord, ten oosten van de Hoofdweg en ten zuiden van de Proosdijerdsweg in Waverveen .

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

De gevraagde vergunning aan Provincie Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH, Utrecht, te verlenen voor:

- Het aanleggen van verbindingssloten en kwelsloten;
- Het aanleggen van een regelbare stuw met vispassage voor moerasblok 2;
- Het aanleggen van een inlaat met windwatermolen voor moerasblok 2;
- Het aanleggen van een regelbare stuw voor moerasblok 3;
- Het aanleggen van een inlaat met windwatermolen voor moerasblok 3;
- Het aanbrengen van een peilscheidend grondlichaam voor de peilbeheersing rondom moerasblok 2 en 3;
- Het instellen van een flexibel waterpeil binnen de moerasblokken 2 en 3;
- Het dempen van 810 m² oppervlaktewater;
- Het graven van 12.815 m² oppervlaktewater;
- Het aanleggen van een toegangsdam met duiker ø 0,8 m met een lengte van 9 meter in secundair oppervlaktewater;
- Het aanleggen van 4 interne dammen met duiker ø 0,6 m met een lengte van 10 meter in secundair oppervlaktewater.

De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

- aanvraagformulier (OLO-nummer OLO3096477);
- Bestekstekening (kenmerk DMS2017-0017300);
- Opruimtekening met huidige maaiveldhoogtes (kenmerk DMS2017-0017301);
- Profielen blad 1/2 (kenmerk DMS2017-0017298);
- Profielen blad 2/2 (kenmerk DMS2017-0017299);
- Tekening Details (kenmerk DMS2017-0017297);
- PvE landbouwbrug Middentocht (kenmerk DMS2017-0017302);
- Waterbalans (kenmerk DMS2017-0022762).

- I. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2017 en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 - Begrippen - worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur van AGV,

J. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben een afschrift gestuurd naar gemeente De Ronde Venen.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**.
Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van ons dossiernummer WN2017-003688.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 1 Oppervlaktewater algemeen

- 1.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 1.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
- 1.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 1.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 2 Dempen en aanleg verhardingen

- 2.1 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 2.2 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 2.3 Er mag niet meer dan 810 m² oppervlaktewater worden gedempt. De locatie van de demping staat op de tekening met kenmerk DMS2017-0017300 en is nader uitgewerkt in de waterbalans met kenmerk DMS2017-0022762 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 2.4 Er moet ten minste 810 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven. De locatie van de demping staat op de tekening met kenmerk DMS2017-0017300 en is nader uitgewerkt in de waterbalans met kenmerk DMS2017-0022762 die deel uit maakt van deze vergunning. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 2.5 Bij het creëren van oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem altijd worden voorkomen.

voorschrift 3 Toegangsdam Zuidzijde moerasblok 3 en interne dammen moerasblok 2

- 3.1 Voordat de dammen worden aangelegd, moet de watergang ter plaatse van de dammen en vijf meter aan weerszijden hiervan worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.
- 3.2 De dammen met duiker moeten voldoen aan de volgende maatvoering.

Tabel 2 afmetingen toegangsdam met duiker aan de zuidzijde moerasblok 3

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
maximale breedte dam op de waterlijn	8 meter
type duiker	rond
lengte duiker	maximaal 9 meter
inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,8 meter
Binnen-onderkant van de duiker	0,6 meter beneden het laagste vigerende peil van - 6,70 meter NAP
uitsteeklengte buiten dam	Maximaal 1 meter

Tabel 3 afmetingen interne dammen moerasblok 2

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
maximale breedte dam op de waterlijn	9 meter
type duiker	rond
lengte duiker	maximaal 10 meter
inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,6 meter
Binnen-onderkant van de duiker	NAP – 7,00 meter
uitsteeklengte buiten dam	Maximaal 1 meter

- 3.3 De taluds van de dammen mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 (hoogte) op 1,5 (breedte).
- 3.4 De duikers moeten worden vrijgehouden van waterplanten, drijfvuil en voorwerpen die de doorstroming kunnen belemmeren.

voorschrift 4 Stuwen met uitlaat moerasblok 2 en 3

- 4.1 De stuwen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden voor de maten.

Tabel 3 afmetingen stuwen

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
drempelbreedte	minimaal 0,7 meter
minimale drempelhoogte	NAP -7,10 meter
maximale drempelhoogte	NAP -5,90 meter

- 4.2 Onder en achter de stuw mag nooit lekkage optreden.
- 4.3 De regelbare stuw moet zo worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
- 4.4 De stuw moet altijd bereikbaar zijn voor bediening en onderhoud.
- 4.5 Ter plaatse van het uitstroompunt van de uitlaat mag geen erosie, uitspoeling of ophoping voorkomen.

voorschrift 5 Inlaat met windwatermolen

- 5.1 Onder en achter de inlaten met molen mag nooit lekkage optreden.
- 5.2 Het inlaten van water moet worden gestaakt als het waterpeil in de moerasblokken hoger komt dan NAP – 6,00 meter.
- 5.3 De windwatermolens moeten zo worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
- 5.4 De inlaten met molen moeten altijd bereikbaar zijn voor bediening en onderhoud.
- 5.5 Aan de zijde van het lage en hoge peilgebied van de windwatermolens moet een peilschaal worden aangebracht. Deze peilschaal moet een schaalverdeling ten opzichte van NAP en het maalpeil aangeven. De schaalverdeling moet goed afleesbaar, zichtbaar en nauwkeurig zijn.

voorschrift 6 Peil scheidend grondlichaam

- 6.1 Het grondlichaam moet zo worden aangelegd dat deze binnen de moerasblokken permanent een peilverschil van tenminste 0,70 meter kan keren en er door het peilverschil geen kwel of andere lekkage kan ontstaan.
- 6.2 De kruinhoogte moet na zetting een hoogte hebben van NAP -5,70 meter.
- 6.3 Wanneer de kruinhoogte na verloop van tijd op een hoogte van NAP – 5,90 meter is gezakt moet deze weer worden opgehoogd tot de oorspronkelijk aanleghoogte van NAP -5,00 meter.
- 6.4 De peilscheiding moet aan de hoogwaterzijde worden voorzien van een kleilaag van tenminste 0,3 meter dikte.

2.3 Voorschriften voor wijzigen waterpeil

voorschrift 7 Waterpeil moerasblokken

- 7.1 Het waterpeil binnen de moerasblokken moet zoveel mogelijk op een hoogte tussen NAP -6,10 en NAP -6,50 worden gehouden.
- 7.2 Wanneer binnen de blokken een waterpeil van NAP -6,00 meter wordt bereikt moet het inmalen van water worden gestaakt.
- 7.3 Voor het op peil houden van de moerasblokken moet het inlaten van water worden afgestemd op de waterbehoefte. Doorspoelen van de blokken moet worden voorkomen.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn, vrijgesteld van meldplicht zijn en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

In het kader van natuurontwikkeling wordt in het noordelijke deel van Polder Groot Mijdrecht ca. 15 hectare natte natuur ontwikkeld. Hiervoor worden twee gebieden geïsoleerd van de rest van de polder door aan de randen van het moerascomplex een peil scheidend grondlichaam aan te brengen en een flexibel hoger waterpeil toe te passen. Het waterpeil zal variëren tussen NAP -6,10 meter en NAP - 6,50 meter. Het streefpeil van de polder is NAP -6,70 meter. Voor het op peil houden van de moerasblokken wordt per blok een inlaat met een windwatermolen geplaatst en een uitlaat met regelbare stuw aangebracht. Ter plaatse van de uitlaat van moerasblok 2 wordt een vispassage aangelegd. Binnen de moerasblokken wordt de grond plaatselijk afgeplagd waardoor een drassige biotoop ontstaat. De aanwezige watergangen worden natuurvriendelijk gereconstrueerd door onder andere de taluds te verflauwen.

De moerasblokken worden gescheiden door een primaire watergang (Middentocht). Voor de verbinding van de blokken wordt over de Middentocht een brug aangelegd. De vergunning voor de realisatie van de brug wordt separaat aangevraagd en wordt daarom verder in deze beschikking buiten beschouwing gelaten.

Aangevraagde handelingen

- Het aanleggen van verbindingsslotsen en kwelslotsen;
- Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers;
- Het aanleggen van een regelbare stuw met vispassage voor moerasblok 2;
- Het aanleggen van een inlaat met windwatermolen voor moerasblok 2;
- Het aanleggen van een regelbare stuw voor moerasblok 3;
- Het aanleggen van een inlaat met windwatermolen voor moerasblok 3;
- Het aanbrengen van een peil scheidend grondlichaam voor het reguleren van een flexibel hoger waterpeil van moerasblok 2 en 3;
- Het instellen van een flexibel waterpeil binnen de moerasblokken 2 en 3;
- Het dempen van 810 m² oppervlaktewater;
- Het graven van 12.815 m² oppervlaktewater;

3.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1 en 10.7	Voldoet	n.v.t.
het dempen van wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 11.1	Voldoet	n.v.t.
het wijzigen en de aanleg van wateren	Hoofdstuk 12	Beleidsregel 12.3 en 12.4	Voldoet	n.v.t.
het wijzigen van het waterpeil.	Hoofdstuk 15	Beleidsregel 15.1 en 15.3	Voldoet	n.v.t.

Het aanbrengen van dammen met duikers met een duikerlengte tot 5 meter en in secundaire wateren is vrijgesteld van de vergunningplicht. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd als wordt voldaan aan artikel 2.26 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

Het verwijderen van dammen met duikers en bruggen in/over secundaire wateren is vrijgesteld van de vergunningplicht. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd als wordt voldaan aan artikel 2.28 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

Het verbreden van secundaire wateren is vrijgesteld van de vergunningplicht. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd als wordt voldaan aan artikel 2.1 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

Het verflauwen van het talud van secundaire wateren (realiseren natuurvriendelijke oevers) is vrijgesteld van de vergunningplicht. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd als wordt voldaan aan artikel 2.3 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

Het aanbrengen van beschoeiing is vrijgesteld van de vergunningplicht. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd als wordt voldaan aan artikel 2.22 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2017* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

In het kader van natuurontwikkeling wordt in het noordelijke deel van Polder Groot Mijdrecht ca. 15 hectare natte natuur ontwikkeld. Hiervoor worden twee gebieden geïsoleerd van de rest van de polder door aan de randen van het moerascomplex een peil scheidend grondlichaam aan te brengen en een flexibel hoger waterpeil toe te passen. Het waterpeil zal variëren tussen NAP -6,10 meter en NAP -6,50 meter. Het streefpeil van de aangrenzende polder is NAP -6,70 meter. Voor het op peil houden van de moerasblokken wordt per blok een inlaat met een windwatermolen geplaatst en een uitlaat met regelbare stuw aangebracht. Ter plaatse van de uitlaat van moerasblok 2 wordt een vispassage aangelegd. Binnen de moerasblokken wordt de grond plaatselijk afgeplagd waardoor een drassige biotoop ontstaat. De oevers van de aanwezige watergangen worden natuurvriendelijk gereconstrueerd door de taluds te verflauwen. Er wordt een aanzienlijke hoeveelheid oppervlaktewater gerealiseerd. Dit heeft een gunstig effect op het waterbergend vermogen in het noordelijke deel van Polder Groot Mijdrecht. Binnen de moerasblokken wordt het waterpeil in stand gehouden met gebiedseigen water. Het inlaten zal daarom geen verslechtering van de waterkwaliteit veroorzaken. Het instellen van een flexibel waterpeil heeft een positief effect op de natuurwaarden binnen het gebied. De ontwikkeling van het natuurgebied is in overleg met AGV tot stand gekomen.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregel(s) en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 17-07-2017 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier (OLO-nummer OLO3096477);
- Bestekstekening (kenmerk DMS2017-0017300);
- Opruimtekening met huidige maaiveldhoogtes (kenmerk DMS2017-0017301);
- Profielen blad 1/2 (kenmerk DMS2017-0017298);
- Profielen blad 2/2 (kenmerk DMS2017-0017299);
- Tekening Details (kenmerk DMS2017-0017297);
- PvE landbouwbrug Midentocht (kenmerk DMS2017-0017302);

De aanvraag is op 16-10-2017 aangevuld met een waterbalans (kenmerk DMS2017-0022762).

Op 13-10-2017 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de *Algemene wet bestuursrecht* (artikel 4.14 lid 3)) en de *Keur AGV 2017* (artikel 4.21 lid 3).

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de *Keur AGV 2017* en het *Keurbesluit Vrijstellingen* is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De 15 hectare natuur en moeras gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de *Keur AGV 2017* hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begrippen

Algemeen

1. Aanvrager/initiator: Provincie Utrecht
2. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. *Keur AGV 2017*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
7. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
8. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning. Deze onderdelen zijn ook vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning:

- aanvraagformulier (OLO-nummer OLO3096477);
- Bestekstekening (kenmerk DMS2017-0017300);
- Opruimtekening met huidige maaiveldhoogtes (kenmerk DMS2017-0017301);
- Profielen blad 1/2 (kenmerk DMS2017-0017298);
- Profielen blad 2/2 (kenmerk DMS2017-0017299);
- Tekening Details (kenmerk DMS2017-0017297);
- PvE landbouwbrug Midentocht (kenmerk DMS2017-0017302);
- Waterbalans (kenmerk DMS2017-0022762).