

Nummer: 18UTP00547

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 21 november 2017, ingekomen op 21 november 2017 geregistreerd onder zaaknummer WBD17-04369 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 19 januari 2018.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling van Stadsrand Dalem Zuid te Tilburg.
2. De werkzaamheden bestaan uit het:
 - (tijdelijk) dempen van enkele B-watergangen en tijdelijke retentievijvers;
 - vergraven van een B-watergang tot retentievijver(s);
 - afvoeren van hemelwater door toename van verhard oppervlak;
 - aanbrengen van lozingsconstructies in de retentievijvers.
3. Voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van van het bouwrijp maken van de ontwikkeling Stadsrand Dalem Noord, fase 1 ter hoogte van de Dalemreef te Tilburg is reeds een watervergunning verleend met ons kenmerk WBD17-03303.
4. Tevens zal voor de overige fases van Stadsrand Dalem nog een watervergunning aangevraagd worden zodra de inrichting verder uitgewerkt is.
5. Bij de aanleg van de retentievoorziening worden de bestaande retentievoorzieningen ten behoeve van de tunnelbak in de Burgemeester Letschertweg onder het spoor door, de oostelijke rijbaan van de Burgemeester Letschertweg en de sportvelden van Gudok ook meegenomen. Deze verharde oppervlakken grenzen aan het plangebied Stadsrand Dalem zuid en de betreffende retentievoorzieningen liggen in het verlengde van de beoogde retentievoorziening voor stadsrand Dalem Zuid.
6. Voor de tunnelbak en sportvelden Gudok is eerder vergunning verleend met nummers 08U008657 en 12UT005458.

Wetgeving

7. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.
8. Volgens artikel 3.6 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning neerslag door toename van verhard oppervlak of door afkoppelen van bestaand oppervlak, tot afvoer naar een oppervlaktewaterlichaam te laten komen.

Algemene regels

9. Het aanbrengen van een lozingsconstructie valt onder de algemene regels behorende bij de Keur en valt buiten de reikwijdte van de vergunning.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

10. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
11. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
12. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
13. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
14. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
15. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

16. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 6 en 13 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen

17. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.
18. Met een demping van oppervlaktewaterlichamen wordt de bestaande afwatering en wateraanvoer veranderd. Een demping mag niet leiden tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem, tenzij deze maatregel is gericht op verbetering van het watersysteem.
19. De te dempen oppervlaktewaterlichamen liggen in een vrij afwaterend gebied.
20. Er zullen delen van diverse B-watgangen gedempt worden.
21. Het is niet nodig om de bergingscapaciteit van de te dempen B-watgangen die verloren gaat te compenseren omdat de te dempen B-watgangen minimaal als waterberging functioneerden, maar vooral als waterafvoer.
22. Tevens zullen 2 bestaande retentievoorzieningen tussen de Burgemeester Letschertweg en het plangebied deels gedempt worden en onderdeel gaan uitmaken van de nieuw te graven retentievoorziening. De deels te dempen retentievoorzieningen zijn aangelegd als berging van het hemelwater van verhard oppervlak van de tunnelbak, de oostelijke rijbaan van de Burgemeester Letschertweg en de sportvelden Gudok op te vangen. Deze verharde oppervlakken zijn opnieuw meegenomen in de bergingsberekeningen in onderhavige vergunning.
23. Bij dempen en/of graven kunnen (on)gewenste effecten optreden op een aan het oppervlaktewaterlichaam toegekende ecologische functie.
24. Vanwege het dempen en/of graven van de oppervlaktewaterlichamen zijn er geen ecologische effecten te verwachten omdat aan de te dempen watgangen geen ecologische functies zijn toegekend.
25. Er worden geen belangen van derden geschaad bij de demping van de oppervlaktewaterlichamen.
26. De wijzigingen met betrekking tot de te dempen en graven oppervlaktewaterlichamen worden opgenomen in de Legger.

Afvoer hemelwater door toename van verhard oppervlak

27. Het doel van beleidsregel 13 (afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak) is om de mogelijk versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak of afkoppelen van verhard oppervlak op een optimale wijze in te passen in het bestaande watersysteem waar de ontwikkeling onderdeel van uitmaakt.
28. Uitbreidingsplannen met een toename aan verhard oppervlak en/of het afkoppelen van verhard oppervlak dienen zo veel als mogelijk hydrologisch neutraal te worden uitgevoerd en optimaal worden ingepast in het bestaande watersysteem.

29. Het reguleren van de lozing van hemelwater van grote verharde oppervlakken is bedoeld om een ernstige belasting van het watersysteem te voorkomen. Het gaat niet alleen om de individuele lozing, maar om het effect op het watersysteem van meerdere lozingen tezamen.
30. Voor deze situatie wordt retentie geëist. Door het voorschrijven van een retentie wordt voorkomen dat het watersysteem ter plaatse dermate zwaar wordt belast door een beperkt aantal lozingen zonder retentie, dat er geen nieuwe lozingen op het oppervlaktewaterlichaam door anderen kunnen worden toegestaan aangezien deze zouden leiden tot wateroverlast.
31. De totale omvang van het verhard oppervlak van waar het hemelwater afkomstig is, is groter dan 10.000m², namelijk 76.081m².
32. Bij dit oppervlak zijn de tunnelbak, een gedeelte van de oostelijke rijbaan van de Burgemeester Letschertweg en de sportvelden, gebouwen en terreinverhardingen van Gudok (allen bestaand verhard oppervlak) meegerekend.
33. Niet alle percelen hebben een afstroomfactor van 1 (100%), daarom is per oppervlak bepaald wat de afstroomfactor is. De afstroomfactor varieert van 0,67 voor de sportvelden tot 1,00 voor verhardingen. Het afstromend oppervlak komt na de verrekening met de verschillende afstroomfactoren op totaal 65.521m².
34. Uitgangspunt is dat er 60 millimeter berging boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) beschikbaar is in het plangebied.
35. De retentievoorziening wordt aangelegd aan de westkant van het plangebied. De retentievoorziening bestaat uit een zestal droogvallende bergingsvijvers en wordt gecombineerd met de bestaande B-watergang langs de Burgemeester Letschertweg.
36. Er is gekozen voor verschillende vijvers omdat er een verloop is van maaiveld en grondwaterstand aflopend van zuid naar noord.
37. De GHG varieert van 6,85m+NAP in het zuiden van het plangebied tot 6,30m+NAP in het noorden van het plangebied.
38. De bergingsvijvers worden van elkaar gescheiden door dammen die op een vastgestelde hoogte zijn afgewerkt of door dammen met duiker waarvan de instroomopening op een vastgestelde hoogte is uitgevoerd.
39. Door het toepassen van de dammen en de duikers is een waterschijf van circa 1 meter mogelijk en wordt de inhoud van de bergingsvijvers -ondanks het verschil in maaiveldhoogte en GHG- optimaal benut.
40. Tevens is in de bergingskelder van de tunnelbak 95m³ berging beschikbaar, dit is 50% van de inhoud van de bergingskelder. Vanuit de bergingskelder van de tunnelbak wordt het water in de bergingsvijver gepompt.
41. De infiltratiecapaciteit van de (wanden van de) bergingsvijvers bedraagt na grondverbetering en verwijdering van de toplaag 0,7m/dag.
42. De wanden van de bergingsvijvers hebben een oppervlakte van totaal 3.896m², de afvoer via infiltratie bedraagt daarmee 16,6 millimeter. De restopgave voor de berging bedraagt hiermee 43,4 millimeter.
43. De bergingsvijvers en de bergingskelder van de tunnelbak hebben een totale inhoud van 2.845m³.
44. Rekening houdend met de infiltratiecapaciteit van de wanden van de bergingsvijvers moeten de bergingsvijvers een inhoud hebben van 2.840m³ om een totale berging van 60 millimeter te realiseren.
45. Hiermee is er een overcapaciteit van 5m³ en voldoet de retentievoorziening aan de minimale bergingscapaciteit.
46. Bergingsvijver A zal worden aangeplant met helofyten, om die reden is rekening gehouden met een afname van de bergingscapaciteit van 10%.
47. Uitgangspunt is dat het hemelwater in de centrale berging zal infiltreren.
48. Vanuit de retentievoorziening is enkel een noodoverstort aangebracht naar het A-water welke in werking zal treden wanneer de centrale berging vol is. Vanuit de retentievoorziening vindt dus geen gedoseerde lozing plaats naar het omliggende watersysteem.
49. De ledigingstijd van de bergingsvijver door middel van infiltratie is minder dan 5 dagen.
50. De noodoverloopconstructie wordt aangelegd conform de algemene regel voor lozingsconstructies.

Algemeen

51. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 en 3.6 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- uitvoeren diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling van Stadsrand Dalem Zuid te Tilburg, bestaande uit het:

- (tijdelijk) dempen van enkele B-watergangen en tijdelijke retentievijvers;
- vergraven van een B-watergang tot retentievijver(s);
- afvoeren van hemelwater door toename van verhard oppervlak;

in de gemeente Tilburg één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen en rapporten met nummers WBD17-04369-A, WBD17-04369-B, WBD17-04369-C en WBD17-04369-D.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

7. As built gegevens

- 7.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan de afdeling Handhaving van waterschap Brabantse Delta.
- 7.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 7.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met de afdeling Kennis & Advies, via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

8. Dempen

- 8.1. De gedeeltelijk te dempen B watergangen (met leggercode OWL26133, OWL26134 en OWL26135) en retentievoorzieningen zijn aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer WBD17-04369-A.
- 8.2. De watergangen moeten eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
- 8.3. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen gronden moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

9. Lozen hemelwater afkomstig verhard oppervlak

- 9.1. Binnen het plangebied Stadsrand Dalem Zuid wordt 65.521m²afwaterend verhard oppervlak aangebracht.

- 9.2. Het afstromend hemelwater dient te worden opgevangen in een retentievoorziening alvorens het geloosd mag worden.
- 9.3. In de retentie dient voldoende ruimte beschikbaar te zijn om totaal 60mm te kunnen opvangen.
- 9.4. De benodigde retentie wordt uitgevoerd in 6 bergingsvijvers waarin een gedeelte van het water zal infiltreren en in de bergingskelder van de tunnelbak.
- 9.5. De berging in de bergingsvijvers moet boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) aanwezig zijn.
- 9.6. De bergingsvijvers moeten worden gegraven zoals aangegeven op de tekeningen met nummers WBD17-04369-A, WBD17-04369-B, WBD17-04369-C en WBD17-04369-D.
- 9.7. De taluds van de bergingsvijvers moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.
- 9.8. De bergingsvijvers moeten een inhoud hebben van minimaal 2.840m^3 .
- 9.9. De wanden van de bergingsvijvers moeten een oppervlakte hebben van minimaal 3.896m^2 .
- 9.1. De wanden van de bergingsvijvers moeten een infiltratiecapaciteit hebben van minimaal $0,7\text{m/dag}$.
- 9.2. In de bergingskelder van de tunnelbak moet minimaal 95m^3 berging aanwezig zijn.
- 9.3. De bergingsvoorzieningen moet binnen 5 dagen waarbinnen maximaal 2 millimeter hemelwater per etmaal is gevallen, leeggelopen zijn.
- 9.4. De bergingsvijvers moeten voorzien worden van een noodoverloopconstructie.
- 9.5. Eventuele schade aan de oever of het talud als gevolg van de lozingen dient door en voor rekening van de vergunninghouder te worden hersteld.
- 9.6. De vergunninghouder moet zorgdragen voor de technische instandhouding van het uitstroomwerk en wel zodanig dat de waterafvoer via het betrokken oppervlaktewaterlichaam onbelemmerd kan plaatsvinden.

Breda, 6 maart 2018
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Besluit bodemkwaliteit

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.

Algemene regel 14

Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen

1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Keur voor het aanleggen, verwijderen of behouden van lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij a- en b-wateren.

2. Voorschriften

1. Werken in a-wateren als bedoeld in de criteria, moeten zodanig worden aangebracht, dat het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt en geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt.
2. Werken als bedoeld in de criteria, mogen het doorstroomprofiel niet belemmeren.
3. Onverminderd de onderhoudsplichten verwijdert de eigenaar/gebruiker van de lozingsconstructies in a-wateren, binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk in het talud, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval.

3. Mededeling

Degene die een lozingsconstructies en onttrekkingswerken aanlegt als bedoeld in artikel 1 in a-wateren deelt dit tenminste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden mee aan het bestuur.

4. Toelichting

Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en langs oppervlaktewaterlichamen kunnen belemmerend werken voor onderhoud. Met deze algemene regel wordt een uniforme regeling geboden voor dergelijke werken. Deze moeten zodanig worden aangebracht dat hierdoor het onderhoud aan het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet belemmerd wordt of handelingen leiden tot schade aan taluds en/of waterbodem.

In het geval van een waterlozingspunt (buis) of drainagebuizen in oppervlaktewaterlichamen kan aan het volgende worden gedacht (niet-limitatief):

- * de uitmondingen van de drainagebuizen moeten zo worden aangelegd en gehouden, dat geen aantasting van het profiel van de watergang kan plaatsvinden;
- * het talud van de watergang vanaf de uitmonding van de drainagebuizen moet beschermd worden door het aanbrengen en onderhouden van uitloopgoten;
- * deze uitloopgoten moeten minimaal 0,15 m ingezonken in het talud van de watergang worden aangebracht en gehouden;
- * (drainage)buizen moeten worden afgeschuind overeenkomstig de taludhelling van de watergang;
- * na het aanbrengen van het waterlozingspunt moet de onderhoudsstrook goed geëgaliseerd zijn en vrij van (overige) obstakels.
- * Voor onttrekkingen aan oppervlaktewaterlichamen gelden dezelfde uitgangspunten ten aanzien van de daarvoor benodigde werken;
- * Indien nodig wordt de lozingsconstructies voorzien van een taludbescherming, deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de lozingsvoorziening tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam, bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam aanwezig; de taludbescherming strekt in horizontale richting 1 meter links en rechts van de lozingsvoorziening;

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap effectief toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden bij a-wateren. Om deze reden is een verplichte mededeling in deze algemene regel opgenomen.