



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

Gemeente Lopik
De heer K. de Leeuw
Raadhuisplein 1
3411 CH LOPIK

Datum

28 maart 2018

Contactpersoon

Procesbeheer / de heer M. Sleenwenhoek

Doorkiesnummer

(030) 209 73 58 / (030) 634 58 14

Uw brief d.d.

20 februari 2018

Uw kenmerk

Zaaknummer

23334

Onderwerp

Wijziging watervergunning met kenmerk 1079223 d.d. 8 juli 2016 voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden, op de locatie bij Wilhelmina's Hof in Benschop

Bijlagen

1 Nieuwe bijzondere voorschriften
2 Overzichtstekening 10112-90302

Geachte heer De Leeuw,

Op 20 februari 2018 hebben wij van u een verzoek ontvangen voor het wijzigen van een watervergunning. Het verzoek is bij ons geregistreerd onder zaaknummer 23334.

Het betreft de watervergunning d.d. 8 juli 2016 met kenmerk 1079223 voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden, op de locatie bij Wilhelmina's Hof in Benschop.

Met deze brief ontvangt u ons besluit betreffende de wijziging.

Wijziging en toetsing

De wijzigingen betreffen onderstaande punten:

- In plaats van vijf nieuwe dammen met duiker, zijn er drie nieuwe dammen met duiker gekomen en is de diameter van de duikers ook gewijzigd. De andere twee dammen met duiker zijn dichte dammen geworden.
- De vijf dammen met duiker die in de plaats van vijf bruggen zijn gekomen, hebben een andere diameter duiker gekregen.
- Er is ca. 20 m² meer wateroppervlak gegraven.

Bovenstaande is vergunbaar aangezien het geen noemenswaardige effecten heeft op de waterhuishouding ten opzichte van wat oorspronkelijk is vergund. De betreffende voorschriften worden gewijzigd en de oude overzichtstekening wordt vervangen door de nieuwe.

Wilt u bij reactie op deze brief de datum en het zaaknummer vermelden?

Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten
T (030) 634 57 00
post@hdsr.nl
www.destichtserijnlanden.nl



Besluit

Op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), besluiten wij de aan u verleende watervergunning d.d. 18 juli 2016 met kenmerk 1079223 als volgt te wijzigen:

1. De oude overzichtstekening 10112-90302 komt te vervallen.
2. De nieuwe overzichtstekening 10112-90302 wordt als bijlage aan de vergunning toegevoegd.
3. Bij Besluit lid 1 sub a komt het derde punt “het aanleggen van vijf dammen met duiker” te vervallen.
4. Bij besluit lid 1 sub a worden toegevoegd “het aanleggen van drie dammen met duiker” en “het aanleggen van twee dichte dammen”.
5. Bijzonder voorschrift 7 komt te vervallen.
6. Als nieuw bijzonder voorschrift 7 wordt toegevoegd: Ter compensatie van de dempingen in het plangebied (totaal 2013 m²) en de dempingen en versnelde afvoer als gevolg van de toegenomen verharding bij Terberg Exploitatiemaatschappij B.V. en J. Benschop V.O.F. (totaal 3481 m²) wordt een oppervlakte van **6395 m²** vergraven tot water.
7. De tekst onder het kopje “Overcompensatie” onder bijzonder voorschrift 11 komt te vervallen.
8. Als nieuwe tekst onder het kopje “Overcompensatie” onder bijzonder voorschrift 11 wordt toegevoegd: Ter compensatie van de dempingen in het plangebied (totaal 2013 m²) en de dempingen en versnelde afvoer als gevolg van de toegenomen verharding bij Terberg Exploitatiemaatschappij B.V. en J. Benschop V.O.F. (totaal 3481 m²) moet een oppervlakte van minimaal 5494 m² vergraven worden tot water. Er zal in het plangebied circa **6705 m²** vergraven worden tot water (rietland en de geïsoleerde watergang niet meegeteld). Van dit oppervlak bestaat 1235 m² uit natuurvriendelijke oevers. Hiervan mag 75% worden meegeteld als watercompensatie. Dit betekent dat er circa **6395 m²** (**(6705-1235) + 0,75 x 1235**) aan compensatie gerealiseerd zal worden.
In totaal wordt er dus **901 m²** (**6395-5494**) meer wateroppervlak gegraven dan minimaal nodig is. Er is dus sprake van overcompensatie. De gemeente kan deze overcompensatie gebruiken voor toekomstige dempingen onder de volgende voorwaarden:
9. De bijzondere voorschriften 17 tot en met 28 inclusief kopjes komen te vervallen.
10. De nieuwe bijzondere voorschriften 17 tot en met 28 in de bijlage bij dit besluit worden toegevoegd.

Voor het overige blijft de watervergunning onverkort van kracht.



Bezwaarmogelijkheid

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen, binnen zes weken na verzending van deze brief, bij ons bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek moet worden gericht aan:

Rechtbank Midden-Nederland
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

Het griffierecht bedraagt voor natuurlijke personen € 170,- en voor rechtspersonen € 338,-. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van de vergunning mee.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de procedure bij watervergunningsaanvragen? U kunt dan contact opnemen met team Procesbeheer, op telefoonnummer (030) 209 73 58.

Heeft u inhoudelijke vragen of opmerkingen over dit besluit, dan kunt u bellen met de heer M. Sleeuwenhoek, op telefoonnummer (030) 634 58 14. Algemene informatie kunt u ook op onze website vinden: www.destichtserijnlanden.nl.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
coördinator vergunningverlening en schouw

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Provincie Utrecht;
- Terberg Exploitatiemaatschappij, Newtonstraat 2, 3401 JA IJsselstein;
- J. Benschop V.O.F., Dorp 113, 3405 BB Benschop.



Bijlage 1 Nieuwe bijzondere voorschriften

Voorschriften aanleggen dammen met duiker (locaties 6, 7, en 11), dichte dammen (locaties 8 en 10) en vervangen bruggen door dammen met duiker (locaties 1, 2, 3, 4 en 12)

17. Voordat een dam wordt aangelegd, wordt het betreffende deel van de watergang vrijgemaakt van aanwezige bagger en begroeiing.
18. De dammen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 en 12 worden voorzien van een duiker met een inwendige diameter van minimaal 0,50 meter.
19. De duikers worden zodanig gefundeerd dat er geen verzakkingen en/of zettingen van de buizen optreden.
20. De duikereinden steken aan weerszijden 0,20 meter buiten het grondlichaam of krijgen een zodanige opsluiting, dat er geen uitspoeling naast en onder de duiker kan ontstaan.
21. De duikerbuizen dienen in een rechte lijn en in het hart van het oppervlaktewaterlichaam te worden gelegd.
22. De duikers worden steeds schoon en open gehouden en de aan weerszijden gelegen gedeelten watergang worden op een zodanige diepte gebracht en gehouden dat de duikers over het gehele doorstroomprofiel dienst kunnen doen.
23. De dammen hebben een onderbreedte van maximaal 8,0 meter.
24. De dammen worden aan weerszijden van een grondkering of erosiebestendige afdekking voorzien, zodat er geen grond of puin vanuit de dam in de naastliggende watergang kan raken.
25. Als een dam niet meer wordt gebruikt, wordt deze verwijderd. Nadat een dam (met duiker) is verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet het profiel vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.

Locaties 6, 7, en 11

26. 20% van de diameter van de duiker wordt gelegd en gehouden met lucht ten opzichte van het zomerpeil (N.A.P. minus 1,77 meter (PG0018)) met een minimum van 0,10 meter.

Locaties 1, 2, 3, 4 en 12

27. Delen van de oude bruggen, voor zover deze geen deel uitmaken van de aan te leggen dammen met duiker en/of in strijd zijn met de bijzondere voorschriften, worden verwijderd.
28. 20% van de diameter van de duiker wordt gelegd en gehouden met lucht ten opzichte van het zomerpeil (N.A.P. minus 1,55 meter (PG0669)) met een minimum van 0,10 meter.