



DESCRIPTION TECHNIQUE / TECHNISCHE OMSCHRIJVING

DW ECO 2.0

ORIGINE

- Jérémias/Wassertrudingen/Allemagne

COMBUSTIBLE

- Gaz/Gaz condensation, fuel/fuel condensation, Bois & pellet(avec max 20% de Taux d'hygrométrie)

PAROIS

- Intérieure: INOX AISI 316Ti 5/10 mm
- Extérieure: INOX AISI 304 5/10 mm

ISOLATION

- 25 mm laine minérale 120kg/m³
- $R=0.26 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
- $\lambda=0.06 \text{ W/m.K}$

TEMPERATURES

- Maximum intérieur :600°C
- Maximum de pointe:1000°C

ASSEMBLAGE

- Emboitement mâle-femelle de 56mm
- Bride de sécurité comprise(70mm)

CERTIFICATIONS

- Iso 9002
- TUV
- N° CE : 0036 CPD 9174 046
- Garantie 25 ans (inox uniquement)
- Marquage CE
- T200-P1-W-V2-L50050-O00
- T400-N1-W-V3-L50050-O30
- T400-N1-D-V3-L50050-G70
- T450-N1-W-V2-L50050-O50
- T600-N1-W-V2-L50050-O50
- T600-N1-D-V3-L50050-G70
- T600-N1-W-V2-L50050-G70

OORSPRONG

- Jérémias/Wassertrudingen/Duitsland

BRANDSTOFFEN

- Gas/Gaz condensation, Stookolie/Stookolie condensation , Vaste bradstoffen & pellet (met max vochtigheidsgraad van 20%)

WANDEN

- Binnen: INOX AISI 316Ti 5/10 mm
- Buiten: INOX AISI 304 5/10 mm

ISOLATIE

- 25 mm minerale wol 120 kg/m³
- $R = 0,26 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
- $\lambda = 0,06 \text{ W/m. K}$

TEMPERATUREN

- Maximum rookgastemperatuur:600°C
- Maximum piektemp.:1000°C

VERBINDING

- Overlapping mannelijk-vrouwelijk 56mm
- Klemband inbegrepen(70mm)

CERTICERING

- Iso 9002
- TUV
- N° CE : 0036 CPD 9174 046
- Garantie 25 jaar (alleen RVS/inox)
- CE Markering
- T200-P1-W-V2-L50050-O00
- T400-N1-W-V3-L50050-O30
- T400-N1-D-V3-L50050-G70
- T450-N1-W-V2-L50050-O50
- T600-N1-W-V2-L50050-O50
- T600-N1-D-V3-L50050-G70
- T600-N1-W-V2-L50050-G70

