



Legenda nieuwe situatie

- werkgrans Bouwrijp
- geleideband 50/200x200 mm
- opsluitband 200x200 mm
- opsluitband 100x200 mm
- fietsstraat rood asfalt
- fietsstraat, te handhaven rood asfalt
- betonstraatsstenen k.f. 80 mm heidepaars in keperverband
- straatlankers k.f. rood/bruin in keperverband
- betonpad
- betontegels 300x300x80 mm grijs in halfsteensverband
- verkeersdrempel van betonstraatsstenen: markering in bss wit en bss zwart
- betonstraatsstenen k.f. 80 zwart in elleboogverband
- 5 strekde goot van betonstraatsstenen k.f. 80 heidepaars
- herstraten betonstraatsstenen k.f. 80 mm heidepaars in keperverband
- herstraten 5 strekde goot van betonstraatsstenen k.f. 80 heidepaars
- aanbrengen trottoirkolk
- aanbrengen straatkolk
- boomvak van trottoirbanden 180/200x250 mm
- aanbrengen wortelscherm
- inzaaien
- aanbrengen beplanting: Rosa 'Scarlet Pavement' A-kwaliteit, eigen wortel, 5 st/m
- aanbrengen beplanting: Hedera colchica 'Foli Favourite' plantmaat 40-60cm, container, 3-4 st/m²
- te planten boom: Quercus robur 'Fastigiata Koster' plantmaat 20-25cm, 3-4 x verplant, met draadkult, onderbegroeiing: gazon
- te planten boom: Acer rubrum 'Indian Summer' plantmaat 20-25cm, 3 x verplant, met draadkult, onderbegroeiing: Rosa 'Austriana', A-kwaliteit, minimaal 3 takken, container
- te planten boom: Prunus 'Ulmotoko' plantmaat 20-25cm, 3 x verplant, met draadkult, onderbegroeiing: Rosa 'Austriana', A-kwaliteit, minimaal 3 takken, container
- te planten boom: Styphnodaphne japonicum 'Columnaris' plantmaat 20-25cm, 3 x verplant, met draadkult, onderbegroeiing: Rosa 'Miralto', A-kwaliteit, minimaal 3 takken, container
- te handhaven boom
- indicatieve vloerpeilhoogte gebouwen
- indicatieve lokale lichtmast
- bestaande lichtmast
- inrichting openbare ruimte op particulier terrein
- bouwvlak

Legenda riolering

- aanbrengen DWA-riolering met stroomrichting, materiaal en diameter
- aanbrengen RWA-riolering met stroomrichting, materiaal en diameter
- aanbrengen DWA-inspectieput met putnummer, putdijkselhoogte en b.o.b.-hoogte
- aanbrengen RWA-inspectieput met putnummer, putdijkselhoogte en b.o.b.-hoogte
- aanbrengen kunststof RWA-inspectieput met putnummer, putdijkselhoogte en b.o.b.-hoogte
- bestaande riolering
- nutstracé

0 2,5 5 7,5 10m
SCHAAL 1:250

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld

2.0	Tweede versie	13-04-2018
1.0	Eerste uitgave	29-03-2018
uitgave: wijzigingen		

BRM Marsch Kruiserbrink		Aveco de Bondt	
NIEUWE SITUATIE		ingenieursbureau	
Gemeente Hardenberg		aangemerkt voor de Borchstraat 2 Postbus 44 3900 AB Harderwijk T +31 (0)480 83 33 33 E totomarsch@debondt.nl	
gemaakt door	gecontroleerd door	project nr.	blad 3 van 1
JGD	BSS	172660	status: Voorlopig
13-04-2018	13-04-2018	schaal: 1:250	versie
13-04-2018	13-04-2018	tekenaar: AB	172660-T-3001

2.0