



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66192

Ten name van: Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP 'S-Gravenhage

Locatie: ter plaatse van de rotonde N207/N231 te Aarlanderveen in
gemeente Alphen aan den Rijn



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 20 november 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Arcadis Nederland, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het ter vervanging van een bestaande oeverconstructie, aanbrengen en hebben van een nieuwe oeverconstructie binnen de kernzone van een regionale kering en de reconstructie van de wegter plaatse van de rotonde N207/N231 te Aarlanderveen in gemeente Alphen aan den Rijn. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.108012.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- grondmechanisch en stabiliteitsberekeningen.

1.1 Zorgplicht

- Het rijden met materieel met een gewicht van maximaal 50 ton over verharde wegen binnen de kernzone van de regionale kering, ter plaatse van de rotonde N207/N231 te Aarlanderveen in gemeente Alphen aan den Rijn;

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Vergunningplicht

- Het ter vervanging van een bestaande oeverconstructie, aanbrengen en hebben van een nieuwe oeverconstructie binnen de kernzone van een regionale kering;
- Het ten behoeve van de reconstructie van de weg aanbrengen en hebben van maximaal 10.000 m² extra verhard oppervlak dat een versnelde afvoer tot gevolg heeft alsmede zand, weg(funderings)materiaal en betonzuilen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- Het ten behoeve van de reconstructie van de weg aanbrengen en hebben van kolken en hwa leidingen binnen de kern- en beschermingszone en buiten het profiel van vrije ruimte van de regionale kering; ter plaatse van de rotonde N207/N231 te Aarlanderveen in gemeente Alphen aan den Rijn.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP 'S-Gravenhage.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het ter vervanging van een bestaande oeverconstructie, aanbrengen en hebben van een nieuwe oeverconstructie binnen de kernzone van een regionale kering,
 - b. het ten behoeve van de reconstructie van de weg aanbrengen en hebben van maximaal 10.000 m² extra verhard oppervlak dat een versnelde afvoer tot gevolg heeft alsmede zand, weg(funderings)materiaal en betonzuilen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
 - c. het ter compensatie van de toename aan verhard oppervlak gebruik maken van het water dat middels vergunning V65167 wordt of is gerealiseerd;
 - d. het ten behoeve van de reconstructie van de weg aanbrengen en hebben van kolken en hwa leidingen binnen de kern- en beschermingszone en buiten het profiel van vrije ruimte van de regionale kering;

een en ander ter plaatse van de rotonde N207/N231 te Aarlanderveen in gemeente Alphen aan den Rijn; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):

- memo Groot onderhoud N207e, ontwerp damwanden met referentie 079310960.A d.d. 16 maart 2017
- situatietekening N207e turborotonde met tekeningnummer GO_N207-UO-0-DES-P-SIT blad 01A, blad 01B en blad 01C d.d. 8 februari 2018;
- dwarsprofielen en details met tekeningnummer GO_N207-UO-0-DES-C/D blad 02 d.d. 8 februari 2018;
- raveling damwanden N207 met projectnummer E07031.002153.0100 en tekeningnummer 3001 d.d. 22 november 2017;

die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 17 mei 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 17 mei 2018

Aantal bijlagen: 6

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Aanvrager: Arcadis Nederland, Postbus 264, 6800 AG Arnhem.

5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Twee weken voor aanvang van de werkzaamheden moeten een waterbalans en tekeningen ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd. De tekeningen moeten weergeven waar verhard oppervlak wordt aangebracht, waar verhard oppervlak wordt verwijderd en naar welke watergang het verhard oppervlak afwatert.
2. Voordat het verhard oppervlak wordt aangelegd, moet het te compenseren oppervlaktewater zijn gegraven.



Waterkeringen, damwandconstructie

3. Twee weken voor aanvang van de werkzaamheden moeten een werkplan en uitvoeringstekeningen worden toegestuurd. De uitvoeringstekeningen moeten overeen komen met het ontwerp waarvoor vergunning is verleend. Tekeningen moeten de situering van de nieuwe damwand ten opzichte van de bestaande constructie weergeven.
4. De nieuw aan te brengen damwand moet op de plek van de bestaande damwand worden aangebracht. Dit wil zeggen dat de as van de damwand moet samenvallen met de as van de bestaande constructie.
5. De werkbreedte mag niet meer bedragen dan vijf meter. Dit houdt in dat gedurende de gehele proces de ruimte tussen de oude damwandscherm en de nieuwe damwandscherm nimmer groter mag zijn dan vijf meter. Aan het einde van de werkdag moet er altijd sprake zijn van een gesloten constructie.
6. In geval puin op de bodem van de watergang wordt aangetroffen en deze ten behoeve van het aanbrengen van de damwand moet worden verwijderd, mag de sleufdiepte, zonder additionele maatregelen, niet breder zijn dan 0,50 m en niet dieper zijn dan 0,30 m (t.ov. het huidige onderwatertalud). De te nemen maatregelen moeten in het werkplan staan.
7. De damwandconstructie moet zo aansluiten op de naast gelegen bestaande constructie dat geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
8. Tijdens en als gevolg van de werkzaamheden mag het functioneren van de inlaten niet worden belemmerd. Na afloop van de werkzaamheden dient de inlaat in zijn oorspronkelijke staat te zijn hersteld.
9. De uiteinden van de inlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen (waaronder als gevolg van mechanisch onderhoud).
10. Twee weken voor aanvang van de werkzaamheden dienen tekeningen van de damwandconstructie ter plaatse van de inlaten ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd.

Waterkeringen, wegreconstructie

11. Binnen twee weken voor aanvang van de werkzaamheden moet ten behoeve van de reconstructie van de weg werktekeningen en een werkplan ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden aangebracht. De werktekeningen en het werkplan moeten
 - a. de voorbelasting;
 - b. de diepte van de ontgravingen;
 - c. de fasering van de werkzaamheden;
 - d. de locaties waar binnen het profiel van vrije ruimte zand of ander wegfunderingsmateriaal wordt aangebracht;
 - e. de aan te brengen kleikist;in relatie tot het profiel van vrije ruimte van de waterkering weergeven.



12. De werkzaamheden moeten conform de te overleggen werktekeningen en werkplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
13. Binnen de kernzone van de waterkering mag er geen verticale of horizontale drainage worden toegepast.
14. Binnen het profiel van vrije ruimte mag er alleen onder de weg en de betonzuilen zand worden aangebracht. Het ten behoeve van de fundering van de geleiderail aanbrengen van zand binnen het profiel van vrije ruimte is niet toegestaan.
15. Binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering mogen geen leidingen en kolken worden aangebracht. Het profiel van vrije ruimte van de waterkering heeft een kruinbreedte van 1,5 m op een hoogte van ten minste NAP plus 0,10 m, met een binnentalud van 1:3 en vervolgens over een breedte van 5,75 m op een hoogte van NAP min 1,1 m een horizontaal verloop.
16. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.
17. De vergunninghouder moet van te voren in overleg met het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving de nulsituatie bepalen. De meetresultaten moet hij overleggen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland. Alle eventuele in de waterkering lichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
18. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
19. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmatten, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
20. Daar waar binnen het profiel van vrije ruimte zand wordt aangebracht moet er tussen de weg en het water een kleikist worden aangebracht. De kleikist moet tenminste 50 cm breed zijn, aan de buitenkant van de weg gelegen zijn en zo diep worden aangelegd dat wordt aangesloten op slecht doorlatende ondergrond.
21. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (I_c) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.



Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1.

Algemeen Technische Voorschriften

22. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moeten alle wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp, waaronder de locatie van de damwandplanken ten opzichte van de oeverlijn, de scheefstand, de lengte van de planken (welke planken zijn ingekort), welke obstakels in het werk zijn tegengekomen, welke oude constructiedelen zijn verwijderd en welke zijn achtergebleven worden weergegeven.
23. Tijdens het uitvoeren van werken:
- moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
24. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
25. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De volgende handelingen:

- Het ter vervanging van een bestaande oeverconstructie, aanbrengen en hebben van een nieuwe oeverconstructie binnen de kernzone van een regionale kering;
- Het ten behoeve van de reconstructie van de weg aanbrengen en hebben van maximaal 10.000 m² extra verhard oppervlak dat een versnelde afvoer tot gevolg heeft alsmede zand, weg(funderings)materiaal en betonzuilen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- Het ten behoeve van de reconstructie van de weg aanbrengen en hebben van kolken en hwa leidingen binnen de kern- en beschermingszone en buiten het profiel van vrije ruimte van de regionale kering;

zijn getoetst aan het beleid van Rijnland.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

Artikel 4, Beleidsregel 19 Bouwen

De aan te brengen damwand is getoetst in relatie tot de buitenwaartse stabiliteit.

De binnenwaartse stabiliteit is echter niet maatgevend daar de onderzijde van de fundering op een hoogte ligt van circa NAP -0,70 m (niet waterkerende objecten worden geacht geen bijdrage te leveren aan de stabiliteit van de kering). Deze hoogte is gelijk aan de hoogte van de damwand.

De levensduur van de constructie is niet beoordeeld. De damwand wordt aangelegd in opdracht van provincie Zuid-Holland. Voor oeverconstructies die door overheidsorganisaties worden aangebracht die een beheerderstaak hebben met betrekking tot het in stand houden van de oever, geldt geen vaste levensduur eis.

Middels een werkplan en tekeningen zal moeten worden aangetoond dat tijdens de uitvoering het waterkerend vermogen niet negatief wordt beïnvloed.

Artikel 2 en 3, Beleidsregel 11 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak

Ter compensatie van de toename aan verhard oppervlak zal de sloot langs de N207, ten zuiden van N231, worden verbreed. Hier is middels vergunning V65157 vergunning voor verleend. Middels tekeningen en berekeningen zal de vergunninghouder moeten aantonen dat er voldoende water wordt gerealiseerd ter compensatie van de toename aan verhard oppervlak.



Omdat de watergangen ten noorden van de N231 binnen een ander peilgebied vallen, zal een deel van de N207, ten noorden van de N231, middels een HWA moeten afwateren naar het gebied ten zuiden van de N231, zodanig dat het peilgebied ten noorden van de N231 niet extra wordt belast als gevolg van de toename aan verhard oppervlak.

Artikel 3 en 4, Beleidsregel 20 Grondverzet

Binnen het profiel van vrije ruimte van de kering wordt er ontgraven en wordt zand en ander weg(funderings)materiaal aangebracht.

Zand wordt onder bepaalde omstandigheden bij dijkreconstructies gebruikt en wordt daarom niet als een niet waterkerend object beschouwd. Zand is daarom binnen het profiel van vrije ruimte conform artikel 4 toelaatbaar mits dit niet ten nadele is van de waterkerendheid. De waterkerendheid wordt gewaarborgd door de aanwezigheid van een minimaal 3 meter brede grondlichaam en aan te brengen kleikist. In afwijking van de tekening mag er dan ook naast de weg (betonblokken) geen zand binnen het profiel worden aangebracht.

Het aanbrengen van weg(funderings)materiaal binnen het profiel van vrije ruimte is alleen toegestaan als er sprake is van een zelfstandige, vervangende waterkerende constructie. Er is sprake van een zelfstandige, vervangende waterkerende constructie als de stabiliteit en de hoogte zijn gewaarborgd. Hierboven is uiteengezet dat de stabiliteit middels de te plaatsen damwand is gewaarborgd. Het 3 m brede grondlichaam tussen de weg en de waterlijn waarborgt de hoogte (en de waterkerendheid). Hiermee wordt er voldaan aan de eis van een zelfstandige, vervangende waterkerende constructie.

Middels een werkplan en tekeningen zal moeten worden aangetoond dat tijdens de uitvoering het waterkerend vermogen niet negatief wordt beïnvloed.

Artikel 2 en 3, Beleidsregel Kabels en leidingen en Artikel 3, Beleidsregel 19 Bouwen

Het betreft een drukloze leiding die buiten het profiel van vrije ruimte wordt geplaatst. Om deze reden worden er geen eisen gesteld aan de materiaalkeuze. De kolken moeten worden gezien als bouwwerk. Beleidsregel 19 is van toepassing. De kolken worden buiten het profiel van vrije ruimte geplaatst en voldoen hiermee aan het beleid.

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Paules Dukker
Doorkiesnummer : 071 306 3460
E-mail : paules.dukker@rijnland.net