

## Richtlijnen beeldkwaliteit

### Gebouwworm

Het gebouw vormt een ruimtelijk ensemble met de tegenoverliggende Nederlands Hervormde Kerk. Daarmee is de grotere korrelgrootte, de terug liggende locatie t.o.v. de rooilijn en de bouwvorm ruimtelijk te verklaren.

Het gebouw heeft het karakter en de uitstraling van een pastorie (2 bouwlagen met kap). De klassieke, symmetrische gevelvlakken uitvoeren in metselwerk (baksteenarchitectuur) met grote raampartijen.

Het gebouw dient afgedekt te zijn met een kap voorzien van keramische dakpannen en duurzame materialen. De toe te passen dakkapellen dienen in maat en uitvoering passend te zijn in het dakvlak.

Aanbouwen zijn in grootte en verschijningsvorm (o.a. materiaalgebruik) ondergeschikt aan het hoofdgebouw.

Balkons maken onderdeel uit van het gebouw.

### Referentiebeelden pastorie



### Materiaalgebruik

Er dient uitsluitend gebruik gemaakt te worden van materialen met voldoende dieptewerking en textuur, geen kunststof en er dient voldoende aandacht besteed te worden aan de detaillering.

### Referentiebeelden materiaalgebruik



### Terreininrichting

De inrit van de oprijlaan accentueren middels een poorthekwerk.  
Een groene inrichting van de voortuin waarin het parkeren ondergeschikt is aan de tuininrichting. Er dient voldoende ruimte te zijn voor (grote) bomen  
In sfeer en karakter aansluitend bij de uitstraling van het gebouw en bij voorkeur een symmetrische opbouw.  
Terreinafscheiding in sfeer en karakter aansluitend bij het gebouw.

### Referentiebeelden terreininrichting

