

Nummer: 18UTP01956

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 15 mei 2018, ingekomen op 15 mei 2018 geregistreerd onder zaaknummer WBD18-04787.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van bemaling ten behoeve van de aanleg van een transportleiding van van pompstation Gilzerbaan naar Tilburg.
2. Het water wat onttrokken wordt zal ook geloosd worden op de nabij gelegen watergangen.
3. Als bijkomende werkzaamheden zullen tevens watergangen tijdelijk afgedamd worden om ervoor te zorgen dat het onttrokken water terug in de bodem kan infiltreren.
4. De totale lengte van het tracé is circa 5,2km. De nieuwe waterleiding wordt grotendeels aangelegd in de bestaande leiding. Om de leiding aan te kunnen leggen wordt de bestaande leiding op een aantal locaties vrij gegraven en vervolgens wordt de nieuwe leiding in de bestaande leiding aangebracht. De ontgravingen vinden plaats onder de grondwaterstand, zodat een bemaling noodzakelijk is om het werk in den droge uit te kunnen voeren.
5. Ter onderbouwing van deze aanvraag is door een bemalingsadvies opgesteld met kenmerk R003-1252550ATX-V02-agv-NL, d.d. 6 april 2018.
6. Voorafgaand aan de vergunningaanvraag is op basis van het Besluit milieueffectrapportage door het waterschap een vormvrij m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen (met kenmerk 18UTP01318) waarin is besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, dit besluit maakt tevens onderdeel uit van de vergunningsaanvraag.
7. Het onttrokken grondwater zal gedeeltelijk geloosd worden in het oppervlaktewater ter plaatse en gedeeltelijk ter plaatse in de bodem infiltreren. Voor lozingen in het oppervlaktewater is een algemene regel, waardoor voor lozingen geen vergunning nodig is als niet meer dan 100m³ per uur geloosd wordt.
8. Op een aantal locaties zal mogelijk meer dan 100m³ per uur onttrokken en geloosd worden.

Wetgeving

9. Volgens artikel 3.7 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning water te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen.
10. Volgens artikel 3.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, verboden zonder vergunning van het bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren.

Algemene regels

11. De volgende aangevraagde werkzaamheden vallen onder algemene regels behorende bij de Keur en vallen buiten de reikwijdte van deze vergunning:
 - Het tijdelijk afdammen van B- watergangen (algemene regel 3);
 - Het tijdelijk afdammen van C-watergangen (algemene regel 4);
 - Het lozen van water in oppervlaktewater met maximaal 100m³ per uur (algemene regel 12).
12. Deze werkzaamheden dienen derhalve te voldoen aan de algemene regels.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

13. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
14. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
15. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
16. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
17. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
18. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

19. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 22 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
20. Conform de algemene uitgangspunten voor grondwatergebruik geldt dat er zo zuinig mogelijk met grondwater moet worden omgaan, geen verdroging mag optreden (met name in beschermde gebieden) en geen overlast of schade mag ontstaan aan nabij gelegen opstallen.
21. Het beleid geeft aan dat minimalisatie van de grondwateronttrekking door het toepassen van aangepaste bouwtechnieken en een zorgvuldige planning noodzaak is.
22. Bij niet te vermijden bronbemalingen in de beschermde gebieden waterhuishouding en attentiegebieden dient het onttrokken water ongeacht de omvang van de onttrekking altijd teruggebracht te worden in de bodem.
23. Bij onttrekkingen tussen 200.000 en 500.000m³ per jaar moet het streven gericht zijn op het minimaal 50% terugbrengen in de bodem.
24. Bij de bronbemalingen waarbij niet al het water teruggebracht wordt in de bodem dient in geval van mogelijk negatieve effecten op de omgeving te worden onderzocht of de effecten kunnen worden verminderd.
25. De vergunninghouder is op grond van artikel 7.18 van de Waterwet verplicht eventuele schade als gevolg van de grondwaterstandsverlaging te ondervangen en indien dat redelijkerwijs niet verlangd kan worden, te vergoeden.
26. Het waterschap streeft naar het volgen van de werkwijze voor tijdelijke grondwaterbemalingen zoals staat aangegeven in de "BRL SIKB 12000 Tijdelijke grondwaterbemaling".

Het onttrekken van grondwater

27. De bemaling vindt gedeeltelijk plaats in beschermd gebied waterhuishouding.
28. In een periode van maximaal 5 maanden zal maximaal 268.000m³ grondwater aan de bodem onttrokken worden.
29. De onttrekking zal plaatsvinden met maximaal 300m³ per uur, 7.200m³ per dag en 67.000m³ per maand in een GHG-situatie.
30. Het onttrekkingsdebiet en waterbezwaar varieert sterk over het gehele tracé en is afhankelijk van onder andere de ontgravingsdiepte, de doorlatendheid van de ondergrond en de grondwaterstand tijdens uitvoering. Bij diepe grondwaterstanden kan op veel locaties een bemaling achterwege blijven.
31. Het berekende onttrekkingsdebiet en waterbezwaar tijdens een GHG-situatie is weergegeven in onderstaande tabel:

Onderdeel	Verlaging (m)	Duur bemaling (dagen)	Max debiet (m³/uur)	Max debiet (m³/dag)	Max Water-bezwaar (m³)	Min debiet (m³/uur)	Min debiet (m³/dag)	Min Water-bezwaar (m³)	Ligging in Beschermd gebied Keur
Deel 1	0,00	--	--	--	--	--	--	--	Volledig in gebied
Deel 2 - diep	0,90	5	37	885	4.426	24	565	2.827	Volledig in gebied
Deel 2 - ondiep	0,00	--	--	--	--	--	--	--	Volledig in gebied
Deel 3	0,00	--	--	--	--	--	--	--	Volledig in gebied
Deel 4	0,00	--	--	--	--	--	--	--	Volledig in gebied
Deel 5	0,90	2	80	1.929	3.859	51	1.233	2.465	Buiten gebied gelegen
Deel 6	1,55	5	86	2.054	10.272	53	1.282	6.410	Volledig in gebied
Deel 7 - zuid	1,40	5	162	3.891	19.457	105	2.529	12.643	Buiten gebied gelegen
Deel 7 - noord	1,40	5	162	3.891	19.457	105	2.529	12.643	Buiten gebied gelegen
Deel 8	1,30	4	94	2.255	9.018	50	1.191	4.763	Buiten gebied gelegen
Deel 8	1,30	3	94	2.255	6.764	50	1.191	3.572	Buiten gebied gelegen
Deel 9	2,90	5	156	3.735	18.673	81	1.945	9.724	Buiten gebied gelegen
Deel 10	2,90	4	210	5.030	20.118	111	2.656	10.625	Buiten gebied gelegen
Deel 11	2,40	5	270	6.477	32.384	147	3.522	17.608	Buiten gebied gelegen
Deel 12 - zuid	0,80	5	79	1.901	9.504	43	1.024	5.119	Op grens van gebied
Deel 12 - noord	0,80	5	79	1.901	9.504	43	1.024	5.119	Op grens van gebied
Deel 13	0,60	4	32	773	3.091	17	402	1.609	Buiten gebied gelegen
Deel 14	0,80	5	58	1.387	6.937	31	733	3.664	Buiten gebied gelegen
Deel 15	1,20	5	96	2.300	11.498	51	1.221	6.107	Buiten gebied gelegen
Deel 16	2,10	4	236	5.667	22.669	128	3.081	12.326	Buiten gebied gelegen
Deel 17	3,00	4	297	7.128	28.512	160	3.839	15.357	Buiten gebied gelegen
Deel 18	2,30	4	199	4.787	19.149	106	2.556	10.223	Buiten gebied gelegen
Deel 19	0,20	5	19	447	2.234	10	240	1.198	Op grens van gebied
Deel 20	0,10	5	15	350	1.751	8	195	973	Op grens van gebied
Deel 21	0,20	5	16	383	1.916	8	204	1.018	Op grens van gebied
Deel 22	0,60	5	52	1.249	6.244	28	667	3.333	Op grens van gebied
Deel 23	0,00	--	--	--	--	--	--	--	Buiten gebied gelegen
Deel 24	0,00	--	--	--	--	--	--	--	Buiten gebied gelegen
Deel 25	1,00	4	72	1.734	6.937	38	916	3.664	Buiten gebied gelegen
TOTAAL		103			268.000			149.000	
Gemiddeld per maand					67.000			37.000	

32. De bemaling zal uitgevoerd worden in de periode tussen 1 juni 2018 en 31 oktober 2018.
33. De transportleiding wordt gefaseerd aangelegd, waarbij voor de bemaling 25 delen gedefinieerd zijn, die zijn opgedeeld in 2 fases. Fase 1 wordt volgens de planning vóór de bouwvak uitgevoerd, fase 2 wordt volgens de planning na de bouwvak uitgevoerd.
34. De totale werkzaamheden zullen in het totaal circa 5 maanden duren maar de bemaling zal maximaal 5 dagen op één locatie plaatsvinden doordat de bemaling zich continue verplaatst.
35. Op basis van de maximaal te onttrekken hoeveelheid geldt er een inspanningsverplichting om ten minste 50% van het onttrokken water terug in de bodem te brengen.
36. Vanwege de onttrekking binnen beschermd gebied waterhuishouding geldt voor de delen die in beschermd gebied waterhuishouding liggen dat hier al het onttrokken water terug in de bodem gebracht moet worden.
37. Het afdammen van watergangen is niet toegestaan. A-watergangen mogen niet worden afgedamd om te gebruiken voor het infiltreren van het onttrokken water.
38. Indien B-watergangen gebruikt worden om het onttrokken water te infiltreren dan dient te worden voldaan aan algemene regel 3 van de algemene regels behorende bij de Keur waterschap Brabantse Delta, welke als bijlage is bijgevoegd.
39. Voor het tijdelijk afdammen van C-watergangen is het uitgangspunt dat er geen wateroverlast mag ontstaan als gevolg van de activiteit waarbij algemene regel 4 van toepassing is.

Effecten van de bemaling

40. Als gevolg van de bemaling worden binnen een afstand van maximaal 400 meter rondom de sleuf verlagingen van de grondwaterstand berekend.
41. Binnen het invloedsgebied van de bemaling zijn geen bodemverontreinigingen, landbouwgebieden, archeologische en cultuurhistorische waarden aanwezig en de bemaling zal geen invloed hebben op het zoet-zout grensvlak.

Zettingen

42. Binnen het invloedsgebied van de bemaling staan woningen en andere gebouwen.
43. De kans op zettingsschade hangt onder andere af van de funderingswijze, de grondwaterstandsverlaging, de bodemopbouw en in het verleden opgetreden verlagingen.
44. Ter plaatse van het tracé komen zand- en leemgronden voor. Zand is niet gevoelig voor zettingen en leem is beperkt zettingsgevoelig. Door de korte bemalingsduur is het risico op zettingen gering. Het risico op zettingen tijdens de uitvoering wordt als verwaarloosbaar ingeschat.

Natuur

45. De natuur bestaat overwegend uit loofbos. De bemaling vindt voor maximaal 5 dagen op één locatie plaats, zodat langdurige vochttekorten zich niet zullen voordoen. Wel vinden de bemalingswerkzaamheden plaats tijdens het groeiseizoen, echter is de verwachting dat de bomen geen schade ondervinden door de kortstondige bemalingsduur (maximaal 5 dagen op één locatie).
46. Om de effecten van de onttrekking op deze gebieden te beperken, wordt geadviseerd om de bemaling zo kort en ondiep mogelijk uit te voeren en een deel van het bronneringswater als beregening terug te laten vloeien of een deel van het bronneringswater ter plaatse te retourneren of in de bodem te laten infiltreren.

Bomen

47. In de buurt van het tracé zijn diverse bomen gelegen, behorend tot het stedelijk groen van de gemeente Tilburg. De bemaling is van korte duur op één locatie (maximaal 5 dagen), zodat bij de bomen geen langdurige vochttekorten optreden. De verwachting is dat bomen geen negatief effect zullen ondervinden van de bemaling.
48. Eventueel kan een deel van het bemalingswater als gietwater bij de bomen toegediend worden. Wel dient het water dan belucht te zijn, omdat de wortelstelsels van de bomen geen anaeroob water kunnen verdragen.

Overige onttrekkingen

49. Ter plaatse van het pompstation is een wingebied van _____ gelegen. De onttrekkingsbronnen zijn op meer dan 25 meter diep gelegen, onder de Formatie van Waalre. Boven deze bronnen is een kleipakket gelegen, zodat deze ondiepe bemaling geen negatieve invloed heeft op de dieper gelegen onttrekkingsbronnen.
50. Tijdens de geplande uitvoerperiode worden op het terrein van het pompstation van Brabant Water bemalingswerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij wordt het onttrokken water ter plaatse geretourneerd. De diepe leidingwerken van onderdeel 2 zijn het meest nabijgelegen bij deze bemalingslocatie. Het maximale invloedsgebied van locatie 2 is 60 tot 160 meter vanaf de bemalingslocatie, afhankelijk van de grondwaterstand tijdens uitvoering. Dit invloedsgebied is buiten het invloedsgebied van de andere bemaling gelegen, zodat een negatieve beïnvloeding van de bemaling niet verwacht wordt. De invloedsgebieden van de overige deeltracés zijn op grotere afstand gelegen van deze bemaling en een beïnvloeding wordt niet verwacht.
51. Overige onttrekkingen zijn niet bekend binnen het invloedsgebied van de bemaling.

Lozen grondwater met meer dan 100m³ per uur

52. Het doel van beleidsregel 12 (water brengen in een oppervlaktewaterlichaam) is het voorkomen van een overbelasting van het watersysteem. Het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen heeft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt namelijk een effect op de bergingscapaciteit van die oppervlaktewaterlichamen. De doorstroming of de waterkwaliteit kunnen ook worden beïnvloed.
53. Daar waar vastgestelde provinciale normen uit de Verordening water Noord-Brabant gelden, wordt de wateroverlast getoetst op basis van die normen.
54. Op deel 7 zuid, 7 noord, 9, 10, 11, 16, 17 en 18 kan meer dan 100m³ per uur onttrokken moeten worden om de sleuf droog te houden, waardoor mogelijk meer dan 100m³ per uur geloosd moet worden.
55. De watergangen ter plaatse van het tracé zijn niet allemaal geschikt om grote hoeveelheden water te bergen, infiltreren en/of af te voeren.
56. Lozingen met meer dan 100m³ per uur in B-watergangen en C-watergangen zijn niet toegestaan.
57. Het water wat vrij komt ter plaatse van deel 7 zuid en 7 noord kan onder voorwaarden worden geloosd in het A-water ten zuiden van het spoor omdat het de betreffende watergang een beperkte afvoercapaciteit heeft.
58. De lozingen ter plaatse van deel 9, 10 en 11 kunnen onder voorwaarden worden toegestaan omdat het A-water nabij het tracé een beperkte afvoercapaciteit heeft.
59. De lozingen ter plaatse van deel 16, 17 en 18 kunnen worden toegestaan in het A-water ten westen van de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg wat een onderdeel is van de singels van de Reeshof.
60. Voordat gestart wordt met de lozingen is het belangrijk dat de staat van het onderhoud aan het A-water waarop geloosd wordt op orde is.
61. Indien als gevolg van de lozing wateroverlast ontstaat, moeten maatregelen getroffen worden om deze wateroverlast teniet te doen.
62. Schade aan het talud als gevolg van de lozing moet worden voorkomen.
63. Kwalitatief gezien valt de lozing onder het Besluit lozen buiten inrichtingen waaraan moet worden voldaan. In deze vergunning zullen daarom geen nadere kwaliteitsvoorschriften opgenomen worden.

Algemeen

64. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.7 en 3.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- onttrekken van grondwater en lozen in een A-water ten behoeve van de aanleg van een transportleiding van _____ van pompstation Gilzerbaan naar Tilburg gedurende een periode van maximaal 5 maanden;

in de gemeente Tilburg één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

2. Aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6.2. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

II Bijzondere voorschriften

7. Onttrekken grondwater

- 7.1. Binnen een periode van maximaal 5 maanden mag maximaal 268.000m³ grondwater onttrokken worden.
- 7.2. Er mag niet meer dan 300m³ per uur, 7.200m³ per dag en 67.000m³ per maand onttrokken worden.
- 7.3. De verlaging van de grondwaterstand, de te onttrekken hoeveelheid en de duur van de onttrekking mogen niet meer zijn dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van het werk.
- 7.4. De bemaling dient zodanig ingericht te worden dat er zo min mogelijk invloed naar de omgeving optreedt.
- 7.5. Het binnen beschermd gebied waterhuishouding onttrokken grondwater dient volledig teruggebracht te worden in de bodem.
- 7.6. Er dient naar gestreefd te worden om ten minste 50% van het onttrokken grondwater (over het hele project gezien) terug te brengen in de bodem.
- 7.7. Tijdens de bemaling moet in de omgeving monitoring van de grondwaterstand plaatsvinden, hiervoor moet een monitoringsplan opgesteld worden.

Voorafgaand aan de bemaling

- 7.8. Minimaal 4 weken voor de start van de bemaling moet een bemalings- en monitoringsplan aangeleverd worden waarin in ieder geval de volgende gegevens opgenomen zijn:
- Bemalingsplan:
- projectgegevens;
 - de wijze van bemalen (technische uitvoering);
 - wijze van 100% (binnen beschermd gebied waterhuishouding) terugbrengen in de bodem (per deel);
 - wijze van 50% (over gehele tracé) terugbrengen in de bodem (per deel);
 - lozing (zie 8.7).
- Monitoringsplan:
- de wijze van het meten van onttrokken hoeveelheden;
 - de definitieve locatie en filterniveaus van de monitoringspeilbuizen (zie 7.11, peilbuizenplan);
 - signalerings- en actiewaarden en bijbehorende acties (zie 7.15);
 - de wijze waarop de metingen worden verwerkt en gecontroleerd.
- 7.9. De bemaling mag starten na schriftelijke instemming van het bemalings- en monitoringsplan door afdeling vergunningen van het waterschap.
- 7.10. Om de effecten van de bemaling op de grondwaterstand te kunnen volgen moet in een aantal representatieve peilbuizen, verdeeld over het invloedsgebied, de grondwaterstand voor, tijdens en na de bemaling met enige regelmaat gemeten worden.
- 7.11. Voor de monitoringspeilbuizen moet een peilbuizenplan opgenomen worden in het monitoringsplan.
- 7.12. De NAP-hoogte van de bovenkant van iedere peilbuis en van de filterniveaus moeten bij de vergunninghouder bekend zijn.
- 7.13. Van de geplaatste boringen welke zijn afgewerkt met een peilbuis moet een boorbeschrijving gemaakt worden.
- 7.14. In de maand voor aanvang van de bemaling moeten de grondwaterstanden in de peilbuizen minimaal 2 keer worden opgenomen met een tussenperiode van minimaal 1 week en maximaal 4 weken.
- 7.15. Voorafgaand aan de start van de bemaling moeten voor iedere peilbuis signalerings- en actiewaarden gedefinieerd worden door een maximaal toelaatbare daling van de grondwaterstand vast te stellen (uitgedrukt in grondwaterstand ten opzichte van NAP).
- 7.16. Gekoppeld aan de signalerings- en actiewaarden moeten mogelijke acties benoemd worden in geval van het overschrijden van deze waarden, deze acties moeten gericht zijn op het voorkomen danwel beperken van overlast of schade aan nabijgelegen opstallen / de omgeving.
- 7.17. Het aanvangstijdstip van de bemaling moet 5 werkdagen voor aanvang schriftelijk worden gemeld bij de afdeling handhaving van ons waterschap.

Gedurende de bemaling

- 7.18. Gedurende de bemaling moeten onderstaande gegevens op locatie beschikbaar zijn voor inzage door het waterschap, tevens moeten deze gegevens op verzoek toegestuurd worden aan het waterschap:
- vergunning inclusief bijlagen;
 - goedgekeurd bemalings- en monitoringsplan;
 - de locaties, filterniveau 's en NAP-hoogten van alle peilbuizen;
 - de boorbeschrijvingen van de geplaatste peilbuizen;
 - de gemeten grondwaterstanden, zoals beschreven in voorschrift 7.21.
- 7.19. Tijdens de bemaling dient de grondwaterstand in alle peilbuizen elke maandag, woensdag en vrijdag gemeten te worden en in grafiekvorm bijgehouden te worden.
- 7.20. De onttrokken, geïnfilterde en geloosde hoeveelheid grondwater moet elke werkdag worden gemeten en worden bijgehouden op overzichtsstaten. Het meten en registreren dient te gebeuren in overeenstemming met artikel 6.11, lid 2 van het Waterbesluit.
- 7.21. Wekelijks moeten de tot dan toe onttrokken, geïnfilterde en geloosde hoeveelheid grondwater en de gemeten grondwaterstanden aan de afdeling handhaving van ons waterschap aangeleverd worden.
- 7.22. In de volgende situaties dient zo snel mogelijk actie ondernomen te worden en moet de afdeling handhaving van ons waterschap binnen 24 uur op de hoogte gesteld worden:
- Het overschrijden van de maximaal te onttrekken hoeveelheid;
 - het overschrijden van de signaleringswaarde;
 - Het overschrijden van de actiewaarde;
 - Het (mogelijk) ontstaan van schade als gevolg van de bemaling;
 - Het ontstaan van wateroverlast als gevolg van de lozing of tijdelijke afdammingen;
 - Calamiteiten m.b.t. de bemaling.
- 7.23. De vergunning inclusief bijlagen, het goedgekeurde bemalings- en monitoringsplan, peilbuisgegevens, gemeten grondwaterstanden en de debietmetingen moeten tijdens de werkzaamheden op de locatie ter inzage liggen ter controle door het waterschap of op verzoek toegestuurd worden. Deze gegevens dienen tot ten minste 3 jaar na beëindiging van de bemaling door de vergunninghouder beschikbaar te worden gehouden voor het waterschap.

Na afloop van de bemaling

- 7.24. Het beëindigen van de bemaling moet binnen 5 werkdagen na beëindiging schriftelijk worden gemeld bij de afdeling handhaving van ons waterschap.
- 7.25. Na het beëindigen van de bemaling dient de grondwaterstand wekelijks te worden gemeten totdat deze hersteld is tot het natuurlijke niveau.
- 7.26. Binnen 2 maanden na het beëindigen van de bemaling dienen de totale hoeveelheid onttrokken en in de bodem teruggebracht grondwater en de grondwaterstanden te worden toegestuurd aan de afdeling handhaving van het waterschap.

8. Lozen grondwater

- 8.1. Het onttrokken grondwater mag geloosd worden in het A-water ter plaatse van het tracé.
- 8.2. Het maximaal te lozen debiet, de tijdsduur en de hoeveelheid is opgenomen in de tabel in overweging 31 van deze vergunning.
- 8.3. De lozing mag geen overlast veroorzaken.
- 8.4. Voordat met de lozing in het A-water ter plaatse van het spoor gestart wordt moet het A-water, de duikers in het A-water en ander kunstwerken tussen het lozingspunt en de singels van de Reeshof (ten noorden van de Reeshofdijk) gecontroleerd worden op doorstroming.
- 8.5. Indien afval of takken in het A-water of ondersteunende kunstwerken liggen die de doorstroming beperken dienen deze verwijderd te worden.
- 8.6. De exacte locatie van de lozingspunten dient nog met het waterschap te worden afgestemd.
- 8.7. In het bemalingsplan moet ook de wijze van lozen uitgewerkt worden, hierbij dienen in ieder geval de volgende aspecten opgenomen te worden:
 - het lozingspunt en te lozen debiet en hoeveelheid (per deel);
 - eventueel toe te passen zuiveringsstappen;
 - wijze van meten van geloosde en geïnfiltreerde hoeveelheden.
- 8.8. Ter plaatse van het lozingspunt dient uitspoeling van het talud en de bodem te worden voorkomen. Indien de lozing geschiedt met een losse lozingsconstructie (bijv. slang) moet de lozing plaatsvinden met de stromingsrichting van het oppervlaktewater mee.
- 8.9. Indien ten gevolge van het lozen voorzieningen noodzakelijk zijn om uitspoeling in het oppervlaktewaterlichaam waarin de lozing plaatsvindt te voorkomen, dan moeten deze worden aangebracht.
- 8.10. De hoeveelheid geloosd grondwater dient te worden gemeten en geregistreerd.
- 8.11. Eventuele schade aan oevers en/of taluds van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van het lozingspunt moet door de vergunninghouder worden hersteld.
- 8.12. Onmiddellijk na beëindiging van de lozing moeten de daartoe benodigde voorzieningen/hulpmiddelen worden verwijderd.
- 8.13. De toestemming voor het lozen kan in buitengewone omstandigheden, te bepalen door het dagelijks bestuur van het waterschap, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. De lozing dient dan onmiddellijk worden gestaakt. Hervatting van de lozingsactiviteiten is mogelijk nadat het dagelijks bestuur dit kenbaar maakt.

Breda, 6 juli 2018

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bijlage: algemene regels 3, 4 en 12

3. Bijkomende tijdelijke werken en werkzaamheden in b-wateren

1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3 van de Keur voor bijkomende werken en werkzaamheden in b- wateren voor zover deze niet langer dan 2 weken duren en nodig zijn voor het realiseren van activiteiten die genoemd zijn in de algemene regels Keur.

2. Voorschriften

1. De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven, en
2. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

3. Toelichting

Motivering

Onder dit artikel wordt vrijstelling gegeven voor tijdelijke werkzaamheden van geringe omvang die nodig zijn om andere algemene regels te kunnen uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is het tijdelijk afdammen van een watergang om een dam met duiker aan te kunnen leggen.

De algemene regel geldt ook voor b-wateren die in de beschermingszone van de keringen liggen.

4. Activiteiten en werken in en nabij c-wateren

1. Criteria

1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur voor handelingen en werken in c-wateren.
2. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het verbreden of geheel of gedeeltelijk dempen van c-wateren.
3. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, tweede lid van de Keur voor het aanleggen van c-wateren, voor zover:
 - a. deze handeling plaatsvindt in overig gebied, en
 - b. door het graven geen directe verbinding ontstaat tussen verschillende peilvakken, en
 - c. deze niet plaatsvindt in een beschermingszone.
4. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, tweede lid van de Keur voor het aanleggen van een poel in beschermd gebied Keur voor zover:
 - a. de poel een oppervlakte heeft van max. 5.000 m², en;
 - b. de poel niet dieper is dan de GLG (gemiddeld laagste grondwaterstand) en max. 1,20 meter diep, en;
 - c. de poel een taludhelling heeft van:
aan de noordzijde minimaal 1:5;
overige taludhellingen minimaal 1:3.

2. Toelichting

Begripsbepaling

Overig gebied: gebied niet aangewezen als beschermd op de Keurkaarten

Beschermd gebied Keur: gebied zoals aangewezen op de Keurkaarten, waaronder begrepen beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden, wijstgebieden, beperkt beschermde gebieden en beekdalen.

Poel: een relatief klein oppervlakte water met een natuurdoelstelling, in hoofdzaak een ecologische functie ten behoeve van amfibieën. Een poel als geïsoleerd water heeft weinig invloed op de waterhuishouding als geheel. Het maximale oppervlak wordt bepaald van insteek tot insteek.

Motivering

Het aanleggen, verwijderen, verplaatsen of behouden van een werk in een c-water heeft een zeer gering effect op de waterhuishouding. Daarom is voor het aanleggen, verwijderen, verplaatsen of behouden van een zodanig werk geen vergunning op grond van artikel 3.1, eerste lid van de Keur vereist, en hoeft ook geen melding te worden gedaan. Het aanleggen, verbreden of verdiepen van een C-watergang kan echter wel dermate hydrologische effecten tot gevolg hebben dat de afvoernorm wijzigt. Dit kan invloed hebben op de categorisering in de legger. Het kan zijn dat sprake is van de aanleg van een b- of zelfs a-watergang. Dit is mogelijk vergunningplichtig. De legger zal hier ook op aangepast worden.

Dit artikel is niet van toepassing op waterkeringen en bijbehorende beschermingszones A en B.

Daar komt bij dat niet alleen de Keur regels stelt. Iemand die een c-water aanlegt, wijzigt, dempt of heeft, heeft ook te maken met het Burgerlijk Wetboek, en dan vooral met het burennrecht. Burennrecht gaat over de bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige erven, burenn dus. Het burennrecht kent een aantal regels over water en waterlopen. Zo moeten bv lagere erven het water ontvangen dat van hoger gelegen erven van nature afloopt. Een andere regel is dat burenn niet in een mate of op een wijze veranderingen mogen aanbrengen in een waterloop, wanneer dit een onrechtmatige daad tot gevolg heeft. Dat wil zeggen een inbreuk op een recht die schade veroorzaakt en die schade toerekenbaar is aan de veroorzaker. In dat geval kan degene die schade meent te lijden door het handelen van de burenn, de burgerlijke rechter verzoeken die burenn te verplichten om bv de aangebrachte verandering in de waterloop ongedaan te maken, of om een schadevergoeding te betalen.

De aanleg van poelen komt frequent voor in het beheergebied van het waterschap. Het accent ligt hierbij op de natuurfunctie. Een poel als geïsoleerd water heeft weinig invloed op de waterhuishouding als geheel. Om die reden wordt, onder bepaalde voorwaarden, vrijstelling verleend voor de aanleg van poelen.

12. Brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam

1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.7 van de Keur voor het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam tot 100 m³ per uur.

2. Voorschriften

Degene die water brengt in een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in het eerste lid, voldoet aan de volgende voorschriften:

- a. De waterloop kan de hoeveelheid water verwerken,
- b. De activiteit veroorzaakt geen overlast.

3. Maatwerk

Ten aanzien van lozingen van meer dan 50 m³ per uur, kan het waterschap conform artikel 1.4, derde lid maatwerkvoorschriften stellen.

4. Melding

Degene die meer dan 50 m³ per uur water in een oppervlaktewaterlichaam brengt, meldt dit ten minste vier weken voor aanvang aan het bestuur.

5. Toelichting

Motivering

Dit artikel bevat algemene regels voor het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam. Het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam tot 100 m³ per uur is een relatief eenvoudig en, bijvoorbeeld in de agrarische sector, een veel voorkomende handeling waarvoor een permanente lozingsvoorziening in het talud van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Voor de lozingsconstructie geldt algemene regel 14. Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen

Het brengen van meer dan 50 m³ per uur in een oppervlaktewaterlichaam, kan problemen geven in de waterafvoer van het water. Hierdoor is het mogelijk dat er wateroverlast ontstaat. Daarom is in de algemene regel een meldplicht opgenomen met een maatwerkbevoegdheid. Daar waar de watergang mogelijk problemen kan ondervinden door de lozing, kan het waterschap hier extra randvoorwaarden stellen in een dergelijk maatwerkvoorschrift.

Deze algemene regel ziet niet op afvoer van hemelwater die rechtstreeks via een werk in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht. Hiervoor geldt de algemene regel 15 Versnelde afvoer regenwater door verhard oppervlak.

Artikel 3.2 Besluit lozen buiten inrichtingen

- 1.** Bij het lozen van grondwater bij ontwatering, niet zijnde grondwater als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het tiende lid.
- 2.** Het lozen op of in de bodem is toegestaan.
- 3.** Het lozen in een oppervlaktewaterlichaam is toegestaan indien:
 - a. het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
 - b. als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.
- 4.** Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het lozen, bedoeld in het derde lid, bij maatwerkvoorschrift:
 - a. afwijken van het gehalte, genoemd dat lid, en een hoger gehalte vaststellen, indien genoemd gehalte niet door toepassing van beste beschikbare technieken kan worden bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet tegen het lozen met een hoger gehalte verzet; en
 - b. bepalen dat visuele verontreiniging mag optreden, indien visuele verontreiniging niet door toepassing van beste beschikbare technieken kan worden voorkomen en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen waarbij visuele verontreiniging optreedt.
- 5.** Het lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, is toegestaan indien het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt en het ijzergehalte in enig steekmonster ten hoogste 5 milligram per liter bedraagt.
- 6.** Het bevoegd gezag kan met betrekking tot lozen als bedoeld in het vijfde lid bij maatwerkvoorschrift of verordening als bedoeld in artikel 10.32a van de Wet milieubeheer afwijken van:
 - a. de gehalten, bedoeld in dat lid, en hogere gehalten vaststellen, indien eerstgenoemde gehalten niet door toepassing van beste beschikbare technieken kunnen worden bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen met een hoger gehalte;
 - b. het ijzergehalte, bedoeld in dat lid en een lager ijzergehalte bepalen, indien het belang van bescherming van het milieu tot het stellen van een lager gehalte noodzaakt.
- 7.** Het lozen in een vuilwaterriool is verboden, tenzij:
 - a. het lozen ten hoogste 8 weken duurt;
 - b. de geloosde hoeveelheid ten hoogste 5 kubieke meter per uur bedraagt; en
 - c. het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 300 milligram per liter bedraagt.
- 8.** Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de tijdsduur en de hoeveelheid, bedoeld in het zevende lid bij maatwerkvoorschrift of bij verordening als bedoeld in artikel 10.32a van de Wet milieubeheer andere waarden stellen.
- 9.** Het te lozen grondwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.
- 10.** De per tijdseenheid geloosde hoeveelheid grondwater kan voor de toepassing van het zevende lid op een doelmatige wijze worden bepaald.