


	gevelsteen		beton (in het werk gecast)
	kalkzandsteen		beton geprefabriceerd
	natuursteen		maaiveld (omliggend terrein)
	isolatie		keramische pannen
	zand-cement		lichte scheidingswanden

	vide / schicht ter behoeve van leidingen	+ hwa-60	hemelwaterafvoer: diameter 60mm
	Entree		liggende leiding tbv HWA
	looptrichting naar boven (trap)	#	Inbraakwerendheidsklasse II
	deur rechtsomdraaiend		
	deur linksomdraaiend		

	virtuele rector/hed of van beiden conform NEN-EN-ISO 19010		zelfsturende team met een projectmanager
	verandering/ingang van de virtuele naar reëls conform NEN-EN-ISO 19010		WEDRO 30 weersland brandveiligheid brandveiligheid 30 minuten
	verandering/ingang van de virtuele naar reëls conform NEN-EN-ISO 19010		WEDRO 60 weersland brandveiligheid brandveiligheid 60 minuten
	virtuële rector van beiden conform NEN-EN-ISO 17010		S een virtuele rector met personeel overeenkomstig NEN-EN-179 of NEN-EN-1125
	brandveiligheid, slingeren maximaal 30 m		ontvankelijk voor conform NEN-2536 en 2575, Het Programma van Eisen is vastgesteld op basis van gebruikte materialen
	draagbaar buideltje 6 kg poederbus		brandveiligheid, slingeren maximaal 30 m
	aanpakpunt digitaal bouwen overeenkomstig NEN-EN 1594		brandveiligheid, slingeren maximaal 30 m
	verwijlen worden van een noodtoestandvoorziening		brandveiligheid, slingeren maximaal 30 m

kadastrale gegevens		adres gegevens	
gemeente	: Breda	straat	: Ginneken
sectie	: A	postcode	: 4811 JH
perceelnummer	: 8409	plaats	: Breda



- alle producten dienen voorzien te zijn van het CE-keurmerk
- het gebouw dient te voldoen aan dit alles, gesteld in het bouwbesluit
- metersituatie dient te voldoen aan de NEN 2786 en NEN 2778
- ledingwaterinstallaties dienen te voldoen aan de voorschriften (AVWT 2002) en NEN 1006
- binnenleiding dient te voldoen aan de NEN 3215 en NEN 3216
- electrotechtoevoorzieningen dienen te voldoen aan voorschriften UNETO VNI, NEN 1010 en tal
- gasinstallatie dient te voldoen aan NEN 1078, NEN 8078 en NPR 3303
- de thermische isolatie van het gebouw dient te voldoen aan NEN 1068 en NPR 2068
- vochtregeling dient te voldoen aan de NEN 2778
- ventilatie dient te voldoen aan de NEN 1087
- eventuele maatregelen (duurzaam bouwen) vanuit gemeente dienen overgenomen te worden

wijziging a
wijziging b
wijziging c
wijziging d

de bestaande toestand is rechtstreeks overgenomen van bestaande tekeningen en kadastrale gegevens. VOCUS architecten bna heeft beperkt metingen verricht en neemt derhalve geen verantwoordelijkheid voor eventuele massafwijkingen i.o.v. de huidige staat van de bebouwing. Alle massavoering en uitgangspunten dienen door (onder)aannemer c.q. leverancier in het werk gecontroleerd te worden, alvorens start uitvoering, of productiewerk.

vocus
architecten bna

project	projectleider	FW/RB	bussummergrindweg 1
Herontwikkeling	getekend	RB/RD	1406 nr bussum
Ginnekkenstraat 30-32 Breda	datum	14.02.2018	postbus 10
			1400 ac bussum
opdrachtgever	formaat	A0	t 035 698 91 33
Dela Vastgoed	schaal	1:100, 1:50	vocus/vocus.nl
Mahatma Gandhilaan 12 5653 ML Eindhoven	status	DEFINITIEF	www.vocus.nl
onderwerp	projectnummer	fase	tekeningnummer
2e verdieping deel 1	714-br	u0	121

niets van deze tekeningen mag zonder nadrukkelijke toestemming van VOCUS architecten bna op enige wijze worden vermenigvuldigd of overgenomen