



renvooi . Glassoorten

Gebaseerd op NEN 7589 (tabel KGG-SGL-GSG-WAGS - 0011)
Voorts is ingesluit in de tabel, maar de paneele / elementen zijn verantwoordelijk voor de juiste toepassing in verband met onder andere de afmeting, winddruk en plaatsing.

Indien er brandwerende beglazing wordt toegepast dient ook het kozijn aan dezelfde Weerstand Brand Doornik Brand Overstag te voldoen!

- enkelglas
- ○ dubbel glas isolatiewaarde overeenkomstig de EPV berekening - U-waarde 1,2 (links is binnen - rechts is buiten)
- ○ ○ drie dubbel glas isolatiewaarde overeenkomstig de EPV berekening (links is binnen - rechts is buiten)
- ⊗ veiligheidsglas
- ⊕ doorvalsglas
- ⊕ WEGBO - 35 minuten brandwerend
- ⊕ WEGBO - 60 minuten brandwerend
- ⊕ getint glas
- ⊕ getint glas
- ⊕ dikkas - met - met glas
- ⊕ zonnecol glas LTA minimaal 5%
- LTA en ZTA waarde overeenkomstig de EPV berekening doch minimaal LTA 75% en ZTA minimaal 40%.
- Vooraf keuringseisen conformeren en ter goedkeuring voorleggen aan de directie.

renvooi . wijzigingen

- wijziging a -
- wijziging b -
- wijziging c -
- wijziging d -

de bestaande bestaande is eenmalige, overgenomen van bestaande tekeningen en kadastrale gegevens. VOGLU architecten bna heeft het project met het
werk en heeft de bestaande gegevens overgenomen van bestaande tekeningen en kadastrale gegevens. De tekening en
uitgangspunten dienen door onderaannemer o.s. te worden en het werk gecontroleerd te worden, anders staat uitvoering, of productiewerk.

Uitvoering

project	FW BB	architecten bna
Haarlemsestraat	RSB	bussumgringweg 1c
Ginnekenstraat 30-32 Breda	datum	1406 no bussum
opdrachtgever	formaat	postbus 107
DELA Vastgoed	841x1680 mm	1035 688 91 35
Mahatma Gandhi laan 12 5653 ML Eindhoven	schaal	voogdvoos.nl
onderwerp	status	DEFINITIEF
Linker zijgevel	projectnummer	www.voogd.nl
	714-br	tekeningsnummer
	UO	210

reels van deze tekening mag onder nootakelijke bestemming van VOGLU architecten bna op enige wijze worden verspreid of overgenomen.