

Berekening spouwmuur

Datum: 6-11-2017

Postcode: 1407nz

Project: 714br

Datum:

Opmerking:

Contactpersoon: Ron Brink

Bedrijfsnaam: Vocus

Laag	Materiaal	Dikte (mm)	Lambda (W/m.K)	R-waarde (m ² .K/W)
Binnenspouwblad	Kalkzandsteen	100	1,000	0,100
Isolatie	Therma TW50 (dubbellaags)	99	0,022	4,500
Ankers Aantal bevestigingsmiddelen zijn afhankelijk van opgave constructeur	Kunststof plug + anker	aantal per m ² : 4	15,000	
		diameter in mm: 4		
Spouw	Zwak gevent. 20 mm	20		0,160
Buitenspouwblad	Metselwerk	100	1,000	0,100
Rsi	0,13		Rc (m ² .K/W)	4,51
Rse	0,04			
			Totale dikte constructie (mm)	319

Mocht uw constructie niet in het rekenprogramma voorkomen of heeft u vragen over uw berekening neem dan contact op met onze Technical Service Department

Kingspan Insulation B.V.

Lorentzstraat 1, 7102 JH Winterswijk, Nederland - Lingewei 8, 4004 LL Tiel, Nederland

Algemeen: T: +31 (0)543 543 210 / Fax: +31 (0)344 675 215

Technische Service: T: +31 (0)800 25 25 252 (gratis), M: technical@kingspaninsulation.nl

Disclaimer: kingspan.com/nl/nl-nl/producten/isolatie/vacuum-resol-pir-isolatie/contact



Bijlage 50 bij besluit
2017/2597-V1 V&V