

Berekening spouwmuur

Datum: 12-1-2018

Postcode: 1406NZ

Project:

Datum:

Opmerking:

Contactpersoon: D.Ruarus

Bedrijfsnaam: Vocus

Laag	Materiaal	Dikte (mm)	Lambda (W/m.K)	R-waarde (m ² .K/W)
Binnenspouwblad	Beton	250	2,000	0,125
Isolatie	Therma TW50 (dubbellaags)	99	0,022	4,500
Ankers Aantal bevestigingsmiddelen zijn afhankelijk van opgave constructeur	Kunststof plug + anker	aantal per m ² : 4	15,000	
		diameter in mm: 4		
Spouw	Zwak gevent. reflec. 20 mm	20		0,450
Buitenspouwblad	Metselwerk	100	1,000	0,100
Rsi	0,13		Rc (m ² .K/W)	4,81
Rse	0,04			
			Totale dikte constructie (mm)	469

Mocht uw constructie niet in het rekenprogramma voorkomen of heeft u vragen over uw berekening neem dan contact op met onze Technical Service Department

Kingspan Insulation B.V.

Lorentzstraat 1, 7102 JH Winterswijk, Nederland - Lingewei 8, 4004 LL Tiel, Nederland

Algemeen: T: +31 (0)543 543 210 / Fax: +31 (0)344 675 215

Technische Service: T: +31 (0)800 25 25 252 (gratis), M: technical@kingspaninsulation.nl



Disclaimer: kingspan.com/nl/nl-producten/isolatie/vacuum-resol-pir-isolatie/contact



Gemeente Breda

Bijlage 57 bij besluit
2017/2597-V1 V&V