

BERKOPAL Berkopal – 60 minuten brandwerende deur zonder glasopening



Technische informatie

Type

- Berkopal, deur met HPL bekleding

Uitvoering

- dicht (model 900).

Draairichting

- Links, rechts of geen draairichting (in het werk te bepalen)

Beplating

- HDF

Vulling

- Minerale vezelplaat

Berkopal
60 minuten brandwerende deur zonder
glasopening

De inhoud van dit document is voor het laatst aangepast op 19 mei 2016

Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.

Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.

Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

TECHNISCHE INFORMATIE

Stijl- en regelwerk

- Fitec stijlen, dubbele bovenregel en onderregel

Deurbreedte

- 530 – 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend) maximaal 1250 mm. Optioneel; tot 1600 mm.

Deurhoogte

- 2015, 2115, 2315 mm (standaard). Maximale deurhoogte 2700 mm. Optioneel; tot 2990 mm

Deurdikte

- 54 mm

Kantuitvoering

- Stomp recht (standaard), stomp tweezijdig armgeschaafd, stomp eenzijdig armgeschaafd.

Kantafwerking

- Houten kantlatten, dikte 10 mm (standaard). Optioneel: kantlatten maximaal 20 mm dikte, Topkant (PU aangegoten), of geen kantafwerking. Topkant randafwerking in alle kleuren mogelijk, aan 1, 2, 3 of 4 zijden.

Afwerking

- HPL bekleding in diverse kleuren. Voor- en achterzijde kunnen worden voorzien van platen met verschillende kleuren.

Geluidsisolatie

- Rw-bladwaarde ca. 34 dB.

Speciale uitvoeringen

- Gecertificeerd leverbaar brandwerend (60 minuten, draai- en pendeldeur)

Draainaden

- Ruimte onder de deur maximaal 6 mm (optie: toepassing valdorpel), ruimte aan verticale zijden en bovenzijde maximaal 3 mm.

Opties

- Valdorpel, deur met bovenpaneel, specifieke slotgatboringen, scharnieren, slot, kruk en garnituur.

Modellenoverzicht



Model
900

TECHNISCHE INFORMATIE

Berkopal
60 minuten brandwerende deur zonder
glasopening

