

Opslag			CAS-nr.	Max. opslag [kg]	ADR-klasse	UN-nummer	Vlampunt	vlampunt indeling	BRZO toets per RUBRIEK				BEVI	hoedanigheid	CLP H-zinnen	locatie
Verfhal																
Marqualit dissolver 2	rvs	Fabricage waterafdundbare wegenverven		6000	---	---	>100°C	>100					0	dik vloeibaar	---	verfhal
Velucryl dissolver 1	rvs	Fabricage Signacryl		4000	3 F1 III	UN1263	10°C	< 60		4000			<0,1	dik vloeibaar	H225 H315 H317 H335	
Marqualit buffertank	rvs	Fabricage Primers AF		3500	3 F1 II	UN1263	-4°C	< 60		3500			0	vloeibaar	H225 H315 H317 H335	
Velucryl buffertank	rvs	Fabricage street protection (waterafdundbaar)		4000	---	---	>100°C	>100					0	dik vloeibaar	H225 H319 H336	
Signalit mengtank 1	rvs	Fabricage zware 2K producten		2800	3 F1 III	UN1263	10°C	< 60		2800			<0,1	dik vloeibaar	H225 H315 H317	
Signalit mengtank 2	rvs	Fabricage zware 2K producten		2800	3 F1 III	UN1263	10°C	< 60		2800			<0,1	dik vloeibaar	H225 H315 H317	
Signalit mengtank 3	rvs	Fabricage zware 2K producten		2800	3 F1 III	UN1263	10°C	< 60		2800			<0,1	dik vloeibaar	H225 H315 H317	
Signalit mengtank 4	rvs	Fabricage zware 2K producten		3000	3 F1 III	UN1263	10°C	< 60		3000			<0,1	dik vloeibaar	H225 H315 H317	
Vibromac dissolver (49C)	staal	Fabricage oplosmiddelhoudende wegenverven		7400	3 F1 III	UN1263	-4°C<VP<10°C	< 60		7400			<0,1	dik vloeibaar	H225-H319 H336	
Acryl dissolver tank 1	staal	Fabricage oplosmiddelhoudende wegenverven		2000	3 F1 III	UN1263	-4°C<VP<10°C	< 60		2000			<0,1	dik vloeibaar	H225-H319 H336	
Acryl dissolver tank 2	staal	Fabricage oplosmiddelhoudende wegenverven		2000	3 F1 III	UN1263	-4°C<VP<10°C	< 60		2000			<0,1	dik vloeibaar	H225-H319 H336	
Acryl dissolver tank 3	staal	Fabricage oplosmiddelhoudende wegenverven		4200	3 F1 III	UN1263	-4°C<VP<10°C	< 60		4200			<0,1	dik vloeibaar	H225-H319 H336	
HF4200 opslagtank (47A)	rvs	Fabricage monomeermengsels		2000	3 F1 III	UN1263	10°C	< 60		2000			<0,1	dik vloeibaar	H225 H315 H317 H335	
HF4200 opslagtank (47A)	rvs	Fabricage monomeermengsels		2000	3 F1 III	UN1263	10°C	< 60		2000			<0,1	dik vloeibaar	H225 H315 H317 H335	
Primer P20 fabrikagetank (47B)	staal	Fabricage Primers		1500	3 F1 II	UN1263	-4°C	< 60		1500			0	dik vloeibaar	H225 H319 H336	
Acryl buffertank 1 (46A)	staal	Fabricage oplosmiddelhoudende wegenverven		18000	3 F1 III	UN1263	-4°C<VP<10°C	< 60		18000			<0,1	vloeibaar	H225 H319 H336	
Acryl buffertank 2 (46B)	staal	Fabricage oplosmiddelhoudende wegenverven		18000	3 F1 III	UN1263	-4°C<VP<10°C	< 60		18000			<0,1	dik vloeibaar	H225 H319 H336	
Acryl buffertank 3 (46C)	staal	Fabricage oplosmiddelhoudende wegenverven		18000	3 F1 III	UN1263	-4°C<VP<10°C	< 60		18000			<0,1	dik vloeibaar	H225 H319 H336	
Acryl buffertank 4 (46D)	staal	Fabricage oplosmiddelhoudende wegenverven		18000	3 F1 III	UN1263	-4°C<VP<10°C	< 60		18000			<0,1	dik vloeibaar	H225 H319 H336	
P28 buffertank (47D)	staal	Fabricage oplosmiddelhoudend bindmiddel		100	3 F1 III	UN1263	-4°C<VP<10°C	< 60		100			<0,1	dik vloeibaar	H225 H319 H336	
Binder 8 opslagtanks (47E)	rvs	Fabricage monomeermengsels		100	3 F1 III	UN1263	10°C	< 60		100			<0,1	dik vloeibaar	H225 H315 H317 H335	
Signacryl opslagtanks (47F)	rvs	Fabricage monomeermengsels		100	3 F1 III	UN1263	10°C	< 60		100			<0,1	dik vloeibaar	H225 H315 H317 H335	
Signacryl opslagtanks (47G)	rvs	Fabricage monomeermengsels		100	3 F1 III	UN1263	10°C	< 60		100			<0,1	dik vloeibaar	H225 H315 H317 H335	
Necires EPX-L2	st.vat	GB1038 werkvoorraad in stelling		200	---	---	170°C	>100					<0,1	dik vloeibaar	---	
Acrylaatemulsies in water	IBC	GB1046, GB1047, GB1053, GH1725, GH1767 & GH1810 werkvoorraad		5000	---	---	>100°C	>100					0	vloeibaar	---	
Ancamide 221	st.vat	GB1066 werkvoorraad in stelling		200	---	---	198°C	>100					4	dik vloeibaar	---	
Araldite GY783 BD	IBC	GB1080 werkvoorraad in hal		1500	9 M7 III	UN3077	71°C	> 60 en ≤ 100		1500			0	dik vloeibaar	H315 H317 H319 H411	
Aradur 3296	st.vat	GB1084 werkvoorraad in stelling		300	8 CT1 II	UN2922	101°C	>100	300				9	dik vloeibaar	H302 H332 H314 H318 H317 H412	
Aradur 450-S1	st.vat	GB1087 werkvoorraad in stelling		300	8 C9 III	UN1760	101°C	>100					8	dik vloeibaar	H302 H314 H318 H317 H412	
Macrynal SM636 / 70BAC	st.vat	GB1117 werkvoorraad in stelling		300	3 F1 III	UN1123	27°C	< 60		300			0	vloeibaar	H226 H336	
Basonat HB725B	st.vat	GB1120 werkvoorraad in stelling		200	3 F1 III	UN1263	27°C	< 60		200			6	vloeibaar	H226 H336 EUH204 EUH208	
Antiterra 204	IBC	GH1735 werkvoorraad in hal en op bordes		1500	3 F1 III	UN3092	71°C	>100		1500			10	vloeibaar	H226 H317 H336 H304 H412	
HPMA	IBC	GB1915 werkvoorraad in hal	923-26-2	3000	---	---	96°C	> 60 en ≤ 100					0	vloeibaar	H319-H317	
BZMA	st.vat	GB1920 werkvoorraad in stelling	2495-37-6	200	---	---	> 100°C	>100					0	vloeibaar	H315-H319-H335	
TEGDMA	IBC	GB1930 wekvoorraad in hal	109-16-0	300	---	---	167°C	>100					0	vloeibaar	H317	
Accelerator	IBC	GH1721 werkvoorraad in hal	103671-44-4	1500	---	---	> 100	>100					6	vloeibaar	H302-H318	
Dewplus T4202	st.vat	GH1729 werkvoorraad in stelling	64742-65-0	200	---	---	> 100°C	>100					0	vloeibaar	---	
Thixatrol FX2050	st.vat	GH1733 werkvoorraad in stelling en op bordes		300	3 F1 III	UN1263	146°C	>100		300			10	vloeibaar	H226-H336	
Byk R606	st.vat	GH1741 werkvoorraad in stelling en bordes		300	---	---	> 100	>100					10	dik vloeibaar	---	
Disperbyk 2155	st.vat	GH1761 werkvoorraad in stelling en bordes		300	---	---	> 110	>100					0	dik vloeibaar	---	
Byk 085	st.vat	GH1850 werkvoorraad		300	---	---	101	>100					0	dik vloeibaar	EUH210	
n-butylalcohol	st.vat	GO1548 werkvoorraad	71-36-3	300	3 F1 III	UN1193	35	< 60		300			0	vloeibaar	H226-H302-H315-H318-H335-H336	
Texanol	IBC	GO1566 werkvoorraad	25265-77-4	1500	---	---	120	>100					0	vloeibaar	---	
Silo's Noordzijde																
Silo 1	staal	Zand (kwarts niet respirabel)	14808-60-7	50000	---	---	---	onbrandbaar					0	granulaat	---	silo's noordzijde
Silo 2	staal	Zand (cristobaliet niet respirabel)	14464-46-1	35000	---	---	---	onbrandbaar					0	granulaat	---	
Silo 3	staal	Glasparels	65997-17-3	75000	---	---	---	onbrandbaar					0	granulaat	---	
Silo 4	staal	Dolomiet	16385-88-1	70000	---	---	---	onbrandbaar					0	poeder	---	
Silo 5	staal	gemalen cristobaliet (niet respirabel)	14464-46-1	30000	---	---	---	onbrandbaar					0	fijn granulaat	---	
Silo 6	staal	Cristobaliet meel	14464-46-1	35000	---	---	---	onbrandbaar					0	poeder	H373	
Silo 8	staal	Titaanwit	13463-67-7	45000	---	---	---	onbrandbaar					0	poeder	---	

Silo 9	staal	Zand (cristobalit niet respirabel)	14464-46-1	65000	---	---	---	onbrandbaar				0	granulaat	---
--------	-------	------------------------------------	------------	-------	-----	-----	-----	-------------	--	--	--	---	-----------	-----

Opslag			CAS-nr.	Max. opslag [kg]	ADR-gevaarklasse	UN-nummer	Vlompunt	vlompunt indeling	BRZO toets per RUBRIEK				BEVI %N	hoedanigheid	CLP H-zinnen	locatie
								[°C]	H	P	E	O				
Ondergrondse tanks																
ondergrondse opslagtank T73	staal	Oplosmiddel (butanon)	78-93-3	10000	3 F1 II	UN1193	-4°C	< 60		10000		0	dun vloeibaar	H225 H319 H336 EUH066	ondergrondse opslag tanks	
ondergrondse opslagtank T74	staal	Oplosmiddel (n-propylacetaat)	71-36-3	10000	3 F1 II	UN1276	10°C	< 60		10000		0	dun vloeibaar	H225 H319 H336 EUH066		
ondergrondse opslagtank T75	rvs	Acrylaat monomeer (MMA)	80-62-6	10000	3 F1 II	UN1247	10°C	< 60		10000		0	dun vloeibaar	H225 H315 H317 H335		
ondergrondse opslagtank T77	staal	Oplosmiddel (n-butylacetaat)	123-86-4	10000	3 F1 III	UN1123	27°C	< 60		10000		0	dun vloeibaar	H226 H336 EUH066		
ondergrondse opslagtank T78	staal	Oplosmiddel (ethylacetaat)	141-78-6	20000	3 F1 II	UN1173	-1°C	< 60		20000		0	dun vloeibaar	H225 H319 H336 EUH066		
ondergrondse opslagtank T79a	staal	Oplosmiddel (ethylal)	462-95-3	10000	3 F1 II	UN2373	-4°C	< 60		10000		0	dun vloeibaar	H225		
ondergrondse opslagtank T80	staal	Oplosmiddel (n-propylacetaat)	71-36-3	20000	3 F1 II	UN1276	10°C	< 60		20000		0	dun vloeibaar	H225 H319 H336 EUH066		
ondergrondse opslagtank T81	staal	Oplosmiddel (phenylethane)	100-41-4	20000	3 F1 II	UN1175	15°C	< 60		20000		0	dun vloeibaar	H225 H332 H373 H304		
ondergrondse opslagtank T82	staal	Acrylaathars oplossing	71-36-3	20000	3 F1 II	UN1276	10°C	< 60		20000		0	dun vloeibaar	H225 H319 H336 EUH066		
ondergrondse opslagtank T83	rvs	Acrylaat monomeer (MMA)	80-62-6	20000	3 F1 II	UN1175	10°C	< 60		20000		0	dun vloeibaar	H225 H315 H317 H335		
Grondstoffen opslag																
Laropal A85	25 kg zak	Opslag GB1000	28211-77-0	15000	---	---	> 190°C	brandbaar				0	granulaat	---	grondstoffen magazijn	
Escorez 1102 RM	25 kg zak	Opslag GB1020	64742-16-1	20000	---	---	> 200°C	brandbaar				0	granulaat	---		
Sylvatac RE103	25 kg zak	Opslag GB1022	8050-26-8	15000	---	---	> 200°C	brandbaar				0	granulaat	---		
Foralyn 90	25 kg zak	Opslag GB1024	65997-13-9	10000	---	---	194°C	brandbaar				0	granulaat	---		
Escorez 1304	25 kg zak	Opslag GB1025	152698-66-3	5000	---	---	> 190°C	brandbaar				0	granulaat	---		
Lestac P140	25 kg zak	Opslag GB1041	68131-99-7	5000	---	---	> 220°C	brandbaar				0	granulaat	---		
Epilox 50-02	25 kg zak	Opslag GB1060	25036-25-3	3000	---	---	> 150°C	brandbaar				0	granulaat	H315-H319-H317		
Neocryl B724 / Degalan 6412	25 kg zak	Opslag GB1100		20000	---	---	>200°C	brandbaar				0	granulaat	---		
Escorene U115019CC	25 kg zak	Opslag GB1140		3000	---	---	> 200°C	brandbaar				0	granulaat	---		
Vestoplast 704	25 kg zak	Opslag GB1142		3000	---	---	> 200°C	brandbaar				0	granulaat	---		
Honeywell AC08	25 kg zak	Opslag GB1150	9002-88-4	5000	---	---	260°C	brandbaar				0	granulaat	---		
Honeywell AC617	25 kg zak	Opslag GB1152	9002-88-4	2000	---	---	260°C	brandbaar				0	granulaat	---		
Krsaton D1161 PT	25 kg zak	Opslag GB1171	25038-32-8	1000	---	---	> 200°C	brandbaar				0	granulaat	---		
Pangel B20	10 kg zak	opslag GH1776		1500	---	---	101°C	>100				0	poeder	H315-H318-H373		
Pangel S9	10 kg zak	opslag GH1777	63800-37-3	500	---	---	> 999°C	onbrandbaar				0	poeder	---		
Bentone SD2	10 kg zak	opslag GH1778	121888-68-4	1500	---	---	> 999°C	onbrandbaar				0	poeder	---		
Garamite 1958	10 kg zak	opslag GH1784		1500	---	---	> 999°C	onbrandbaar				0	poeder	---		
Wacker HDK N20	10 kg zak	opslag GH1785	7631-86-9	1000	---	---	> 999°C	onbrandbaar				0	poeder	---		
Benathix	10 kg zak	opslag GH1787		1500	---	---	> 999°C	onbrandbaar				0	poeder	---		
Zinkstearaat	10 kg zak	opslag GH1790	557-05-1	2000	---	---	277°C	brandbaar				0	granulaat	---		
Calciumstearaat	10 kg zak	opslag GH1791	1592-23-0	1000	---	---	> 250°C	brandbaar				0	granulaat	---		
Parrafiene was PM83	25 kg zak	opslag GH1830	64752-60-5	3000	---	---	> 190°C	brandbaar				0	granulaat	---		
BHT	25 kg zak	opslag GH1836	128-37-0	50	---	---	127°C	brandbaar				0	poeder	H302-H315-H319		
Calciumcarbonaat	25 kg zak	opslag	1317-65-3	10000	---	---	> 999°C	onbrandbaar				0	poeder	---		
Calciumcarbonaat	25 kg zak	opslag	1317-65-3	10000	---	---	> 999°C	onbrandbaar				0	granulaat	---		
Calciummagnesiumcarbonaat	25 kg zak	opslag	16839-88-1	10000	---	---	> 999°C	onbrandbaar				0	poeder	---		
Quartzzand	25 kg zak	opslag		10000	---	---	> 999°C	onbrandbaar				0	granulaat	---		
Cristobalitzand	25 kg zak	opslag		10000	---	---	> 999°C	onbrandbaar				0	granulaat	---		
glasparels	25 kg zak	opslag		10000	---	---	> 999°C	onbrandbaar				0	granulaat	---		
Kleurpigmenten	10 kg zak	opslag		2500	---	---	>100°C	brandbaar				0	Poeder	---		
Kleurpasta's	30 kg vat	opslag		1000	---	---	>100°C	brandbaar				0	pasta	---		
propaangas (max 3 flessen)	12 kg fles	opslag gaashok	74-98-6	36	2 2F	UN1978	-97	< 60				0	gas	H220 H280		
Technische dienst																
Argon samengeperst (1 fles)	staal	voor laswerkzaamheden	7440-37-1	24	2 1A	UN1006	---	onbrandbaar					gas	H281	Technische dienst	
samengeperste lucht (max 4 flessen)	staal	voor beveiliging heftrucks		8	2 1A	UN1956	---	onbrandbaar					gas	---		

Opslag			CAS-nr.	Max. opslag [kg]	ADR-gevaarklasse	UN-nummer	Vlampunt	vlampunt indeling	BRZO toets per RUBRIEK				BEVI	hoedanigheid	CLP H-zinnen	locatie								
																[°C]	H	P	E	O	%N			
Thermohal																								
Opslagtank nr 7a	staal	Weekmaker voor thermo	64742-54-7	5000	---	---	>240°C	brandbaar					0	vloeibaar	---	Thermohal								
Opslagtank nr 7b	staal	Weekmaker voor thermo	64742-54-7	5000	---	---	>240°C	brandbaar					0	vloeibaar	---									
Perkadox CH34RP	5 kg zak in doos	werkvoorraad GH1715		1500	---	UN3077	76°C	> 60 en ≤ 100			1500		0	poeder	H319-H317-H400-H410									
Soyaolie	IBC	werkvoorraad GH1945	8001-22-7	1500	---	---	282	brandbaar					0	vloeibaar	---									
Continue menger Thermo	staal	Fabricageunit thermoplastische poedermengsels		0,06	---	---		brandbaar					0	granulaat	---									
Lintmenger Thermo	staal	Fabricageunit thermoplastische poedermengsels		2	---	---		brandbaar					0	granulaat	---									
Afvulsilo Arodo II	staal	Afvullen thermoplastische poedermengsels		0,2	---	---		brandbaar					0	granulaat	---									
Afvulsilo Arodo II	staal	Afvullen thermoplastische poedermengsels		2	---	---		brandbaar					0	granulaat	---									
Doseersilo 4 Parrafinewas	staal	Opslag harde was in korrelvorm		1	---	---		brandbaar					0	granulaat	---									
Doseersilo 5 PE-Was	staal	Opslag harde was in korrelvorm		1	---	---		brandbaar					0	granulaat	---									
Doseersilo 6 C5-Granulaat	staal	Opslag harde hars in korrelvorm		1	---	---		brandbaar					0	granulaat	---									
Betonmolen Velubatch I	staal	Fabrikageunit voor gecoate glasparel/zandmengsels		3	---	---		brandbaar					0	granulaat	---									
Lintmenger Velubatch II	staal	Fabricageunit voor gecoate zandmengsels		2	---	---		brandbaar					0	granulaat	---									
Gereed Product magazijn																								
Ancamide 221	st.vat	GB1066 grondstofopslag		200	---	---	198°C	>100					4	dik vloeibaar	---	Gereed Product magazijn								
Macrynol SM636 / 70BAC	st.vat	GB1117 grondstofopslag		800	3 F1 III	UN1123	27°C	< 60		800			0	vloeibaar	H226 H336									
Basonat HB725B	st.vat	GB1120 grondstofopslag		200	3 F1 III	UN1263	27°C	< 60		200			6	vloeibaar	H226 H336 EUH204 EUH208									
Thixatrol FX2050	st.vat	GH1733 grondstofopslag		800	3 F1 III	UN1263	146°C	>100		800			10	vloeibaar	H226-H336									
n-butylalcohol	st.vat	GO1548 grondstofopslag	71-36-3	200	3 F1 III	UN1193	35	< 60		200			0	vloeibaar	H226-H302-H315-H318-H335-H336									
Opslag gereede oplosmiddelhoudende verfproducten in verpakkingen van 6 kg, 25 kg & 250/300 kg	blik	Marqualit Velucryl Flamuco Rapid		150000	3 F1 III	UN1263	-4°C<VP<10°C	< 60		2E+05			<0,1	dik vloeibaar	H225 H319 H336									
Opslag gereede 2K acrylaat verfproducten in verpakkingen van 8 kg, 16 kg & 24 kg	blik	Signalit Rolcoating Veluroute Velurapid Reibeplastik		100000	3 F1 III	UN1263	10°C	< 60		1E+05			<0,1	dik vloeibaar	H225 H315 H317									
Opslag gereede waterafdukbare verfproducten in verpakkingen van 30 kg	blik	Marqualit Veluqua		5000	---	---	>100°C	>100					0	dik vloeibaar	---									
Opslag oplosmiddelhoudende 2K-PU verfproducten in verpakkingen van 4,5 of 9 liter.	blik	Velupur		10000	3 F1 III	UN1263	27°C	< 60		10000			<0,1	dik vloeibaar	H225 H319 H336									
Opslag oplosmiddelhoudende 2K-PU verharder van 0,5 of 1 liter verpakt in dozen (6x1).	blik	Velupur Verharder		200	4 F1 III	UN1264	27°C	< 61		200			6	vloeibaar	H226 H336 EUH204 EUH208									
Opslag oplosmiddelvrij 2K-Epoxy verfproducten in verpakkingen van 15 kg.	blik	Velupox		1000	9 M6 III	UN3082	27°C	< 60			1000		0	dik vloeibaar	H315 H319 H317 H411									
Opslag oplosmiddelvrij 2K-Epoxy verfproducten in verpakkingen van 3 kg.	blik	Velupox Verharder		400	8 C9 III	UN3066	101°C	>100					9	dik vloeibaar	H302 H332 H314 H318 H317 H412									
opslag primers in 5 en 25 liter	jerry-can	primers		5000	3 F1 II	UN1263	-4°C<VP<10°C	< 60		5000			0	vloeibaar	H225 H315 H317 H335									
opslagtank AFFF	RVS	Schuimvormendmiddel voor Sprinkler		800																				

7-2-2017