



RENVOL

- in situ beton
- prefab beton
- lichte scheidingwand (metaal) 250/150/100/75 mm
- kalkezuursteen 150/120 mm
- golfplaat 50 mm
- sandwichpaneel
- isolatie

alle toelaten/bedrukken:
vloeren tegelwerk
wand/betegel tot plafondhoogte

alle panelen:
wand/betegel boven aansluitende bovenkast

alle binnenruimten (incl. kelder):
vloeren: 80mm/220mm vrije doorgang
Cleen voertuigen van kolommen in het 2de
in kelder: geen vloeren en betonnen vloeren in het 2de

rook- en herbeveiligingsplan:
definitief ontwerp en dimensionering door installateur nader te bepalen en te overleggen

VOOR BOUWFYSISCHE UITGANGSPUNTEN
zie rapportage NexZus nr 2017223 bbe.dv.a0.d4. 02mrt 2018

VOOR BRANDPREVENTIE/UITGANGSPUNTEN
zie rapportage NexZus nr 2017223 gbb.m.a.1. 04.02mrt 2018

DE RAPPORTAGES VAN NEXZUS ZIJN LEIDEND
brandveiligheidsplan: met niet-automatische beveiliging volgens NEN 2515 in B2, B3 en B5
opruiming/afvalplan: volgens NEN 2515
P.V. van de brandveiligheidsplan: door installateur nader te bepalen en te overleggen

- 30 / 60min. brandwerende constructie
- 20 resp. 60min. brandwerende en zelfsluitende functie met xj- en bovensloten
- vluchtroute met koppel, vanuit de vluchtrichting zonder sleutel te openen met vluchtwegmarkering
- brandveiligheidsplan, lengte max. 20m / 30m / 100m / ca. 1,3m bij gelijktijdig gebruik van 2 bris
- handbrandmelder
- draagbaar blus toestel SL (atf)
- aanduiding uitgang vluchtweg volgens NEN 3011
- aanduiding uitgang vluchtweg volgens NEN 3011
- BUK
- brandweering
- rekeninggang
- draagconstructies INDUSTRIEFUNCTIE EN KANTOORFUNCTIE hebben een sterkte bij brand die duidelijk is dat de brandveiligheidsplan minimaal gedurende de aangegeven tijd worden gewaarborgd
- algemeen noodverlichting

NIVO 3,5+