Legenda
Nieuw tracé waterleiding
Nieuw tracé warmtenet
Nieuw tracé WKO-leiding warmtebron
Nieuw tracé WKO-leiding koudebron
Nieuw tracé Middenspanning
Nieuwe koudebron
Nieuwe warmtebron
Nieuwe DWA-leiding met rioolput
Nieuwe HWA-leiding met rioolput
Verwijderen bestaande GWA-leiding met rioolput
Nieuw IT-riool van beton
Frezen van asfaltverharding
Opbreken van betonstraatstenen keiformaat
Opbreken van straatbakstenen keiformaat
Opbreken van trottoirband 180/200x250 mm
Werkgrens
Legenda
Waterleiding Vitens
Waterleiding Eneco warmte
Riool vrijverval Eneco warmte
Data Eurofiber
Data KPN
Data Reggefiber
Data (signaalkabel) Rocateq
Data Stedin
Data Warmtenet Eneco
Data Prorail
Data Prorail (overig)
Data (signaalkabel) Utrecht
Data Interoute
Data Ziggo
Data EuNetworks
Data VW Telecom
Data Tele2
Data Verizon
Data BT Nederland
Gas hoge druk Eneco
Gas hoge druk Stedin
Gas lage druk Stedin
Electriciteit Laagspanning Stedin
Electriciteit Laagspanning Utrecht
Electriciteit Laagspanning Enecowarmte
Electriciteit Laagspanning Prorail
Electriciteit Middenspanning Stedin
Electriciteit Middenspanning Prorail
Electriciteit Hoogspanning Stedin
Warmtenet Eneco
Persleiding gemeente Utrecht
Rioolbuizen met inlaten en standpijpen, zonder kolk-/huisaansluiting
Stadsingenieurs
Bezoekadres Stadsplateau 1
Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
Telefoon 030 - 286 4323
Mail stadsingenieurs@utrecht.nl
Stadsbedrijven
Gemeente Utrecht
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Project: Brailledreef bouwrijpmaken voormalig NDP terrein
Onderdeel: Nieuwe situatie
Status: Definitief
Fase: Besteksontwerp
Behoort bij:
Schaal: 1:200
Opsteller: postm206
Goedgekeurd en vrijgegeven: A. Corten
Paraaf:
Datum: 14-06-2018
Formaat: A0
Projectnummer: 301.5021
Tekeningnummer: 5021.RIO.040.003
Bladnummer: 3
Aantal bladen: 5
Wijziging:
Auteursrechten voorbehouden
Documentnr:
Plotdatum: 27-6-2018
SEINEDREEF
D06
H09
ITR Beton Ø600
H11
D15
D12
D13
R002
H07
D09
R005
D16
DN250
Beton Ø300 56 m
Beton Ø300 7 m
Beton Ø300 67 m
Beton Ø300 57 m
Beton Ø300 78 m
Beton Ø300 68 m
ITR Beton Ø600 35 m
Beton Ø300 26 m
ITR Beton Ø600 44 m
Beton Ø300 42 m
R001
H10
D14
D11
H08
U04
U03
Beton Ø300 13 m
Beton Ø300 65 m
D10
D08
H06
R003
H05
U02
ITR Beton Ø600 10 m
ITR Beton Ø600 8 m
Overstort 2000x2000 mm
Drempelbreedte 2000 mm
Drempelhoogte +0.50
GHG = -0,10
GGG = -0,30
GLG = -0,40
94
commerciel 1
commerciel 3
commerciel 4
fietsenstalling
entree wonen
entree parkeren
hal
Water
Plantvak
Wadi
Nieuwe bomen
bestaande bomen
Bovenkant talud