

E-mail	: athhegeman@planet.nl	Jupiter 29
Internet	: www.athhegeman.nl	7071 TN Ulfst
KvK-Arnhem nr	: 09 140 722	Tel : 0315 - 630 875
BTW-nr	: NL 116 756 962 B01	Mob : 06 - 228 809 01
IBAN	: NL91 INGB 0004 3822 97	
BIC	: INGBNL2A	
Onderdeel : Fundatie	Werknummer : 1681.43.18	Blad : B
	Datum : 22-05-2018	Rev : 0

Exacte maatvoeringen ntb, door de aannemer.

Zie pagina - 2 uit rapport - A tbv. aanvullende informatie.

Zie pagina - 6 uit rapport - A tbv. door derden aan te leveren stukken.

Zie pagina - 6 uit rapport - A tbv. informatie over het grondwerk en de fundatie.

Indien op enig punt twijfel over de constructie ontstaat, dient nader met ATH te worden overlegd.

Slechts na overleg met en het verkrijgen van goedkeuring door ATH mag afgeweken worden van deze tekening.

I Plaat 1500 x 1500 x 200 - C20/25 (XC2).

Aangelegd op 800 - Peil.

Gestort op folie.

Minimaal vereiste conusweerstand bedraagt 4 N/mm2,

dit met handsonderingen te controleren.

De ontgraven bouwput afrillen.

Ø 6-150 : Onderkruisnet met 40 mm dekking.

II Plaat 700 x 700 x 200 - C20/25 (XC2).

Aangelegd op 800 - Peil.

Gestort op folie.

Minimaal vereiste conusweerstand bedraagt 4 N/mm2,

dit met handsonderingen te controleren.

De ontgraven bouwput afrillen.

Ø 6-150 : Onderkruisnet met 40 mm dekking.

III Plaat 700 x 700 x 200 - C20/25 (XC2).

Aanlegdiepte ntb.

Gestort op folie.

Minimaal vereiste conusweerstand bedraagt 4 N/mm2,

dit met handsonderingen te controleren.

De ontgraven bouwput afrillen.

Ø 6-150 : Onderkruisnet met 40 mm dekking.

IV De bestaande fundatie verbreden volgens blad - A8a.

