

WATERVERGUNNING

2018-016347/D2018-09-001016



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 17 september 2018
Datum aanvraag: 1 augustus 2018
OLO nummer:
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: nee
Aanvrager: Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Schipluiden
Vergunninghouder: Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Burg
Musquetiersingel 40, 2636GG Schipluiden
Locatie activiteit: Molenslootpad, Maasland
Betreft: aanpassen van de waterhuishouding voor het inrichten van het
"Weidevogelkerngebied Commandeurspolder"

2 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Vergunninghouder wil een "weidevogelkerngebied" gebied inrichten in peilgebied I van de Commandeurspolder. Dit gebied wordt zo ingericht dat het gedurende het broedseizoen van de weidevogels kan worden afgesloten van het peilgebied I. Hierdoor kan in het broedseizoen het waterpeil worden opgezet. Voor het aanpassen van het waterpeil wordt separaat vergunning aangevraagd.

Nabij het Molenpad wordt de primaire watergang verlegd tot buiten het weidevogelkerngebied. De bestaande secundaire watergangen worden daarbij verbreed en wordt er een stuw geplaatst. Hiermee blijft de af- en aanvoer van water van de peilgebieden IV en I gewaarborgd.

Voor het realiseren van de waterscheiding op de peilgrens tussen peilgebied I en het weidevogelkerngebied worden de volgende werken uitgevoerd:

- vier dichte dammen aanbrengen;
- in drie dammen de duiker vervangen door een afsluitbare duiker;
- vijf dammen met duiker aanpassen tot dichte dammen;
- plaatsen van een stuw.

De bestaande stuw tussen de peilgebieden IV en I wordt vervangen door een dam met inlaat. Deze inlaat is om het waterpeil in het weidevogelkerngebied te kunnen opzetten. Buiten de periode waarin het waterpeil wordt opgezet is het niet nodig om de inlaat te gebruiken. Deze moet dan dicht staan om een extra waterstroom tussen de peilgebieden IV en I te voorkomen.

Om alle watergangen binnen het weidevogelkerngebied met elkaar in openverbinding te brengen wordt een watergang gegraven. Tevens wordt er extra water gegraven waarbij

meer bergingsoppervlakte binnen het gebied ontstaat. Dit betreffen de verbredingen op de hoeken van watergangen en de verruimingen aan de einden van de watergangen.

Buiten de broedperiode waarin waterpeil wordt opgezet staat het gebied in open verbinding met de rest van peilgebied I. Hiervoor wordt de kering in de stuw verwijderd en staan de afsluitbare duikers volledig open.

Vergunninghouder heeft gevraagd om de werken te mogen uitvoeren, vooruitlopend op de procedure voor de vergunning om het waterpeil te mogen opzetten. Indien geen vergunning kan worden verleend voor het opzetten van het waterpeil moeten de aanwezige openverbindingen worden hersteld en de werken welke voor het opzetten van het waterpeil zijn aangebracht worden verwijderd.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat vergunninghouder onderhoudsplichtige is van de aan te leggen natuurvriendelijke oevers. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Voorschriften

3.1 Algemene voorschriften

3.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.

- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

3.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

3.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het gewoon en buitengewoon onderhoud van de in te richten natuurvriendelijke oevers en de aan te leggen viskuilen.

3.1.4 Rechtsopvolging

In afwijking van artikel 6.24 Waterwet geldt deze vergunning niet voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder.

3.2 Oppervlaktewateren

3.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 De te verwijderen stuw, brug en dammen moeten volledig worden verwijderd en het oppervlaktewater en de bovenwatertaluds moeten worden gebracht op de afmetingen van de naastgelegen watergang.
- 3 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

3.2.2 Graven en dempen

- 1 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 2 Het oppervlaktewaterlichaam van de te verleggen primaire watergang moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	minimaal 5,00 m
Bodembreedte	minimaal 2,00 m
Leggerdiepte	0,50 m is NAP -3,50 m resp. -3,16 m
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -3,00 m (peilgebied I) NAP -2,66 m (peilgebied IV)

- 3 Het oppervlaktewaterlichaam van de te graven secundaire watergang moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	minimaal 2,50 m
Bodembreedte	minimaal 1,00 m
Leggerdiepte	0,25 m is NAP 3,25 m
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -3,00 m

- 3 Ter plaatse van de aangegeven viskuilen mag het water worden verdiept tot NAP -3,70 m (= 0,70 m beneden schouwpeil).
- 4 Er moet ten minste 1850 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 200 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- 5 Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4,0 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang.
- 6 Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
- 7 Het oppervlaktewaterlichaam moet zodanig worden gedempt dat in het water levende dieren kunnen ontsnappen.
- 8 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

3.2.3 Dammen (met duiker)

- 1 Voordat de dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
- 2 De aan te brengen duiker in de dam in de om te leggen primaire watergang moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
materiaal	beton, hdpe, pvc of staal
lengte	maximaal 6,00 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,80 m
hoogte binnenonderkant	NAP -3,35 m (= 0,40 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	0,4 m

- 3 De duiker in de aan te leggen dam(men) en de aan te passen dammen in secundaire wateren binnen het weidevogelkerngebied moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
materiaal	beton, hdpe, pvc of staal
lengte	maximaal 5,50 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,60 m
hoogte binnenonderkant	NAP -3,35 m (= 0,40 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	0,25 m

- 4 De duiker in de aan te leggen dam nabij de te plaatsen stuw van het weidevogelkerngebied moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
materiaal	beton, hdpe, pvc of staal
lengte	maximaal 5,50 m
inwendige doorsnede	minimaal \varnothing 0,80 m
hoogte binnenonderkant	NAP -3,55 m (= 0,50 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	0,25 m

- 3 De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duikers wordt voorkomen.
- 4 Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duikers goed blijft doorstromen.
- 5 De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
- 6 De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

3.2.4 Dammen met afsluitbare duiker

- 1 De in de bestaande dammen te vervangen duikers moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
materiaal	beton, hdpe, pvc of staal
lengte	maximaal 5,50 m
inwendige doorsnede	minimaal \varnothing 0,30 m
hoogte binnenonderkant	NAP -3,15 m (= 0,20 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	0,25 m

- 2 De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duikers wordt voorkomen.
- 3 De werken moeten zodanig uitgevoerd worden, dat geen lekkage langs de duikers kan ontstaan.
- 4 Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duikers goed blijft doorstromen.
- 5 De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
- 6 Een duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
- 7 De duikers moeten worden voorzien van een tegen beschadigingen beschermde afsluiter, die niet door onbevoegden kan worden bediend.
- 8 De afsluiter mag uitsluitend zijn dichtgezet gedurende de periode dat in het weidevogelkerngebied het waterpeil mag worden opgezet. Buiten deze periode moet de afsluiter volledig open staan.

3.2.5 Inlaat (tussen peilgebied IV en het weidevogelkerngebied)

- 1 De inlaat moet aan de hoogwaterzijde worden voorzien van een tegen beschadigingen beschermde afsluiter, die niet door onbevoegden kan worden bediend.
- 2 De afsluiter mag uitsluitend worden geopend voor het inlaten van water ten behoeve van het op peil houden van de waterstand in het weidevogelkerngebied. Het inlaten van water moet tot het noodzakelijke worden beperkt.

- 3 Ter plaatse van het uitstroompunt mag geen erosie of uitspoeling optreden, zonodig moet oever- of bodembescherming worden toegepast.
- 4 De inlaat mag alleen worden gebruikt gedurende de periode dat in het weidevogelkerngebied het waterpeil mag worden opgezet. Buiten deze periode mag de inlaat alleen na toestemming van Delfland worden gebruikt.

3.2.6 Stuwen

- 1 De te verplaatsen stuw tussen de peilgebieden IV en I moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type stuw	Schotbalkstuw of klepstuw
Overstortbreedte	1,0 m
Minimale drempelhoogte	NAP -2,86 m
Maximale drempelhoogte	NAP 2,26 m (is 0,40 m boven schouwpeil)

- 2 De te plaatsen stuw op de grens van het weidevogelkerngebied moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type stuw	Schotbalkstuw of klepstuw
Overstortbreedte	1,0 m
Minimale drempelhoogte	NAP -3,40 m
Maximale drempelhoogte	NAP -2,75 m (is 0,10 m boven voorziene opgezette peil)

- 3 Een stuw moet op ten minste 8 m voor of na een dam worden geplaatst.
- 4 Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.
- 5 Uitspoeling van bodem en oevers en lekkage van de stuwen onderlangs en achterlangs moet worden voorkomen.
- 6 De stuwen moeten zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kunnen worden bediend.
- 7 De stuwen moeten voor bediening en onderhoud en inspectie altijd bereikbaar zijn.
- 8 Aan de hoge zijde van de onder lid 1 genoemde stuw moet een peilschaal worden aangebracht met een schaalverdeling ten opzichte van het schouwpeil.
- 9 Een stuw mag worden vervangen door een stuwput indien de doorstromingscapaciteit en de bedieningsmogelijkheden en -veiligheid gelijk zijn aan die van de stuw. Vergunninghouder moet daarvoor vier weken voor het uitvoeren van de werken tekeningen en informatie toezenden aan Delfland.

3.2.7 Natte Ecologische Zone

Na het verwijderen van de brug en het aanbrengen van de dam met duiker en de stuw moet de natte ecologische zone worden hersteld in overeenstemming met de functie daarvan. De oppervlakte dient daarbij ten minste gelijk te blijven.

4 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Agrarische Natuurvereniging Vockestaert te Schipluiden, voor het:
- omleggen van een primaire watergang, verbreden van de bestaande watergangen (graven 300 m²);
 - graven van een secundaire watergang (50 m²) met daar in een dam met duiker;
 - verbreden van bestaand oppervlaktewater (graven 1519 m²);
 - plaatsen van twee stuwen;
 - vervangen van een stuw door een dam met inlaat (dempen 15 m²);
 - vervangen van een brug door een dam met duiker (dempen 28 m²);
 - aanbrengen van een duiker in de dichte dam in de om te leggen primaire watergang;
 - in drie dammen vervangen van de duiker door een duiker met afsluiter;
 - aanpassen van vier dammen met duiker (eventueel verplaatsen);
 - aanleggen van drie dammen met duiker (dempen 47 m²);
 - aanleggen van vier dichte dammen (dempen 33 m²);
 - vijf dammen met duiker vervangen door dichte dammen;
 - uitvoeren van werken in een natte ecologische zone.
- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- tekening "Sloot driesprong variant t.b.v. Commandeurspolder";
 - tekening "Kopsloot verruiming variant t.b.v. Commandeurspolder";
 - tekening "Midden-Delfland weidevogel maatregelen Commandeurspolder – Waterhuishouding";
 - principe schets dammen, nr. 20170731-met aanpassingen t.b.v. Commandeurspolder;
 - tekening "Theoretisch profiel oever op gressloot broedpeil/polderpeil";
 - tekening schotbalkstuw, nr. 01ststan.dwg, rev. C.

5 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.