

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM-sessie A4pw18j2fil

Dit pdf-bestand kunt u gebruiken als checklist bij de controle of een maatregel is uitgevoerd.

In dit bestand staan per relevante activiteit uit het Activiteitenbesluit de maatregelen die het bedrijf moet treffen en de frequentie waarmee dat moet gebeuren in een tabel. De relevante activiteiten en maatregelen volgen uit de keuzes die u in de AIM heeft gemaakt.

In dit overzicht staan geen toelichtingen en uitzonderingen. Aan de hand van het maatregelnummer kunt u die informatie raadplegen in het pdf-bestand "Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf".

Welke informatie vind ik in welk bestand?

Onderdeel	Bestand	Antwoorden lijst	Beknopt overzicht	Overzicht PDF	Overzicht XLSX	Overzicht relevante artikelen
Uw antwoorden		✓				
De maatregel			✓	✓	✓	
Frequentie maatregel			✓	✓	✓	
Toelichting bij maatregel				✓		
Nummers artikelen besluit en regeling				✓	✓	✓
Teksten artikelen besluit en regeling						✓
Naslagwerk				✓		
Vaste checklist			✓			
Checklisten zelf samenstellen					✓	

In werking hebben van een stookinstallatie				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0418	Keuring en onderhoud	Ga na hoe vaak u een stookinstallatie moet laten keuren.*	Eenmalig	
m0419	Keuring en onderhoud	Laat een stookinstallatie keuren.*	Voortdurend	
m0422	Keuring en onderhoud	Laat een stookinstallatie onderhouden als uit de keuring blijkt dat dit nodig is.	Voortdurend	
m0424	Keuring en onderhoud	Bewaar het meest recente bewijs van keuring en onderhoud.	Voortdurend	
m0425	Keuring en onderhoud	Controleer of de goedgekeurde stookinstallatie op de juiste wijze is afgemeld	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf</i>				

Aflleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0272	Algemeen	Plaats bij een pomp waar u brandstoffen met metaalhoudende additieven aflevert een duidelijk leesbare tekst hierover.*	Eenmalig	
m0282	Lozen in vuilwaterriool	Plaats een slibvangput en olieafscheider voor afvalwater afkomstig van een vloeistofdichte vloer bij een afleverplaats.*	Eenmalig	
m0283	Lozen in vuilwaterriool	Ga na hoe vaak u de slibvangput en olieafscheider moet controleren.	Eenmalig	
m0284	Lozen in vuilwaterriool	Controleer en onderhoud de slibvangput en olieafscheider.	Eenmalig	
m0285	Lozen in vuilwaterriool	Zorg dat de concentratie olie in afvalwater van een vloeistofdichte vloer bij een afleverplaats na de afscheider niet hoger is dan 200 milligram per liter.	Voortdurend	
m0286	Lozen in vuilwaterriool	Plaats een controlevoorziening voor afvalwater dat afkomstig is van een vloeistofdichte vloer bij een afleverplaats.	Eenmalig	
m0302	Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel)	Zorg dat bij het afleveren van 25 m3 of meer per jaar wordt voldaan aan PGS 28.*	Eenmalig	
m0304	Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel)	Zorg dat bij het afleveren van minder dan 25 m3 per jaar wordt voldaan aan PGS 30.*	Eenmalig	
m0306	Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel)	Zorg dat een mobiele afleverinstallatie voor lichte olie voldoet aan bijlage D van PGS 28.	Voortdurend	
m0314	Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel)	Plaats een vloeistofdichte vloer of verharding.*	Eenmalig	
m0315	Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel)	Zorg dat de vloeistofdichte vloer of verharding groot genoeg is.*	Eenmalig	
m0316	Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel)	Zorg dat afwateringssystemen van een vloeistofdichte vloer of verharding vloeistofdicht zijn.	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf</i>				

Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0317	Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel)	Zorg dat afwateringssysteem van een vloeistofdichte vloer of verharding worden aangelegd door een bedrijf met erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.	Eenmalig	
m0318	Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel)	Zorg dat een afleverinstallatie is geplaatst op een vloeistofdichte vloer of verharding en dat doorvoeringen en afsluitingen ook vloeistofdicht zijn.	Eenmalig	
m0319	Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel)	Zorg dat gemorste vloeibare brandstoffen op de vloeistofdichte vloer terecht komen of worden afgevoerd naar het afwateringssysteem.	Eenmalig	
m0320	Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel)	Plaats afsluiters en terugslagkleppen boven een vloeistofdichte vloer of verharding.	Eenmalig	
m0325	Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel)	Laat een geomembraanbaksysteem aanleggen als een vloeistofdichte vloer niet mogelijk is.*	Eenmalig	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf

Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0439	Lozen in vuilwaterriool	Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stof per liter.*	Voortdurend	
m0440	Lozen in vuilwaterriool	Plaats een slibvangput en olieafscheider.*	Eenmalig	
m0441	Lozen in vuilwaterriool	Ga na hoe vaak u de slibvangput en olieafscheider moet controleren.	Eenmalig	
m0442	Lozen in vuilwaterriool	Controleer en onderhoud de slibvangput en olieafscheider.	Eenmalig	
m0443	Lozen in vuilwaterriool	Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig	
m0444	Afvalwater lozen	Loos afvalwater in het vuilwaterriool.*	Voortdurend	
m0445		Was boven een vloeistofdichte vloer of verharding.*	Voortdurend	
m0446	Mobiele wasinstallatie	Zorg dat deze zo is uitgevoerd, dat vloeistoffen niet in de bodem terecht kunnen komen.	Voortdurend	
m0447	Lozen voorkomen Mobiele wasinstallatie	Vang het waswater op en voer het af.	Voortdurend	
m0448	Mobiele wasinstallatie	Zorg dat deze niet langer dan zes maanden op dezelfde plek staat.	Voortdurend	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf

Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0021		Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.	Voortdurend	
m0027	Lozen voorkomen	Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.	Voortdurend	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf

Opslaan en overslaan van goederen - algemeen				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0022	Afvalwater lozen	Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de bodem, of in het oppervlaktewater of een schoonwaterriool.*	Voortdurend	
m0023	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.	Voortdurend	
m0026	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf				

Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m1162	Continu mechanisch transport	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1167	Filter of gaswasser	Voer afgezogen stof bovendaks en omhoog gericht af.*	Eenmalig	
m1168	Filter of gaswasser	Voer afgezogen stof door een doekfilter of andere filtrerende afscheider.*	Eenmalig	
m1171	Filter of gaswasser	Onderhoud de stoffilterinstallatie zodat het goed blijft werken.	Voortdurend	
m1172	Filter of gaswasser	Reinig of vervang het stoffilter.	Voortdurend	
m1169	Filter of gaswasser Keuring en controle	Ga na hoe vaak u het stoffilter moet controleren.	Eenmalig	
m1170	Filter of gaswasser Keuring en controle	Controleer het stoffilter.	Voortdurend	
m1173	Grijpers	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1177	Mengen buiten	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1179	Mengen in gesloten ruimte	Voorkom stofemissies.*	Voortdurend	
m1180	Opslaan in gesloten ruimte	Voorkom stofemissies.*	Voortdurend	
m1176	Opslaan buiten	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1160	Overslaan buiten	Sla alleen stoffen over bij lage windsnelheden.*	Voortdurend	
m1178	Overslaan buiten	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1175	Pneumatische elevatoren	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1161	Storttrechters	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1181	Vullen van gesloten ruimte	Voorkom stofemissies.*	Voortdurend	
m4t128	Zeven van grond	Voorkom stofverspreiding en verontreiniging van de omgeving.	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf				

Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3860		Plaats agrarische bedrijfsstoffen op de juiste afstand tot geurige objecten.*	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf				

Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3861	Afvalwater lozen	Loos afvalwater afkomstig van kuilvoer en vaste mest op of in de bodem.*	Voortdurend	
m3862	Lozen voorkomen	Plaats een opslag op onverharde bodem op ten minste 5 meter van de insteek van oppervlaktewater of bescherm de opgeslagen stoffen tegen hemelwater.	Eenmalig	
m3865		Neem bij het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen (geen pluimveemest) maatregelen die de bodem en het oppervlaktewater beschermen.*	Voortdurend	
m3864		Neem bij het opslaan van pluimveemest maatregelen die de bodem beschermen.*	Een keer per 6 maanden	
m3863		Bewaar de stoffen niet langer dan 2 weken bij het ontbreken van voorzieningen.	Een keer per 2 weken	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf				

Opslaan van drijfmest en digestaat

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3870		Plaats een mestbassin op de juiste afstand tot geurgevoelige objecten.*	Eenmalig	
m3871		Plaats een mestbassin op de juiste afstand tot zeer kwetsbare gebieden.*	Eenmalig	
m3872		Plaats een afdekking op een mestbassin.*	Eenmalig	
m3873		Zorg dat een mestbassin en afdekking voldoet aan de eisen voor mestdichtheid uit BRL 2342.*	Eenmalig	
m3877		Repareer een mestbassin of afdekking als deze lek is of in slechte staat verkeert.	Voortdurend	
m3881		Plaats het vulpunt en zuigpunt boven een lekbak.	Eenmalig	
m3875	Keuring en controle	Ga na hoe vaak u het mestbassin en de afdekking moet controleren.*	Eenmalig	
m3876	Keuring en controle	Controleer het mestbassin en de afdekking.*	Voortdurend	
m3874	Bovengronds mestbassin	Zorg dat u een kwaliteitsverklaring of verklaring van de leverancier heeft.*	Eenmalig	
m3878	Bovengronds mestbassin Keuring en controle	Ga na wat de referentieperiode van het mestbassin is.*	Eenmalig	
m3879	Bovengronds mestbassin Keuring en controle	Laat het mestbassin en de afdekking keuren.*	Een keer per 6 jaar	
m3880	Bovengronds mestbassin Keuring en controle	Bewaar het rapport van goedkeuring in uw bedrijf.	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf				

Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0083	Gasolie	Zorg dat een opslagtank tegen normale behandeling bestand is.	Eenmalig	
m0084	Gasolie	Zorg dat niets uit de opslagtank met bijbehorend leidingwerk kan lekken.	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf				

Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0085	Gasolie	Plaats een opslagtank op de vloer.*	Eenmalig	
m0087	Gasolie	Zorg dat een opslagtank voor gasolie is uitgevoerd en geïnstalleerd volgens BRL K903.	Eenmalig	
m0088	Gasolie	Zorg dat een opslagtank en bijbehorende onderdelen voldoet aan PGS 30.*	Eenmalig	
m0089	Gasolie	Plaats een opslagtank op de begane grond.*	Eenmalig	
m0090	Gasolie	Zorg dat het gebruik van een opslagtank en bijbehorende onderdelen voldoet aan PGS 30.*	Eenmalig	
m0091	Gasolie	Gebruik voor in pandig opslaan een tank van maximaal 3 m3.*	Eenmalig	
m0092	Gasolie Keuring en controle	Laat een gasolietank op tijd keuren.	Eenmalig	
m0093	Gasolie Keuring en controle	Controleer een dubbelwandige gasolietank en bijbehorende leidingen op eventuele lekkage.	Een keer per jaar	
m0094	Gasolie Keuring en controle	Laat de kathodische bescherming van ondergrondse leidingen van een gasolietank controleren.	Een keer per jaar	
m0095	Gasolie Keuring en controle	Laat bij een gasolietank met dubbelwandige leidingen de goede werking van de lekdetectie controleren.	Een keer per jaar	
m0096	Gasolie Keuring en controle	Laat een voorziening voor aarding of potentiaalvereffening bij een gasolietank controleren.	Een keer per jaar	
m0097	Gasolie Keuring en controle	Controleer een stalen opslagtank voor gasolie op aanwezigheid van water.*	Een keer per jaar	
m0098	Gasolie Keuring en controle	Laat bij herkeuring de gasolietank inwendig reinigen en beoordelen.*	Een keer per 15 jaar	
m0102	Gasolie Keuring en controle	Laat verwijderd water uit een gasolietank controleren op geleidbaarheid en zuurgraad.*	Een keer per jaar	
m0105	Gasolie Keuring en controle	Zorg dat een mobiele opslagtank voor gasolie voldoet aan bijlage D van PGS 30.	Eenmalig	
m0106	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Plaats een bovengrondse tank boven een lekbak.*	Eenmalig	
m0108	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Plaats vulpunten en aftappunten boven een lekbak of vloestofdichte vloer.	Eenmalig	
m0109	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Installeer een overvulbeveiliging.*	Eenmalig	
m0111	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Plaats geen gevaarlijke stoffen boven de lekbak die kunnen reageren met de stoffen in de tank.	Voortdurend	
m0086	Opslagtank niet op de vloer	Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.*	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf				

Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4010		Zorg dat u voldoet aan de regels voor ammoniakemissie bij starten of uitbreiden.*	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf				

Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4015		Zorg dat u voldoet aan de regels voor geur bij starten of uitbreiden.*	Eenmalig	
m4020		Registreer het aantal aanwezige dieren.	Een keer per maand	
m4021		Zorg dat een vloer van een dierenverblijf een aaneengesloten verharding heeft zonder scheuren.*	Eenmalig	
m4022	Huisvestingssysteem	Zorg dat het huisvestingssysteem is uitgevoerd volgens de technische beschrijving.	Eenmalig	
m4023	Huisvestingssysteem	Zorg dat u het huisvestingssysteem gebruikt en onderhoud volgens de technische beschrijving.	Voortdurend	
m4000b	Afvalwater lozen Reinigen dierenverblijven	Loos afvalwater in het vuilwaterriool.	Voortdurend	
m4001b	Lozen in vuilwaterriool Reinigen dierenverblijven	Voorkom lozing in het vuilwaterriool van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stof per liter.	Voortdurend	
m4002b	Lozen in vuilwaterriool Reinigen dierenverblijven	Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig	
m4003b	Lozen voorkomen Melkwinning	Hergebruik was- en spoelwater van de melkinstallatie.	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf				

Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0341	Algemeen	Zorg dat verpakkingen tegen normale behandeling bestand zijn en niet lekken.	Voortdurend	
m0342	Algemeen	Sla verpakte gevaarlijke stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig	
m0401	Algemeen	Sla verpakkingen met vloeistoffen op boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer.*	Voortdurend	
m0403	Algemeen	Sla verpakkingen met vaste stoffen op boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.*	Voortdurend	
m0404	Algemeen	Zorg dat de werkvoorraad juist is opgeslagen.*	Voortdurend	
m0405	Algemeen	Sla poetsdoeken en oliefilters op in goede verpakking of boven een lekbak.*	Voortdurend	
m0351	ADR klasse 4	Sla deze stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig	
m0332	Gasflessen	Zorg dat autogas alleen aanwezig is in wisselreservoirs voor transportmiddelen.*	Voortdurend	
m0345	Gasflessen	Sla gasflessen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig	
m0350	Gasflessen Gasflessen buiten een opslagvoorziening	Zorg dat deze een ADR-etiket hebben en zijn gekeurd.*	Voortdurend	
m0349	Gasflessen Gasflessen met blusgas of kooldioxide	Zorg dat de opslagplaats herkenbaar is en niet toegankelijk voor onbevoegden.	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf				

Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0331	Gasflessen Opslagvoorziening met meer dan 1.000 liter brandbare gasen buiten	Zorg dat de afstand tot woningen ten minste 15 meter is.*	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf</i>				

Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0850		Voer werkzaamheden binnen een gebouw uit.*	Voortdurend	
m0858		Gebruik stofarme technieken of afscherming bij fijnverspanende bewerkingen in de buitenlucht.*	Voortdurend	
m0851		Plaats een afzuiginstallatie die vrijkomend stof en rook bij de bron afzuigt.*	Eenmalig	
m0852	Filter of gaswasser	Voer afgezogen stof door een filtrerende afscheider.*	Eenmalig	
m0855	Filter of gaswasser	Onderhoud de stoffilterinstallatie zodat deze goed blijft werken.	Voortdurend	
m0856	Filter of gaswasser	Reinig of vervang het stoffilter.	Voortdurend	
m0853	Filter of gaswasser Keuring en controle	Ga na hoe vaak u het stoffilter moet controleren.	Eenmalig	
m0854	Filter of gaswasser Keuring en controle	Controleer het stoffilter.	Voortdurend	
m0857		Voer afgezogen stof en rook bovendaks en omhoog gericht af.*	Eenmalig	
m0859		Voorkom zichtbare verspreiding van druppels en nevel van metaalbewerkingsvloeistoffen.*	Voortdurend	
m0860		Plaats een shredder met een oliekring boven een bodembeschermende voorziening.	Eenmalig	
m0861		Voer werkzaamheden met vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen uit boven een bodembeschermende voorziening.	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf</i>				

Lassen van metalen

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m1100		Voer laswerkzaamheden binnen een gebouw uit.*	Voortdurend	
m1101		Plaats een afzuiginstallatie die vrijkomend stof en rook bij de bron afzuigt.*	Eenmalig	
m1102	Filter of gaswasser	Voer afgezogen lasrook door een filtrerende afscheider of elektrostatisch filter.*	Eenmalig	
m1105	Filter of gaswasser	Onderhoud de filterinstallatie zodat deze goed blijft werken.	Voortdurend	
m1106	Filter of gaswasser	Reinig of vervang het filter.	Voortdurend	
m1103	Filter of gaswasser Keuring en controle	Ga na hoe vaak u het filter moet controleren.	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf</i>				

Lassen van metalen				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m1104	Filter of gaswasser Keuring en controle	Controleer het filter.	Voortdurend	
m1108		Voer afgezogen lasrook bovendaks en omhoog gericht af.*	Eenmalig	
m1107		Registreer de gebruikte lastoevoegmaterialen en laselektroden.*	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf				

Solderen van metalen				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3001		Plaats een afzuiginstallatie die vrijkomend stof en rook bij de bron afzuigt.*	Eenmalig	
m3002	Filter of gaswasser	Voer afgezogen stof, rook en gassen door een filterinstallatie of gaswasser.*	Eenmalig	
m3005	Filter of gaswasser	Onderhoud de filterinstallatie of de gaswasser zodat deze goed blijft werken.	Voortdurend	
m3006	Filter of gaswasser	Reinig of vervang het filter en reinig de gaswasser.	Voortdurend	
m3003	Filter of gaswasser Keuring en controle	Ga na hoe vaak u een filter of gaswasser moet controleren.	Eenmalig	
m3004	Filter of gaswasser Keuring en controle	Controleer het filter of de gaswasser.	Voortdurend	
m3008		Voer afgezogen rook en dampen bovendaks en omhoog gericht af.*	Eenmalig	
m3007		Maak een overzicht van de aard en omvang van emissies en het verbruik aan vloeimiddelen en soldeermaterialen.*	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf				

Onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0678		Zorg dat u niet meer dan 4 autowrakken heeft.*	Voortdurend	
m0679		Zorg dat u niet meer dan 4 tweewielerwrakken heeft.*	Voortdurend	
m0680		Zorg dat geen andere activiteiten met wrakken plaatsvinden dan het op verzoek van een particuliere eigenaar demonteren van accessoires.*	Voortdurend	
m0681		Zorg dat proefdraaien van verbrandingsmotoren binnen plaatsvindt.	Voortdurend	
m0685		Houd bij werkzaamheden met vuur voldoende afstand tot brandstofreservoirs en onderdelen die brandstof bevatten.	Voortdurend	
m0686		Houd brandstofreservoirs gesloten.*	Voortdurend	
m0687		Zorg dat bij werkzaamheden aan een tankwagen deze geen gevaarlijke stoffen of brandstoffen bevat.*	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf				

Onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0689		Voer afgezogen uitlaatgassen van proefdraaien bovendaks en omhoog gericht af naar buiten.*	Eenmalig	
m0691		Voer werkzaamheden waarbij vloeistoffen kunnen vrijkomen uit boven een bodembeschermende voorziening.	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf				

In werking hebben van een acculader

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0523		Bescherm de bodem bij het opladen van een accu.*	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf				

Algemene milieuregels voor lozen

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4095	Afvalwater lozen	Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.*	Voortdurend	
m4094	Afvalwater lozen	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Voortdurend	
m4093	Lozen in vuilwaterriool	Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf				

Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4t411	Afvalwater lozen	Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool.*	Eenmalig	
m0414	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.	Voortdurend	
m4t413	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.*	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf				

Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4080	Geen emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Toon op verzoek aan dat emissies niet relevant zijn.*	Eenmalig	
m4081	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen.*	Voortdurend	
m4082	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Toon op verzoek aan dat u aan de emissieconcentratie-eisen voldoet.*	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf				

Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4084	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift voor onderhoud en controle van een emissiebeperkende techniek als dit is voorgeschreven.	Voortdurend	
m4085	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Voortdurend	
m4083	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig Keuring en controle	Controleer emissies als het bevoegd gezag dat heeft voorgeschreven.*	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf				

Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0574	Algemeen	Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig	
m0576	Algemeen	Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig	
m0578	Algemeen	Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.*	Eenmalig	
m0610	Algemeen	Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.*	Voortdurend	
m0608	Lekbak	Zorg dat een lekbak groot genoeg is.*	Eenmalig	
m0598	Vloeistofkerende vloer	Stel procedures en instructies op voor controle, onderhoud en beheer.	Eenmalig	
m0600	Vloeistofkerende vloer	Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van procedures en werkinstructies en deze naleven.	Voortdurend	
m0602	Vloeistofkerende vloer	Zorg dat morsingen en lekkages gelijk worden opgeruimd en verholpen.	Voortdurend	
m0604	Vloeistofkerende vloer	Houd een logboek bij met bevindingen en acties.	Voortdurend	
m0605	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.	Eenmalig	
m0606	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.	Voortdurend	
m0607	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf				

Algemene milieuregels voor energiebesparing

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4t202	Kleinverbruikers	Voorkom evidente energieverstopping.	Voortdurend	
m3240	Middelgrote en grote verbruikers	Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.*	Eenmalig	
m3241	Grootverbruikers	Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren als het bevoegd gezag hier om vraagt.*	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf				

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3230	Afvalstoffen	Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.*	Voortdurend	
m3231	Afvalstoffen	Ruim zwerfvuil op.	Voortdurend	
m3232	Afvalstoffen	Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.*	Voortdurend	
m3233	Afvalstoffen	Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.	Voortdurend	
m3234	Afvalstoffen	Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.*	Voortdurend	
m3235	Afvalstoffen	Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.	Eenmalig	
m3236	Afvalstoffen	Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.	Voortdurend	
m3237	Afvalstoffen van derden	Stel een acceptatie- en controleprocedure op.*	Eenmalig	
m3238	Afvalstoffen van derden	Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.	Voortdurend	
m0613	Geluid	Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.*	Eenmalig	
m0614	Geluid - Akoestisch rapport	Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.	Eenmalig	
m0615	Geluid - Geen akoestisch rapport	Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.	Voortdurend	
m0800	Trillingen	Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.*	Voortdurend	
m0568	Zorgplicht	Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.	Eenmalig	
m0569	Zorgplicht	Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.	Voortdurend	
m0737	Zorgplicht	Zorg dat u het milieu beschermt.*	Voortdurend	
m4100	Overgangsrecht	Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A4pw18j2fil.pdf</i>				