



- Indien verest dient in het bouwwerk een toegankelijkheidssector aanwezig te zijn volgens bouwbesluit artikel 4.21
- Hoogste verdieping t.v. toegangsdeur van het bouwwerk t.o.v. het aansluitende terrein < 0,02 mtr. volgens bouwbesluit art. 4.27
- Het geheel moet voldoen aan de volgende eisen:
 - Wering van vocht volgens bouwbesluit art. 3.23 en NEN 2778:
 - talstruimtelijke wandelgolfs (o.g.) hoogte min. 1.20 mtr.
 - badruimte wandelgolfs (o.g.) hoogte min. 1.20 mtr.; extra t.p.v. douche wandelgolfs (o.g.) hoogte min. 1.20 mtr.; hoogte min. 2.10 mtr.
 - toilet- en badruimte: vloertegels (o.g.)
 - Benodigde ventilatie volgens NEN 1087, NPN 1088 en bouwbesluit art. 3.6
 - Waaier nodig de benodigden vries van de vloer i.v.m. ventilatie
 - Een en ander moet worden vastgelegd in de constructiebeschrijving
- De totale kozijnconstructies in de thermische schil uit te voeren met een warmtegecoëfficiënt van maximaal 1,65 W/m²K volgens bouwbesluit, afd. 5.1, art. 5.3 (zie Toetsing Bouwbesluit)
- Warmtegecoëfficiënt van de uitbouw van de kozijnconstructies volgens bouwbesluit afd. 5.1, art. 5.3 (zie Toetsing Bouwbesluit)

- Daglicht volgens NEN 2057 en het bouwbesluit art. 3.11
- Veiligheidsbeginselen dienen uitgewerkt te worden volgens NEN 3569
- Aardsluitmiddelen (koud, g. gas, water, elektro, telefoon en tv kabels) moeten worden beschermd tegen schade door brand
- Netto afmetingen meterputten 0,30x0,75 mtr, vsv. NEN 2768
- De afmeting van de meterkast in overloop met gemeente c.q. rubberegder
- Aardsluitpunten gas volgens NEN 1078 en bouwbesluit art. 6.2
- Aardsluitpunten koud en warm water volgens NEN 1000 en het bouwbesluit art. 6.3
- Aardsluitpunten elektro volgens NEN 1010, en bouwbesluit, art. 6.2
- Aardsluitpunten telefoon en tv in vloer volgens NEN 1000
- Doorvoeringen door de begane grondvloeren dienen lucht- en waterdicht te worden uitgevoerd
- De plaats en het aantal noodverloper bij platte dakten dient door de constructeur te worden bepaald, en te voldoen aan in NEN 6702
- Het ontwerp van vloerconstructies dient te voldoen aan de eis van het ontwerp te worden aangepast
- Alle maatregelen dienen voor aanwering van de bouw door de constructeur te worden vastgelegd
- Alle constructies volgens goedgekeurde berekening(en) en tekening(en)

Ten gevolge van de geldende normen (Bouwbesluit, Dubo, e.d.) kunnen er bij het uitwerken van het definitieve ontwerp wijzigingen plaatsvinden.

Aangezien de op tekening aangegeven situatie tekening met de tekening van de aanbesteding overeenstemt, wordt de partijpartijen aangeleverde onderliggende kunnen er derhalve geen rechten aan worden ontleend.

De aannemer aanneemt is verantwoordelijk voor de keuze van de tekening en aanneemt en hierbij behorende consequenties.

Voor alle gegevens van Building Design heeft het auteursrecht.

Dat wil zeggen dat er zonder toestemming geen openbaarmaking van de tekening kan worden gemaakt.

De installateur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de installatie en de engineering hiervan, conform de uitgangspunten die zijn opgenomen in de tekening, bouwbesluit en op tekening.

De aannemer aanneemt en hierbij behorende consequenties.

Voor de exacte maatvoeringen van de aangegeven kozijnen, deuren, inbouwen badkamer en keukens, e.d.

De aannemer aanneemt en hierbij behorende consequenties.

In geval van het constateren van onjuistheden en/of het afwijken van de aangeleverde gegevens dient de uitvoerende partij hiervan in kennis te worden gesteld.

 = gevelmetselwerk / schoon metselwerk
 (bij uitbreidingen: nieuw metselwerk)
 = binnenwanden / - binnenspouwbladen
 = vuilwerk
 = lichte scheidswand
 = betonwand
 = houtskeletbouw

① r.m. = niet ioniserende (optische) rookmelder volgens NEN 2555

MATERIAL FN- FN KI FURENSCHEMA

ONDERDELEN:
gevels
gevelaccenten
trasraam
dakbedekking
kozijnen
ramen
deuren
raamdorpels
zetwerk
hwa's

MATERIALEN:
sandwich beplating
staalplaat (golf)
betonnen sandwich paneel
bitumen
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
pvc

KLEUREN:
grijs-aluminium (RAL9007) als bestaand
antraciet (RAL7021) als bestaand
antraciet
zwart
antraciet (RAL7021) als bestaand
antraciet (RAL7021) als bestaand
antraciet (RAL7021) als bestaand
antraciet
antraciet/ grijs-aluminium
inpadig

UITBREIDING VENSTER TECHNIEK B.V. TE ZWIJHEM



Hoofdstraat 43 7625 PB Zenderen
T: 074-2659966 F: 074-2659967
www.buildingdesign.nl info@buildingdesign.nl

- **schaal:** 1:100
- **Formaat:** A1+
- **Projectleider:** M. Meijerink
- **Getekend:** M. Meijerink
- **Onderdeel:** Gevels, doorsnede en situatie
- **Datum:** 18-06-2018
- **Gewijzigd:** a: 27-07-2018
b: 14-09-2018

Opdrachtgever:
Venster Techniek B.V.
Ericaweg 9
7021 PB Zeilhem
tel. 0314- 625 933

Werknr. 18-1
Blad: 1b

