



**MATERIALEN:**

hwb	Starax gevelbeplating
hwb	kalkzandsteen
hwb	riet
hwb	aero kingspan dakplaat
hwb	beton
MK	meterruimte
kt	opstelplaats kooktoestel
cv	rookmelder
VR	ventilatierooster
VRZ	ventilatierooster + screen

**RIOLERING:**

---	vuilwater 2,0l/s - Ø110
---	schoonwater 4,6l/s - Ø160
HWA	hemelwaterafvoer
f	fontein
gs	gootsteen
vw	voetwasser
wt	wastafel
d	douche
wm	wasmachine
wd	wasdroger
st	standleiding
ug	uitstortgootsteen

**ALGEMEEN:**  
 Gehele constructie volgens opgave constructeur  
 luchtverversing volgens NEN1087  
 Brandveiligheidseisen volgens NEN6068, niet-ioniserende rookmelder, aangesloten op een voorziening voor electriciteit onderling, gekoppeld t.b.v. gelijkwaardigheid overschrijding vluchten  
 Binnenriolering, afvoer Hemelwater volgens NEN3215  
 Volgens uitwerking en tekening installateur  
 Om het binnendringen van ratten en muizen tegen te gaan heeft de uitwendige scheidingconstructie geen openingen die breder zijn dan 8mm  
 Afmetingen trap volgens art. 2.33, leuning trap volgens art. 2.35, afscheiding trap volgens art. 2.17 t/m 2.20

Veiligheidsbeglazing volgens NEN3569  
 alle deuren, ramen en glasoppervlakten op vloerniveau voorzien van 2 zijden gelaagd glas  
 Inbraakwerendheid volgens NEN5096, weerstandsklasse 2  
 Meterruimte uit te voeren volgens NEN2768, evenals voldoen aan richtlijnen voor meterruimten verstrekt door betreffende nutsbedrijf  
 Electra volgens NEN1010  
 Afwerking wanden en vloeren aan de binnenzijde van toiletten en badruimten tot n.t.b. hoogte en volgens NEN2778  
 Keukeninrichting, aansluitpunten en elektra volgens opgave leverancier

**VLUCHTRUTES:**  
 vluchtroute 1= 10,6+2,1+10,8= 23,5  
 [= <30, voldoet]  
 vluchtroute 2= 10,6+2,5+12,9= 26,0  
 [= <30, voldoet]

**BRANDVEILIGHEID**  
 geen deel van het dak ligt hoger dan 13 meter boven meetniveau  
 het dak is uitgevoerd als schroefdak, waarbij het riet direct op de dakplaten is gemonteerd  
 de dakplaten hebben een brandwerendheid van minimaal 20 minuten  
 de bouwconstructie die de gardingen indirect draagt heeft een brandwerendheid m.b.t. bezijken van ten minste 60 minuten  
 rieten kap voldoet aan brandveiligheidsvoorschriften zoals beschreven in advies werkgroep Gelijkwaardige Oplossingen [G2008-001, dd 31 januari 2008]

**zie voor de juiste voorwaarden vergunning tekst voorwaarden gelijkwaardigheid**

**ARCHITECTENBUREAU**  
 Paul van den Heuvel  
**VAN DEN HEUVEL**  
 architect avb bna  
 Zandstraat 25  
 4801 PP Rijsbergen  
 telefoon (076) 5145939

16-10-2018  
 10-10-2018  
 14-09-2018  
 DATUM 20-08-2018  
 SCHAAAL 1:100  
 FORMAAT A1

**WERK**  
 BLR IV  
 Bergse Linker Rottekade 451-4, Rotterdam  
 bestektekening woonhuis

WERKNUMMER  
 1394-B10.2  
 ONDERDEEL