

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen.

Omschrijving aanvraag

Te wijzigen besluit: 2017-012215 van 4 september 2017

Betreft: Wijzigen tijdelijke dam, Laan van Poot 363 Den Haag

Overwegingen

De vergunninghouder wil tijdens het omleggen van de secundaire watergang een tijdelijke dam aanbrengen. Deze tijdelijke dam wordt gebruikt om een corridor van het voormalige HALO-gebouw te slopen. De tijdelijke dam draagt bij aan een betere bereikbaarheid van het werk en voorkomt vervuiling van het secundaire polderwater.

Delfland voorziet geen problemen, omdat de tijdelijke dam niet leidt tot vermindering van de hoeveelheid secundaire polderwater. Hiervoor wordt door de vergunninghouder gefaseerd gewerkt. De doorstroming in de secundaire watergang wordt gewaarborgd door het aanbrengen van een duikerdiameter van minimaal inwendig Ø 800 mm.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- • voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- • bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- • vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Indien water of stoffen op een zuiveringstechnisch werk worden gebracht als bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, van de Waterwet omvat het toetsingskader mede het belang van de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- • de Keur Delfland;
- • het Waterbeheerplan Delfland 2016 – 2021;
- • de Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- • de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- • de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit om vergunning 2017-012215 van 4 september 2017 als volgt te wijzigen:

- A. Onderdeel a) van het besluit wordt vervangen door: de gevraagde watervergunning te verlenen aan de gemeente Den Haag (hierna: vergunninghouder) voor het in de polder Haagse Beek ter hoogte van de Laan van Poot 363 te Den Haag graven en dempen van secundair polderwater, waarin een tijdelijke dam met duiker is opgenomen.

- B. Onderdeel b) van het besluit wordt vervangen door: de tekening 'Verlegging watergang, HALO', nr. 161-TEK-002 van 14-12-2017, deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken.
- C. De volgende paragraaf in hoofdstuk 5 wordt vervangen door:

5.1.2 Uitvoeringstermijn

1. De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.
2. De tijdelijke dam met duiker moeten volledig zijn verwijderd binnen de gestelde termijn in lid 1. Hierbij worden ook de oevers en het leggerprofiel volledig hersteld.

- D. De volgende paragraaf en voorschriften worden toegevoegd aan hoofdstuk 5:

5.2.3 Tijdelijke dam met duiker

1. Voordat de tijdelijke dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
2. De duiker in de tijdelijke dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

| Onderdeel | Beschrijving/ maatvoering |
|---------------------------|---|
| type | rond, |
| materiaal | beton, hdpe of staal |
| lengte | maximaal 16 m |
| inwendige doorsnede | minimaal Ø 0,80 m, |
| hoogte binnenonderkant | NAP +0,80 m (= 0,60 m beneden het schouwpeil) |
| uitsteeklengte buiten dam | 0,80 m |

6. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaardprocedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,
namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, de Teamleider Regulering en Planadvisering

drs. W. van Harmelen