

### Bijlage 1

als bedoeld in artikel 4, lid 5, van de Lozingsverordening riolering, houdende voorschriften inzake te treffen voorzieningen en wijzen van gebruik.

Bedrijven en instellingen	Voorzie- ningen	Wijze van gebruik
a. Herstel- en onderhoudswerkplaatsen voor voertuigen en machinerieën, met uitzondering van bedrijven voor anti-corrossiebehandeling; tankstations voor motorbrandstoffen met daaraan verbonden een servicestation	I	R, T, U
b. Tankstations voor motorbrandstoffen	I, II	R, T, U
c. Wasplaatsen voor het uitwendig reinigen van voertuigen; op- en overslagbedrijven voor vloeibare brandstoffen, minerale oliën en vetten	I, II, IV	R, T, U
d. Op- en overslagplaatsen voor plantaardige en/of dierlijke oliën en vetten	III	S, T, U
e. Keukens voor bedrijfsmatige bereiding van warme spijzen	III, V	S, T, U, W
f. Werkplaatsen voor het wassen en/of panklaar maken van groenten en aardappelen	IV, V	S, T, U, Y
g. Slagerijen, met inbegrip van die waarin geslacht wordt en poelierbedrijven; worstmakerijen, vleeswarenbereiding en werkplaatsen voor de bereiding van kleine spijzen waarin vlees- en vleeswaren zijn verwerkt	III, V	S, T, U, W, X
h. Werkplaatsen voor de bereiding van vis	III, V	S, T, U, W, X
m. Natwasserijen	V	Y

#### De voorzieningen zijn de volgende:

- I. Eén of meer doelmatig werkende afscheiders voor lichte, niet met water mengbare minerale vloeistoffen met bijbehorende slibafscheider(s). Een en ander gedimensioneerd en geïnstalleerd overeenkomstig NEN 7089.
- II. Rondom de motorbrandstofpompen dient een verhard oppervlak zodanig te worden begrensd dat hemelwater, dat met motorbrandstoffen verontreinigd kan zijn, binnen dat oppervlak blijft, terwijl hemelwater dat buiten dat oppervlak valt niet daarbinnen terecht kan komen. Hemelwater afkomstig van het begrensde oppervlak dient vóór de lozing de onder I genoemde voorzieningen te doorlopen.
- III. Eén of meer doelmatig werkende afscheiders voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten met bijbehorende slibafscheider(s), een en ander gedimensioneerd en geïnstalleerd overeenkomstig NEN 7087.
- IV. Eén of meer doelmatig werkende slibvangens met voldoende capaciteit voor bezinkbare vaste stoffen.
- V. Eén of meer zeven of roosters met een maaswijdte onderscheidenlijk staafafstand kleiner dan 7 mm.

De wijzen van gebruik zijn de volgende:

- R. Voor de toepassing van deze voorschriften worden onder “afvalwater” niet begrepen: sanitairwater en niet-verontreinigd hemel- en koelwater; deze mogen niet door de voorzieningen worden geleid.  
De voorziening(en) moet(en) voortdurend in goede bedrijfsvaardige staat verkeren; met het oog hierop dient onder meer regelmatig verwijdering van de in de voorziening(en) teruggehouden stoffen plaats te vinden.  
Een en ander dient te worden bedreven en onderhouden overeenkomstig NEN 7089 (“Olie-afscheiders en slibvangputten”; type-indeling “eisen en beproevingsmethoden”) en de daarbij behorende toelichting.
- S. Voor de toepassing van deze voorschriften worden onder “afvalwater” niet begrepen: sanitairwater en niet-verontreinigd hemel- en koelwater; deze mogen niet door de voorziening(en) worden geleid. De voorziening(en) moet(en) voortdurend in goede bedrijfsvaardige staat verkeren; met het oog hierop dient onder meer regelmatig verwijdering van de in de voorziening(en) teruggehouden stoffen plaats te vinden.  
Een en ander dient te worden bedreven en onderhouden overeenkomstig NEN 708 (“Vetafscheiders en slibvangputten”; type-indeling “eisen en beproevingsmethoden”) en de daarbij behorende toelichting.
- T. De afscheiders en slibafscheiders dienen te allen tijde voor controle bereikbaar te zijn en te kunnen worden geopend.
- U. Alvorens de afscheidingsinstallaties – na onderhoud – weer in bedrijf worden gesteld, dienen deze gevuld te worden met schoon water, totdat dit door de uitlaat naar het riool stroomt.
- V. Het afvalwater van de kook- en afwaskeuken moet achtereenvolgens door de met III aangeduide slibafscheider(s) worden geleid. Het afvalwater van de keukens voor groenten (zie hiervoor) en aardappelen mag niet door deze voorzieningen, maar moet afzonderlijk door de met V aangeduide zeven of roosters worden geleid.
- W. Het afvalwater moet achtereenvolgens door de met V aangeduide zeven of roosters en de met I aangeduide afscheider(s) worden geleid.
- X. Het afvalwater moet door de roosters onderscheidenlijk de zeven genoemde onder V worden geleid.

