

Voorschriften betreffende de lozing van bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en hemelwater op de riolering

A. Algemene voorschriften

1. Elke voorgenomen wijziging in de werkwijze of de produktie van het bedrijf, die als gevolg kan hebben, dat de daardoor ontstane feitelijke situatie afwijkt van de van de vergunning deel uitmakende tekeningen en bescheiden, moet vooraf aan burgemeester en wethouders worden gemeld.
2. Het afvalwater, waaronder wordt verstaan bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en hemelwater, afkomstig van terreinen en/of daken, moet via het gemeentelijk rioolstelsel worden afgevoerd.
3. Het afvalwater mag, alvorens het op het gemeentelijk rioolstelsel wordt geloosd, niet door een beerput, rotingsput of septic tank worden gevoerd.
4. De vergunninghouder dient er op toe te zien, dat van het op zijn naam staand lozingswerk, zonder voorafgaande toestemming van burgemeester en wethouders, geen gebruik wordt gemaakt door of ten behoeve van derden.
5. Het gehele afvoersysteem moet van een deugdelijke constructie zijn, moet steeds in een goede staat van onderhoud verkeren en moet regelmatig worden gereinigd.
In de afvoerleiding naar het gemeentelijk rioolstelsel moet, binnen de erfscheiding, een deugdelijke controleput aanwezig zijn. Deze controleput dient te allen tijde toegankelijk te zijn voor de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren voor het nemen van monsters van het te lozen afvalwater.
6. Bij storingen of calamiteiten, welke invloed kunnen hebben op de hoedanigheid van het bedrijfsafvalwater, dient de lozing onmiddellijk te worden gestaakt en dienen burgemeester en wethouders ten spoedigste te worden ingelicht.
Zo spoedig mogelijk dienen de te treffen maatregelen ter voorkoming of beperking van de verontreiniging, schade of hinder ter goedkeuring aan burgemeester en wethouders te worden voorgelegd en dienen de door of vanwege burgemeester en wethouders goedgekeurde c.q. voorgeschreven maatregelen te worden uitgevoerd. Onverminderd het overleg met en de goedkeuring van burgemeester en wethouders dient de vergunninghouder alle maatregelen te treffen, die nodig zijn om de verontreiniging, schade of hinder te voorkomen of te beperken. Burgemeester en wethouders dienen van de genomen maatregelen zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld. Indien burgemeester en wethouders dit verlangen, moet de vergunninghouder van het voorval schriftelijk rapport uitbrengen met vermelding van de oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorval en de gevolgen ervan, alsmede van de getroffen maatregelen ter voorkoming van herhaling.
7. De vergunninghouder dient de door of vanwege burgemeester en wethouders met het toezicht op de naleving van de voorschriften belaste ambtenaren te allen tijde toegang te verlenen tot alle werken waarop de vergunning betrekking heeft en dient aan deze ambtenaren alle door hen gevraagde inlichtingen, hulp en hulpmiddelen te verstrekken. De eventuele hieraan verbonden kosten komen ten laste van de vergunninghouder.
8. De vergunninghouder is gehouden op eerste aanschrijving door of vanwege burgemeester en wethouders, binnen de daarbij te stellen termijn, elk als gevolg van het niet of het onvoldoende nakomen van de aan de vergunning verbonden voorschriften, aan de werken van de gemeente (en van de beheerder van de zuiveringsinrichting) ontstaan nadeel, beschadiging en/of de daaruit voor de gemeente (of de beheerder) voortvloeiende schade, daaronder begrepen de kosten van maatregelen ter opheffing of beperking van de schade, en de kosten van bijzondere controle, bemonstering e.d. te vergoeden.
9. De vergunninghouder doet door het aanvaarden en/of gebruikmaken van de vergunning bij voorbaat tegenover de gemeente afstand van alle aanspraken wegens schade voortvloeiende uit of verband houdende met de lozing en vrijwaart de gemeente voor alle aanspraken, welke derden in verband met schade, hun door het gebruik maken van de vergunning toegebracht, tegen de gemeente mochten laten gelden, een en ander tenzij de schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van de gemeente.
10. Alle door of vanwege burgemeester en wethouders in het belang van de gemeente (of van de beheerder van de zuiveringsinrichting) te geven nadere aanwijzingen en voorschriften, dienen door de vergun-

ninghouder zonder kosten voor de gemeente (of de beheerder) onmiddellijk en strikt te worden opgevolgd en nageleefd.

11. De hoeveelheid op het gemeentelijk rioolstelsel te lozen afvalwater mag niet meer bedragen dan m^3 /jaar.
12. Alle uit de aan de vergunning verbonden voorschriften voor de vergunninghouder voortvloeiende verplichtingen, zijn onderworpen aan het oordeel van burgemeester en wethouders en dienen ten genoegen van hen te worden nagekomen.
13. De vergunninghouder dient aan

bericht te zenden van de datum, waarop hij van de vergunning gebruik gaat maken. De vergunning vervalt indien daarvan niet binnen maanden na de datum van de beschikking is gebruik gemaakt.

B. Voorschriften voor het goed functioneren en ter bescherming van het gemeentelijk rioolstelsel

1. De temperatuur van het te lozen afvalwater, met uitzondering van huishoudelijk afvalwater, mag op het moment van de lozing op het gemeentelijk rioolstelsel niet meer bedragen dan 30° Celsius.
2. De pH of zuurgraad van het te lozen afvalwater, met uitzondering van huishoudelijk afvalwater, uitgedrukt in waterstof-ionenexponent, mag niet lager zijn dan 6,5 en niet hoger dan 10,0.
3. Het sulfaatgehalte van het te lozen afvalwater, bepaald overeenkomstig de norm NEN 1056-IV5, mag niet meer bedragen dan 300 mg/l.
4. Het chloridegehalte van het te lozen afvalwater mag niet meer bedragen dan 400 mg/l.
5. Het cyanidegehalte (in de vorm van CN en door chloor afbreekbaar) van het te lozen afvalwater, bepaald overeenkomstig de norm NEN 1056-IV8, mag niet meer bedragen dan 1 mg/l.
6. Indien in het te lozen afvalwater bezinkbare stoffen aanwezig zijn of kunnen zijn, dient door de vergunninghouder in de afvoerleiding naar het gemeentelijk rioolstelsel een bezinkput van voldoende capaciteit te zijn geïnstalleerd. Het te lozen afvalwater mag niet anders dan via bedoelde put op het gemeentelijk rioolstelsel worden geloosd, nadat de in dit water aanwezige bezinkbare stoffen grotendeels in de bezinkput zijn bezonken. De in de bezinkput bezonken stoffen moeten, zo vaak dit voor de goede werking van de put noodzakelijk is, uit de put worden verwijderd en met een daarvoor geschikt, gesloten, transportmiddel worden afgevoerd naar*

De werken dienen door de vergunninghouder in mechanisch en zuiveringstechnisch opzicht in goed functionerende staat te worden gehouden.

7. Het te lozen afvalwater mag geen stoffen bevatten van zodanige aard en in zodanige hoeveelheid, dat daardoor brand- en explosiegevaar kunnen optreden.
8. Indien in het te lozen afvalwater minerale oliën, vetten en andere niet met water mengbare vloeistoffen en emulsies aanwezig zijn of kunnen zijn, dient door de vergunninghouder in de afvoerleiding naar het gemeentelijk rioolstelsel een afscheider voor lichte "minerale" vloeistoffen of een afscheider voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten van voldoende capaciteit te zijn geïnstalleerd. Het te lozen afvalwater mag niet anders dan via bedoelde afscheider op het gemeentelijk rioolstelsel worden geloosd, nadat de in dit water aanwezige oliën enz. grotendeels in de afscheider zijn afgescheiden. De in de afscheider afgescheiden oliën enz. moeten, zo vaak dit voor de goede werking van de afscheider noodzakelijk is, uit de afscheider worden verwijderd en met een daarvoor geschikt, gesloten, transportmiddel worden afgevoerd naar*

De werken dienen door de vergunninghouder in mechanisch en zuiveringstechnisch opzicht in goed functionerende staat te worden gehouden.

9. Het te lozen afvalwater mag geen stoffen bevatten van zodanige aard en in zodanige hoeveelheid, dat daardoor stankoverlast wordt veroorzaakt.
10. Het te lozen afvalwater mag geen vluchtige stoffen bevatten van zodanige aard en in zodanige hoeveelheid, dat bij uitreding uit het gemeentelijk rioolstelsel gevaar, schade of hinder aan derden kan worden veroorzaakt.

zie verder ommezijde

* Aangeven naar welke plaats de achtergehouden stoffen moeten worden afgevoerd (bijv. gemeentereiniging, vuilverbrandingsinstallatie enz.)

C. Verbodsbepalingen

De volgende stoffen mogen niet in het te lozen afvalwater voorkomen:

- stoffen die in geringe concentraties reeds reuk- en/of smaakbe-zwaar opleveren.
- stoffen die kankerverwekkend zijn of waarvan in redelijkheid ver-wacht mag worden dat zij kankerverwekkende eigenschappen bezitten.
- pathogene kiemen die gevaar kunnen opleveren voor de volksge-zondheid.
- emulgerende wasmiddelen die niet biologisch afbreekbaar zijn.
- persistente kleurstoffen.
- organische halogeen- en silicium-verbindingen.
- organische fosforverbindingen, voorzover, deze als biocide worden gebruikt.
- elementair fosfor.
- cyaanwaterstofzuur, fluorwaterstofzuur, alsmede de van deze zuren afgeleide zouten.
- persistente door de mens gemaakte verbindingen en biociden voor-zover nog niet genoemd.
- vaste afvalstoffen, verontreinigende en/of schadelijke stoffen, die met behulp van versnijdende apparatuur op het gemeentelijk riool-stelsel worden geloosd, tenzij ten genoegen van burgemeester en wethouders is aangetoond, dat door getroffen aanvullende voorzie-ningen aan het doel van de Lozingsverordening wordt beantwoord.