



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW BRIEF

UW KENMERK

ZAAKNUMMER

2018-021165

DOCUMENTNUMMER

D2018-11-001394

DELFT

22 november 2018

ONDERWERP

Wijzigingsbesluit

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Omschrijving aanvraag

Aanvrager:

Vergunninghouder:

Datum aanvraag: 4 oktober 2018

Te wijzigen besluit: 2018-001243

Betreft: Vervangen kademuren Valkenboskade Den Haag

Overwegingen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsnota Drijvende Objecten 2012.

De wijziging van de watervergunning betreft het wijzigen van de uitvoeringsmethode. Hierbij worden de tijdelijke damwanden dichterbij de bestaande kademuren geplaatst (buitenste zijde 1,15 m in plaats van 1,40 m). Hierbij worden nu wel de bouwkuipen aan beide zijden tegelijk afgesloten. Bij deze uitvoering blijft het natte doorstroomprofiel gelijk. De weerstand bij het doorstromen neemt iets af omdat het water niet meer aan een zijde achter de constructie langs stroomt. Voor de definitieve situatie blijft het werk ongewijzigd.

BIJLAGE(N) 1
CONTACT T (015) 260 81 08 • E loket@hhdelfland.nl
TEAM Reguleren en Planadvisering
POSTADRES Postbus 3061, 2601 DB Delft • WEBSITE www.hhdelfland.nl

Tevens is gevraagd om tijdelijk een ponton te mogen toepassen. De waterbodembodem is voorzien van een bodembescherming die mogelijk een belemmering vormt voor het plaatsen van de tijdelijke damwanden. Indien de tijdelijke damwand niet door de bodembescherming kan worden aangebracht moet de bodembescherming worden verwijderd. Daarvoor is een op een ponton geplaatste kraan nodig. De ponton wordt zo klein mogelijk gehouden.

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit om vergunning 2018-001243/-D2018-03-001052, d.d. 13 maart 2018 als volgt te wijzigen:

- 1 Aan onderdeel a van het besluit wordt toegevoegd:
 - Het tijdelijk hebben van een ponton in primair boezemwater.
- 2 Het volgende onderdeel wordt toegevoegd aan het besluit:
 - c. de tekening "Doorsnede watergang t.b.v. wijziging watervergunning" bij de vergunning te voegen ter vervanging van de dwarsprofielen op de in het besluit onder b genoemde tekeningen voor de te plaatsen damwanden van de bouwkuipen.
- 3 Sub 5 van voorschrift 3.2.1 (Werken in oppervlaktewater) in hoofdstuk 3 wordt vervangen door:
 - 5 De tijdelijke hulpdamwanden mogen met de buitenste zijde niet verder dan 1,4 m uit de bestaande kademuur worden aangebracht. De tijdelijke hulpdamwanden moeten in lengterichting van het water worden aangebracht.
- 4 Het volgende voorschrift wordt toegevoegd aan hoofdstuk 3:

3.2.3 Ponton

- 1 De ponton mag maximaal 4 weken aanwezig zijn.
- 2 Buiten werkuren moet het ponton met de lange zijde zo strak mogelijk tegen de kade worden afgemeerd op ruime afstand van de bruggen en eventueel reeds aangebrachte damwanden van de bouwkuipen.
- 3 De ponton mag maximaal 14,0 m lang en 4,2 m breed zijn; de diepgang mag maximaal 0,4 m zijn.
- 4 Langs zij het ponton mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd.
- 5 Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van het ponton moeten worden verwijderd.
- 7 De ponton moet in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
- 8 Bij (verwachte) hevige neerslag moet het ponton op eerste aanzeggen van Delfland uit het water worden verwijderd.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard/uitgebreide procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. van Harmelen', written in a cursive style.

drs. W. van Harmelen