



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

WATERVERGUNNING

Voor het lozen van spoelwater tijdens het boren en ontwikkelen van een bodemenergiesysteem aan de Winklerlaan 365 in Utrecht.

Datum

21 december 2018

Zaaknummer

34662



INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1	BESLUIT	3
HOOFDSTUK 2	VOORSCHRIFTEN	4
2.1	Activiteiten en maatregelen	4
2.2	Algemene verplichtingen	5
HOOFDSTUK 3	OVERWEGINGEN	7
3.1	Beschrijving van het werk	7
3.2	Toetsingskader en beleid	7
3.3	Toetsing op mogelijke gevolgen	8
3.4	Belangenafweging	9
3.5	Conclusie	10
HOOFDSTUK 4	PROCEDURE	11
4.1	Gegevens aanvraag	11
4.2	Gevolgte procedure voor de vergunning	11
4.3	Bezwaar en voorlopige voorziening	12
HOOFDSTUK 5	INFORMATIE	13
5.1	Aandachtspunten	13
5.2	Andere benodigde vergunningen en toestemmingen	13
BIJLAGE 1	BEGRIPSBEPALINGEN	14
BIJLAGE 2	BEMONSTERING EN ANALYSE	15
BIJLAGE 3	LOZINGSPUNT	16
BIJLAGE 4	MELDINGSFORMULIER	17



HOOFDSTUK 1 BESLUIT

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 vermelde overwegingen,

1. vergunning te verlenen om voor het boren en ontwikkelen van twee bronnen van een bodemenergiesysteem aan de Winklerlaan 365 in Utrecht, kadastrale gemeente Utrecht, sectie L, nummer(s) 1030, gedurende drie weken spoelwater te brengen in een oppervlaktewaterlichaam gelegen nabij de Winklerlaan 365 in Utrecht, op basis van artikel 3.9 van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, artikel 6.5, lid a van de Waterwet (kwantitatief) en artikel 6.2, lid 1 van de Waterwet (kwalitatief);
2. de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, de hoofdstukken 3 en 4 en de bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning;
3. de vergunning, voor het genoemde onder 1, te verlenen voor een periode van zes maanden, ingaande op de dag van de eerste lozing.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

Met vriendelijke groet,
Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

b.a. 

J.L.H. Gelissen
coördinator vergunningverlening en schouw



HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Activiteiten en maatregelen

Voorschriften 1 Afvalwaterstromen en lozingspunt

- 1.1 Het te lozen spoelwater mag uitsluitend bestaan uit de in tabel 1 genoemde afvalwaterstromen.

Tabel 1: Afvalwaterstromen

Code afvalwaterstroom	Omschrijving afvalwaterstroom
A01	spoelwater dat ontstaat tijdens het boren en ontwikkelen van de koude bron
A02	spoelwater dat ontstaat tijdens het boren en ontwikkelen van de warme bron

e afvalwaterstromen worden geloosd in een oppervlaktewaterlichaam via de in de tabel 2 en in bijlage 3 vastgelegde lozingspunten.

Tabel 2: Lozingspunt en lozingsdebiet

Code lozingspunt	Locatie	Afvalwaterstromen	Omschrijving lozingspunt
L01	Tertiaire watergang	A01	Enkelvoudig uitstroompunt van de koude bron naar het oppervlaktewater
L02	Tertiaire watergang	A02	Enkelvoudig uitstroompunt van de warme bron naar het oppervlaktewater

Voorschriften 2 Controle- en meetvoorziening

- 2.1 Het spoelwater passeert een controle- en meetvoorzieningen op de meetpunten zoals vastgelegd in tabel 3 en in bijlage 3.

Tabel 3: Meetpunten

Code meetpunt	Omschrijving	Afvalwaterstromen	Omschrijving meetpunten
M01	Controlevoorziening 1	A01	In de afvoerleiding van de koude bron
M02	Controlevoorziening 2	A02	In de afvoerleiding van de warme bron
M03	Watermeter 1	A01	In de afvoerleiding van de koude bron
M04	Watermeter 2	A02	In de afvoerleiding van de warme bron



- 2.2 Een controle- en meetvoorziening is altijd goed bereikbaar en toegankelijk.
- 2.3 Een controlevoorziening is aan de bovenzijde voorzien van een opening voor het nemen van steekmonsters van ten minste 30 x 30 cm of met een diameter van ten minste 30 cm. In de voorziening blijft minimaal 20 cm water staan, waarbij de instroomopening zich ten minste 10 cm boven de uitstroomopening bevindt.
- 2.4 Een andere dan hiervoor vermelde controlevoorziening mag slechts worden gebruikt nadat het waterschap hiertoe toestemming gegeven heeft.
- 2.5 De geloosde hoeveelheid spoelwater wordt vastgesteld met een watermeter. Een watermeter is geijkt vóór de ingebruikname (het ijkrapport is beschikbaar). De gemeten onttrokken hoeveelheid grondwater wijkt niet meer dan 5% af van de werkelijk onttrokken hoeveelheden.
- 2.6 Watermeters voldoen aan de NEN-EN-ISO-4064, zijn voorzien van een keurmerk van een gecertificeerd bedrijf en zijn geïnstalleerd volgens de richtlijnen van de fabrikant.

Voorschriften 3 Lozingseisen

- 3.1 Het spoelwater voldoet op meetpunt M01 en M02 aan de in tabel 4 vermelde lozingseisen.

Tabel 4: Lozingseisen

Code meetpunt	Parameter	Concentratie in enig steekmonster	Eenheid
M01, M02	Zuurstof	> 5,0	mg/l
	Onopgeloste bestanddelen	< 50	mg/l
	IJzer	< 5	mg/l
	Chloride	< 200	mg/l
	Zuurgraad	6,5 < pH < 9,0	-

Voorschriften 4 Kwantitatieve aspecten van het lozen

- 4.1 De lozing van het spoelwater belemmert of verstoort niet de waterhuishouding in het gebied.
- 4.2 De geloosde hoeveelheid spoelwater dat ontstaat tijdens het ontwikkelen van de bronnen bedraagt maximaal 75 m³/uur en 9.000 m³ in totaal.

2.2 Algemene verplichtingen

Voorschriften 5 Melden, registreren en rapporteren

- 5.1 Een logboek wordt bijgehouden waarin de gegevens drie jaar en zo nodig langer worden bewaard op aanwijzing van het waterschap. Het logboek bevat ten minste:
- de geloosde hoeveelheid spoelwater, dat ontstaat bij het boren en ontwikkelen van de bronnen;
 - eventuele bijzonderheden zoals incidenten en storingen die van invloed kunnen zijn geweest op zowel de kwantiteit en kwaliteit van het geloosde spoelwater;
 - de ijkrapporten van de watermeters.
- 5.2 De begin- en einddatum van de lozing van het spoelwater dat ontstaat bij het boren en ontwikkelen van de bronnen, zoals vermeld in voorschrift 4.2, wordt gemeld bij het waterschap.



- 5.3 De geloosde hoeveelheid spoelwater dat ontstaat bij het boren en ontwikkelen van de bronnen, zoals vermeld in voorschrift 4.2, wordt gemeld bij het waterschap.
- 5.4 De gegevens, zoals genoemd in voorschrift 5.2 en voorschrift 5.3, worden respectievelijk drie werkdagen vóór de start en maximaal vijf werkdagen na beëindiging van de lozing aan het waterschap gestuurd. Gebruik hiervoor het meldingsformulier (bijlage 4).
- 5.5 Een storing in een watermeter of een noodzakelijke aanpassing daaraan wordt onmiddellijk aan het waterschap gemeld.
- 5.6 Schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding, als gevolg van zijn handelen, worden onmiddellijk aan het waterschap gemeld.
- 5.7 Wanneer als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan worden voldaan, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap worden direct opgevolgd.

Voorschriften 6 Beheer en onderhoud

- 6.1 De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening(en), tenzij de voorschriften daarover anders bepalen.
- 6.2 Het waterschap kan verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
- 6.3 Direct nadat de werken zijn voltooid worden alle daarbij gebruikte werktuigen, (hulp)werken en (afval)materialen afgevoerd.

Voorschriften 7 Onvoorziene omstandigheden

- 7.1 Als nadelige gevolgen of schade voor het waterschap, dan wel derden, optreden, moeten alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen genomen worden om deze te voorkomen of op te heffen, dan wel mitigerende maatregelen te treffen. De aanwijzingen en de aanvullende voorschriften van het waterschap worden onmiddellijk opgevolgd.



HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

3.1 Beschrijving van het werk

Aan de Winklerlaan 365 in Utrecht worden twee bronnen (één koude bron en één warme bron) voor een bodemenergiesysteem van Zorgcentrum Tuindorp Oost, ontwikkeld. Hiermee kan koude en warmte aan de bodem worden onttrokken om het gebouw mee te koelen of te verwarmen.

De provincie Utrecht verleend voor het onttrekken en het terug in de bodem brengen van grondwater een Watervergunning. Voor zover bij ons bekend is, is deze vergunning nog niet verleend.

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vergunt met deze Watervergunning de lozing van spoelwater, dat ontstaat bij het boren en ontwikkelen van de bronnen, in een oppervlaktewater.

De lozing van spoelwater, dat ontstaat bij het periodiek onderhouden van de bronnen, is niet opgenomen in deze Watervergunning. De initiatiefnemer heeft dit niet aangevraagd, omdat deze hiervoor een vaste aansluiting op het gemeentelijk vuilwaterriool wil maken. Hiervoor is de gemeente Utrecht het bevoegd gezag.

3.2 Toetsingskader en beleid

3.2.1 Toetsingskader

In artikel 2.1 van de Waterwet is het toetsingskader voor een aanvraag vastgelegd. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels waaronder de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in deze paragraaf beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 3.3 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.



3.2.2 Beleid

Bij het beoordelen van de lozing is rekening gehouden met het volgende beleid.

- Het Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 van de provincie Utrecht;
- Het Nationaal Waterplan 2016-2021, het landelijk te voeren waterkwaliteitsbeleid staat vermeld in het Nationaal Waterplan uit december 2015;
- Het Waterbeheerplan Waterkoers 2016-2021 van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hierin is het waterbeheer beschreven voor alle taakvelden van het waterschap: de zorg voor schoon water, veilige dijken en droge voeten;
- Beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld door het college op 12 oktober 2010, kenmerk 324844;
- De Beleidsnota Peilbeheer, vastgesteld door het algemeen bestuur op 18 mei 2011.

Het beleid komt er in het kort op neer dat verstoring, belemmering en/of schade aan de waterhuishouding en voorzieningen moet worden voorkomen of direct worden opgeheven. Het beschermen van de waterkwaliteit en de waterhuishouding is relevant voor deze vergunning. Voor de afweging verwijst het waterschap naar paragraaf 3.4.

3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

3.3.1 Toetsing van de lozing voor de waterkwaliteit van de watergang

Afvalwaterstromen

Tijdens het ontwikkelen van de bronnen (één koude bron en één warme bron) van het bodemenergiesysteem wordt spoelwater, met een maximaal debiet van 75 m³/uur geloosd in een oppervlaktewater. In totaal wordt maximaal 9.000 m³ geloosd.

Het ontwikkelen van de bronnen geschiedt per bron, waardoor er geen gelijktijdigheid in de uitvoering is. Het lozen van spoelwater, tijdens het boren en ontwikkelen, wordt opgedeeld in verschillende fasen, waarbij de hoeveelheid te lozen spoelwater verschilt. Het spoelwater wordt via een tijdelijke leiding in een oppervlaktewater, gelegen nabij de Winklerlaan in Utrecht, geloosd.

Het in een oppervlaktewaterlichaam lozen van spoelwater, afkomstig van het periodiek onderhouden van de bronnen, is niet aangevraagd. Als de lozing toch in een oppervlaktewaterlichaam plaats vindt, dient voor de lozing als nog een watervergunning te worden aangevraagd.

Lozingseisen

Om nadelige invloeden voor het aquatisch milieu te voorkomen of te beperken zijn in deze vergunning lozingseisen opgenomen voor ijzer, zuurstof, zuurgraad, onopgeloste stoffen en chloride. Het is niet toegestaan om op grond van deze vergunning afgescheiden zand- en/of slibresten te lozen.

Lozingseisen zuurstof, zuurgraad en onopgeloste stoffen

Met een lozingseis voor de parameters zuurstof, zuurgraad (pH) en onopgeloste stoffen wordt voorkomen dat de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater negatief wordt beïnvloed. Door deze lozingseisen wordt voorkomen dat het te lozen water teveel zand- en/of grondresten bevat en dat het water voldoende zuurstof en een goede zuurgraad heeft.



Lozingseisen ijzer

Met een lozingseis voor de parameter ijzer wordt voorkomen dat er visuele verontreiniging in een oppervlaktewater optreedt. In de praktijk blijkt dat bij een ijzergehalte boven de 5 mg/l visuele verontreiniging van het oppervlaktewater optreedt. Daarom is in deze vergunning voor ijzer een gehalte van maximaal 5 mg/l opgenomen.

Indien blijkt dat bij een lagere ijzergehalte visuele verontreiniging optreedt dienen er maatregelen genomen te worden om dit te beperken.

Lozingseisen chloride

Met een lozingseis voor de parameter chloride wordt voorkomen dat er nadelige gevolgen voor het aquatisch milieu optreden.

Bemonstering en analyse

Voor het bemonsteren en analyseren van het te lozen grondwater zijn in de voorschriften geen verplichtingen opgenomen. Hiermee sluit het waterschap aan bij de opzet van het Besluit lozen buiten inrichtingen en het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Het niet verplicht stellen van het bemonsteren en analyseren betekent niet dat er geen verplichtingen zijn ten aanzien van de kwaliteit van het te lozen grondwater. Er geldt namelijk altijd een zorgplicht. Dit betekent (onder andere) dat aangetoond moet kunnen worden dat de kwaliteit van het te lozen grondwater voldoet aan de lozingseisen zoals vermeld in de voorschrift 3.1.

Voor de emissiemetingen, monsternamen en conservering zijn in bijlage 2 bepalingsmethoden vastgelegd. De zuurgraad (pH) wordt bepaald volgens NEN-EN-ISO 10523.

Daarnaast is het, op grond van voorschrift 0, van belang dat het te lozen spoelwater op een doelmatige wijze kan worden bemonsterd. Daartoe dient in de afvoerleiding een tappunt aanwezig te zijn, zodat een steekmonster van het te lozen spoelwater kan worden genomen.

Onvoorziene omstandigheden

Er mogen, ondanks naleving van voorschriften, geen nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater en/of het aquatisch milieu ontstaan. Indien deze wel optreden worden onmiddellijk maatregelen getroffen om deze nadelige gevolgen, die worden veroorzaakt door opstarten, lekken, storingen of andere omstandigheden, te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.

3.4 Belangenafweging

Het belang van de aanvrager is om bij het boren en ontwikkelen van de bronnen spoelwater te lozen. Het spoelwater wordt in een tertiaire oppervlaktewater, dat in verbinding staat met een ander oppervlaktewater, geloosd.

Behoud van de grondwaterkwaliteit en grondwaterkwantiteit

De aanvraag is getoetst aan het beleid. Daarbij is vastgesteld dat door het lozen van spoelwater, met inachtneming van de voorschriften van de vergunning, geen nadelig effecten worden verwacht voor de waterkwaliteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam of het grondwater.



Beschermen van belangen van derden

Het belang van derden is het waarborgen van voldoende afvoercapaciteit van het oppervlaktewater dat dienst doet als hemelwaterafvoer voor het verhard oppervlak. Er worden maatregelen getroffen om te voorkomen dat de lozing van spoelwater leidt tot wateroverlast. Deze maatregelen zijn in de voorschriften van de vergunning opgenomen.

Beschermen van de waterhuishouding en voorzieningen

Met de in acht neming van de voorzorgsmaatregelen, zal de lozing geen verstoring of belemmering veroorzaken op het oppervlaktewater. Schade aan de waterhuishouding en voorzieningen en ecologie wordt niet voorzien.

3.5 Conclusie

Met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, die de zorg voor oppervlaktewater gerelateerde belangen in voldoende mate waarborgen, kan het waterschap de aanvraag voor het lozen van spoelwater honoreren.



HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

4.1 Gegevens aanvraag

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag van Zenzo MV PO V.O.F.:

- gedateerd op 31 oktober 2018 met kenmerk OLO3893489;
- ingekomen op 31 oktober 2018 en ingeboekt onder zaaknummer 34662;
- voor het kwantitatief en kwalitatief lozen van spoelwater in een oppervlaktewater, gelegen nabij de Winklerlaan in Utrecht.

De aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten voor de watervergunning als vastgelegd in de Regeling houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

De vergunning wordt aangevraagd voor het kwantitatief en kwalitatief lozen van spoelwater in het oppervlaktewater voor het boren en ontwikkelen van twee bronnen van een bodemenergiesysteem aan de Winklerlaan 365 in Utrecht. Dit is gereguleerd op grond van artikel 3.9 van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 (lozen van spoelwater), artikel 6.5, lid a van de Waterwet (kwantitatief lozen) en artikel 6.2, lid 1 van de Waterwet (kwalitatief lozen).

Voor het aanbrengen en hebben van een uitstroomvoorziening in een tertiaire oppervlaktewater is op grond van artikel 3.3 van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 geen melding of vergunning noodzakelijk.

4.2 Gevolgde procedure voor de vergunning

De lozing van spoelwater vanuit een bodemenergiesysteem in een oppervlaktewater is niet geregeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer of het Besluit lozen buiten inrichtingen, waardoor een watervergunning noodzakelijk is.

In artikel 6.1b van het Waterbesluit is vastgelegd dat voor de lozing van spoelwater de procedure van de afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is.



4.3 Bezwaar en voorlopige voorziening

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het waterschap. In het bezwaarschrift staat om welk besluit het gaat en wat het bezwaar is tegen dit besluit. Het bezwaarschrift bevat verder het kenmerk van dit besluit, de handtekening, naam en adres van de indiener van het bezwaarschrift en een dagtekening.

Indien tijdelijke maatregelen nodig zijn, waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, is het mogelijk een verzoek om een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) in te dienen. Het verzoek kan worden gericht aan:

Rechtbank Midden-Nederland
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen € 170,- en voor rechtspersonen € 338,-. Bij het verzoek wordt zowel een kopie van het bezwaarschrift als van de beschikking meegestuurd.



HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- er dient alles in het werk te worden gesteld om te voorkomen dat het waterschap of derden, door het gebruik van deze watervergunning, schade ondervinden;
- indien er door het gebruik van deze watervergunning verontreiniging van oppervlaktewater ontstaat, dan wordt dit onmiddellijk en volledig opgeruimd;
- de vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder (tenzij in de vergunning anders is bepaald). (Artikel 6.24 lid 1 Waterwet);
- de rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag (Art. 6.24 lid 2 Waterwet).

5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn. Tevens is het mogelijk dat u toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

Voor het lozen van spoelwater moet in ieder geval rekening worden gehouden met de:

- zorgplicht;
- verontreinigingsheffing.

5.2.1 Zorgplicht

De vergunninghouder heeft volgens artikel 3.16 van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en volgens artikel 2.1 van het Besluit lozen buiten inrichtingen of Activiteitenbesluit milieubeheer een zorgplicht. Het is van belang dat de vergunninghouder voorkomt dat het waterschap of derden schade ondervinden. Als er toch schade ontstaat of is ontstaan dan is de vergunninghouder verplicht dit direct te melden aan het waterschap.

5.2.3 Verontreinigingsheffing

Voor vragen over de heffing en invordering van de waterschapsbelasting en/of de verontreinigingsheffing kunt u contact opnemen met de Belasting samenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU), telefoonnummer 088-0640200 of bezoek de [website](#) van de BghU.



BIJLAGE 1 BEGRIPSBEPALINGEN

In deze vergunning wordt verstaan onder:

A01	Code afvalwaterstroom
Aanvraag	De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie
Awb	Algemene wet bestuursrecht
Beschermingszone	Aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens deze Keur van toepassing zijn
Controlepunt	Mogelijkheid tot meting en bemonstering. Dit is een meetpunt (mp).
L01	Code lozingspunt
M01	Code meetpunt
Monobron	Een energieopslagsysteem (KWO) waarbij een onttrekkingsfilter en een infiltratiefilter boven elkaar in een bron worden geplaatst.
Ontvangstdatum vergunning	Eerste datum dat de vergunning ontvangen is bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente, het dagelijks bestuur van het waterschap of Rijkswaterstaat
Onttrekken	Het door middel van een onttrekkingsinrichting onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam of aan een grondwaterlichaam
Oppervlaktewater lichaam	Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen en de bijbehorende waterbodem, oevers, flora en fauna
Vergunninghouder	Diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen
Watergang	Dit is een oppervlaktewaterlichaam
Waterschap	Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop)
Waterstaatswerk	Een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven
Watersysteem	Samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen
Watervergunning	Vergunning als bedoeld in de Wet
Werken	Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren
Werkzaamheden	Het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk
Wet	Waterwet



BIJLAGE 2 BEMONSTERING EN ANALYSE

Voor de emissiemetingen, monsternamen en conservering zijn hieronder bepalingsmethoden vastgelegd.

Parameter	(analyse-)methode
Monsterneming	NEN 6600-1
Metalen: ontsluiting met koningswater	NEN-EN-ISO 15587-1
Conservering van watermonsters	NEN-EN-ISO 5667-3
IJzer (totaal)	NEN 6953
Zuurstof	NEN ISO 5814
Zuurgraad	NEN-EN-ISO 10523
Onopgeloste bestanddelen	NEN 6621
Chloride	NEN-EN-ISO 15682


In deze bijlage wordt verwezen naar (analyse-)methoden die worden beheerd en gepubliceerd door NEN. De publicatie van de (analyse-)methode wordt aangekondigd in de Nederlandse Staatscourant. Een wijziging van een (analyse-)methode wordt van kracht op 1 januari van het jaar volgende op dat waarin de bekendmaking van de wijziging in de Nederlandse Staatscourant heeft plaatsgevonden. Vanaf de publicatiedatum tot 1 januari van het jaar nadat de norm van kracht is geworden mogen zowel de oude als de nieuwe analysemethode toegepast worden. Vanaf 1 januari van het jaar nadat de norm van kracht is geworden moet de nieuwe analysemethode gebruikt worden. Op de website van NEN (www.nen.nl) staan altijd de meest recente normen.

Indien de vergunninghouder een andere analysemethode wil toepassen dan de hierboven genoemde analysemethoden, voldoet deze in ieder geval aan de volgende toetsingscriteria:

- de alternatieve methode heeft betrekking op dezelfde matrix (afvalwater);
- de alternatieve methode is gevalideerd en de bepalingsgrenzen zijn lager dan de in de beschikking voorgeschreven lozingseis (indien mogelijk minder dan 10% van de in de beschikking voorgeschreven lozingseis);
- de prestatiekenmerken (onder meer juistheid, precisie, onzekerheid, gevoeligheid) zijn tenminste gelijkwaardig aan de statistische gegevens van de voorgeschreven analysemethode.



BIJLAGE 3 LOZINGSPUNT



Figuur 1: Locaties van het lozingspunt L01 en L02 van de meetpunten M01 t/m M04 bij de koude en warme bron.



BIJLAGE 4 MELDINGSFORMULIER

Meldingsformulier voor het opgeven van de hoeveelheid spoelwater die is geloosd bij het boren en ontwikkelen van de bronnen.

Zaaknummer: 34662
Locatiegegevens: Winklerlaan 365 in Utrecht
Documentnummer: 1467758

Begin- en einddatum van de lozing van spoelwater bij het boren en ontwikkelen van de bronnen

Begindatum lozing: ____ - ____ - ____
Einddatum lozing: ____ - ____ - ____
Geloosde hoeveelheid spoelwater: _____ m³
Contactpersoon: _____
Bijzonderheden: _____

Plaats en datum _____ en ____ - ____ - ____

Naam en handtekening: _____ en _____

Correspondentieadres:

Wij verzoeken u dit meldingsformulier in te vullen en daarna per mail of per post, onder vermelding van het zaaknummer 33816, te retourneren naar het waterschap.

Per post:
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
afdeling Vergunningverlening en handhaving
Antwoordnummer 2677
3970 VJ HOUTEN

Per e-mail:
post@hdsr.nl